

令和5年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和5年10月1日以降積算を行う工事から適用)

香川県農政水産部

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	1	②	土工	
002	土砂等運搬	1	②	土工	
003	整地	1	②	土工	
004	路体(築堤)盛土・埋戻	1	②	土工	
005	路床盛土	1	②	土工	
006	押土(ルーズ)	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	1	②	土工	
008	人力積込	1	②	土工	
009	床掘り	1	③	作業土工(床掘工)	
010	掘削補助機械搬入搬出	1	③	作業土工(床掘工)	
011	基面整正	1	③	作業土工(床掘工)	
012	舗装版破碎積込(小規模土工)	1	③	作業土工(床掘工)	
013	法面整形	1	④	法面整形工	
014	じゃかご	2	①	かご工	
015	ふとんかご	2	①	かご工	
016	止杭打込	2	①	かご工	
017	補強土壁壁面材組立・設置	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
018	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
019	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
020	補強土壁まき出し・敷均し・締固め	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
021	碎石投入	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
022	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	2	③	補強盛土工	
023	ジオテキスタイル敷設	2	③	補強盛土工	
024	ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	2	③	補強盛土工	
025	プレキャスト擁壁設置	2	④	プレキャスト擁壁工	
026	コンクリートブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
027	大型ブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
028	間知ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
029	平ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
030	連節ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
031	胴込・裏込コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
032	胴込・裏込材(碎石)	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
033	遮水シート張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
034	吸出し防止材(全面)設置	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
035	現場打基礎コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
036	現場打小口止コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
037	現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
038	天端コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
039	プレキャスト基礎ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
040	プレキャスト小口止ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
041	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
042	プレキャスト巻止ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
043	石積(練石)(複合)	2	⑥	石積(張)工	
044	石張(複合)	2	⑥	石積(張)工	
045	石積(張)	2	⑥	石積(張)工	
046	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
047	裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
048	吸出し防止材設置	2	⑦	吸出し防止材設置工	
049	舗装版破碎	2	⑧	舗装版破碎工	
050	舗装版切断	2	⑨	舗装版切断工	
051	殻運搬	2	⑩	殻運搬	
052	吹付法面取壊し	2	⑪	吹付法面とりこわし工	
053	削孔(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
054	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
055	グラウト注入(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
056	ボーリングマシン移設(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
057	足場(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
058	基礎碎石	3	①	基礎・裏込碎石工	
059	裏込碎石	3	①	基礎・裏込碎石工	
060	コンクリート	3	②	コンクリート工	
061	型枠	3	③	型枠工	
062	目地板	3	④	コンクリート工継目工	
063	止水板	3	④	コンクリート工継目工	
064	シール材	3	④	コンクリート工継目工	
065	粉体噴射攪拌	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
066	粉体噴射攪拌(移設)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
067	粉体噴射攪拌(軸間変更)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
068	コンクリート分水槽据付	5	①	コンクリート分水槽据付	
069	ボックスカルバート機械据付	5	②	ボックスカルバート機械据付工	
070	消波根固めブロック製作	6	①	消波根固めブロック工	
071	消波根固めブロック横取り	6	①	消波根固めブロック工	
072	消波根固めブロック積込み	6	①	消波根固めブロック工	
073	消波根固めブロック荷卸	6	①	消波根固めブロック工	
074	消波根固めブロック据付け	6	①	消波根固めブロック工	
075	消波根固めブロック運搬	6	①	消波根固めブロック工	
076	捨石	6	②	捨石工	
077	表面均し	6	②	捨石工	
078	多自然型護岸工(木杭打工)	6	③	多自然型護岸工(木杭打工)	
079	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	7	①	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械据付	
080	安定処理	8	①	安定処理工	
081	不陸整正	8	②	路盤工	
082	下層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
083	下層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
084	上層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
085	上層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
086	基層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
087	中間層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
088	表層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
089	基層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
090	中間層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
091	表層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
092	アスカーブ	8	③	アスファルト舗装工	
093	プレキャストマンホール	8	④	マンホール据付	
094	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	8	⑤	プレキャストL型側溝	
095	暗渠排水管	8	⑥	暗渠排水管布設	
096	フィルター材	8	⑥	暗渠排水管布設	
097	歩車道境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
098	地先境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
099	歩車道境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
100	地先境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
101	防雪柵	8	⑨	防雪柵設置工	
102	防雪柵現地張出し・収納	8	⑨	防雪柵設置工	
103	コンクリートアンカーボルト設置	8	⑩	橋梁排水管設置工	
104	排水管設置	8	⑩	橋梁排水管設置工	
105	ボーリング	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
106	保孔管	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
107	ボーリング仮設機材	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
108	足場(地表)	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	

No.001【 掘削 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																	代表機材規格										備考								
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)			R				Z				S										
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地 軟弱土	-	-	-	317.09	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 20t級	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 以上	-	-	-	203.77	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (2011年規制)] 32t級	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m ³ 未満	-	-	-	317.66	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	270.20	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
土砂	オープンカット	無し	無し	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	221.27	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-			
土砂	オープンカット	無し	無し	50,000m ³ 以上	-	-	-	157.59	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m ³ 未満	-	-	-	521.41	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	429.39	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	有り	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	347.60	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	オープンカット	無し	有り	50,000m ³ 以上	-	-	-	246.63	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,176.7	10.59	10.59	-	-	83.71	73.93	9.78	-	-	5.70	5.70	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	368.14	56.53	56.53	-	-	26.45	26.45	-	-	-	17.02	17.02	-	-	-	-	クラムシェル [油圧ロープ式・クローラ型] 平積0.8m ³	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	5,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準	-	-	-	1,147.4	28.44	28.44	-	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準以外	-	-	-	2,434.5	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	-	小型バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地 軟弱土	-	-	-	506.54	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 20t級	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 以上	-	-	-	328.05	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (2011年規制)] 32t級	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m ³ 未満	-	-	-	406.02	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分									機材構成比													代表機材規格													備考					
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z					K (*印:資料)			R				Z				S							
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	347.60	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	292.10	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	50,000m ³ 以上	-	-	-	192.26	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m ³ 未満	-	-	-	663.81	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未満	-	-	-	561.57	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未満	-	-	-	487.08	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	有り	50,000m ³ 以上	-	-	-	303.36	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	531.65	56.53	56.53	-	-	26.45	26.45	-	-	-	17.02	17.02	-	-	-	クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型] 平積0.8m ³	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	8,920.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 未満	-	無し	無し	1,477.3	52.83	32.83	16.55	-	30.96	28.94	-	-	-	16.21	15.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 未満	-	無し	有り	1,664.7	53.11	29.14	14.69	6.22	30.28	28.49	-	-	-	16.61	15.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ[進地・排出ガス対策型(第3次基準値)] 20t級	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 未満	-	有り (50,000m ³ 未満)	無し	1,706.4	51.72	28.44	14.33	5.96	31.59	29.84	-	-	-	16.69	15.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 未満	-	有り (50,000m ³ 以上)	無し	1,628.6	51.98	29.80	15.01	4.04	31.06	29.23	-	-	-	16.96	16.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	無し	無し	997.51	52.85	31.67	15.95	-	30.95	27.89	-	-	-	16.20	14.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	無し	有り	1,184.9	53.22	26.65	13.43	8.74	30.01	27.43	-	-	-	16.77	15.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ[進地・排出ガス対策型(第3次基準値)] 20t級	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	有り (50,000m ³ 未満)	無し	1,226.6	51.28	25.76	12.97	8.30	31.84	29.35	-	-	-	16.88	15.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m ³ 以上 5,000m ³ 未満	-	有り (50,000m ³ 以上)	無し	1,148.8	51.61	27.49	13.85	5.73	31.11	28.45	-	-	-	17.28	15.89	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	オープンカット	-	無し	5,000m ³ 以上	-	-	-	325.46	58.57	54.74	-	-	21.62	20.21	-	-	-	19.81	18.52	-	-	-	ブルドーザ[リッパ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 32t級	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格														備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 資料)				R				Z				S				
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	無し	2,735.7	51.36	32.84	16.55	-	30.09	28.94	-	-	18.55	17.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	有り	2,923.2	51.61	30.74	15.49	3.54	29.77	28.69	-	-	18.62	17.96	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,964.8	50.84	30.32	15.27	3.43	30.52	29.46	-	-	18.64	17.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,887.0	50.95	31.12	15.68	2.28	30.20	29.11	-	-	18.85	18.18	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,268.3	23.01	14.30	7.21	-	71.33	40.15	13.91	12.61	-	5.66	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,455.8	24.75	13.52	6.82	2.99	68.82	37.97	13.28	13.16	-	6.43	6.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	3,497.4	24.41	13.36	6.74	2.91	69.00	37.53	14.12	13.00	-	6.59	6.25	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	3,419.6	23.90	13.66	6.89	1.92	69.61	38.39	13.47	13.30	-	6.49	6.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	2,394.7	52.97	27.98	13.41	-	30.01	23.45	-	-	17.02	13.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	有り	2,698.1	53.46	24.84	11.90	6.44	29.31	23.49	-	-	17.23	13.93	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,679.0	52.29	25.00	11.99	4.95	30.47	24.60	-	-	17.24	13.91	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,580.5	52.44	25.97	12.45	3.28	30.08	23.99	-	-	17.48	14.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	可	-	-	1,619.4	39.51	12.55	8.88	6.88	53.33	13.20	10.79	9.06	5.23	7.16	5.73	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	ブルドーザ【リップ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】32t級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	無し	4,640.4	52.20	30.96	14.84	-	29.58	25.95	-	-	18.22	15.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	有り	4,943.8	52.50	29.05	13.93	3.51	29.23	25.82	-	-	18.27	16.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	4,924.7	51.87	29.17	13.98	2.69	29.85	26.43	-	-	18.28	16.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	4,826.3	51.94	29.76	14.27	1.75	29.63	26.14	-	-	18.43	16.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,314.5	22.22	13.17	6.32	-	72.49	37.93	14.62	11.05	-	5.29	4.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分							機材構成比															代表機材規格										備考			
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	有り	6,617.8	23.82	12.57	6.03	2.62	70.27	36.19	13.95	11.64	-	5.91	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	6,598.7	23.28	12.61	6.05	2.01	70.84	36.29	13.99	12.05	-	5.88	5.26	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	6,500.3	22.89	12.80	6.14	1.30	71.30	36.84	14.20	11.62	-	5.81	5.18	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	無し	4,919.5	37.90	18.71	8.88	4.26	54.61	20.87	8.56	7.45	4.90	7.49	6.30	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	有り	5,222.8	39.03	17.63	8.37	3.32	52.82	19.67	8.40	8.06	4.61	8.15	7.03	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	5,203.7	38.38	17.69	8.40	4.03	53.49	19.73	8.92	8.09	4.63	8.13	7.00	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	5,105.3	38.19	18.03	8.56	1.66	53.74	20.10	8.31	8.25	4.72	8.07	6.92	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-

No.002【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比														代表機材規格												備考									
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:貨料)				R				Z					S								
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	471.08	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	526.50	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	609.63	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	720.47	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.5km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.0km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	19.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	31.5km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	0.3km以下	439.49	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	0.5km以下	507.10	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	1.0km以下	574.72	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積込0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	1.5km以下	642.33	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む

No.002【 土砂等運搬 】

< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				K (*印：賃料)				R				Z					S				
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	2.0km以下	743.75	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	3.0km以下	878.98	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	4.0km以下	1,014.2	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	5.5km以下	1,217.0	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	6.5km以下	1,419.9	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	7.5km以下	1,622.7	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	9.5km以下	1,825.6	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	11.5km以下	2,096.0	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	15.5km以下	2,569.3	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	22.5km以下	3,177.8	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	49.5km以下	4,259.7	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	無し	60.0km以下	6,355.7	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	有り	0.3km以下	439.49	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	有り	0.5km以下	507.10	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	有り	1.0km以下	574.72	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	有り	1.5km以下	642.33	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	有り	2.0km以下	743.75	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
標準	バックホフ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	軟岩	有り	3.0km以下	878.98	46.25	46.25	-	38.07	38.07	-	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	

No.002【 土砂等運搬 】

< 積算単位：m³ >

土砂等発生現場	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考												
	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S													
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	6.5km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	7.5km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	9.5km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	11.5km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	15.5km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	22.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	49.5km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	無し	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	0.3km以下	511.48	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	0.5km以下	590.12	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	1.0km以下	668.77	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	1.5km以下	747.41	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	2.0km以下	865.09	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	3.0km以下	1,022.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	3.5km以下	1,179.7	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	5.0km以下	1,415.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	6.0km以下	1,651.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む
標準	パツッ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	7.0km以下	1,887.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び 補修費(良好)を含む

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比														代表機材規格														備考			
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:貨料)				R				Z				S					
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
標準	バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	8.5km以下	2,123.4	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	11.0km以下	2,438.0	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	14.0km以下	2,988.5	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	19.5km以下	3,696.3	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	31.5km以下	4,954.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³)	硬岩	有り	60.0km以下	7,392.6	48.11	48.11	-	-	36.75	36.75	-	-	15.14	15.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	277.11	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	332.53	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	387.95	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	443.37	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	498.79	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	554.21	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	665.05	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	720.47	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	831.32	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む

No.002【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比															代表機材規格												備考							
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:貨料)				R				Z				S								
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	609.63	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	665.05	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	775.90	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	886.74	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	997.58	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,163.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,330.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,496.4	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,718.1	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,106.0	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,604.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,491.5	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,209.6	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	軟岩	無し	0.5km以下	743.75	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	軟岩	無し	1.0km以下	811.36	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	軟岩	無し	2.0km以下	946.59	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
標準	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	軟岩	無し	2.5km以下	1,081.8	46.25	46.25	-	-	38.07	38.07	-	-	15.68	15.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む

No.003【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
作業区分	施工数量	障害の有無		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
残土受入れ地での処理	-	-	118.79	24.02	24.02	-	-	49.00	49.00	-	-	-	26.98	26.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	無し	122.26	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	有り	138.01	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	無し	95.503	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	有り	109.15	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.004 【 路体（築堤）盛土・埋戻 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考										
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				K（*印：賃料）				R				Z					S									
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
2.5m以上4.0m未満	-	-	774.15	16.95	8.87	8.08	-	73.89	65.25	8.64	-	-	9.16	9.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	214.13	18.74	11.51	7.23	-	64.69	43.87	20.82	-	-	16.57	16.57	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	404.21	21.37	11.88	9.49	-	59.62	48.59	11.03	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	214.55	25.81	18.59	7.22	-	54.52	33.74	20.78	-	-	19.67	19.67	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	381.93	28.27	18.23	10.04	-	49.65	37.98	11.67	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.005【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
2.5m以上4.0m未満	-	-	813.45	16.92	8.48	8.44	-	74.02	65.80	8.22	-	-	9.06	9.06	-	-	-	-	振動ローラ (舗装用) [搭載・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t *	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	327.69	19.31	9.95	9.36	-	63.43	43.02	20.41	-	-	17.26	17.26	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級 *	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	741.79	22.97	14.76	8.21	-	56.14	47.13	9.01	-	-	20.89	20.89	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級 *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	324.17	25.28	15.82	9.46	-	54.84	34.21	20.63	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級 *	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	707.61	27.66	15.48	12.18	-	49.30	39.85	9.45	-	-	23.04	23.04	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級 *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.006【 押土（ルーズ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 土質	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S	
		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
土砂	187.42	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	19.75	19.75	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
岩塊・玉石	289.74	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	19.75	19.75	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
破碎岩	303.35	57.29	57.29	-	-	23.85	23.85	-	-	18.86	18.86	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		

No.007 【 積込（ルーズ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
土質	作業内容		K			R				Z						S			K (*印：賃料)				R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	土量50,000m ³ 未満	229.05	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）】 山積 0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	土量50,000m ³ 以上	151.29	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 山積 1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	281.46	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	小規模（標準）	1,011.4	28.44	28.44	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）】 山積 0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	小規模（標準以外）	1,660.7	21.98	21.98	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第2次基準値）】 山積 0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	273.01	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）】 山積 0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 以上	178.87	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 山積 1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	346.31	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	284.25	46.68	46.68	-	34.26	34.26	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （2014年規制）】 山積 0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
破砕岩	土量50,000m ³ 以上	185.81	45.67	45.67	-	30.90	30.90	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 山積 1.4m ³ （平積1.0m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	355.86	31.61	31.61	-	54.68	54.68	-	-	-	13.71	13.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）】 山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.008【 人力積込 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分 土質等区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格												備考	
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S				
土砂	3,122.0	0.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	4,237.0	0.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	4,014.0	0.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中硬岩	4,460.0	0.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	4,906.0	0.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.012 【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考			
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,587.7	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.013 【 法面整形 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,389.2	0.38	0.38	-	-	99.09	69.03	15.26	14.80	-	0.53	0.53	-	-	-	-	ランマ 質量60～80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-
盛土部	有り	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	658.51	12.90	12.90	-	-	73.86	30.50	27.27	16.09	-	13.24	13.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	409.78	13.14	13.14	-	-	73.38	32.67	27.78	12.93	-	13.48	13.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,501.2	0.00	-	-	-	100.00	87.65	12.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,557.4	0.00	-	-	-	100.00	40.76	36.84	14.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	823.01	10.32	10.32	-	-	79.09	37.96	21.82	19.31	-	10.59	10.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	軟岩I	1,069.3	9.28	9.28	-	-	81.19	41.74	19.82	19.63	-	9.53	9.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No.014【 じゃかご 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
作業区分	じゃかご径		K				R				Z					K (*印:貨料)			R				Z					S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	径45cm	5,295.4	9.91	9.91	-	-	40.12	16.84	11.64	7.64	4.00	49.97	23.46	17.70	3.90	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	詰石 割栗石 150~200mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
設置	径60cm	8,321.8	11.35	11.35	-	-	44.97	18.80	12.97	8.75	4.45	43.68	20.27	14.78	4.47	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	詰石 割栗石 150~200mm	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
撤去	径45cm	1,428.8	18.37	18.37	-	-	74.39	31.24	21.58	14.16	7.41	7.24	7.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
撤去	径60cm	2,528.8	18.68	18.68	-	-	73.96	30.89	21.34	14.40	7.33	7.36	7.36	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-

No.015 【 ふとんかご 】
 < 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	11,711	5.37	5.37	-	-	29.98	15.61	5.26	4.97	4.14	64.65	32.07	24.54	2.12	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目 13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 1 50~200mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	13,686	6.13	6.13	-	-	31.68	16.29	5.44	5.22	4.73	62.19	28.68	26.03	2.42	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目 13cm 50cm×120cm	詰石 割栗石 1 50~200mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
設置	ｽｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	15,647	6.37	6.37	-	-	33.16	17.10	5.74	5.41	4.91	60.47	27.20	26.33	2.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	詰石 割栗石 1 50~200mm	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目 13cm 60cm×120cm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	12,228	6.01	6.01	-	-	31.28	17.50	5.25	4.63	3.90	62.71	30.70	23.51	2.36	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目 13cm 40cm×120cm	詰石 割栗石 1 50~200mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	14,419	6.55	6.55	-	-	33.34	18.55	5.70	5.05	4.04	60.11	27.22	24.70	2.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目 13cm 50cm×120cm	詰石 割栗石 1 50~200mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	16,552	6.97	6.97	-	-	34.46	18.86	5.90	5.38	4.32	58.57	25.70	24.89	2.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	詰石 割栗石 1 50~200mm	ふとんかご 角形パ ネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目 13cm 60cm×120cm	軽油 給油	バトロール	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ40cm×幅120cm	2,196.3	14.34	14.34	-	-	80.01	41.65	14.04	13.27	11.05	5.65	5.65	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ50cm×幅120cm	2,754.8	15.24	15.24	-	-	78.75	40.50	13.52	12.98	11.75	6.01	6.01	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	ｽｰﾌﾞ式	高さ60cm×幅120cm	3,291.7	15.15	15.15	-	-	78.88	40.66	13.66	12.88	11.68	5.97	5.97	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,425.9	15.14	15.14	-	-	78.89	44.14	13.24	11.68	9.83	5.97	5.97	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	3,063.8	15.42	15.42	-	-	78.50	43.68	13.42	11.89	9.51	6.08	6.08	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	3,657.5	15.78	15.78	-	-	78.00	42.70	13.35	12.17	9.78	6.22	6.22	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.017 【 補強土壁壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分 工法区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
帯鋼補強土壁	2,744.6	9.74	8.94	-	-	81.21	26.78	21.12	13.51	13.10	9.05	8.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
ブッカー補強土壁	3,279.1	9.11	8.52	-	-	82.43	25.49	19.72	16.16	15.67	8.46	7.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
ジオネット付補強土壁(二重壁タイプ)	2,181.1	7.76	7.76	-	-	85.03	37.87	23.19	12.96	10.93	7.21	7.21	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.018 【 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考
		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S			
工法区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
帯鋼補強土壁	106.48	0.00	-	-	100.00	46.09	27.37	26.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-			
アンカー補強土壁	204.70	0.00	-	-	100.00	56.66	22.00	21.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-			

No.020 【 補強土壁まき出し・敷均し、締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 工法区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
帯鋼補強土壁	1,051.4	7.57	5.63	1.80	-	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	* 振動ローラ(舗装用)[搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t	* -	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
70cm補強土壁	1,051.4	7.57	5.63	1.80	-	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	* 振動ローラ(舗装用)[搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t	* -	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ジオネット付補強土壁(二重壁タイプ)	1,051.4	7.57	5.63	1.80	-	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	* 振動ローラ(舗装用)[搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t	* -	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.021【 碎石投入 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,687.5	7.02	7.02	-	-	85.20	22.49	21.32	20.98	20.41	7.78	7.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.024 【 ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考						
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
-	1,018.0	8.14	6.28	1.78	-	84.92	26.13	23.87	17.16	16.92	6.94	6.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積 0.5m ³ (平積0.4m ³)	*	振動ローラ(舗装用) [搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t	*	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.025 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
プレキャスト擁壁 高さ	基礎砕石の 有無	均しコンクリート の有無		K			R				Z				S			K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	28,916	2.44	1.19	-	26.21	4.67	2.77	2.69	2.65	71.35	69.55	0.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	有り	無し	26,336	1.90	1.31	-	20.35	5.13	3.04	2.95	2.91	77.75	76.36	0.96	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	有り	27,497	2.15	1.25	-	23.12	4.91	2.92	2.83	2.78	74.73	73.15	0.92	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	無し	24,917	1.54	1.38	-	16.61	5.42	3.22	3.12	3.07	81.85	80.71	1.02	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	50,581	1.92	0.86	-	20.69	3.39	2.01	1.95	1.92	77.39	75.97	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	無し	46,812	1.43	0.93	-	15.44	3.66	2.17	2.11	2.08	83.13	82.07	0.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	有り	48,396	1.65	0.90	-	17.74	3.54	2.10	2.04	2.01	80.61	79.40	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	無し	44,627	1.11	0.98	-	11.98	3.84	2.28	2.21	2.18	86.91	86.09	0.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	81,836	5.48	2.33	-	12.62	2.47	1.47	1.42	-	81.90	81.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	無し	77,101	3.95	2.47	-	9.11	2.62	1.56	1.51	-	86.94	86.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	無し	有り	79,058	4.60	2.41	-	10.61	2.56	1.52	1.47	-	84.79	84.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	無し	無し	74,323	2.98	2.57	-	6.85	2.72	1.62	1.57	-	90.17	90.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	219,740	2.78	1.12	-	6.40	1.19	0.70	0.68	-	90.82	90.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	有り	無し	213,050	1.91	1.15	-	4.42	1.23	0.73	0.70	-	93.67	93.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	無し	有り	215,820	2.28	1.14	-	5.26	1.21	0.72	0.70	-	92.46	92.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	無し	無し	209,130	1.39	1.18	-	3.19	1.25	0.74	0.72	-	95.42	95.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-

No.026 【 コンクリートブロック積 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
鉄筋規格	鉄筋10m ² 当り 使用量		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R					Z				S
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
SD345 D16 ~D25	0.1t以下	17,527	6.87	6.87	-	-	46.82	13.05	10.17	10.10	6.04	46.31	35.94	7.29	3.08	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊 能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D16	-	-	-
SD345 D16 ~D25	0.1tを超え 0.2t以下	18,598	6.47	6.47	-	-	44.07	12.24	9.59	9.52	5.69	49.46	33.93	8.66	6.87	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊 能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D16	-	-	-
不要	-	16,986	7.09	7.09	-	-	48.30	13.43	10.50	10.42	6.24	44.61	37.08	7.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊 能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-

No.029【平ブロック張】
 < 積算単位：m² >

ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
			裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量		R				Z				S				R (※印：賃料)				Z				S												
									K	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4									
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	13.278	3.02	3.02	-	-	26.63	11.58	5.80	4.19	2.39	70.35	34.55	16.59	4.08	1.96	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11.528	3.48	3.48	-	-	30.67	13.34	6.68	4.82	2.75	65.85	39.78	19.11	4.70	2.26	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10.031	4.00	4.00	-	-	33.89	15.11	7.68	5.54	2.90	62.11	45.70	5.92	5.40	2.60	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10.781	3.72	3.72	-	-	31.54	14.06	7.15	5.16	2.70	64.74	42.53	5.50	5.03	2.41	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11.531	3.48	3.48	-	-	29.48	13.15	6.68	4.82	2.52	67.04	39.76	5.15	4.70	2.26	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	9.781.3	4.10	4.10	-	-	34.77	15.50	7.88	5.69	2.98	61.13	46.86	6.07	5.54	2.66	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9.232.4	4.34	4.34	-	-	34.62	14.49	8.35	6.02	2.87	61.04	49.65	5.87	2.82	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9.982.4	4.02	4.02	-	-	32.01	13.40	7.72	5.57	2.65	63.97	45.92	5.43	2.61	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10.732	3.74	3.74	-	-	29.76	12.46	7.18	5.18	2.46	66.50	42.72	5.05	2.43	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	8.982.4	4.46	4.46	-	-	35.57	14.89	8.58	6.19	2.95	59.97	51.04	6.03	2.90	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9.924.6	1.34	1.34	-	-	20.33	8.31	3.47	2.58	2.54	78.33	46.22	22.19	5.98	1.43	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10.675	1.25	1.25	-	-	18.91	7.72	3.22	2.40	2.37	79.84	42.96	20.63	5.56	1.33	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11.425	1.17	1.17	-	-	17.66	7.22	3.01	2.24	2.21	81.17	40.15	19.28	5.19	1.24	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9.674.6	1.38	1.38	-	-	20.86	8.52	3.56	2.65	2.61	77.76	47.40	22.77	6.13	1.46	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 給油	バトロール	-	-		
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9.125.7	1.46	1.46	-	-	19.88	7.08	3.48	2.81	2.77	78.66	50.24	24.14	1.55	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9.875.7	1.35	1.35	-	-	18.37	6.54	3.22	2.60	2.56	80.28	46.43	22.30	1.43	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10.626	1.25	1.25	-	-	17.07	6.08	2.99	2.41	2.38	81.68	43.16	20.73	1.33	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8.875.7	1.50	1.50	-	-	20.45	7.28	3.58	2.89	2.85	78.05	51.63	24.82	1.60	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 給油	バトロール	-	-			
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	7.378.9	1.81	1.81	-	-	22.73	8.46	3.95	3.48	3.42	75.46	62.11	8.05	1.92	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 給油	バトロール	-	-			

No.029【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考							
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S				
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,128.9	1.64	1.64	-	-	20.64	7.68	3.58	3.16	3.11	77.72	56.38	7.30	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,878.9	1.50	1.50	-	-	18.88	7.03	3.28	2.89	2.84	79.62	51.63	6.69	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	無し	-	7,128.9	1.87	1.87	-	-	23.51	8.75	4.08	3.60	3.54	74.62	64.30	8.33	1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	6,580.0	2.03	2.03	-	-	22.37	6.77	4.02	3.90	3.84	75.60	69.65	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,330.0	1.82	1.82	-	-	20.09	6.08	3.61	3.50	3.45	78.09	62.52	1.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,080.0	1.65	1.65	-	-	18.22	5.51	3.27	3.18	3.13	80.13	56.73	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	無し	-	6,330.0	2.11	2.11	-	-	23.26	7.04	4.18	4.06	3.99	74.63	72.39	2.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	

No.030 【 連節ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

ブロックの質量	連結方法	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考
		連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	K		R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4					
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	15,293	1.75	1.75	-	-	28.07	11.58	6.85	3.98	3.30	70.18	49.29	14.40	3.88	0.76	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	14,494	1.84	1.84	-	-	28.21	12.21	6.00	4.02	3.49	69.95	51.99	15.20	1.96	0.80	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	有り	12,747	2.09	2.09	-	-	30.98	13.89	6.64	4.36	3.96	66.93	59.14	4.65	2.23	0.91	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	無し	11,948	2.24	2.24	-	-	31.35	14.82	5.59	4.43	4.23	66.41	63.07	2.37	0.97	-	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-				
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	14,577	1.83	1.83	-	-	24.55	6.94	5.66	4.18	3.52	73.62	51.69	15.11	4.07	0.80	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	13,778	1.94	1.94	-	-	24.48	7.34	4.69	4.23	3.73	73.58	54.69	15.99	2.06	0.84	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	有り	12,031	2.22	2.22	-	-	26.88	8.41	5.18	4.62	4.27	70.90	62.64	4.93	2.36	0.97	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	無し	11,232	2.38	2.38	-	-	26.98	9.01	4.71	4.57	4.50	70.64	67.07	2.53	1.04	-	-	-	-	-	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-				
150kg/個以上	連結金具	-	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	13,165	1.01	1.01	-	-	19.43	5.76	4.57	3.90	2.61	79.56	57.25	16.73	4.51	1.07	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	-			
150kg/個以上	連結金具	-	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	12,366	1.08	1.08	-	-	19.02	6.13	4.15	3.42	2.57	79.90	60.95	17.81	1.14	-	-	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-				
150kg/個以上	連結金具	-	不要	有り	10,619	1.26	1.26	-	-	20.88	7.14	4.84	3.78	2.74	77.86	70.94	5.59	1.33	-	-	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	-				
150kg/個以上	連結金具	-	不要	無し	9,820.0	1.36	1.36	-	-	20.48	7.72	5.23	2.69	2.57	78.16	76.72	1.44	-	-	-	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	-	-				

No.031 【 胴込・裏込コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
ブロックの種類	ブロックの質量	生コンクリート規格		K			R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
間知ブロック・緑化ブロック		18-8-25(高炉)	27,540	3.88	3.88	-	34.92	17.81	11.19	3.89	-	61.20	59.68	1.52	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
間知ブロック・緑化ブロック		不要	11,112	9.63	9.63	-	86.60	44.17	27.75	9.65	-	3.77	3.77	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個以下	18-8-25(高炉)	24,879	3.76	3.76	-	28.58	12.39	9.85	4.12	-	67.66	66.07	1.59	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個以下	不要	8,450.7	11.08	11.08	-	84.24	36.52	29.02	12.15	-	4.68	4.68	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個超え	18-8-25(高炉)	20,769	4.04	4.04	-	16.85	11.81	2.47	-	-	79.11	79.11	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個超え	不要	4,341.1	19.35	19.35	-	80.65	56.51	11.84	-	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.032 胴込・裏込材（碎石）】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
ブロックの種類	胴込・裏込材規格		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
間知・平・連節・緑化ブロック	再生砕石 RC-40	6,631.0	10.09	10.09	-	65.00	33.66	19.37	11.44	-	24.91	20.44	4.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
間知・平・連節・緑化ブロック	不要	5,275.0	12.68	12.68	-	81.70	42.30	24.36	14.38	-	5.62	5.62	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
大型ブロック	再生砕石 RC-40	3,707.5	7.21	7.21	-	53.02	30.11	13.86	8.18	-	39.77	36.57	3.20	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
大型ブロック	不要	2,351.5	11.38	11.38	-	83.58	47.44	21.85	12.91	-	5.04	5.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.033 【 遮水シート張 】

< 積算単位：m² >

条件区分 遮水シート規格	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
		K				R				Z						K (*印:賃料)			R				Z					S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3
遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	2,545.7	0.00	-	-	-	13.44	7.88	2.08	-	-	86.56	86.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-

No.035 【 現場打基礎コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K			R				Z						S			K (*印:賃料)			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	69,862	2.44	1.72	0.72	-	69.93	19.26	18.65	10.81	10.22	27.63	22.66	1.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	68,013	2.51	1.77	0.74	-	69.11	19.21	18.02	11.10	9.80	28.38	23.28	1.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	60,074	2.00	2.00	-	-	70.30	21.74	17.06	10.59	10.26	27.70	26.36	1.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	58,224	2.06	2.06	-	-	69.36	22.42	15.61	10.59	10.11	28.58	27.19	1.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.036 【 現場打小口止コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
生コン打止規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
18-8-25(高炉)	一般養生	61,492	2.17	2.17	-	-	70.92	22.61	22.49	10.68	6.26	26.91	25.75	1.16	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	64,831	2.06	2.06	-	-	72.42	24.12	21.33	11.28	5.94	25.52	24.42	1.10	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	59,643	2.24	2.24	-	-	70.01	23.23	21.31	10.21	6.46	27.75	26.55	1.20	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.041 【 プレキャスト横帯（隔壁）ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
		K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R					Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
-	6,501.4	10.29	10.29	-	-	79.42	24.04	23.71	19.45	12.22	10.29	10.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.042【 プレキャスト巻止ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
-	4,509.8	11.86	11.86	-	-	76.03	24.75	22.44	17.09	11.75	12.11	12.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.044【 石張（複合）】
 < 積算単位：m² >

条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考				
構造区分	玉石径	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
空石	45cm以上 50cm以下	-	有り	再生クラッシュ RC-40	9,838.9	13.55	13.55	-	-	71.83	27.99	24.37	13.87	5.38	14.62	9.30	5.32	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）】 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュ RC-40	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	無し	再生クラッシュ RC-40	8,750.1	13.95	13.95	-	-	73.72	26.88	25.09	15.59	6.05	12.33	9.58	2.75	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）】 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュ RC-40	-	-	-	-

No.045 【 石積（張） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R				Z					S			K（*印：賃料）			R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
積工	練石	玉石	11.117	7.64	7.64	-	-	88.68	44.16	25.03	14.73	4.76	3.68	3.68	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 吊能力 1.7t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	12.505	6.79	6.79	-	-	89.94	48.18	22.25	15.28	4.23	3.27	3.27	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 吊能力 1.7t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	7,824.5	14.38	14.38	-	-	75.75	25.89	25.65	17.44	6.77	9.87	9.87	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	8,047.5	13.98	13.98	-	-	76.42	27.73	25.15	16.96	6.58	9.60	9.60	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	7,824.5	14.38	14.38	-	-	75.75	25.89	25.65	17.44	6.77	9.87	9.87	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.046 【 胴込・裏込コンクリート（石積（張）工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
積工	18-8-25(高炉)	26,794	2.30	2.30	-	-	32.48	12.48	11.50	7.55	-	65.22	64.11	1.11	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-
張工	18-8-25(高炉)	26,966	2.60	2.60	-	-	31.92	15.71	10.48	4.69	-	65.48	63.69	1.79	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-

No.047【 裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考				
積張の区分	裏込材規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
積工	再生クラッシュラン RC-40	6,350.7	7.30	7.30	-	-	66.89	42.15	23.90	-	-	25.81	22.29	3.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
張工	再生クラッシュラン RC-40	5,444.5	10.33	10.33	-	-	56.58	36.90	18.58	-	-	33.09	26.00	7.09	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積 0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 050 【 舗装版切断 】

< 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
舗装版種別	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(合)舗装版の全体厚		K			R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	580.65	6.05	4.09	-	55.50	19.28	9.90	8.33	-	38.45	35.21	2.19	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,404.9	11.50	7.77	-	40.60	14.06	7.26	6.11	-	47.90	21.21	14.55	8.90	2.19	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
アスファルト舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,352.1	11.87	8.02	-	39.38	13.65	7.04	5.92	-	48.75	18.11	12.65	8.69	5.31	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.8インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	-	-
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,096.7	4.91	3.32	-	45.05	15.63	8.04	6.77	-	50.04	47.42	1.77	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,038.1	9.87	6.67	-	34.84	12.08	6.22	5.24	-	55.29	24.95	17.10	10.46	1.88	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,096.7	4.91	3.32	-	45.05	15.63	8.04	6.77	-	50.04	47.42	1.77	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,267.8	6.17	4.17	-	21.77	7.55	3.89	3.27	-	72.06	33.41	22.91	14.01	1.17	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,038.1	9.87	6.67	-	34.84	12.08	6.22	5.24	-	55.29	24.95	17.10	10.46	1.88	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,159.7	7.66	5.18	-	25.43	8.82	4.54	3.82	-	66.91	26.03	18.18	12.49	7.64	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.8インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	-	-

No. 051 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
穀発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	1.5km以下	800.75	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	2.0km以下	934.21	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	2.5km以下	1,034.3	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	3.5km以下	1,167.8	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	4.5km以下	1,434.7	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	6.0km以下	1,701.6	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	7.0km以下	1,868.4	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	8.5km以下	2,068.6	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	9.0km以下	2,302.2	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	10.5km以下	2,635.8	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	13.5km以下	3,102.9	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	18.0km以下	3,703.5	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	27.5km以下	4,637.7	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	60.0km以下	6,172.5	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	0.5km以下	567.20	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	1.0km以下	700.66	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	1.5km以下	800.75	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	2.0km以下	934.21	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.053 【 削孔（アンカー） 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R	Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
無し(70-90型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	15,632	31.48	28.62	-	34.04	14.26	8.47	8.22	-	34.48	12.06	11.65	2.46	2.35	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	シャंकロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
無し(70-90型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,481.6	36.33	33.03	-	39.34	16.51	9.78	9.48	-	24.33	10.10	5.53	2.03	1.69	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	シャंकロッド φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	単管方式	135mm	砂質土	12,383	32.59	29.63	-	35.29	14.82	8.77	8.50	-	32.12	11.90	10.06	2.59	2.59	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	打込アダプタ φ135mm用	シャंकロッド φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,225	31.86	28.97	-	34.51	14.50	8.57	8.31	-	33.63	12.23	11.32	2.20	2.11	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	シャंकロッド φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,633.9	29.67	26.98	-	32.07	13.44	7.98	7.74	-	38.26	10.58	5.50	5.14	4.08	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	90mm	砂質土	10,881	27.13	24.67	-	29.33	12.29	7.30	7.08	-	43.54	9.93	9.59	7.66	4.42	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,464	25.11	22.83	-	27.14	11.37	6.76	6.55	-	47.75	12.11	11.51	9.11	3.29	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,308	25.88	23.53	-	27.97	11.72	6.96	6.75	-	46.15	11.46	9.68	9.66	3.61	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	90mm	硬岩	17,553	25.23	22.94	-	27.28	11.43	6.79	6.58	-	47.49	14.05	9.71	8.54	3.42	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,624.8	32.72	29.75	-	35.46	14.90	8.81	8.54	-	31.82	9.04	3.89	3.88	3.84	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	115mm	砂質土	13,499	28.43	25.85	-	30.74	12.88	7.65	7.42	-	40.83	10.00	7.94	6.69	4.91	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用 (1.5m)	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,251	26.73	24.30	-	28.89	12.11	7.19	6.97	-	44.38	10.22	10.05	9.26	3.68	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	115mm	軟岩	16,275	27.21	24.74	-	29.42	12.33	7.32	7.10	-	43.37	9.95	9.55	8.58	4.07	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	115mm	硬岩	21,155	26.52	24.11	-	28.67	12.01	7.14	6.92	-	44.81	11.97	8.86	8.74	3.92	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	11,861	34.02	30.93	-	36.86	15.48	9.16	8.88	-	29.12	8.07	3.96	3.87	3.11	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	砂質土	16,462	29.89	27.18	-	32.32	13.54	8.04	7.80	-	37.79	9.02	7.97	5.49	5.07	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(70-90型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,528	27.61	25.10	-	29.85	12.51	7.43	7.20	-	42.54	10.65	8.77	8.73	3.99	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-

No. 053 【 削孔 (アンカー) 】

< 積算単位 : m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K			R				Z						S			K (*印:賃料)			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し(ｸﾏﾗ型)	二重管方式	135mm	軟岩	20,028	28.99	26.36	-	-	31.35	13.13	7.80	7.57	-	39.66	9.56	8.83	6.97	4.17	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗ型)	二重管方式	135mm	硬岩	25,426	27.87	25.34	-	-	30.13	12.62	7.50	7.27	-	42.00	12.19	8.11	7.27	4.10	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,335	32.95	29.96	-	-	35.71	15.00	8.87	8.60	-	31.34	9.70	4.18	3.93	2.84	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏﾗ型)	二重管方式	146mm	頁質土	19,666	28.53	25.94	-	-	30.84	12.92	7.68	7.44	-	40.63	10.95	8.72	5.09	5.06	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏﾗ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	27,688	25.94	23.59	-	-	28.05	11.75	6.98	6.77	-	46.01	11.85	10.82	8.18	4.06	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗ型)	二重管方式	146mm	軟岩	23,907	27.58	25.08	-	-	29.82	12.49	7.42	7.20	-	42.60	10.82	10.40	6.44	4.18	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗ型)	二重管方式	146mm	硬岩	32,849	27.86	25.33	-	-	30.13	12.62	7.50	7.27	-	42.01	12.32	9.12	6.20	3.81	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-

No.056【 ボーリングマシン移設（アンカー） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考										
		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R					Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
-	47,860	30.25	30.25	-	-	69.75	32.15	19.09	18.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第2次基準値)】25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.057【 足場（アンカー） 】

< 積算単位：空m3 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考							
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S								
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
-	3,916.2	6.86	6.86	-	-	93.14	63.42	8.12	7.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第2次基準値)】25t 吊	*	-	-	-	とび工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.058【基礎砕石】
 < 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考	
砕石の厚さ	砕石の種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
7.5cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,073.7	6.27	6.23	-	81.19	38.90	16.99	15.19	9.55	12.54	6.70	5.80	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
7.5cmを超え12.5cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,145.7	5.88	5.84	-	76.10	36.47	15.92	14.24	8.95	18.02	12.56	5.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
12.5cmを超え17.5cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,217.7	5.53	5.50	-	71.60	34.31	14.98	13.40	8.42	22.87	17.73	5.11	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
17.5cmを超え20.0cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,289.7	5.22	5.19	-	67.59	32.39	14.14	12.65	7.95	27.19	22.33	4.83	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
20.0cmを超え22.5cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,738.0	5.53	5.50	-	71.68	34.35	14.99	13.42	8.43	22.79	17.64	5.12	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
22.5cmを超え27.5cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,791.2	5.37	5.34	-	69.54	33.32	14.54	13.02	8.18	25.09	20.09	4.97	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
27.5cmを超え30.0cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,863.2	5.16	5.13	-	66.85	32.04	13.98	12.51	7.86	27.99	23.18	4.78	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.059【 裏込砕石 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 砕石の種類	標準単価	機材構成比													代表機材規格										備考						
		K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R				Z				S	
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S					
再生クラッシュ 40~0	6,007.8	4.60	4.58	-	66.47	32.28	14.62	11.07	8.11	28.93	23.96	4.95	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	

No.062【 目地板 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考	
1.工事当り 使用量	目地板の種類		K	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
30m ² 未満	滙青纖維質目地板 t=10	3,582.4	0.00	-	-	-	63.91	47.33	16.27	-	-	36.09	36.09	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	滙青纖維質目地板 厚さ10mm	-	-	-	-	-
30m ² 以上	滙青纖維質目地板 t=10	3,465.8	0.00	-	-	-	66.06	48.92	16.82	-	-	33.94	33.94	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	滙青纖維質目地板 厚さ10mm	-	-	-	-	-

No.065【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

現場制約の有無	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z				S	K (*印：貨料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	30,094	58.55	46.01	-	-	37.69	12.21	6.25	5.96	5.26	3.76	3.76	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	31,843	55.52	43.48	-	-	35.62	11.54	5.90	5.64	4.97	8.86	8.86	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	33,005	53.68	41.95	-	-	34.37	11.13	5.70	5.44	4.79	11.95	11.95	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	34,177	51.96	40.52	-	-	33.18	10.75	5.50	5.25	4.63	14.86	14.86	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	35,339	50.36	39.18	-	-	32.09	10.39	5.32	5.08	4.48	17.55	17.55	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	45,944	54.29	42.46	-	-	34.66	11.18	5.76	5.50	4.85	11.05	11.05	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	47,106	53.02	41.40	-	-	33.82	10.91	5.62	5.37	4.73	13.16	13.16	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	48,279	51.83	40.41	-	-	32.98	10.64	5.48	5.24	4.61	15.19	15.19	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	49,441	50.69	39.46	-	-	32.21	10.39	5.35	5.11	4.51	17.10	17.10	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	50,614	49.59	38.54	-	-	31.46	10.15	5.23	4.99	4.40	18.95	18.95	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	51,776	48.56	37.68	-	-	30.75	9.92	5.11	4.88	4.30	20.69	20.69	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	68,110	52.47	40.94	-	-	33.45	10.79	5.56	5.31	4.68	14.08	14.08	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	69,272	51.65	40.25	-	-	32.89	10.61	5.47	5.22	4.60	15.46	15.46	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	10m以上12m未満	実数入力	71,031	50.47	39.27	-	-	32.06	10.34	5.33	5.09	4.48	17.47	17.47	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,366	48.97	38.02	-	-	31.04	10.01	5.16	4.93	4.34	19.99	19.99	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	83,098	50.38	39.20	-	-	31.97	10.29	5.32	5.08	4.48	17.65	17.65	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	84,847	49.42	38.40	-	-	31.30	10.08	5.21	4.97	4.38	19.28	19.28	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	15m以上17m未満	実数入力	86,595	48.48	37.61	-	-	30.68	9.88	5.11	4.87	4.30	20.84	20.84	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.065【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z				S	K (*印：貨料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	17m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	100,050	50.13	38.99	-	-	31.83	10.27	5.29	5.05	4.45	18.04	18.04	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸 (油圧)・スキッド式] 攪拌モータ 19.6kW・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
有り	17m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	102,980	48.79	37.87	-	-	30.94	9.98	5.14	4.91	4.33	20.27	20.27	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [単軸 (油圧)・スキッド式] 攪拌モータ 19.6kW・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	22,083	67.90	54.19	-	-	25.41	8.26	4.32	4.12	3.63	6.69	5.13	1.25	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	23,832	63.17	50.22	-	-	23.54	7.65	4.00	3.82	3.36	13.29	11.84	1.16	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	24,994	60.39	47.88	-	-	22.45	7.30	3.81	3.64	3.21	17.16	15.78	1.11	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	26,166	57.83	45.74	-	-	21.44	6.97	3.64	3.48	3.06	20.73	19.41	1.06	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	27,328	55.53	43.81	-	-	20.52	6.67	3.49	3.33	2.93	23.95	22.69	1.01	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	31,466	59.99	47.56	-	-	22.50	7.43	3.78	3.61	3.18	17.51	16.14	1.10	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	32,628	57.98	45.87	-	-	21.70	7.16	3.65	3.48	3.07	20.32	19.00	1.06	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	33,801	56.09	44.28	-	-	20.94	6.91	3.52	3.36	2.96	22.97	21.70	1.02	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	34,963	54.32	42.80	-	-	20.26	6.68	3.41	3.25	2.87	25.42	24.19	0.99	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	36,136	52.65	41.39	-	-	19.61	6.47	3.30	3.15	2.77	27.74	26.54	0.96	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	37,298	51.12	40.11	-	-	19.00	6.27	3.19	3.05	2.69	29.88	28.72	0.93	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	10m以上15m未満	8m以上9m未満	実数入力	46,543	56.96	45.01	-	-	21.14	6.90	3.58	3.42	3.01	21.90	20.60	1.04	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	10m以上15m未満	9m以上10m未満	実数入力	47,705	55.65	43.91	-	-	20.62	6.73	3.49	3.34	2.94	23.73	22.46	1.02	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	10m以上15m未満	10m以上12m未満	実数入力	49,464	53.79	42.35	-	-	19.90	6.49	3.37	3.22	2.84	26.31	25.09	0.98	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	10m以上15m未満	12m以上14m未満	実数入力	51,799	51.52	40.44	-	-	19.00	6.20	3.22	3.07	2.71	29.48	28.32	0.93	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	
無し	10m以上15m未満	14m以上15m未満	実数入力	53,547	49.97	39.14	-	-	18.36	5.99	3.11	2.97	2.62	31.67	30.55	0.90	-	-	-	粉体噴射攪拌機 [二軸 (電動)・クローラ式] 攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m	

No.065 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	63,498	55.11	43.46	-	-	20.53	6.75	3.46	3.30	2.91	24.36	23.10	1.01	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,246	53.73	42.30	-	-	19.98	6.57	3.37	3.21	2.83	26.29	25.07	0.98	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	66,995	52.42	41.20	-	-	19.46	6.40	3.28	3.13	2.76	28.12	26.94	0.95	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	69,916	50.38	39.49	-	-	18.64	6.13	3.14	3.00	2.64	30.98	29.85	0.91	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	86,371	56.84	45.91	-	-	17.70	5.95	3.06	2.92	2.58	25.46	24.16	1.07	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	89,868	54.77	44.14	-	-	17.01	5.71	2.94	2.81	2.48	28.22	26.98	1.02	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	93,962	52.51	42.19	-	-	16.28	5.47	2.82	2.69	2.37	31.21	30.02	0.98	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	110,160	55.77	44.99	-	-	17.36	5.83	3.00	2.87	2.53	26.87	25.60	1.04	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	115,400	53.38	42.94	-	-	16.57	5.56	2.87	2.74	2.41	30.05	28.83	1.00	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	118,910	51.92	41.69	-	-	16.07	5.40	2.78	2.65	2.34	32.01	30.83	0.97	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.066【 粉体噴射攪拌（移設） 】

< 積算単位：回 >

条件区分 施工方法	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考						
		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
単軸施工	65,280	38.60	38.60	-	-	61.40	31.51	16.23	13.66	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊 *	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二軸施工	84,640	34.73	34.73	-	-	65.27	36.45	15.65	13.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊 *	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.067【 粉体噴射攪拌（軸間変更） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考									
		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S											
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
-	235,950	27.07	23.14	-	-	72.93	34.87	15.12	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 068 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,412.6	19.35	15.61	-	-	76.45	51.93	5.88	3.10	0.75	4.20	3.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,917.2	19.35	18.26	-	-	76.45	60.75	6.87	3.63	0.88	4.20	3.97	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg 以下	有り	3,884.3	17.00	13.71	-	-	79.31	45.64	10.90	5.45	1.98	3.69	2.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg 以下	無し	3,320.4	17.00	16.04	-	-	79.31	53.37	12.76	6.38	2.32	3.69	3.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg 以下	有り	5,511.0	13.69	11.04	-	-	83.34	36.77	16.18	9.61	4.66	2.97	2.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg 以下	無し	4,711.0	13.69	12.92	-	-	83.34	43.00	18.93	11.25	5.45	2.97	2.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg 以下	有り	6,669.2	11.31	9.12	-	-	86.24	30.39	23.40	11.92	3.85	2.45	1.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg 以下	無し	5,701.1	11.32	10.68	-	-	86.23	35.53	27.38	13.94	4.50	2.45	2.32	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg 以下	有り	8,256.0	10.28	8.29	-	-	87.49	27.61	27.01	12.83	3.11	2.23	1.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg 以下	無し	7,057.5	10.28	9.70	-	-	87.49	32.30	31.59	15.01	3.64	2.23	2.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え 1200kg以下	有り	10,438	9.04	7.29	-	-	89.00	29.94	24.23	12.69	4.92	1.96	1.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え 1200kg以下	無し	8,922.8	9.03	8.52	-	-	89.01	35.03	28.35	14.84	5.76	1.96	1.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え 1600kg以下	有り	11,787	10.06	7.86	-	-	86.99	26.52	23.61	13.48	4.36	2.95	2.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え 1600kg以下	無し	9,761.3	10.05	9.49	-	-	87.00	32.03	28.51	16.28	5.26	2.95	2.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え 2200kg以下	有り	14,971	8.64	6.75	-	-	88.82	29.82	20.27	14.16	5.15	2.54	1.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え 2200kg以下	無し	12,398	8.63	8.15	-	-	88.83	36.02	24.48	17.10	6.21	2.54	2.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.068 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			機材構成比														代表機材規格											備考					
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	18,154	7.71	6.03	-	-	90.03	31.99	18.11	14.59	5.66	2.26	1.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	15,034	7.71	7.28	-	-	90.03	38.62	21.87	17.62	6.83	2.26	2.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,463.7	19.28	18.19	-	-	76.19	60.54	6.85	3.62	0.87	4.53	4.28	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,665.3	16.94	15.99	-	-	79.07	53.21	12.72	6.36	2.31	3.99	3.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,361.4	13.66	12.89	-	-	83.13	42.89	18.88	11.22	5.44	3.21	3.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	2,856.4	11.28	10.65	-	-	86.06	35.47	27.32	13.91	4.49	2.66	2.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,535.3	10.26	9.68	-	-	87.33	32.24	31.53	14.99	3.63	2.41	2.28	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	4,468.7	9.02	8.51	-	-	88.86	34.97	28.30	14.82	5.75	2.12	2.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	4,904.8	10.00	9.44	-	-	86.57	31.88	28.37	16.20	5.23	3.43	3.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	6,225.1	8.59	8.11	-	-	88.46	35.87	24.38	17.02	6.19	2.95	2.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	7,545.5	7.68	7.25	-	-	89.69	38.46	21.79	17.56	6.81	2.63	2.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	4,876.3	19.32	16.38	-	-	76.38	54.52	6.17	3.26	0.79	4.30	3.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,381.0	19.33	18.24	-	-	76.36	60.68	6.87	3.62	0.87	4.31	4.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	5,549.6	16.99	14.40	-	-	79.23	47.89	11.45	5.73	2.08	3.78	3.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	4,985.8	16.98	16.02	-	-	79.23	53.33	12.74	6.37	2.31	3.79	3.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	7,872.4	13.68	11.60	-	-	83.28	38.61	16.99	10.09	4.89	3.04	2.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.068 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z					S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	無し	7,072.4	13.68	12.91	-	-	83.27	42.96	18.91	11.24	5.45	3.05	2.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	有り	9,525.6	11.30	9.58	-	-	86.19	31.92	24.58	12.51	4.04	2.51	2.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	無し	8,557.5	11.31	10.67	-	-	86.17	35.51	27.36	13.93	4.50	2.52	2.38	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	有り	11,791	10.27	8.71	-	-	87.45	29.02	28.36	13.48	3.26	2.28	1.94	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	無し	10,593	10.27	9.69	-	-	87.44	32.29	31.57	15.01	3.63	2.29	2.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	14,907	9.02	7.65	-	-	88.97	31.46	25.45	13.33	5.17	2.01	1.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	13,391	9.03	8.52	-	-	88.96	35.01	28.33	14.84	5.75	2.01	1.90	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,692	10.04	8.32	-	-	86.86	28.10	25.00	14.28	4.61	3.10	2.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	14,666	10.03	9.47	-	-	86.86	31.98	28.46	16.26	5.25	3.11	2.94	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	21,196	8.62	7.15	-	-	88.72	31.60	21.48	15.00	5.45	2.66	2.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	18,623	8.62	8.14	-	-	88.70	35.96	24.45	17.07	6.21	2.68	2.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	25,700	7.71	6.39	-	-	89.92	33.88	19.19	15.46	6.00	2.37	1.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	22,579	7.70	7.27	-	-	89.91	38.57	21.84	17.60	6.82	2.39	2.26	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.070 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	条件区分	型枠の種類	生コン(→)規格	1個当り生コン(→)体積(m³/個)	1個当り型枠面積(m²/個)	養生工の種類	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考				
								K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S			
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	14,698	8.08	8.08	-	-	27.39	15.94	5.35	5.31	-	64.53	37.39	27.14	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	15,885	7.48	7.48	-	-	31.38	19.40	5.97	4.91	-	61.14	34.59	25.11	1.44	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	13,797	7.51	7.51	-	-	24.37	13.88	5.04	4.74	-	68.12	46.45	21.67	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	15,183	6.83	6.83	-	-	29.52	18.30	5.55	4.58	-	63.65	42.21	19.69	1.75	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	14,501	7.64	7.64	-	-	25.13	14.39	5.12	4.89	-	67.23	44.20	23.03	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	15,886	6.97	6.97	-	-	29.98	18.57	5.65	4.67	-	63.05	40.35	21.02	1.68	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	15,205	7.78	7.78	-	-	25.80	14.85	5.17	5.03	-	66.42	42.16	24.26	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	16,591	7.13	7.13	-	-	30.38	18.81	5.75	4.73	-	62.49	38.64	22.24	1.61	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	15,909	7.89	7.89	-	-	26.43	15.27	5.23	5.16	-	65.68	40.29	25.39	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	17,294	7.26	7.26	-	-	30.77	19.04	5.83	4.81	-	61.97	37.07	23.36	1.54	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	16,613	8.01	8.01	-	-	26.98	15.66	5.27	5.27	-	65.01	38.59	26.42	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	17,999	7.39	7.39	-	-	31.12	19.25	5.91	4.86	-	61.49	35.63	24.38	1.48	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	17,317	8.10	8.10	-	-	27.51	16.01	5.38	5.32	-	64.39	37.02	27.37	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	18,702	7.50	7.50	-	-	31.46	19.44	5.99	4.93	-	61.04	34.28	25.34	1.42	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	15,405	7.41	7.41	-	-	24.03	13.65	5.02	4.66	-	68.56	47.53	21.03	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	16,989	6.72	6.72	-	-	29.29	18.16	5.50	4.55	-	63.99	43.13	19.07	1.79	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	16,195	7.57	7.57	-	-	24.79	14.16	5.09	4.82	-	67.64	45.23	22.41	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	17,779	6.89	6.89	-	-	29.77	18.43	5.61	4.64	-	63.34	41.22	20.41	1.71	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	16,976	7.69	7.69	-	-	25.48	14.64	5.14	4.96	-	66.83	43.15	23.68	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.070 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
	型枠の種類	生コン(1)規格	1個当りコンクリ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.01a3を超え2.17a3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	66,223	6.18	6.18	-	-	26.43	15.70	5.13	4.67	-	67.39	48.15	18.09	1.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.01a3を超え2.17a3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	65,091	6.72	6.72	-	-	23.80	13.48	5.02	4.61	-	69.48	49.01	20.47	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.01a3を超え2.17a3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	68,942	6.35	6.35	-	-	26.95	16.04	5.24	4.74	-	66.70	46.27	19.33	1.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	57,823	5.94	5.94	-	-	20.41	11.17	4.73	3.92	-	73.65	59.37	14.28	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	61,971	5.54	5.54	-	-	24.42	14.39	4.72	4.42	-	70.04	55.40	13.32	1.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	60,757	6.15	6.15	-	-	21.35	11.81	4.81	4.11	-	72.50	56.51	15.99	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	64,905	5.76	5.76	-	-	25.10	14.84	4.86	4.50	-	69.14	52.91	14.97	1.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	63,697	6.35	6.35	-	-	22.20	12.39	4.89	4.28	-	71.45	53.90	17.55	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	67,845	5.96	5.96	-	-	25.75	15.26	4.99	4.59	-	68.29	50.62	16.47	1.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	66,632	6.53	6.53	-	-	22.97	12.92	4.95	4.44	-	70.50	51.54	18.96	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	70,780	6.15	6.15	-	-	26.32	15.63	5.11	4.66	-	67.53	48.53	17.85	1.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	69,569	6.70	6.70	-	-	23.69	13.40	5.01	4.59	-	69.61	49.35	20.26	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.17a3を超え2.33a3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	73,717	6.32	6.32	-	-	26.86	15.98	5.22	4.73	-	66.82	46.59	19.12	1.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.33a3を超え2.51a3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	61,861	5.92	5.92	-	-	20.30	11.10	4.72	3.89	-	73.78	59.69	14.09	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.33a3を超え2.51a3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	66,319	5.52	5.52	-	-	24.32	14.34	4.69	4.40	-	70.16	55.69	13.14	1.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.33a3を超え2.51a3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	64,960	6.13	6.13	-	-	21.23	11.73	4.80	4.09	-	72.64	56.85	15.79	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.33a3を超え2.51a3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	69,419	5.74	5.74	-	-	25.02	14.79	4.84	4.49	-	69.24	53.20	14.77	1.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.33a3を超え2.51a3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	68,038	6.33	6.33	-	-	22.07	12.30	4.87	4.26	-	71.60	54.28	17.32	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.33a3を超え2.51a3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	72,496	5.94	5.94	-	-	25.64	15.19	4.97	4.57	-	68.42	50.95	16.26	1.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第1次基準値)] 25t 吊	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-

No.070 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考	
	型枠の種類	生コン(1)規格	1個当り生コン(1)体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K	R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
								K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	77,523	6.13	6.13	-	-	22.64	12.63	4.82	4.42	-	71.23	53.15	17.36	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	78,049	6.58	6.58	-	-	21.08	11.32	5.09	4.06	-	72.34	52.78	19.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	80,953	6.34	6.34	-	-	23.22	13.00	4.91	4.53	-	70.44	50.89	18.86	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	75,646	6.09	6.09	-	-	19.45	10.25	4.90	3.74	-	74.46	58.50	15.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	78,766	5.84	5.84	-	-	21.87	12.14	4.71	4.27	-	72.29	56.20	15.33	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	79,280	6.32	6.32	-	-	20.21	10.75	4.99	3.89	-	73.47	55.82	17.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	82,400	6.08	6.08	-	-	22.49	12.54	4.80	4.39	-	71.43	53.71	16.99	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	82,915	6.52	6.52	-	-	20.90	11.21	5.07	4.02	-	72.58	53.38	19.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	86,034	6.29	6.29	-	-	23.08	12.91	4.89	4.50	-	70.63	51.43	18.50	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	80,305	6.04	6.04	-	-	19.29	10.14	4.89	3.70	-	74.67	59.08	15.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	83,652	5.79	5.79	-	-	21.75	12.06	4.69	4.25	-	72.46	56.73	14.96	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	84,128	6.27	6.27	-	-	20.04	10.64	4.97	3.85	-	73.69	56.41	17.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	87,473	6.03	6.03	-	-	22.36	12.45	4.78	4.37	-	71.61	54.25	16.62	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	87,949	6.48	6.48	-	-	20.74	11.10	5.05	3.99	-	72.78	53.96	18.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	91,296	6.24	6.24	-	-	22.93	12.82	4.86	4.48	-	70.83	51.99	18.13	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	91,773	6.67	6.67	-	-	21.38	11.52	5.12	4.12	-	71.95	51.71	20.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	95,119	6.43	6.43	-	-	23.46	13.16	4.94	4.58	-	70.11	49.90	19.53	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	85,437	5.99	5.99	-	-	19.13	10.04	4.87	3.67	-	74.88	59.65	15.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	89,028	5.75	5.75	-	-	21.61	11.97	4.67	4.22	-	72.64	57.24	14.62	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-

No.070 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	条件区分					標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
	型枠の種類	生コン(1)規格	1個当りコンクリート体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種類		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	111,630	5.86	5.86	-	-	21.91	12.17	4.71	4.28	-	72.23	56.05	15.42	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	112,120	6.32	6.32	-	-	20.22	10.76	4.99	3.89	-	73.46	55.80	17.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	116,530	6.08	6.08	-	-	22.50	12.55	4.80	4.39	-	71.42	53.70	16.99	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	117,020	6.52	6.52	-	-	20.88	11.19	5.07	4.02	-	72.60	53.46	19.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	121,430	6.28	6.28	-	-	23.06	12.90	4.88	4.50	-	70.66	51.52	18.44	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	108,570	5.82	5.82	-	-	18.60	9.68	4.81	3.57	-	75.58	61.55	14.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	113,280	5.58	5.58	-	-	21.17	11.69	4.60	4.14	-	73.25	59.00	13.45	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	113,750	6.06	6.06	-	-	19.38	10.20	4.90	3.72	-	74.56	58.76	15.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	118,470	5.82	5.82	-	-	21.82	12.11	4.70	4.26	-	72.36	56.42	15.17	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	118,940	6.28	6.28	-	-	20.11	10.68	4.98	3.87	-	73.61	56.19	17.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	123,650	6.04	6.04	-	-	22.42	12.49	4.79	4.38	-	71.54	54.06	16.75	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	124,120	6.48	6.48	-	-	20.77	11.12	5.05	4.00	-	72.75	53.85	18.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	128,840	6.25	6.25	-	-	22.96	12.84	4.87	4.48	-	70.79	51.89	18.20	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	115,480	5.79	5.79	-	-	18.46	9.60	4.79	3.54	-	75.75	61.98	13.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	120,530	5.55	5.55	-	-	21.07	11.63	4.59	4.12	-	73.38	59.37	13.20	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	120,980	6.03	6.03	-	-	19.27	10.13	4.88	3.70	-	74.70	59.15	15.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	126,030	5.79	5.79	-	-	21.73	12.05	4.69	4.24	-	72.48	56.78	14.93	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	126,490	6.25	6.25	-	-	20.00	10.61	4.97	3.84	-	73.75	56.58	17.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8- 25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	131,540	6.01	6.01	-	-	22.33	12.43	4.78	4.36	-	71.66	54.40	16.52	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8- 25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-	

No.071 【 消波根固めブロック横取り 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考													
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S														
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,492.2	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,686.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,860.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,901.8	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,573.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,779.0	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,962.6	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,005.8	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,238.2	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,530.1	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,791.2	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,852.6	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.072 【 消波根固めブロック積込み 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S									
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,690.3	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,910.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,107.9	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,154.3	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,876.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,121.6	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,340.5	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,392.0	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,121.7	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,398.3	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,645.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,704.1	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.073 【 消波根固めブロック荷卸 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考											
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S													
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,620.4	36.02	36.02	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,831.7	43.40	43.40	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,020.7	48.70	48.70	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,065.2	49.80	49.80	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,620.4	36.02	36.02	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,831.7	43.40	43.40	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,020.7	48.70	48.70	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,065.2	49.80	49.80	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,946.8	36.02	36.02	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,200.6	43.40	43.40	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,427.8	48.70	48.70	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,481.2	49.80	49.80	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.074 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考		
消波根固めブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数	据付方法		クレーン機種	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,109.0	20.53	20.53	-	-	47.31	21.76	12.95	12.56	-	32.16	32.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,340.0	26.03	26.03	-	-	44.04	20.26	12.05	11.69	-	29.93	29.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,546.8	30.34	30.34	-	-	41.47	19.07	11.35	11.01	-	28.19	28.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,595.4	31.28	31.28	-	-	40.91	18.81	11.20	10.86	-	27.81	27.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,777.9	22.23	22.23	-	-	51.31	23.64	14.02	13.60	-	26.46	26.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,081.9	28.02	28.02	-	-	47.49	21.88	12.98	12.59	-	24.49	24.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,353.9	32.52	32.52	-	-	44.52	20.51	12.17	11.80	-	22.96	22.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,417.9	33.49	33.49	-	-	43.88	20.22	11.99	11.63	-	22.63	22.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,664.0	13.68	13.68	-	-	64.88	14.53	13.81	9.87	9.61	21.44	21.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,895.0	17.76	17.76	-	-	61.82	13.84	13.16	9.40	9.16	20.42	20.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,101.8	21.09	21.09	-	-	59.31	13.29	12.63	9.02	8.78	19.60	19.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,150.4	21.83	21.83	-	-	58.76	13.16	12.51	8.94	8.70	19.41	19.41	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	5,824.0	14.42	14.42	-	-	68.41	15.34	14.56	10.40	10.13	17.17	17.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	6,128.0	18.66	18.66	-	-	65.03	14.62	13.83	9.88	9.62	16.31	16.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	6,400.0	22.12	22.12	-	-	62.26	13.97	13.25	9.46	9.21	15.62	15.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,464.0	22.89	22.89	-	-	61.64	13.84	13.11	9.37	9.12	15.47	15.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,139.0	20.60	20.60	-	-	47.55	21.91	13.00	12.60	-	31.85	31.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	3,373.1	26.11	26.11	-	-	44.25	20.39	12.09	11.73	-	29.64	29.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.074 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数電	据付方法	ブーム機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,861.3	24.01	24.01	-	-	55.42	25.53	15.15	14.69	-	20.57	20.57	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	5,283.9	30.09	30.09	-	-	50.99	23.48	13.94	13.52	-	18.92	18.92	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,662.0	34.76	34.76	-	-	47.58	21.92	13.01	12.61	-	17.66	17.66	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,750.9	35.77	35.77	-	-	46.85	21.58	12.81	12.42	-	17.38	17.38	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個	
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	6,019.2	14.51	14.51	-	-	68.88	15.48	14.65	10.47	10.19	16.61	16.61	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	6,335.3	18.77	18.77	-	-	65.45	14.72	13.92	9.94	9.68	15.78	15.78	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	6,618.2	22.25	22.25	-	-	62.65	14.09	13.32	9.52	9.27	15.10	15.10	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	乱積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	6,684.8	23.02	23.02	-	-	62.03	13.96	13.19	9.42	9.17	14.95	14.95	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	7,705.3	15.15	15.15	-	-	71.88	16.12	15.29	10.93	10.64	12.97	12.97	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	8,127.9	19.56	19.56	-	-	68.14	15.29	14.50	10.36	10.08	12.30	12.30	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	8,506.0	23.13	23.13	-	-	65.12	14.62	13.85	9.90	9.64	11.75	11.75	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	水中	実数入力	層積	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	8,594.9	23.93	23.93	-	-	64.44	14.45	13.71	9.80	9.54	11.63	11.63	-	-	-	-	ラフテレーン(油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)) 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,252.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,429.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,519.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,651.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,784.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,962.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,094.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,227.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,449.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,476.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,510.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,576.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,610.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,742.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,776.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,842.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,942.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,008.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,041.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,108.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,175.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,241.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,440.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,574.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,773.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,463.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,490.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,570.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,702.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,835.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	1,915.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	1,969.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,235.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,501.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,634.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,454.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,476.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,520.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,587.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,632.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,653.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,698.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,720.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,764.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	1,809.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	1,831.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	1,920.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	1,964.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	1,809.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	1,847.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	1,866.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	1,885.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	1,999.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	2,132.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,189.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,284.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,443.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,459.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,493.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,510.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,576.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,593.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,625.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,642.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,709.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,726.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,759.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,792.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,809.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,825.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	1,926.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	1,992.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	2,041.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	2,092.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,175.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,440.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,454.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,483.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,499.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,528.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,558.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,572.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,602.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,617.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,646.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,691.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,720.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,750.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,764.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,780.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,823.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	1,868.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	1,927.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	1,971.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	2,016.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	2,089.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,436.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,450.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,476.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,490.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,516.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,556.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,582.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,649.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,662.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,716.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考			
	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	1,915.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	1,955.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,430.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,440.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,461.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,471.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,491.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,512.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,523.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,553.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,574.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,594.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,604.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,625.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,645.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,655.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,665.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,697.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,727.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,768.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,799.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,830.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,880.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,424.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,431.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,445.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,451.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,466.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,479.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,487.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,501.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,508.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,522.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,536.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,557.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,571.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,578.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,585.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,606.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,627.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,655.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,697.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,732.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,527.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,793.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	2,927.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,192.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,591.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,857.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	3,991.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,256.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,522.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,656.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,788.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,189.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,585.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,121.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,521.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	6,917.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,580.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,662.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,796.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,195.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,327.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,527.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,660.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,726.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,860.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,059.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,126.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,525.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,792.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,991.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	1,835.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	1,969.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	2,102.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,507.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,530.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,574.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,640.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,685.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,707.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,751.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,773.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	1,818.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	1,884.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	1,973.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	2,017.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	2,084.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,151.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,239.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,306.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,373.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,482.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,185.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,242.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,337.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,496.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,513.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,546.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,562.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,629.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,646.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,679.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,696.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,762.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,779.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	1,812.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	1,846.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	1,879.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	1,978.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	2,045.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	2,095.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,144.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,228.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,492.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,507.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,537.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,551.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,581.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,611.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,625.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,655.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,669.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,699.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,744.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,773.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	1,803.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	1,818.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	1,832.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	1,877.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	1,921.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	1,980.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	2,025.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	2,069.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,143.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,490.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,503.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,530.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,570.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,610.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,636.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,649.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,702.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,716.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,769.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	1,796.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	1,835.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	1,969.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	2,008.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,483.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,494.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,515.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,524.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,545.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,566.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,575.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,606.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,626.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,647.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,657.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,678.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,698.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,708.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,719.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,750.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,780.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,821.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,852.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,883.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,934.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,477.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,484.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,498.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,505.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,519.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,533.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,540.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,554.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,561.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,575.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,589.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,610.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,624.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,631.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,638.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,650.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,680.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,708.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,750.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,785.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,514.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,780.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,046.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,180.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,445.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,579.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,844.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,109.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,243.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,071.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,159.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,203.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,292.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,336.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,425.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,514.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,558.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,736.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	2,780.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	2,824.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	2,957.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,091.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,268.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,401.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,535.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,756.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比															代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	1,815.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	1,882.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	1,915.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,049.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,081.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,148.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,248.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,314.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,348.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,414.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,480.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,514.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,547.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,746.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,461.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,541.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	2,726.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	1,760.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	1,827.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	1,893.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	1,938.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	1,960.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	2,004.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	2,026.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	2,071.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	1,925.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	1,962.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	2,020.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	2,058.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	2,076.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,153.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,171.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,191.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,248.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,306.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,437.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,495.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,591.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	1,749.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	1,765.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	1,799.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	1,815.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	1,882.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	1,898.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	1,932.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	1,948.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	2,015.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	2,032.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	2,064.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	2,099.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	2,132.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,231.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,298.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,348.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	2,035.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,327.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,736.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,747.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,767.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,777.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,798.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,818.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,828.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,850.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,879.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,900.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,910.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,930.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,951.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,962.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,971.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,002.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,033.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,074.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,104.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,136.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,187.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,736.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,751.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,758.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,219.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,618.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,017.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,284.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,550.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,681.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,817.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,213.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,612.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当り積載個数	1ブロック当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,144.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,542.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,946.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,609.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,753.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,887.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,020.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当り積載個数	1ブロック当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,152.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,552.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,817.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,017.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,216.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,550.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,578.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,712.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,844.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,933.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,977.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,066.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,110.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,199.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,332.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,510.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,598.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,731.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,864.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,041.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,175.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,307.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,530.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,556.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,590.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,656.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,887.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,020.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,286.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,418.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,685.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,951.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,085.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,350.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,616.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,748.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,881.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,282.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,680.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,211.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,613.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,008.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,674.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,955.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,753.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,152.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,219.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,576.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,665.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,797.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,931.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,108.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,242.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,374.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,597.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,656.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,722.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,922.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,989.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,088.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,188.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,254.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,322.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,387.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,587.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,720.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,920.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,740.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,272.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,405.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,671.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,070.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,338.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,737.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,136.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,268.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,668.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,065.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,596.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,995.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,397.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,062.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,073.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,274.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,140.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,205.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,339.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,538.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,605.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,005.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考										
	作業区分	1台当り積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S													
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4														
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,270.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,670.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,031.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,073.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,163.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,297.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,385.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,429.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,519.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,563.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,651.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,740.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,784.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,962.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,541.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,574.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,640.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,707.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,740.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,773.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,972.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,105.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,205.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,306.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,527.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,793.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,059.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,192.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,458.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,591.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,857.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,125.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,256.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,522.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,788.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,920.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,055.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,455.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,851.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,385.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,787.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,184.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,848.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,061.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,461.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,594.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,660.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,793.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,927.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,126.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,259.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,392.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,591.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,792.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,058.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,256.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,456.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,788.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,740.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,272.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,405.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,671.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,070.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,338.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,737.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,136.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,268.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,668.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,065.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,596.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,995.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,397.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,062.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,274.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,140.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,205.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,339.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,538.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,605.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,005.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,270.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,670.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,618.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,750.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,017.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,150.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,417.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,681.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,817.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,080.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,346.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,482.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,612.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,015.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,411.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,946.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,343.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,741.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,410.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,020.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,152.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,219.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,485.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,552.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,685.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,817.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,951.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,150.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,350.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,616.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,817.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,013.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,346.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.076【 捨石 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分 最大作業半径	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考			
		K				R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
9m以下	1,104.7	31.98	31.98	-	-	53.78	27.87	13.92	11.99	-	14.24	14.24	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
9mを超え24m以下	1,489.2	42.19	22.84	19.35	-	49.20	16.89	14.07	9.83	7.47	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.077【 表面均し 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,558.7	26.84	26.84	-	-	61.21	25.77	23.37	12.07	-	11.95	11.95	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.078 【 多自然型護岸工（木杭打工） 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考					
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z					S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
-	3,367.1	11.74	6.90	4.61	-	50.36	22.87	13.56	12.95	-	37.90	34.45	3.39	-	-	-	バックホウ（クローラ型） [標準型・排出ガス対策型 （第1次基準値）] 山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	大型ブレーカ [油圧式] （ベースマシン含まず） 質量600～800kg級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	杭丸太（松） 長 2.0m×末口1 2cm 皮付 先 端加工	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.079 【 遠心力鉄筋コンクリート管（B形管） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
作業区分	管径	規格		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
撤去	250mm	-	2,796.3	8.01	7.16	-	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	300mm	-	2,796.3	8.01	7.16	-	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	350mm	-	2,796.3	8.01	7.16	-	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	400mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	450mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	500mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	700mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	800mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	900mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	1100mm	-	5,501.2	24.04	19.08	-	75.96	36.50	14.45	9.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1200mm	-	5,501.2	24.04	19.08	-	75.96	36.50	14.45	9.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1350mm	-	5,501.2	24.04	19.08	-	75.96	36.50	14.45	9.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	200mm	外圧管1種	12,134	5.54	4.95	-	59.94	24.84	12.51	9.82	6.35	34.52	30.86	3.27	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2,00mm×長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
据付・撤去	250mm	外圧管1種	12,814	5.24	4.68	-	56.76	23.54	11.84	9.30	6.01	38.00	34.53	3.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2,50mm×長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 080 【 安定処理 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機劣材構成比													代表機劣材規格											備考							
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m ² 当り使用量	混合回数	標準単価	K				R				Z					K (*印：賃料)				R				Z			S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
スタビライザ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,217.1	25.44	22.98	0.99	0.78	19.24	11.30	4.98	2.96	-	55.32	52.66	2.66	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ0.6m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
スタビライザ	-	0.6m以下	実数入力	2回	1,301.7	27.29	24.65	1.06	0.84	20.61	12.12	5.32	3.17	-	52.10	49.24	2.86	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ0.6m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
スタビライザ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,334.0	31.96	29.72	0.90	0.71	17.55	10.31	4.54	2.70	-	50.49	48.06	2.43	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ1.2m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
スタビライザ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,435.7	34.07	31.68	0.96	0.76	18.69	10.99	4.83	2.87	-	47.24	44.65	2.59	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ1.2m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
バックローラ	路床	1m以下	実数入力	-	1,720.6	8.97	3.72	3.01	2.24	49.67	25.66	15.07	8.94	-	41.36	37.22	4.14	-	-	-	バックローラ【標準型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.4m ³)吊能力2.9t	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】質量<20t	振動ローラ(舗装用)【搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】質量3~4t	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
バックローラ	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,653.1	7.56	6.65	0.91	-	47.53	12.65	12.23	12.04	10.61	44.91	38.74	6.17	-	-	-	バックローラ【標準型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	振動ローラ(舗装用)【ハンドガイド式】質量0.8~1.1t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	
バックローラ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	-	2,378.7	9.01	7.93	1.08	-	56.71	15.10	14.59	14.36	12.66	34.28	26.92	7.36	-	-	-	バックローラ【標準型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	振動ローラ(舗装用)【ハンドガイド式】質量0.8~1.1t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	

No.231【 不陸整正 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z					K (*印:賃料)				R				Z					S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	67mm以上75mm未満	再生クラッシュレン RC-40	226.40	12.61	6.15	4.87	1.59	35.02	22.12	6.81	4.92	1.17	52.37	47.83	4.54	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締り幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	再生クラッシュレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.232 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
全仕上り厚	施工区分	材料	標準単価	K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,146.5	4.87	1.95	1.54	0.50	15.24	7.01	2.46	2.33	0.69	79.89	78.14	1.44	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm	
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	1,996.2	5.62	2.25	1.78	0.58	17.55	8.09	2.83	2.68	0.79	76.83	74.81	1.66	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	3,739.7	4.49	1.80	1.42	0.46	14.03	6.47	2.26	2.14	0.63	81.48	79.86	1.33	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm	
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	4,887.8	4.59	1.84	1.45	0.47	14.33	6.61	2.31	2.18	0.65	81.08	79.44	1.35	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 650mm	
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	6,332.8	4.42	1.77	1.40	0.45	13.82	6.37	2.23	2.11	0.62	81.76	80.17	1.31	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 850mm	
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	8,076.2	4.16	1.66	1.32	0.43	13.00	5.99	2.10	1.98	0.59	82.84	81.34	1.23	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 1100mm	

No.233 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
実数入力	1層施工	再生クランチャー RC-40	746.24	5.91	3.06	2.68	-	71.41	29.93	25.29	14.12	-	22.68	20.42	2.20	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）】 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生クランチャー RC-40	1,568.7	5.62	2.91	2.55	-	67.94	28.48	24.06	13.43	-	26.44	24.28	2.10	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）】 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	再生クランチャー RC-40	2,543.5	5.21	2.70	2.36	-	62.85	26.35	22.26	12.42	-	31.94	29.95	1.94	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）】 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm	

No. 234 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機劣材構成比																代表機劣材規格																備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	フックコート PK-4	2,359.4	0.51	0.28	0.16	-	48.42	21.78	15.12	4.49	-	51.07	49.09	1.70	0.20	0.04	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	2,437.0	0.50	0.28	0.15	-	46.88	21.09	14.64	4.34	-	52.62	47.51	4.83	0.20	0.04	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	フックコート PK-4	3,261.4	0.39	0.22	0.12	-	41.36	20.55	11.89	3.53	-	58.25	56.80	1.23	0.16	0.03	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	3,339.0	0.39	0.22	0.12	-	40.41	20.08	11.61	3.45	-	59.20	55.47	3.52	0.16	0.03	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	フックコート PK-4	2,181.7	1.42	0.91	0.18	0.17	11.58	3.93	2.72	2.67	0.93	87.00	84.88	1.84	0.25	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	2,259.3	1.37	0.88	0.18	0.16	11.18	3.80	2.62	2.58	0.90	87.45	81.97	5.21	0.24	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	フックコート PK-4	2,089.7	1.20	0.76	0.12	0.12	7.76	2.78	1.59	1.56	0.54	91.04	88.62	1.92	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	2,167.3	1.14	0.73	0.11	0.11	7.49	2.68	1.54	1.50	0.52	91.37	85.45	5.43	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	555.97	10.05	4.02	3.18	1.04	31.45	14.47	5.08	4.81	1.42	58.50	54.88	2.97	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	* * *	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm				
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	910.39	12.34	4.94	3.91	1.27	38.52	17.75	6.21	5.87	1.74	49.14	44.70	3.64	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	* * *	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 200mm				
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,466.4	11.47	4.59	3.63	1.18	35.84	16.51	5.78	5.47	1.62	52.69	48.56	3.39	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	* * *	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油 バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm				

No.235 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	809.74	5.44	2.82	2.47	-	65.81	27.59	23.30	13.01	-	28.75	26.66	2.03	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,727.4	5.11	2.65	2.32	-	61.70	25.87	21.85	12.19	-	33.19	31.24	1.90	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,537.2	5.22	2.70	2.37	-	63.01	26.42	22.31	12.45	-	31.77	29.78	1.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm

No. 086 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アライコート PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アライコート PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	アライコート PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	2,079.0	0.58	0.32	0.18	-	55.02	24.79	17.16	5.09	-	44.40	42.15	1.93	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アライコート PK-3	2,156.6	0.56	0.31	0.17	-	53.04	23.90	16.54	4.91	-	46.40	40.63	5.46	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,929.5	0.58	0.35	0.20	-	53.70	26.69	18.49	5.49	-	45.72	45.41	0.25	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,124.0	0.58	0.32	0.18	-	53.84	24.25	16.79	4.99	-	45.58	43.37	1.89	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アライコート PK-3	2,201.6	0.56	0.31	0.17	-	51.94	23.39	16.20	4.81	-	47.50	41.84	5.35	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,974.5	0.56	0.34	0.19	-	52.48	26.09	18.07	5.36	-	46.96	46.66	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,168.9	0.56	0.31	0.17	-	52.73	23.75	16.45	4.88	-	46.71	44.55	1.85	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アライコート PK-3	2,246.5	0.55	0.30	0.17	-	50.91	22.93	15.88	4.71	-	48.54	43.01	5.24	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,019.4	0.55	0.33	0.19	-	51.31	25.51	17.66	5.24	-	48.14	47.84	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 086 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,213.8	0.55	0.30	0.17	-	51.67	23.28	16.11	4.78	-	47.78	45.67	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,291.5	0.52	0.29	0.16	-	49.93	22.50	15.57	4.62	-	49.55	44.12	5.14	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,064.4	0.54	0.33	0.18	-	50.19	24.95	17.28	5.13	-	49.27	48.98	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	2,303.7	0.52	0.29	0.16	-	49.59	22.31	15.48	4.60	-	49.89	47.86	1.74	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,381.3	0.51	0.28	0.16	-	47.98	21.58	14.98	4.45	-	51.51	46.29	4.94	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,154.2	0.50	0.31	0.17	-	48.06	23.86	16.56	4.92	-	51.44	51.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,872.6	0.45	0.25	0.14	-	46.96	23.34	13.49	4.01	-	52.59	50.95	1.39	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,950.2	0.44	0.25	0.14	-	45.72	22.72	13.14	3.90	-	53.84	49.60	3.99	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,725.1	0.44	0.27	0.15	-	45.64	24.60	14.23	4.23	-	53.92	53.68	0.19	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,606.5	0.50	0.28	0.16	-	51.82	25.78	14.87	4.42	-	47.68	45.87	1.54	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,684.1	0.48	0.27	0.15	-	50.34	25.06	14.44	4.29	-	49.18	44.54	4.38	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,459.0	0.49	0.30	0.17	-	50.63	27.32	15.77	4.68	-	48.88	48.62	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No.086【 基層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比										代表機材規格										備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z			S	K（*印：黄料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 087 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	ブライト PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	ブライト PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	ブライト PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	2,079.0	0.58	0.32	0.18	-	55.02	24.79	17.16	5.09	-	44.40	42.15	1.93	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ブライト PK-3	2,156.6	0.56	0.31	0.17	-	53.04	23.90	16.54	4.91	-	46.40	40.63	5.46	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,929.5	0.58	0.35	0.20	-	53.70	26.69	18.49	5.49	-	45.72	45.41	0.25	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,124.0	0.58	0.32	0.18	-	53.84	24.25	16.79	4.99	-	45.58	43.37	1.89	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ブライト PK-3	2,201.6	0.56	0.31	0.17	-	51.94	23.39	16.20	4.81	-	47.50	41.84	5.35	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,974.5	0.56	0.34	0.19	-	52.48	26.09	18.07	5.36	-	46.96	46.66	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,168.9	0.56	0.31	0.17	-	52.73	23.75	16.45	4.88	-	46.71	44.55	1.85	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ブライト PK-3	2,246.5	0.55	0.30	0.17	-	50.91	22.93	15.88	4.71	-	48.54	43.01	5.24	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,019.4	0.55	0.33	0.19	-	51.31	25.51	17.66	5.24	-	48.14	47.84	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 087 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,213.8	0.55	0.30	0.17	-	51.67	23.28	16.11	4.78	-	47.78	45.67	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,291.5	0.52	0.29	0.16	-	49.93	22.50	15.57	4.62	-	49.55	44.12	5.14	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,064.4	0.54	0.33	0.18	-	50.19	24.95	17.28	5.13	-	49.27	48.98	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	2,303.7	0.52	0.29	0.16	-	49.59	22.31	15.48	4.60	-	49.89	47.86	1.74	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,381.3	0.51	0.28	0.16	-	47.98	21.58	14.98	4.45	-	51.51	46.29	4.94	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,154.2	0.50	0.31	0.17	-	48.06	23.86	16.56	4.92	-	51.44	51.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,872.6	0.45	0.25	0.14	-	46.96	23.34	13.49	4.01	-	52.59	50.95	1.39	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,950.2	0.44	0.25	0.14	-	45.72	22.72	13.14	3.90	-	53.84	49.60	3.99	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,725.1	0.44	0.27	0.15	-	45.64	24.60	14.23	4.23	-	53.92	53.68	0.19	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,606.5	0.50	0.28	0.16	-	51.82	25.78	14.87	4.42	-	47.68	45.87	1.54	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,684.1	0.48	0.27	0.15	-	50.34	25.06	14.44	4.29	-	49.18	44.54	4.38	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,459.0	0.49	0.30	0.17	-	50.63	27.32	15.77	4.68	-	48.88	48.62	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 087 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比										代表機材規格										備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z			S	K（*印：黄料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 088 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	チャコート PK-4	2,422.2	0.50	0.28	0.15	-	47.17	21.22	14.73	4.37	-	52.33	50.40	1.65	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	ブライトコート PK-3	2,499.8	0.49	0.27	0.15	-	45.71	20.56	14.27	4.24	-	53.80	48.82	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	無し	2,272.7	0.49	0.30	0.17	-	45.53	22.61	15.69	4.66	-	53.98	53.72	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	ブライトコート PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	ブライトコート PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	2,214.7	0.55	0.30	0.17	-	51.65	23.27	16.11	4.78	-	47.80	45.69	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,292.3	0.52	0.29	0.16	-	49.92	22.50	15.56	4.62	-	49.56	44.14	5.13	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,065.2	0.54	0.33	0.18	-	50.17	24.94	17.27	5.13	-	49.29	49.00	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,266.5	0.55	0.30	0.17	-	50.46	22.73	15.74	4.67	-	48.99	46.93	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,344.2	0.52	0.29	0.16	-	48.74	21.92	15.22	4.52	-	50.74	45.43	5.02	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,117.1	0.53	0.32	0.18	-	48.88	24.27	16.85	5.00	-	50.59	50.30	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,318.4	0.52	0.29	0.16	-	49.28	22.17	15.38	4.57	-	50.20	48.18	1.73	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ブライトコート PK-3	2,396.0	0.51	0.28	0.16	-	47.69	21.45	14.89	4.42	-	51.80	46.61	4.91	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,168.9	0.50	0.31	0.17	-	47.72	23.69	16.45	4.88	-	51.78	51.50	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 088 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,370.3	0.51	0.28	0.16	-	48.20	21.68	15.05	4.47	-	51.29	49.32	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アライコート PK-3	2,447.9	0.49	0.27	0.15	-	46.67	20.99	14.57	4.33	-	52.84	47.75	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,220.8	0.49	0.30	0.17	-	46.60	23.14	16.06	4.77	-	52.91	52.64	0.22	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	2,422.2	0.50	0.28	0.15	-	47.17	21.22	14.73	4.37	-	52.33	50.40	1.65	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アライコート PK-3	2,499.8	0.49	0.27	0.15	-	45.71	20.56	14.27	4.24	-	53.80	48.82	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,272.7	0.49	0.30	0.17	-	45.53	22.61	15.69	4.66	-	53.98	53.72	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	2,474.1	0.49	0.27	0.15	-	46.18	20.77	14.42	4.28	-	53.33	51.44	1.62	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アライコート PK-3	2,551.7	0.48	0.26	0.15	-	44.77	20.14	13.98	4.15	-	54.75	49.87	4.61	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,324.6	0.47	0.29	0.16	-	44.52	22.11	15.34	4.55	-	55.01	54.75	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	チャコート PK-4	3,057.2	0.42	0.24	0.13	-	44.13	21.93	12.68	3.77	-	55.45	53.91	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	アライコート PK-3	3,134.8	0.41	0.23	0.13	-	43.03	21.38	12.37	3.67	-	56.56	52.58	3.75	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	無し	2,909.7	0.41	0.25	0.14	-	42.74	23.04	13.32	3.96	-	56.85	56.62	0.18	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	3,055.4	0.42	0.24	0.13	-	44.16	21.94	12.69	3.77	-	55.42	53.88	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	アライコート PK-3	3,133.0	0.41	0.23	0.13	-	43.05	21.40	12.37	3.67	-	56.54	52.55	3.76	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	無し	2,907.9	0.41	0.25	0.14	-	42.76	23.05	13.33	3.96	-	56.83	56.60	0.18	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	2,755.9	0.47	0.26	0.15	-	48.95	24.32	14.07	4.18	-	50.58	48.87	1.45	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	アライコート PK-3	2,833.5	0.46	0.26	0.14	-	47.61	23.66	13.68	4.06	-	51.93	47.53	4.15	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	無し	2,608.5	0.46	0.28	0.16	-	47.66	25.70	14.86	4.41	-	51.88	51.63	0.20	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm	

No. 088 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	2,776.9	0.47	0.26	0.15	-	48.58	24.14	13.96	4.15	-	50.95	49.25	1.44	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,854.5	0.46	0.26	0.14	-	47.25	23.48	13.58	4.03	-	52.29	47.92	4.12	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,629.5	0.46	0.28	0.16	-	47.29	25.50	14.74	4.38	-	52.25	52.00	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,847.0	0.46	0.26	0.14	-	47.39	23.55	13.62	4.04	-	52.15	50.49	1.41	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,924.6	0.44	0.25	0.14	-	46.13	22.92	13.26	3.94	-	53.43	49.16	4.02	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,699.5	0.44	0.27	0.15	-	46.06	24.83	14.36	4.27	-	53.50	53.26	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,917.0	0.44	0.25	0.14	-	46.25	22.98	13.29	3.95	-	53.31	51.69	1.37	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,994.6	0.43	0.24	0.14	-	45.04	22.39	12.94	3.84	-	54.53	50.36	3.93	0.17	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,769.5	0.43	0.26	0.15	-	44.91	24.21	14.00	4.16	-	54.66	54.42	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,987.1	0.43	0.24	0.14	-	45.16	22.44	12.98	3.85	-	54.41	52.83	1.34	0.17	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	3,064.7	0.42	0.24	0.13	-	44.02	21.87	12.65	3.76	-	55.56	51.49	3.84	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,839.7	0.42	0.26	0.14	-	43.78	23.61	13.65	4.05	-	55.80	55.57	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	3,057.2	0.42	0.24	0.13	-	44.13	21.93	12.68	3.77	-	55.45	53.91	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	3,134.8	0.41	0.23	0.13	-	43.03	21.38	12.37	3.67	-	56.56	52.58	3.75	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,909.7	0.41	0.25	0.14	-	42.74	23.04	13.32	3.96	-	56.85	56.62	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	3,127.2	0.41	0.23	0.13	-	43.14	21.44	12.40	3.68	-	56.45	54.94	1.28	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	3,204.8	0.41	0.23	0.13	-	42.10	20.92	12.10	3.59	-	57.49	53.60	3.67	0.16	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,979.7	0.40	0.24	0.14	-	41.73	22.50	13.01	3.86	-	57.87	57.65	0.17	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm		

No.088【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比										代表機劣材規格										備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z		S	K（*印：黄料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 089 【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,111.4	0.48	0.32	0.09	-	49.24	19.47	16.89	5.02	-	50.28	48.19	1.90	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アライコート PK-3	2,189.0	0.46	0.31	0.08	-	47.49	18.78	16.29	4.84	-	52.05	46.48	5.38	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,964.8	0.46	0.34	0.09	-	47.57	20.92	18.15	5.39	-	51.97	51.79	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,265.6	0.45	0.30	0.08	-	45.87	18.14	15.74	4.67	-	53.68	51.75	1.77	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アライコート PK-3	2,343.2	0.44	0.29	0.08	-	44.36	17.54	15.22	4.52	-	55.20	50.02	5.02	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,119.1	0.43	0.32	0.09	-	44.11	19.40	16.83	5.00	-	55.46	55.29	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	1,995.9	0.51	0.34	0.09	-	52.15	20.65	17.87	5.31	-	47.34	45.13	2.01	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アライコート PK-3	2,073.5	0.49	0.32	0.09	-	50.20	19.89	17.20	5.11	-	49.31	43.44	5.68	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,849.3	0.49	0.36	0.10	-	50.61	22.29	19.29	5.73	-	48.90	48.71	0.13	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,042.1	0.50	0.33	0.09	-	50.97	20.18	17.47	5.19	-	48.53	46.37	1.96	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アライコート PK-3	2,119.7	0.48	0.32	0.09	-	49.05	19.39	16.83	5.00	-	50.47	44.73	5.55	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,895.5	0.49	0.36	0.10	-	49.32	21.69	18.82	5.59	-	50.19	50.01	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,088.3	0.48	0.32	0.09	-	49.85	19.75	17.08	5.07	-	49.67	47.56	1.92	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アライコート PK-3	2,165.9	0.46	0.31	0.08	-	48.00	18.98	16.47	4.89	-	51.54	45.92	5.43	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,941.7	0.47	0.35	0.09	-	48.14	21.17	18.37	5.45	-	51.39	51.21	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,134.5	0.48	0.32	0.09	-	48.70	19.26	16.71	4.96	-	50.82	48.75	1.88	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アライコート PK-3	2,212.1	0.45	0.30	0.08	-	46.99	18.58	16.12	4.79	-	52.56	47.06	5.32	0.11	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,987.9	0.46	0.34	0.09	-	47.02	20.68	17.94	5.33	-	52.52	52.34	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No.089【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K (*印：質料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,180.7	0.46	0.31	0.08	-	47.68	18.85	16.36	4.86	-	51.86	49.83	1.84	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,258.3	0.45	0.30	0.08	-	46.03	18.20	15.79	4.69	-	53.52	48.14	5.21	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,034.1	0.45	0.33	0.09	-	45.96	20.21	17.54	5.21	-	53.59	53.41	0.12	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	珪カコート PK-4	2,507.1	0.43	0.29	0.08	-	49.10	22.28	15.46	4.59	-	50.47	48.71	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	2,584.7	0.41	0.28	0.08	-	47.63	21.61	15.00	4.45	-	51.96	47.25	4.55	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,359.4	0.41	0.31	0.08	-	47.69	23.68	16.43	4.88	-	51.90	51.74	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	珪カコート PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	-	45.74	20.75	14.40	4.28	-	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	-	44.46	20.17	14.00	4.16	-	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	-	44.22	21.95	15.24	4.53	-	55.39	55.25	0.10	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,368.5	0.45	0.31	0.08	-	52.04	23.64	16.37	4.86	-	47.51	45.64	1.69	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,446.1	0.44	0.30	0.08	-	50.40	22.90	15.85	4.71	-	49.16	44.19	4.81	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,220.8	0.44	0.33	0.09	-	50.71	25.20	17.46	5.19	-	48.85	48.67	0.12	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,424.0	0.44	0.30	0.08	-	50.86	23.12	15.99	4.75	-	48.70	46.88	1.65	0.11	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,501.6	0.43	0.29	0.08	-	49.22	22.33	15.50	4.60	-	50.35	45.49	4.70	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,276.2	0.43	0.32	0.09	-	49.42	24.54	17.03	5.06	-	50.15	49.98	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,479.4	0.43	0.29	0.08	-	49.66	22.53	15.64	4.64	-	49.91	48.13	1.62	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,557.0	0.42	0.29	0.08	-	48.15	21.85	15.16	4.50	-	51.43	46.67	4.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,331.7	0.42	0.31	0.09	-	48.26	23.96	16.63	4.94	-	51.32	51.16	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 090 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位: m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,111.4	0.48	0.32	0.09	-	49.24	19.47	16.89	5.02	-	50.28	48.19	1.90	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラコート PK-3	2,189.0	0.46	0.31	0.08	-	47.49	18.78	16.29	4.84	-	52.05	46.48	5.38	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,964.8	0.46	0.34	0.09	-	47.57	20.92	18.15	5.39	-	51.97	51.79	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,265.6	0.45	0.30	0.08	-	45.87	18.14	15.74	4.67	-	53.68	51.75	1.77	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,343.2	0.44	0.29	0.08	-	44.36	17.54	15.22	4.52	-	55.20	50.02	5.02	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,119.1	0.43	0.32	0.09	-	44.11	19.40	16.83	5.00	-	55.46	55.29	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	1,995.9	0.51	0.34	0.09	-	52.15	20.65	17.87	5.31	-	47.34	45.13	2.01	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラコート PK-3	2,073.5	0.49	0.32	0.09	-	50.20	19.89	17.20	5.11	-	49.31	43.44	5.68	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,849.3	0.49	0.36	0.10	-	50.61	22.29	19.29	5.73	-	48.90	48.71	0.13	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,042.1	0.50	0.33	0.09	-	50.97	20.18	17.47	5.19	-	48.53	46.37	1.96	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラコート PK-3	2,119.7	0.48	0.32	0.09	-	49.05	19.39	16.83	5.00	-	50.47	44.73	5.55	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,895.5	0.49	0.36	0.10	-	49.32	21.69	18.82	5.59	-	50.19	50.01	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,088.3	0.48	0.32	0.09	-	49.85	19.75	17.08	5.07	-	49.67	47.56	1.92	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	2,165.9	0.46	0.31	0.08	-	48.00	18.98	16.47	4.89	-	51.54	45.92	5.43	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,941.7	0.47	0.35	0.09	-	48.14	21.17	18.37	5.45	-	51.39	51.21	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,134.5	0.48	0.32	0.09	-	48.70	19.26	16.71	4.96	-	50.82	48.75	1.88	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラコート PK-3	2,212.1	0.45	0.30	0.08	-	46.99	18.58	16.12	4.79	-	52.56	47.06	5.32	0.11	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,987.9	0.46	0.34	0.09	-	47.02	20.68	17.94	5.33	-	52.52	52.34	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No.090【 中間層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考												
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S				K（*印：質料）				R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S															
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,534.9	0.43	0.29	0.08	-	48.57	22.04	15.29	4.54	-	51.00	49.26	1.58	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,612.5	0.41	0.28	0.08	-	47.13	21.38	14.84	4.41	-	52.46	47.80	4.50	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,387.1	0.41	0.31	0.08	-	47.12	23.40	16.24	4.82	-	52.47	52.31	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	2,590.3	0.41	0.28	0.08	-	47.53	21.56	14.97	4.45	-	52.06	50.35	1.55	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,667.9	0.39	0.27	0.07	-	46.15	20.94	14.53	4.32	-	53.46	48.89	4.41	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,442.6	0.40	0.30	0.08	-	46.05	22.87	15.87	4.71	-	53.55	53.41	0.10	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	1,417.9	2.72	2.04	0.39	-	22.28	8.36	5.78	3.78	1.98	75.00	71.73	2.83	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	1,495.5	2.57	1.93	0.37	-	21.12	7.93	5.48	3.58	1.87	76.31	68.02	7.87	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,355.1	2.66	2.13	0.41	-	21.85	8.75	6.04	3.95	2.07	75.49	75.05	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1	
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	1,572.2	2.45	1.84	0.35	-	20.09	7.54	5.21	3.41	1.78	77.46	74.51	2.55	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	1,649.8	2.34	1.75	0.34	-	19.15	7.19	4.96	3.25	1.70	78.51	70.99	7.14	0.34	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m以上	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,509.4	2.39	1.91	0.37	-	19.62	7.85	5.43	3.55	1.86	77.99	77.61	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	細粒度アスコン(13)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2	
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	1,302.4	2.96	2.22	0.43	-	24.25	9.10	6.29	4.11	2.15	72.79	69.23	3.08	0.43	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	1,380.0	2.79	2.09	0.40	-	22.89	8.59	5.94	3.88	2.03	74.32	65.34	8.53	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,239.6	2.91	2.33	0.45	-	23.89	9.57	6.61	4.32	2.26	73.20	72.72	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	1,348.6	2.85	2.14	0.41	-	23.42	8.79	6.07	3.97	2.08	73.73	70.28	2.98	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	1,426.2	2.70	2.02	0.39	-	22.14	8.31	5.74	3.76	1.96	75.16	66.47	8.26	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,285.8	2.81	2.25	0.43	-	23.03	9.22	6.37	4.17	2.18	74.16	73.70	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世帯役	-	-	-	-	-	再生粗粒度アスコン(20)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	

No. 090 【 中間層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

平均幅員	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考										
	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,394.8	2.76	2.07	0.40	-	22.64	8.50	5.87	3.84	2.01	74.60	71.28	2.88	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	1,472.4	2.62	1.96	0.38	-	21.45	8.05	5.56	3.64	1.90	75.93	67.51	8.00	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,332.0	2.71	2.17	0.42	-	22.22	8.90	6.15	4.02	2.10	75.07	74.63	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,441.0	2.67	2.00	0.39	-	21.92	8.23	5.68	3.72	1.94	75.41	72.19	2.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	アラコート PK-3	1,518.6	2.54	1.90	0.37	-	20.80	7.81	5.39	3.53	1.84	76.66	68.50	7.75	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,378.2	2.61	2.09	0.40	-	21.48	8.60	5.94	3.89	2.03	75.91	75.48	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,487.2	2.58	1.94	0.37	-	21.23	7.97	5.51	3.60	1.88	76.19	73.07	2.70	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	アラコート PK-3	1,564.8	2.45	1.84	0.35	-	20.18	7.58	5.23	3.42	1.79	77.37	69.45	7.52	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,424.4	2.54	2.03	0.39	-	20.79	8.32	5.75	3.76	1.97	76.67	76.25	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコ(20)
- ・ 密粒度アスコ(13)
- ・ 密粒度アスコ(20F)
- ・ 密粒度アスコ(13F)
- ・ 密粒度キップアスコ(20)
- ・ 密粒度キップアスコ(13)
- ・ 密粒度キップアスコ(20F)
- ・ 密粒度キップアスコ(13F)
- ・ 粗粒度アスコ(20)
- ・ 再生密粒度アスコ(20)
- ・ 再生密粒度アスコ(13)
- ・ 再生粗粒度アスコ(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコ(13)
- ・ 細粒度アスコ(13F)
- ・ 細粒度キップアスコ(20F)
- ・ 細粒度キップアスコ(13F)
- ・ 細粒度キップアスコ(5F)
- ・ 再生細粒度アスコ(13)

No.091【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	1,922.6	0.53	0.35	0.10	-	54.14	21.45	18.55	5.51	-	45.33	43.04	2.09	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,000.2	0.51	0.34	0.09	-	52.04	20.62	17.83	5.29	-	47.45	41.37	5.88	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	1,776.0	0.51	0.38	0.10	-	52.69	23.21	20.08	5.96	-	46.80	46.60	0.13	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,031.5	0.50	0.33	0.09	-	51.23	20.29	17.56	5.21	-	48.27	46.10	1.97	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,109.1	0.48	0.32	0.09	-	49.29	19.49	16.91	5.02	-	50.23	44.46	5.58	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,884.9	0.49	0.36	0.10	-	49.59	21.81	18.92	5.62	-	49.92	49.73	0.13	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	1,828.5	0.56	0.37	0.10	-	56.92	22.54	19.51	5.79	-	42.52	40.11	2.19	0.13	0.06	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラコート PK-3	1,906.1	0.53	0.35	0.10	-	54.61	21.63	18.71	5.56	-	44.86	38.48	6.18	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,682.0	0.54	0.40	0.11	-	55.64	24.50	21.21	6.30	-	43.82	43.61	0.14	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	1,866.2	0.54	0.36	0.10	-	55.78	22.10	19.11	5.68	-	43.68	41.32	2.15	0.13	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラコート PK-3	1,943.8	0.52	0.35	0.09	-	53.55	21.21	18.35	5.45	-	45.93	39.67	6.06	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,719.6	0.53	0.39	0.11	-	54.42	23.97	20.74	6.16	-	45.05	44.84	0.14	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	1,903.8	0.53	0.35	0.10	-	54.68	21.66	18.74	5.56	-	44.79	42.48	2.11	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	1,981.4	0.51	0.34	0.09	-	52.53	20.81	18.00	5.34	-	46.96	40.82	5.94	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,757.2	0.52	0.38	0.11	-	53.25	23.44	20.30	6.03	-	46.23	46.02	0.14	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	1,941.4	0.52	0.35	0.09	-	53.62	21.25	18.37	5.45	-	45.86	43.59	2.07	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラコート PK-3	2,019.0	0.50	0.33	0.09	-	51.55	20.41	17.67	5.25	-	47.95	41.92	5.83	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,794.8	0.51	0.38	0.10	-	52.13	22.96	19.87	5.90	-	47.36	47.16	0.13	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	

No. 091 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位: m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K (*印: 質料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,979.0	0.51	0.34	0.09	-	52.59	20.83	18.02	5.35	-	46.90	44.67	2.03	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,056.6	0.50	0.33	0.09	-	50.61	20.05	17.34	5.15	-	48.89	42.98	5.72	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,832.5	0.50	0.37	0.10	-	51.06	22.48	19.47	5.78	-	48.44	48.24	0.13	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	珪カコート PK-4	2,528.9	0.43	0.29	0.08	-	48.68	22.09	15.33	4.55	-	50.89	49.15	1.58	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,606.5	0.41	0.28	0.08	-	47.23	21.43	14.87	4.42	-	52.36	47.69	4.51	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	2,381.2	0.41	0.31	0.08	-	47.25	23.46	16.28	4.84	-	52.34	52.18	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	珪カコート PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	-	45.74	20.75	14.40	4.28	-	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	-	44.46	20.17	14.00	4.16	-	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	-	44.22	21.95	15.24	4.53	-	55.39	55.25	0.10	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,387.8	0.45	0.31	0.08	-	51.61	23.44	16.24	4.82	-	47.94	46.08	1.68	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,465.4	0.44	0.30	0.08	-	50.00	22.72	15.72	4.67	-	49.56	44.63	4.77	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,240.1	0.44	0.33	0.09	-	50.27	24.98	17.31	5.14	-	49.29	49.12	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,444.3	0.44	0.30	0.08	-	50.44	22.92	15.86	4.71	-	49.12	47.32	1.64	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,521.9	0.43	0.29	0.08	-	48.82	22.15	15.37	4.57	-	50.75	45.92	4.67	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,296.5	0.43	0.32	0.09	-	48.98	24.32	16.88	5.01	-	50.59	50.42	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,500.7	0.43	0.29	0.08	-	49.23	22.34	15.50	4.60	-	50.34	48.58	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,578.3	0.41	0.28	0.08	-	47.75	21.66	15.04	4.47	-	51.84	47.12	4.56	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,353.0	0.41	0.31	0.08	-	47.81	23.74	16.48	4.89	-	51.78	51.62	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 091 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

平均幅員	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考								
	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z					S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪砂コート PK-4	1,210.4	3.19	2.39	0.46	-	26.11	9.80	6.77	4.43	2.32	70.70	66.86	3.32	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪砂コート PK-3	1,288.0	2.99	2.24	0.43	-	24.54	9.21	6.36	4.16	2.18	72.47	62.84	9.14	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,147.6	3.16	2.52	0.49	-	25.81	10.33	7.14	4.67	2.44	71.03	70.52	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	珪砂コート PK-4	1,248.0	3.09	2.31	0.45	-	25.31	9.50	6.56	4.29	2.25	71.60	67.88	3.22	0.45	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	珪砂コート PK-3	1,325.6	2.91	2.18	0.42	-	23.82	8.94	6.18	4.04	2.11	73.27	63.91	8.88	0.43	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,185.2	3.05	2.44	0.47	-	24.99	10.00	6.91	4.52	2.37	71.96	71.46	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪砂コート PK-4	1,285.6	3.00	2.25	0.43	-	24.57	9.22	6.37	4.17	2.18	72.43	68.82	3.12	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪砂コート PK-3	1,363.2	2.83	2.12	0.41	-	23.18	8.70	6.01	3.93	2.06	73.99	64.89	8.64	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,222.8	2.96	2.36	0.46	-	24.22	9.70	6.70	4.38	2.29	72.82	72.34	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キップアスコン(20)
- ・ 密粒度キップアスコン(13)
- ・ 密粒度キップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No.093 【 プレキャストマンホール 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	159,430	2.96	2.56	-	14.17	5.31	3.78	2.65	0.48	82.87	81.60	1.10	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1	
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	155,620	2.64	2.62	-	12.64	5.44	3.87	2.72	0.49	84.72	83.58	1.13	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1	
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	280,780	2.52	2.32	-	16.22	7.14	3.58	3.43	0.73	81.26	80.17	1.00	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注2	
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	276,690	2.37	2.35	-	15.25	7.25	3.63	3.48	0.74	82.38	81.35	1.02	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注2	
撤去	2000Kg/基以下	-	12,811	16.08	15.93	-	76.96	33.12	23.54	16.54	3.00	6.96	6.90	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	25,844	12.73	12.61	-	81.76	38.88	19.48	18.63	3.97	5.51	5.46	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	172,240	3.94	3.55	-	18.84	7.37	5.25	3.69	0.67	77.22	75.52	1.54	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1	
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	168,430	3.66	3.63	-	17.53	7.54	5.37	3.77	0.68	78.81	77.23	1.57	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注1	
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	306,630	3.39	3.19	-	21.73	9.81	4.92	4.71	1.00	74.88	73.42	1.38	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注2	
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	302,530	3.26	3.23	-	20.92	9.95	4.99	4.77	1.01	75.82	74.41	1.40	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	注2	

注1. マンホール一式に含まれる材料

- ・ 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
- ・ 調整リング 600×50
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(斜壁600×750×300mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(直壁750×300mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(管取付け壁750×600mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(底版)

注2. マンホール一式に含まれる材料

- ・ 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
- ・ 調整リング 600×150
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(斜壁600×750×600mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(直壁750×1800mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(管取付け壁750×1800mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(底版)

No.094 【 プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個） 】
 < 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	7,674.9	5.73	4.28	-	-	61.91	26.20	10.35	6.32	3.34	32.36	29.88	1.85	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
据付	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	6,791.4	5.42	4.84	-	-	58.47	29.58	11.70	7.15	3.78	36.11	33.77	2.09	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
撤去	-	-	2,248.9	8.18	7.31	-	-	88.29	44.67	17.67	10.79	5.71	3.53	3.16	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	9,923.9	6.28	4.96	-	-	67.89	30.38	12.01	7.34	3.88	25.83	23.11	2.15	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	9,040.3	6.10	5.45	-	-	65.90	33.35	13.19	8.05	4.26	28.00	25.36	2.36	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.096 【 フィルター材 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 フィルター材の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K			R				Z				S				K (*印:賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再生クワッチャレン RC-40	5,372.5	7.68	7.53	-	61.92	29.09	14.79	12.05	4.78	30.40	26.80	3.53	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世役	運転手 (特殊)	特殊作業員	再生クワッチャレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 097 【 歩車道境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
	アゾック規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生アゾック RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,495.9	0.38	0.38	-	68.21	26.12	13.48	12.82	10.64	31.41	21.71	8.53	0.82	0.35	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生アゾック RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,525.5	0.37	0.37	-	68.37	26.32	13.53	12.76	10.59	31.26	21.61	8.49	0.81	0.35	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生アゾック RC-40	無し	-	4,529.4	0.54	0.54	-	66.65	30.07	16.82	16.65	1.33	32.81	31.14	1.17	0.50	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,072.0	0.00	-	-	67.65	25.37	13.80	12.61	11.38	32.35	23.23	9.12	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,101.6	0.00	-	-	67.80	25.57	13.85	12.54	11.33	32.20	23.12	9.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	4,105.5	0.00	-	-	65.64	29.37	17.44	16.92	-	34.36	34.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)	-	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生アゾック RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,703.7	2.07	1.72	0.35	61.55	20.24	17.53	10.21	8.97	36.38	26.55	8.22	0.86	0.75	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュチャレン RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生アゾック RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,737.5	2.06	1.71	0.35	61.71	20.43	17.45	10.28	8.93	36.23	26.44	8.18	0.86	0.75	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュチャレン RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生アゾック RC-40	無し	-	5,623.6	2.83	2.35	0.48	58.57	22.63	21.44	11.69	1.17	38.60	36.38	1.19	1.03	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュチャレン RC-40	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,239.7	1.83	1.83	-	60.60	19.16	17.63	10.30	9.55	37.57	28.26	8.74	0.57	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,273.5	1.82	1.82	-	60.79	19.40	17.55	10.36	9.50	37.39	28.12	8.70	0.57	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	5,159.5	2.57	2.57	-	56.98	23.20	20.10	11.94	-	40.45	39.65	0.80	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生アゾック RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,707.6	1.86	1.51	0.35	56.91	18.61	15.63	9.24	8.97	41.23	31.46	8.21	0.80	0.76	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュチャレン RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生アゾック RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,741.5	1.85	1.50	0.35	57.08	18.80	15.56	9.30	8.93	41.07	31.33	8.18	0.80	0.76	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュチャレン RC-40	-	-	-	-
設置	各種(600mm超1000mm以下,50kg以上150kg未満)	再生アゾック RC-40	無し	-	5,627.5	2.54	2.06	0.48	52.22	20.04	19.21	10.35	1.18	45.24	43.10	1.10	1.04	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュチャレン RC-40	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,237.9	1.60	1.60	-	55.64	17.43	15.61	9.55	9.25	42.76	33.51	8.75	0.50	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,271.7	1.60	1.60	-	55.84	17.63	15.54	9.51	9.33	42.56	33.35	8.71	0.50	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以上150kg未満)	無し	無し	-	5,157.8	2.25	2.25	-	50.03	20.38	17.64	10.48	-	47.72	47.02	0.70	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No. 097 【 歩車道境界ブロック 】
 < 積算単位 : m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
	アロップ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,592.7	2.08	1.72	0.36	-	54.56	17.37	9.10	8.49	8.10	43.36	31.94	8.34	2.31	0.77	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,626.5	2.07	1.71	0.36	-	54.76	17.59	9.06	8.56	8.06	43.17	31.80	8.30	2.30	0.77	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	無し	-	5,512.6	2.86	2.37	0.49	-	48.89	17.60	9.68	9.41	9.34	48.25	43.99	3.19	1.07	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,122.9	1.83	1.83	-	-	53.12	16.10	9.70	8.46	7.58	45.05	34.05	8.89	2.11	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,156.8	1.82	1.82	-	-	53.34	16.34	9.66	8.53	7.54	44.84	33.89	8.85	2.10	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	5,042.8	2.59	2.59	-	-	46.31	15.79	9.38	9.10	8.96	51.10	48.12	2.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,085.2	0.48	0.48	-	-	87.14	33.35	17.22	16.38	13.60	12.38	10.89	1.04	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,114.8	0.48	0.48	-	-	87.20	33.51	17.27	16.29	13.52	12.32	10.83	1.04	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,118.7	0.79	0.79	-	-	96.78	43.66	24.43	24.18	1.93	2.43	1.70	0.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,661.3	0.00	-	-	-	88.11	33.04	17.97	16.42	14.83	11.89	11.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,690.9	0.00	-	-	-	88.19	33.24	18.02	16.32	14.74	11.81	11.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,657.7	2.81	2.34	0.47	-	83.79	27.52	23.87	13.91	12.22	13.40	11.19	1.18	1.03	-	-	小型パツァン(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,691.5	2.80	2.33	0.47	-	83.89	27.74	23.73	13.98	12.15	13.31	11.12	1.17	1.02	-	-	小型パツァン(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,577.6	4.45	3.70	0.75	-	92.05	35.53	33.71	18.39	1.84	3.50	1.87	1.63	-	-	-	小型パツァン(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,193.7	2.55	2.55	-	-	84.46	26.70	24.58	14.35	13.31	12.99	12.19	0.80	-	-	-	小型パツァン(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,227.5	2.53	2.53	-	-	84.57	26.97	24.42	14.42	13.22	12.90	12.11	0.79	-	-	-	小型パツァン(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型パツァン(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-				

No. 097 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位: m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
	アンプ規格	基礎砕石規格	均し基礎シフト規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,282.1	2.71	2.20	0.51	-	83.02	27.12	22.81	13.48	13.09	14.27	11.99	1.17	1.11	-	-	小型パツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,316.0	2.69	2.18	0.51	-	83.13	27.38	22.66	13.55	13.00	14.18	11.91	1.16	1.11	-	-	小型パツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生パツパツ RC-40	無し	-	3,202.0	4.48	3.63	0.85	-	91.74	35.15	33.77	18.20	2.08	3.78	1.94	1.84	-	-	-	小型パツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,812.4	2.41	2.41	-	-	83.67	26.18	23.48	14.37	13.92	13.92	13.16	0.76	-	-	-	小型パツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,846.2	2.40	2.40	-	-	83.78	26.44	23.32	14.27	14.00	13.82	13.07	0.75	-	-	-	小型パツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	2,732.3	4.25	4.25	-	-	94.41	38.42	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型パツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,167.2	3.06	2.53	0.53	-	80.15	25.51	13.38	12.47	11.90	16.79	12.25	3.40	1.14	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,201.0	3.03	2.51	0.52	-	80.29	25.79	13.29	12.55	11.82	16.68	12.17	3.38	1.13	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツパツ RC-40	無し	-	3,087.1	5.12	4.24	0.88	-	87.28	31.38	17.29	16.80	16.69	7.60	5.69	1.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,697.4	2.78	2.78	-	-	80.54	24.40	14.72	12.82	11.50	16.68	13.48	3.20	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,731.3	2.76	2.76	-	-	80.69	24.70	14.61	12.91	11.41	16.55	13.38	3.17	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,617.3	5.00	5.00	-	-	89.26	30.45	18.08	17.53	17.26	5.74	5.74	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	-	-	-			

No. 098 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位: m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
	アンプ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,601.0	0.38	0.38	-	77.60	29.61	15.38	14.49	12.34	22.02	12.66	8.19	0.82	0.35	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,625.6	0.38	0.38	-	77.69	29.76	15.42	14.43	12.29	21.93	12.61	8.16	0.81	0.35	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,770.9	0.56	0.56	-	78.89	35.55	19.97	19.86	1.38	20.55	18.81	1.22	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック A種(120×120×600)	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,234.4	0.00	-	-	77.68	29.09	15.83	14.39	13.21	22.32	13.55	8.77	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,258.9	0.00	-	-	77.78	29.25	15.88	14.32	13.15	22.22	13.49	8.73	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,404.3	0.00	-	-	79.16	35.42	21.04	20.40	-	20.84	20.84	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種(120×120×600)	-	-	-	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,899.5	0.39	0.39	-	74.59	28.52	14.76	13.99	11.72	25.02	14.96	8.85	0.85	0.36	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,927.5	0.39	0.39	-	74.70	28.69	14.81	13.92	11.66	24.91	14.89	8.81	0.85	0.36	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,978.5	0.58	0.58	-	75.44	34.03	19.06	18.90	1.43	23.98	22.18	1.26	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック B種(150×120×600)	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,498.6	0.00	-	-	74.45	27.91	15.18	13.85	12.57	25.55	16.05	9.50	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,526.5	0.00	-	-	74.58	28.10	15.23	13.78	12.51	25.42	15.97	9.45	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,577.5	0.00	-	-	75.33	33.71	20.02	19.41	-	24.67	24.67	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック B種(150×120×600)	-	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,982.0	0.39	0.39	-	73.55	28.11	14.55	13.80	11.56	26.06	16.13	8.73	0.84	0.36	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,010.0	0.39	0.39	-	73.67	28.29	14.60	13.73	11.50	25.94	16.06	8.69	0.83	0.36	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	4,061.0	0.57	0.57	-	73.90	33.33	18.67	18.52	1.40	25.53	23.76	1.24	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック C種(150×150×600)	再生クラッシュチャ ン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,581.1	0.00	-	-	73.35	27.49	14.96	13.64	12.39	26.65	17.29	9.36	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,609.0	0.00	-	-	73.49	27.69	15.01	13.57	12.33	26.51	17.20	9.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,660.0	0.00	-	-	73.63	32.95	19.57	18.97	-	26.37	26.37	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	-	-	-	-	-	

No.098【 地先境界ブロック 】
 < 積算単位：m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考							
	アロワ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S									
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,904.6	2.60	2.21	0.39	-	68.45	21.58	11.71	10.63	9.98	28.95	16.34	8.85	2.91	0.85	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,932.5	2.59	2.20	0.39	-	68.60	21.78	11.65	10.70	9.94	28.81	16.27	8.80	2.90	0.84	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,983.6	3.86	3.28	0.58	-	66.33	23.71	13.12	12.78	12.77	29.81	24.23	4.32	1.26	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,503.6	2.37	2.37	-	-	67.88	20.47	12.56	10.75	9.55	29.75	17.53	9.49	2.73	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,531.5	2.36	2.36	-	-	68.05	20.72	12.50	10.82	9.50	29.59	17.44	9.44	2.71	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,582.6	3.65	3.65	-	-	65.22	22.25	13.21	12.81	12.61	31.13	26.94	4.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,891.5	0.43	0.43	-	-	88.85	33.90	17.61	16.59	14.13	10.72	9.38	0.94	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,916.1	0.43	0.43	-	-	88.90	34.04	17.65	16.51	14.06	10.67	9.34	0.93	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,061.4	0.70	0.70	-	-	97.15	43.78	24.59	24.46	1.70	2.15	1.50	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-		
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,524.9	0.00	-	-	-	89.86	33.64	18.32	16.65	15.28	10.14	10.14	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,549.4	0.00	-	-	-	89.91	33.82	18.35	16.56	15.20	10.09	10.09	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,016.8	0.46	0.46	-	-	87.70	33.52	17.36	16.45	13.78	11.84	10.41	1.00	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,044.7	0.46	0.46	-	-	87.77	33.70	17.40	16.36	13.70	11.77	10.35	0.99	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,095.8	0.75	0.75	-	-	96.93	43.70	24.50	24.29	1.84	2.32	1.62	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 18-8-25(20) W/C 60%	バトロール	-	-	-	-		
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,615.8	0.00	-	-	-	88.68	33.22	18.09	16.50	14.98	11.32	11.32	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,643.7	0.00	-	-	-	88.75	33.42	18.13	16.40	14.89	11.25	11.25	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルツ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 098 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位: m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
	アング規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
再利用設置	C種(150×150×600)	再生パツァテフ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,016.8	0.46	0.46	-	-	87.70	33.52	17.36	16.45	13.78	11.84	10.41	1.00	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生パツァテフ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,044.7	0.46	0.46	-	-	87.77	33.70	17.40	16.36	13.70	11.77	10.35	0.99	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生パツァテフ RC-40	無し	-	3,095.8	0.75	0.75	-	-	96.93	43.70	24.50	24.29	1.84	2.32	1.62	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,615.8	0.00	-	-	-	88.68	33.22	18.09	16.50	14.98	11.32	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-		
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,643.7	0.00	-	-	-	88.75	33.42	18.13	16.40	14.89	11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-		
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生パツァテフ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,891.5	0.43	0.43	-	-	88.85	33.90	17.61	16.59	14.13	10.72	9.38	0.94	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生パツァテフ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,916.1	0.43	0.43	-	-	88.90	34.04	17.65	16.51	14.06	10.67	9.34	0.93	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	再生パツァテフ RC-40	無し	-	3,061.4	0.70	0.70	-	-	97.15	43.78	24.59	24.46	1.70	2.15	1.50	0.65	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,524.9	0.00	-	-	-	89.86	33.64	18.32	16.65	15.28	10.14	10.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,549.4	0.00	-	-	-	89.91	33.82	18.35	16.56	15.20	10.09	10.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-			
再利用設置	各種(600mm以下,50kg未満)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生パツァテフ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,435.6	2.87	2.44	0.43	-	85.44	27.84	24.40	14.18	12.72	11.69	9.61	1.16	0.92	-	-	-	小型パツァテフ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生パツァテフ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,463.5	2.84	2.42	0.42	-	85.52	28.05	24.27	14.24	12.65	11.64	9.56	1.16	0.92	-	-	-	小型パツァテフ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	再生パツァテフ RC-40	無し	-	3,514.5	4.43	3.77	0.66	-	92.34	35.89	33.66	18.55	1.62	3.23	1.80	1.43	-	-	-	-	小型パツァテフ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,034.6	2.63	2.63	-	-	86.18	27.15	25.07	14.60	13.73	11.19	10.37	0.82	-	-	-	-	小型パツァテフ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,062.5	2.61	2.61	-	-	86.25	27.36	24.93	14.65	13.66	11.14	10.32	0.82	-	-	-	-	小型パツァテフ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下,50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	-	小型パツァテフ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	

No.099 【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考			
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
処分	700.13	4.78	4.78	-	93.45	47.80	18.92	18.06	-	1.77	1.77	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m3 (平積0.16m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
再利用	1,293.5	4.50	4.50	-	93.83	30.01	17.82	17.28	17.01	1.67	1.67	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m3 (平積0.16m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-

No.100【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考		
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
処分	700.13	4.78	4.78	-	93.45	47.80	18.92	18.06	-	1.77	1.77	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
再利用	1,293.5	4.50	4.50	-	93.83	30.01	17.82	17.28	17.01	1.67	1.67	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-

No.101【 防雪柵 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
作業区分	形式	取付方式	槽高		K				R				Z					S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
撤去	吹払式	仮設式(張立柱のみ)	4.0m以下	1,053.3	4.76	4.74	-	-	94.28	73.04	12.40	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立柱)	4.0m以下	3,312.3	6.02	5.99	-	-	92.76	66.06	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
撤去	吹払式	固定式(張立柱のみ)	4.0m以下	1,431.2	6.02	5.99	-	-	92.76	66.06	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 102 【 防雪柵現地張出し・収納 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
作業区分	防雪柵高さ (種類)		K	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
張出し	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	624.73	0.00	-	-	100.00	76.79	22.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張出し	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	730.66	0.00	-	-	100.00	76.80	22.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収納	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	542.70	0.00	-	-	100.00	76.81	22.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収納	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	679.33	0.00	-	-	100.00	76.79	22.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.103 【 コンクリートアンカーボルト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	1,554.3	20.24	20.24	-	-	70.89	23.19	21.16	13.63	11.47	8.87	6.04	2.65	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下 *	-	-	-	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 12	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	1,344.3	0.00	-	-	-	92.88	47.82	21.68	21.56	-	7.12	6.99	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 12	-	-	-	-	-	-	-	-

No.1048【 排水管設置 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考					
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	5,592.9	19.47	19.47	-	-	77.98	25.31	20.35	16.10	15.94	2.55	2.55	-	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10~12m以下 *	-	-	-	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	4,722.7	0.00	-	-	-	100.00	48.45	29.74	21.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.105 【 ボーリング 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,452.0	32.06	28.24	1.95	1.80	35.69	16.42	9.71	9.42	-	32.25	8.24	4.96	4.32	4.03	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	9,680.6	33.58	29.58	2.04	1.89	37.42	17.23	10.18	9.87	-	29.00	7.19	5.19	3.77	3.52	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	11,028	33.28	29.32	2.02	1.87	37.08	17.07	10.09	9.78	-	29.64	7.89	5.15	3.40	3.38	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	12,692	34.70	30.57	2.11	1.95	38.65	17.78	10.52	10.20	-	26.65	6.86	5.37	2.95	2.94	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	12,903	33.86	29.83	2.06	1.90	37.72	17.36	10.26	9.95	-	28.42	7.42	5.24	3.64	3.55	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	14,885	35.23	31.03	2.14	1.98	39.23	18.05	10.68	10.35	-	25.54	6.43	5.45	3.15	3.08	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	-	-		
地表	砂質土	φ90mm	50m/本以下	13,509	29.75	26.21	1.81	1.67	33.08	15.18	9.02	8.75	-	37.17	8.02	7.72	6.17	4.60	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	15,332	31.47	27.72	1.91	1.77	35.05	16.13	9.54	9.25	-	33.48	6.99	6.80	5.43	4.86	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本以下	16,361	30.45	26.82	1.85	1.71	33.84	15.53	9.23	8.95	-	35.71	8.25	6.55	5.52	4.71	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,620	32.10	28.28	1.95	1.80	35.77	16.46	9.73	9.44	-	32.13	7.19	5.75	4.96	4.85	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本以下	18,530	30.66	27.01	1.86	1.72	34.07	15.64	9.29	9.01	-	35.27	8.03	7.08	4.87	4.74	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	21,106	32.29	28.45	1.96	1.81	35.99	16.57	9.79	9.49	-	31.72	6.98	6.21	4.99	4.28	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	19,866	27.71	24.41	1.68	1.56	30.81	14.14	8.40	8.15	-	41.48	10.06	9.53	7.55	4.28	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	軽油 給油	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	22,363	29.54	26.03	1.79	1.66	32.83	15.07	8.95	8.68	-	37.63	8.95	8.47	6.71	4.57	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	軽油 給油	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	22,428	27.66	24.37	1.68	1.55	30.74	14.11	8.38	8.13	-	41.60	9.23	9.08	8.36	4.28	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	25,241	29.50	25.99	1.79	1.66	32.79	15.05	8.94	8.67	-	37.71	8.22	8.06	7.43	4.56	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-	
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	24,317	27.31	24.06	1.66	1.53	30.36	13.93	8.28	8.03	-	42.33	10.32	8.48	8.45	4.22	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-	

No.105 【 ボーリング 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27.329	29.16	25.69	1.77	1.64	32.41	14.88	8.84	8.57	-	38.43	9.20	7.55	7.51	4.51	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	15.648	27.92	24.60	1.69	1.57	31.04	14.25	8.46	8.21	-	41.04	9.74	8.23	8.22	4.32	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17.629	29.73	26.20	1.80	1.67	33.05	15.17	9.01	8.74	-	37.22	8.68	7.30	7.29	4.60	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	18.434	28.45	25.06	1.73	1.60	31.61	14.51	8.62	8.36	-	39.94	8.78	8.43	7.58	4.40	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	20.812	30.22	26.63	1.83	1.70	33.60	15.42	9.16	8.89	-	36.18	7.82	7.46	6.71	4.67	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	20.349	28.34	24.97	1.72	1.59	31.50	14.46	8.59	8.33	-	40.16	9.44	8.69	6.86	4.38	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	22.964	30.13	26.55	1.83	1.69	33.50	15.38	9.13	8.86	-	36.37	8.36	7.70	6.08	4.66	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,970.6	32.50	28.57	1.97	1.82	36.22	16.65	9.83	9.53	-	31.28	6.98	5.31	5.01	4.92	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	-	-		
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,440	33.99	29.88	2.06	1.90	37.87	17.40	10.28	9.97	-	28.14	6.09	5.24	4.63	4.29	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	-	-		
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	12,966	33.78	29.69	2.05	1.89	37.60	17.26	10.21	9.91	-	28.62	6.71	5.21	4.23	4.08	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	-	-		
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	14,951	35.16	30.90	2.13	1.97	39.14	17.97	10.63	10.31	-	25.70	5.82	5.42	3.67	3.53	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	-	-		
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	15,058	34.31	30.16	2.08	1.92	38.23	17.57	10.38	10.06	-	27.46	6.36	5.29	4.30	3.51	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	-	-		
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	17,401	35.64	31.32	2.16	2.00	39.69	18.23	10.78	10.45	-	24.67	5.50	5.50	3.72	3.04	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	-	-		
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本以下	15,842	29.85	26.24	1.81	1.67	33.18	15.20	9.03	8.76	-	36.97	9.20	7.31	6.76	4.60	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,986	31.56	27.74	1.91	1.77	35.15	16.16	9.54	9.25	-	33.29	8.03	6.43	5.96	4.87	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本以下	19,137	30.67	26.95	1.86	1.72	34.07	15.61	9.27	8.99	-	35.26	7.90	7.00	6.51	4.73	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	21,797	32.31	28.40	1.96	1.81	36.00	16.55	9.77	9.47	-	31.69	6.86	6.14	5.72	4.98	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-		

No.105 【 ボーリング 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本以下	21.736	31.03	27.27	1.88	1.74	34.56	15.88	9.38	9.10	-	34.41	8.12	6.78	5.73	4.79	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	24.794	32.64	28.69	1.98	1.83	36.36	16.71	9.87	9.57	-	31.00	7.12	5.94	5.03	5.03	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	23.775	27.63	24.29	1.67	1.55	30.69	14.06	8.35	8.10	-	41.68	11.64	11.07	6.31	4.26	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	26.753	29.46	25.90	1.78	1.65	32.74	15.00	8.91	8.64	-	37.80	10.36	9.84	5.60	4.54	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	26.426	27.51	24.18	1.67	1.54	30.57	14.00	8.32	8.07	-	41.92	10.85	10.72	7.09	4.24	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	29.722	29.35	25.80	1.78	1.64	32.62	14.94	8.88	8.61	-	38.03	9.64	9.53	6.31	4.53	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	28.771	27.39	24.08	1.66	1.53	30.44	13.95	8.28	8.03	-	42.17	11.74	9.85	7.17	4.23	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	32.345	29.25	25.71	1.77	1.64	32.50	14.89	8.84	8.58	-	38.25	10.44	8.76	6.38	4.51	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	18.087	29.06	25.54	1.76	1.63	32.29	14.79	8.79	8.52	-	38.65	9.97	7.99	7.11	4.48	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20.469	30.82	27.08	1.87	1.73	34.23	15.68	9.32	9.03	-	34.95	8.80	7.06	6.28	4.75	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	20.916	29.30	25.76	1.77	1.64	32.57	14.92	8.86	8.60	-	38.13	9.31	7.68	7.15	4.52	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	23.695	31.05	27.29	1.88	1.74	34.59	15.89	9.39	9.11	-	34.36	8.13	6.78	6.31	4.79	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	23.152	29.51	25.94	1.79	1.65	32.78	15.02	8.92	8.65	-	37.71	8.42	7.63	7.63	4.55	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	26.249	31.23	27.45	1.89	1.75	34.79	15.99	9.44	9.16	-	33.98	7.34	6.73	6.73	4.82	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-

No.107【 ボーリング仮設機材 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
地表	147,070	12.20	12.20	-	-	87.02	31.48	27.29	16.21	12.04	0.78	0.78	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
集水井内	474,920	13.50	13.50	-	-	85.63	28.21	17.29	14.06	13.31	0.87	0.87	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.108【 足場（地表） 】

< 積算単位：空m³ >

条件区分 施工場所	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
平地	3,194.1	2.40	2.40	-	-	97.45	32.85	20.96	19.91	2.37	0.15	0.15	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
傾斜地	3,945.8	3.25	3.25	-	-	96.55	35.08	21.91	20.81	3.20	0.20	0.20	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

令和5年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表
(施設機械)

(令和5年10月1日以降積算を行う工事から適用)

香川県農政水産部

施工パッケージ標準単価(施設機械)一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	施工パッケージ型積算基準	備考
1	橋梁用高欄	297-1	橋梁付属施設設置工	
2	型枠(鋼橋床版)	404-1	鋼橋床版工	
3	養生(鋼橋床版)	405-1	鋼橋床版工	
4	コンクリートアンカーボルト設置	407-1	橋梁排水管設置工	
5	排水管設置	408-1	橋梁排水管設置工	

No.1【 橋梁用高欄 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
		K				R				Z				S				K (*印:賃料)			R				Z				S		
		K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
組立式	51,185	0.00	-	-	-	6.79	5.22	1.55	-	-	93.21	93.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビー ム数3本 高さ 1,000mm スパン 2.0m めっき	-	-	-	-	-
一体式	4,330.0	5.57	5.57	-	-	92.41	61.82	18.36	11.91	-	2.02	2.02	-	-	-	トラック [クレーン装置 付] ベーストラック4~ 4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.4【 コンクリートアンカーボルト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	1,554.3	20.24	20.24	-	-	70.89	23.19	21.16	13.63	11.47	8.87	6.04	2.65	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下 *	-	-	-	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 12	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	1,344.3	0.00	-	-	-	92.88	47.82	21.68	21.56	-	7.12	6.99	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 12	-	-	-	-	-	-	-	-

No.5【 排水管設置 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	5,592.9	19.47	19.47	-	-	77.98	25.31	20.35	16.10	15.94	2.55	2.55	-	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10~12m以下 *	-	-	-	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	4,722.7	0.00	-	-	-	100.00	48.45	29.74	21.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-