

令和 7 年度 工事材料事前承諾（アスファルト合材）

申請者 香川県アスファルト合材協会

	名 称	規 格	亀山建設	日本道路	前田道路	大林道路	瀬戸アスコン		ガイアート	
							高松工場	坂出工場		
1	再生As安定処理（30）	再生60～80		○	○	○				
2	再生As安定処理（20）	再生60～80	○	○	○	○	○	○	○	
3	再生粗粒度アスコン（20）50回	再生60～80	○	○	○	○	○	○	○	
4	再生粗粒度アスコン（20）75回	再生60～80	○	○	○	○	○	○	○	
5	再生密粒度アスコン（13）50回	再生60～80	○	○	○	○	○	○	○	
6	再生密粒度アスコン（13）75回	再生60～80	○	○	○	○	○	○	○	
7	再生密粒度アスコン（20）50回	再生60～80	○	○	○	○	○	○	○	
8	再生密粒度アスコン（20）75回	再生60～80	○	○	○	○	○	○	○	
9	再生細粒度アスコン（13）			○					○	
10	密粒ギャップアスコン改質Ⅱ型（13）	ポリマー改質Ⅱ型	○	○	○	○	○	○	○	
11	密粒度アスコン（13）改質Ⅱ型	ポリマー改質Ⅱ型	○	○	○	○	○	○	○	
12	再生As安定処理（30）（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○				
13	再生As安定処理（20）（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○	○	○		
14	再生粗粒度アスコン（20）50回（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○	○	○		
15	再生粗粒度アスコン（20）75回（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○	○	○		
16	再生密粒度アスコン（13）50回（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○	○	○		
17	再生密粒度アスコン（13）75回（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○	○	○		
18	再生密粒度アスコン（20）50回（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○	○	○		
19	再生密粒度アスコン（20）75回（低炭素技術、中温化）	再生60～80			○	○	○	○		
20	密粒ギャップアスコン改質Ⅱ型（13）（低炭素技術、中温化）	ポリマー改質Ⅱ型			○	○	○	○		
21	密粒度アスコン（13）改質Ⅱ型（低炭素技術、中温化）	ポリマー改質Ⅱ型			○	○	○	○		
22	粗粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	ポリマー改質Ⅱ型		○						
23	密粒度アスコン（20）改質Ⅱ型	ポリマー改質Ⅱ型							○	
24	粗粒度アスコン（20）50回	60～80								
25	密粒度アスコン（13）50回	60～80								
26	密粒度アスコン（20）50回	60～80								
27	細粒度アスコン（13）			○						