

香川県立白鳥病院電子複写機による複写サービスに係る仕様書

1 電子複写機の機能

大きさ	幅 700mm 奥行 800mm 程度迄	
筐体	デジタルカラー複合機	
複写サイズ	ハガキ～A 3 用紙の印刷が可能であること。	
複写倍率	25%～400%の倍率に対応できること。(1%刻み)	
複写速度	A 4 サイズ片面 36 枚/分以上 白黒 A 4 サイズ片面 36 枚/分以上 カラー	
用紙カセット	2 段以上のカセット給紙及びマルチ手差し機能を有すること。	
ファーストコピー	10 秒以下	
フィニッシャー	不要	
両面機能	要	
書込み解像度	600dpi 以上	
スキャナ機能	データ形式	シングル及びマルチ選択可能であり、TIFF/PDF に対応可能のこと。 ※複合機より各端末へ配信可能なこと。サーバー・アプリケーションソフト等が不要であること。
プリンタ機能	医事課の端末とネットワーク接続できること。 カラー印刷が可能であること。 両面印刷が可能であること。	
	速度	A 4 サイズ片面 36 枚/分以上
	通信規格	100Base-TX 以上 TCP/IP
その他	・AC100V、15A以下で起動できること。 ・グリーン購入法対応機であること。 ・白黒・カラー原稿自動認識機能があること。 ・再生機でないこと。	

2 一般要求項目

- (1) 当院の使用（5年間の継続使用）に供し、適切な操作方法を指導すること。
- (2) 契約期間を通じ、電子複写機を常時、正常・円滑に使用できるよう、必要な措置を講じること。
- (3) 故障等機器のトラブルの通報を受け付ける体制が整備されていること。
- (4) 故障等通報を受けたときは、訪問前連絡を 30 分以内に行い訪問時間打ち合わせの上（休日及び時間外を除く。）修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させること。
- (5) 必要な消耗品（トナー、ステイプル針及び消耗部品を含む。）を円滑に供給すること。
※用紙は除く
- (6) 機器の搬入及び設置調整は、令和 7 年 4 月 30 日迄に完了すること。後日設置箇所を変更する必要がある場合には、当院の指示により指定場所に機器を落札者の負担で移設すること。
- (7) 新たに機器を設置する場合、別途当院が指定する日時に説明員を派遣（1人以上）し、操作方法の指導を行うこと。
- (8) 機器には動産総合保険を付保し、その費用を負担すること。
- (9) 保守等の際に知り得た当院の業務内容や個人情報等を、外部に漏らしたり他の目的に使用したりしないこと。
- (10) トナー等を回収するとともに、その再利用をはじめ、常時、環境に配慮した取り組みを行うこと。
- (11) 緊急災害時の支援体制（設置機器被害の復旧等）を整備すること。

- (12) 機器故障、消耗品不足等の際の連絡先を、電子複写機に表示すること。
- (13) 電子複写機の操作説明書を当該電子複写機に備え付けること。
- (14) 複写サービス料金には、用紙を除き、必要な消耗品、部品及び使用料金等を含む。

3 機能要求項目

(1) 複写サービスに係る電子複写機の要求機能

- ① 複写した後、蓄積された当該複写データが自動消去されること。契約期間終了その他の理由により機器を搬出する際には、機器内の複写データが全て消去された状態で搬出すること。
- ② 任意メーカーの再生紙に対応できること。
- ③ 両面機能については、「片面原稿→両面複写」及び「両面原稿→両面複写」の設定が可能であり、かつ、初期設定については「片面原稿→片面複写」にして納品すること。

(2) スキャナ機能の仕様

- ① TWAIN32対応であること。
- ② 最大A3サイズまで、白黒スキャン600dpi以上の解像度であること。
- ③ 送信プロトコルはTCP/IPとする。
- ④ 県が指定する共用ディスク等のフォルダにスキャンデータ（PDF形式及びTIFF形式のもの）を直接、自動配信できること。
 - (ア) 下記⑤の設置調整に要する費用は、複写サービス料金に含むものである。
 - (イ) 複写機とネットワークとの接続を行うこと。
 - (ウ) 共用ディスク等に特別なソフトウェアを入れることは認めない。
 - (エ) スキャナ機能の操作マニュアル（実際に設定した方法での操作方法・手順等を簡潔に説明したもの）を電子ファイルで提供すること。
- ⑤ 設置調整について
 - (ア) 複写機本体側のスキャン機能を設定すること。（当院の指示により、自動配信先（あて先）を設定（設定変更を含む）することを含む。）
 - ※スキャンデータの宛先は、医事課に設置している端末を設定するものとする。
 - (イ) スキャンデータが、指定する共用ディスク等のフォルダに自動配信できることを確認すること。

(3) ネットワーク機能の仕様

ネットワーク接続し、印刷とスキャンができるインターフェースを備えること。