

別表 廃液リスト ①ペンキ、防錆剤等

No.	品名	メーカー	性状	荷姿	容量	単位	残 (ざっくり)	単位	数量	その他情報(成分等)	性状の変化 混合の支障 他の注意事項	消防法	pH	保管場所
1	クーラント	キャノンメ ディカルシス テムズ	液	ボトル	2	L	2	L	13	プロピレングリコール30%、水69% 等 防錆剤として、ベンゾトリアゾール 0.55gが添加	未開封未使用	プロピレングリコールは三石、 10%溶液pH6~8		倉庫棟
2	サンブラインS	A G S	液	缶	18	kg	18	kg	1	PG濃度30%、プロピレングリコール が主成分の冷媒液	未開封未使用			倉庫棟
3	複合缶内処理剤ベスコンFR-2	東西化学産業	液	ボトル・ダンボール	10	kg	10	kg	1	水酸化ナトリウム15%含有	未開封未使用			倉庫棟
4	水性ファインウレタンU100	日本ペイント	液	缶	15	kg	7	kg	1	エチレングリコールモノノルマル —ブチルエーテル 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂系 多目的塗料	開封済み（使用途中）	非危険物表示 エチレングリコールモノノルマル—ブチルエーテルは二石		倉庫棟
5	エコフラット70	日本ペイント	液	缶	20	kg	20	kg	2	低VOC&超低臭EP 業務用塗料	未開封未使用、開封未 使用			倉庫棟
6	カラーコート	大関化学工業	液	缶	20	kg	15	kg	1	軽歩行型防水層保護塗料	開封済み（使用途中）			倉庫棟
7	DANタイル水性上塗	日本ペイント	液	缶	15	kg	5	kg	1	防水型複層塗材E・RE上塗材	開封済み（使用途中）	非危険物		倉庫棟
8	三星SPカラー A-101R(G)	田島ルーフィング	液	缶	18	kg	15	kg	1	非歩行用水性エマルション塗料、ア スファルト露出防水層保護仕上塗料	開封済み（使用途中）	非危険物		倉庫棟
9	グリップコート SL510E-T93	SRIハイブ リッド	液	缶	16	kg	5	kg	1	合成樹脂エマルションペイント、エ チレングリコールモノブチルエーテ ル	開封済み（使用途中）	エチレングリコールモノブチルエーテルは二石		倉庫棟
10	ハイポン50上塗 硬化剤	日本ペイント	液	缶	0.5	kg	0.5	kg	1	合成樹脂クリヤー塗料 キシレン、酢酸ノルマル—ブチル イソシアネート	開封済み（使用途中）	第2類石油類（非水溶性）危険等級Ⅲ NJB-025 有 機溶剤：第2種等		倉庫棟
11	ハイポン50上塗 硬化剤	日本ペイント	液	缶	3.5	kg	2	kg	1	合成樹脂エナメル塗料 酢酸ノルマル—ブチル、キシレン、 トルエン	開封済み（使用途中）	第1類石油類（非水溶性）危険等級Ⅱ NJB-A201 有 機溶剤：第2種等		倉庫棟
12	1液ファインウレタンU100 3分ツヤD22-85B	日涉塗料	液	缶	3	kg	0.5	kg	1	ウレタン樹脂	開封済み（使用途中）	引火性液体、有機溶剤		倉庫棟