令和7年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

（令和7年10月1日以降の契約に係る工事から適用）

香川県農政水産部

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	備考
001	掘削	1	②	土工	
002	土砂等運搬	1	②	土工	
003	整地	1	②	土工	
004	路体(築堤)盛土・埋戻	1	②	土工	
005	路床盛土	1	②	土工	
006	押土(ルーズ)	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	1	②	土工	
008	人力積込	1	②	土工	
009	床掘り	1	③	作業土工(床掘工)	
010	掘削補助機械搬入搬出	1	③	作業土工(床掘工)	
011	基面整正	1	③	作業土工(床掘工)	
012	舗装版破砕積込(小規模土工)	1	③	作業土工(床掘工)	
013	法面整形	1	④	法面整形工	
014	じゃかご	2	①	かご工	
015	ふとんかご	2	①	かご工	
016	止杭打込	2	①	かご工	
017	補強土壁壁面材組立・設置	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
018	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
019	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
020	補強土壁まき出し・敷均し、締固め	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
021	砕石投入	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
022	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	2	③	補強盛土工	
023	ジオテキスタイル敷設	2	③	補強盛土工	
024	ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め	2	③	補強盛土工	
025	プレキャスト擁壁設置	2	④	プレキャスト擁壁工	
026	間知ブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
027	大型ブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
028	間知ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
029	平ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
030	連節ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
031	胴込・裏込コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
032	胴込・裏込材(砕石)	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
033	遮水シート張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
034	吸出し防止材(全面)設置	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
035	現場打基礎コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
036	現場打小口止コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
037	現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
038	現場打天端コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
039	プレキャスト基礎ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
040	プレキャスト小口止ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
041	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
042	プレキャスト巻止ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
043	石積(練石)(複合)	2	⑥	石積(張)工	
044	石張(複合)	2	⑥	石積(張)工	
045	石積(張)	2	⑥	石積(張)工	
046	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
047	裏込材(クラッシャラン)(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
048	吸出し防止材設置	2	⑦	吸出し防止材設置工	
049	舗装版破砕	2	⑧	舗装版破砕工	
050	舗装版切断	2	⑨	舗装版切断工	
051	殻運搬	2	⑩	殻運搬	
052	吹付法面取壊し	2	⑪	吹付法面とりこわし工	
053	削孔(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
054	ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
055	グラウト注入(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
056	ボーリングマシン移設(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
057	足場(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
058	基礎砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	
059	裏込砕石	3	①	基礎・裏込砕石工	
060	コンクリート	3	②	コンクリート工	
061	型枠	3	③	型枠工	
062	目地板	3	④	コンクリート工継目工	
063	止水板	3	④	コンクリート工継目工	
064	シール材	3	④	コンクリート工継目工	
065	コンクリート分水槽据付	4	①	排水構造物工	
066	ボックスカルバート機械据付	4	②	排水構造物工	
067	消波根固めブロック製作	5	①	消波根固めブロック工	
068	消波根固めブロック横取り	5	①	消波根固めブロック工	
069	消波根固めブロック積込み	5	①	消波根固めブロック工	
070	消波根固めブロック荷卸	5	①	消波根固めブロック工	
071	消波根固めブロック据付け	5	①	消波根固めブロック工	
072	消波根固めブロック運搬	5	①	消波根固めブロック工	
073	捨石	5	②	捨石工	
074	表面均し	5	②	捨石工	
075	多自然型護岸工(木杭打工)	5	③	多自然型護岸工(木杭打工)	
076	遠心力鉄筋コンクリート(B形管)	6	①	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械据付	
077	安定処理	7	①	安定処理工	
078	不陸整正	7	②	路盤工	
079	下層路盤(車道・路肩部)	7	②	路盤工	
080	下層路盤(歩道部)	7	②	路盤工	
081	上層路盤(車道・路肩部)	7	②	路盤工	
082	上層路盤(歩道部)	7	②	路盤工	
083	基層(車道・路肩部)	7	③	アスファルト舗装工	
084	中間層(車道・路肩部)	7	③	アスファルト舗装工	
085	表層(車道・路肩部)	7	③	アスファルト舗装工	
086	基層(歩道部)	7	③	アスファルト舗装工	
087	中間層(歩道部)	7	③	アスファルト舗装工	
088	表層(歩道部)	7	③	アスファルト舗装工	
089	アスカーブ	7	③	アスファルト舗装工	
090	プレキャストマンホール	7	④	マンホール据付	
091	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m／個)	7	⑤	プレキャストL型側溝	
092	暗渠排水管	7	⑥	暗渠排水管布設	
093	フィルター材	7	⑥	暗渠排水管布設	
094	歩車道境界ブロック	7	⑦	路側工(据付け)	

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	備考
095	地先境界ブロック	7	⑦	路側工（据付け）	
096	歩車道境界ブロック撤去	7	⑧	路側工（取外し）	
097	地先境界ブロック撤去	7	⑧	路側工（取外し）	
098	防雪柵	7	⑨	防雪柵設置及び撤去工	
099	防雪柵現地張出し・収納	7	⑨	防雪柵現地張出し・収納工	
100	コンクリートアンカーボルト設置	7	⑩	橋梁排水管設置工	
101	排水管設置	7	⑩	橋梁排水管設置工	
102	橋梁用高欄	7	⑪	橋梁用高欄	
103	型枠（鋼橋床版）	7	⑫	鋼橋床版工	
104	養生（鋼橋床版）	7	⑫	鋼橋床版工	
105	ボーリング	8	①	集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）	
106	保孔管	8	①	集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）	
107	ボーリング仮設機材	8	①	集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）	
108	足場（地表）	8	①	集排水ボーリング工（ロータリーパーカッション式）	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	330.86	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	212.27	59.37	59.37	-	-	19.19	19.19	-	-	-	21.44	21.44	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	331.59	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	282.04	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	230.97	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	163.70	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	544.27	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	448.22	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	362.85	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	256.19	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,311.8	9.34	9.34	-	-	85.54	75.52	10.02	-	-	5.12	5.12	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	384.63	54.79	54.79	-	-	28.92	28.92	-	-	-	16.29	16.29	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］ 平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	6,604.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準	-	-	-	1,241.0	26.01	26.01	-	-	62.89	62.89	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	上記以外（小規模）	-	-	標準以外	-	-	-	2,678.7	20.13	20.13	-	-	71.97	71.97	-	-	-	7.90	7.90	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土 30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	528.53	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	-	普通土 30,000m3以上	-	-	-	341.74	59.37	59.37	-	-	19.19	19.19	-	-	-	21.44	21.44	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（2011年規制）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3未満	-	-	-	423.83	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z					
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	362.85	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	304.91	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	無し	50,000m3以上	-	-	-	199.71	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3未満	-	-	-	692.91	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	5,000m3以上10,000m3未満	-	-	-	586.19	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	10,000m3以上50,000m3未満	-	-	-	508.44	42.72	42.72	-	-	37.91	37.91	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	有り	50,000m3以上	-	-	-	315.12	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	水中掘削	-	-	-	-	-	-	555.47	54.79	54.79	-	-	28.92	28.92	-	-	-	16.29	16.29	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	10,160	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	1,536.0	50.40	30.92	16.19	-	34.01	31.79	-	-	-	15.59	14.57	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	無し	有り	1,731.6	50.78	27.44	14.36	6.06	33.26	31.29	-	-	-	15.96	15.06	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,776.9	49.32	26.75	13.99	5.74	34.65	32.73	-	-	-	16.03	15.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,693.2	49.56	28.07	14.68	3.82	34.13	32.12	-	-	-	16.31	15.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	無し	1,037.2	50.39	29.80	15.60	-	34.02	30.65	-	-	-	15.59	14.05	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	無し	有り	1,232.7	50.93	25.08	13.13	8.52	32.95	30.12	-	-	-	16.12	14.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,278.1	48.90	24.21	12.66	7.98	34.90	32.17	-	-	-	16.20	14.95	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	1,000m3以上5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	1,194.3	49.20	25.90	13.55	5.42	34.18	31.26	-	-	-	16.62	15.28	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	5,000m3以上	-	-	-	335.94	56.89	53.17	-	-	23.92	22.36	-	-	-	19.19	17.94	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R				Z				S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	無し	無し	2,841.4	49.05	30.97	16.20	-	33.10	31.83	-	-	17.85	17.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	無し	有り	3,037.0	49.34	28.97	15.16	3.45	32.73	31.54	-	-	17.93	17.29	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	有り（50,000m3未満）	無し	3,082.3	48.52	28.54	14.94	3.31	33.54	32.37	-	-	17.94	17.31	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	5,000m3未満	-	有り（50,000m3以上）	無し	2,998.6	48.64	29.35	15.35	2.16	33.21	32.01	-	-	18.15	17.50	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,534.5	21.10	12.94	6.78	-	73.66	40.88	14.65	13.32	5.24	4.90	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,730.1	22.81	12.27	6.43	2.81	71.24	38.73	14.06	13.89	5.95	5.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り（50,000m3未満）	無し	3,775.4	22.46	12.12	6.35	2.70	71.43	38.26	14.94	13.72	6.11	5.79	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り（50,000m3以上）	無し	3,691.7	21.95	12.39	6.49	1.75	72.05	39.15	14.26	14.03	6.00	5.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	無し	無し	2,483.5	50.53	26.34	13.15	-	33.06	25.83	-	-	16.41	12.82	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	無し	有り	2,800.1	51.13	23.37	11.66	6.31	32.27	25.86	-	-	16.60	13.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	2,780.8	49.87	23.53	11.74	4.74	33.53	27.07	-	-	16.60	13.40	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	2,675.7	50.00	24.45	12.20	3.10	33.14	26.43	-	-	16.86	13.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	無し	-	可	-	-	1,746.7	37.33	12.27	8.25	6.23	56.04	13.92	11.01	9.59	5.67	6.63	5.31	-	-	クローラドリル［油圧式］［措削式］ ドリフタ質量150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	無し	無し	4,809.9	49.81	29.14	14.56	-	32.60	28.60	-	-	17.59	15.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	無し	有り	5,126.5	50.20	27.37	13.66	3.44	32.19	28.44	-	-	17.61	15.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	有り（50,000m3未満）	無し	5,107.2	49.50	27.45	13.71	2.58	32.88	29.11	-	-	17.62	15.59	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	不可	有り（50,000m3以上）	無し	5,002.1	49.57	28.03	14.00	1.66	32.66	28.81	-	-	17.77	15.70	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,835.0	20.31	11.88	5.94	-	74.80	38.58	15.38	11.66	-	4.89	4.29	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	－	－	－	不可	無し	有り	7,151.6	21.87	11.35	5.67	2.47	72.66	36.89	14.70	12.30	－	5.47	4.90	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	不可	有り（50,000m3未満）	無し	7,132.3	21.30	11.38	5.69	1.84	73.26	36.98	14.74	12.74	－	5.44	4.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	不可	有り（50,000m3以上）	無し	7,027.2	20.92	11.55	5.77	1.18	73.71	37.54	14.96	12.28	－	5.37	4.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	無し	無し	5,333.8	35.95	18.21	8.00	4.00	57.14	21.86	8.70	7.85	5.28	6.91	5.81	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	無し	有り	5,650.4	37.04	17.19	7.55	3.12	55.42	20.65	8.87	8.21	4.99	7.54	6.50	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］　20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	有り（50,000m3未満）	無し	5,631.1	36.37	17.25	7.57	3.78	56.12	20.74	9.41	8.24	5.00	7.51	6.47	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量1300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
硬岩	片切掘削	－	－	－	可	有り（50,000m3以上）	無し	5,526.0	36.19	17.57	7.72	1.50	56.35	21.11	8.77	8.39	5.10	7.46	6.40	－	－	－	－	クローラドリル［油圧式］［搭乗式］　ドリフタ質量150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	0.3km以下	379.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	0.5km以下	437.65	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	1.0km以下	496.00	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	1.5km以下	554.35	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	2.0km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	3.0km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	4.0km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	5.5km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	6.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	7.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	9.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	11.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	15.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	22.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	49.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	0.3km以下	379.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	0.5km以下	437.65	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	1.0km以下	496.00	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	1.5km以下	554.35	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	2.0km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	3.0km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	3.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	5.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	6.0km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	7.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	8.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	11.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	14.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	19.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	31.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	0.3km以下	462.74	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	0.5km以下	533.93	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	1.0km以下	605.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3（平積0.6m3）	軟岩	無し	1.5km以下	676.31	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	2.0km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	3.0km以下	925.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	4.0km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	5.5km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	6.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	9.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	11.5km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	15.5km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	22.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	49.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.3km以下	462.74	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	0.5km以下	533.93	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.0km以下	605.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	1.5km以下	676.31	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	2.0km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.0km以下	925.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	3.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	5.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	6.0km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	8.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	11.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	14.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	19.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	31.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.3km以下	537.74	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	0.5km以下	620.43	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.0km以下	703.11	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	1.5km以下	785.79	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	2.0km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	3.0km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	4.0km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	5.5km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	6.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	7.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	9.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	11.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	15.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	22.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	49.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.3km以下	537.74	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	0.5km以下	620.43	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.0km以下	703.11	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	1.5km以下	785.79	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	2.0km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	5.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	6.0km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	7.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	8.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	11.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	14.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	19.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	31.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積0.8m3(平積0.6m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	291.76	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	350.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	408.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	466.82	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	525.17	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	583.53	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	10.0km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	12.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	16.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	23.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	51.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	0.3km以下	291.76	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	0.5km以下	350.12	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	1.0km以下	408.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	1.5km以下	466.82	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	2.0km以下	525.17	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	2.5km以下	583.53	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	3.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	3.5km以下	758.59	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	4.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	5.5km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	6.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	8.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	9.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	11.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	15.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	20.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	33.0km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	0.3km以下	355.95	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	0.5km以下	427.14	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	1.0km以下	498.33	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	1.5km以下	569.52	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	2.0km以下	640.71	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	2.5km以下	711.90	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	3.0km以下	854.28	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	3.5km以下	925.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	4.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	6.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	7.0km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	無し	8.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	10.0km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	12.5km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	16.5km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	23.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	51.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.3km以下	355.95	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	0.5km以下	427.14	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.0km以下	498.33	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	1.5km以下	569.52	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.0km以下	640.71	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	2.5km以下	711.90	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.0km以下	854.28	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	3.5km以下	925.47	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	4.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	6.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｳ山積1.4m3(平積1.0m3)	軟岩	有り	8.0km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	有り	9.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	有り	11.5km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	有り	15.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	有り	20.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	有り	33.0km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	0.3km以下	413.42	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	0.5km以下	496.10	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	1.0km以下	578.78	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	1.5km以下	661.47	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	2.0km以下	744.15	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	2.5km以下	826.83	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	3.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	3.5km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	4.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	6.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	7.0km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	無し	8.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	12.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	16.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	23.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	51.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.3km以下	413.42	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	0.5km以下	496.10	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.0km以下	578.78	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	1.5km以下	661.47	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.0km以下	744.15	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	2.5km以下	826.83	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	3.5km以下	1,074.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	4.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	6.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾍﾞｯｶｸﾘ山積1.4m3(平積1.0m3)	硬岩	有り	8.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	有り	9.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	有り	11.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	有り	15.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	有り	20.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	有り	33.0km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積1.4m3（平積1.0m3）	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	0.5km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	1.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	2.0km以下	816.94	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	2.5km以下	933.64	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	3.5km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	4.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	6.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	7.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	10.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	13.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	19.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳﾝ山積0.45m3（平積0.35m3）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）	無し	39.0km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	641.88	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	700.23	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	816.94	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	933.64	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.0km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	28.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	0.5km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	1.0km以下	854.28	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.0km以下	996.66	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	2.5km以下	1,139.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	3.5km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	4.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	6.0km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	7.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	10.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	13.5km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	19.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	39.0km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	無し	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	0.5km以下	783.09	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.0km以下	854.28	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	1.5km以下	996.66	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	2.0km以下	1,139.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	3.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	4.0km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	5.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	7.0km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	9.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	12.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	17.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	28.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	0.5km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	1.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.0km以下	1,157.6	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	2.5km以下	1,322.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	3.5km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	4.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	6.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	7.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	10.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	13.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	19.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	39.0km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	0.5km以下	909.52	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.0km以下	992.20	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	1.5km以下	1,157.6	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	2.0km以下	1,322.9	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	3.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	4.0km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	5.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	7.0km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	9.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	12.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	17.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	28.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ﾊﾞｯｶｶﾝ山積0.45m3(平積0.35m3)	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.5km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	30.0km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	875.29	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,050.3	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	1,225.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,400.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	1,575.5	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	1,808.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.0km以下	2,217.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	2,742.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.5km以下	3,676.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	5,485.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	0.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	2.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	4.0km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	5.5km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	7.5km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	10.5km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	16.0km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	30.0km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	無し	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	0.5km以下	1,067.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.0km以下	1,281.4	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	2.5km以下	1,495.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	3.5km以下	1,708.6	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	5.0km以下	1,922.1	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	7.0km以下	2,206.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	10.0km以下	2,705.2	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	14.5km以下	3,345.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	24.5km以下	4,485.0	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	軟岩	有り	60.0km以下	6,691.9	44.67	44.67	-	-	40.44	40.44	-	-	-	14.89	14.89	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	0.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	2.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	4.0km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	5.5km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	7.5km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	10.5km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	16.0km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	30.0km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	無し	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	0.5km以下	1,240.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.0km以下	1,488.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	2.5km以下	1,736.3	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	3.5km以下	1,984.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	5.0km以下	2,232.4	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	7.0km以下	2,563.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	10.0km以下	3,142.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	14.5km以下	3,886.1	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	24.5km以下	5,209.0	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
標準	ｸﾗﾑｼｪﾙ平積0.4m3または平積0.8m3	硬岩	有り	60.0km以下	7,772.2	46.50	46.50	-	-	39.10	39.10	-	-	-	14.40	14.40	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.2km以下	762.60	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	953.24	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,143.9	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	1,334.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	1,525.2	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	1,715.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	1,906.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.0km以下	2,097.1	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.5km以下	2,287.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	10.0km以下	3,050.4	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	13.0km以下	3,431.7	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	19.0km以下	4,194.3	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	35.0km以下	5,719.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	8,769.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.2km以下	762.60	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	953.24	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,143.9	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｶｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	1,334.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	1,525.2	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	1,715.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	1,906.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.5km以下	2,097.1	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	7.0km以下	2,287.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	9.0km以下	3,050.4	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	12.0km以下	3,431.7	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	17.0km以下	4,194.3	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	27.0km以下	5,719.5	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	8,769.8	26.52	26.52	-	-	61.90	61.90	-	-	-	11.58	11.58	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,495.2	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.0km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.5km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.5km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.5km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	7.0km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	9.0km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	12.0km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	17.0km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	28.5km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,495.2	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.0km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	5.0km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	11.0km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	15.0km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小規模	ﾍﾞｯﾄｳﾝ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	24.0km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
小規模	ﾍﾞｯﾄｳﾝ山積0.13m3(平積0.1m3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.3km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	0.5km以下	1,827.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	1.5km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.0km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	2.5km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	3.0km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	4.0km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	5.0km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	6.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	8.5km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	11.0km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	16.0km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	27.5km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	無し	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.3km以下	1,661.3	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	0.5km以下	1,827.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,993.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,325.8	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,658.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,990.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	3,322.6	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,654.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	4,319.4	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,984.0	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,980.7	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	7,642.1	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	9,967.9	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	14,952	20.25	20.25	-	-	71.03	71.03	-	-	-	8.72	8.72	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	-	127.07	22.45	22.45	-	-	52.33	52.33	-	-	-	25.22	25.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準(10,000m3未満)	無し	126.79	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準(10,000m3未満)	有り	143.12	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外(10,000m3以上)	無し	99.041	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準以外(10,000m3以上)	有り	113.19	22.80	22.80	-	-	53.11	53.11	-	-	-	24.09	24.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.004【　路体（築堤）盛土・埋戻　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m以上4.0m未満	－	－	857.60	15.30	8.01	7.29	－	76.16	67.28	8.88	－	－	8.54	8.54	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3未満	無し	240.29	17.31	10.87	6.44	－	67.71	46.57	21.14	－	－	14.98	14.98	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3未満	有り	451.35	19.74	11.25	8.49	－	62.88	51.63	11.25	－	－	17.38	17.38	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3以上	無し	231.28	23.94	17.24	6.70	－	57.71	35.75	21.96	－	－	18.35	18.35	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
4.0m以上	20,000m3以上	有り	410.08	26.33	16.98	9.35	－	52.78	40.40	12.38	－	－	20.89	20.89	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工幅員	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m以上4.0m未満	–	–	901.19	15.27	7.65	7.62	–	76.30	67.85	8.45	–	–	8.43	8.43	–	–	–	–	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	*	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.28m3（平積0.2m3）	*	–		運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
4.0m以上	20,000m3未満	無し	369.68	17.81	9.51	8.30	–	66.35	45.74	20.61	–	–	15.84	15.84	–	–	–	–	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	–		運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
4.0m以上	20,000m3未満	有り	826.25	21.14	13.25	7.89	–	59.19	49.97	9.22	–	–	19.67	19.67	–	–	–	–	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 7t級	*	–		運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
4.0m以上	20,000m3以上	無し	350.40	23.39	14.64	8.75	–	57.89	36.15	21.74	–	–	18.72	18.72	–	–	–	–	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	–		運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
4.0m以上	20,000m3以上	有り	763.68	25.63	14.34	11.29	–	52.15	42.18	9.97	–	–	22.22	22.22	–	–	–	–	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（2011年規制）］ 16t級	*	–		運転手（特殊）	普通作業員	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	195.55	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	302.32	53.73	53.73	-	-	27.34	27.34	-	-	-	18.93	18.93	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	316.60	55.83	55.83	-	-	26.10	26.10	-	-	-	18.07	18.07	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
土質	作業内容		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
土砂	土量50,000m3未満	240.90	42.39	42.39	-	-	38.74	38.74	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	土量50,000m3以上	157.15	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	302.57	27.19	27.19	-	-	59.70	59.70	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準)	1,093.9	26.01	26.01	-	-	62.89	62.89	-	-	-	11.10	11.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,827.3	20.13	20.13	-	-	71.97	71.97	-	-	-	7.90	7.90	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	287.14	42.39	42.39	-	-	38.74	38.74	-	-	-	18.87	18.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3以上	185.80	41.27	41.27	-	-	35.30	35.30	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	372.28	27.19	27.19	-	-	59.70	59.70	-	-	-	13.11	13.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3未満	297.32	44.36	44.36	-	-	37.42	37.42	-	-	-	18.22	18.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m3以上	192.19	43.22	43.22	-	-	34.13	34.13	-	-	-	22.65	22.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	381.15	28.88	28.88	-	-	58.32	58.32	-	-	-	12.80	12.80	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
土質等区分		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	3,556.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊･玉石	4,826.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 009【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	標準	無し	無し	244.12	22.47	22.47	－	－	53.87	53.87	－	－	－	23.66	23.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	無し	有り	298.31	22.47	22.47	－	－	53.87	53.87	－	－	－	23.66	23.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	自立式	無し	320.32	17.12	17.12	－	－	64.85	41.07	23.78	－	－	18.03	18.03	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	自立式	有り	374.51	17.89	17.89	－	－	63.27	42.93	20.34	－	－	18.84	18.84	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	421.92	13.00	13.00	－	－	73.31	42.15	31.16	－	－	13.69	13.69	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	476.11	14.07	14.07	－	－	71.11	37.37	33.74	－	－	14.82	14.82	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	切梁腹起式	無し	472.72	11.60	11.60	－	－	76.18	48.37	27.81	－	－	12.22	12.22	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	標準	切梁腹起式	有り	526.91	12.72	12.72	－	－	73.89	43.40	30.49	－	－	13.39	13.39	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） ＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	290.57	19.72	19.72	－	－	66.35	66.35	－	－	－	13.93	13.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	435.64	19.72	19.72	－	－	66.35	66.35	－	－	－	13.93	13.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	366.77	15.62	15.62	－	－	73.34	52.57	20.77	－	－	11.04	11.04	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	511.84	16.78	16.78	－	－	71.36	56.48	14.88	－	－	11.86	11.86	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	468.37	12.23	12.23	－	－	79.13	41.17	37.96	－	－	8.64	8.64	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	613.44	14.00	14.00	－	－	76.11	47.13	28.98	－	－	9.89	9.89	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	519.17	11.03	11.03	－	－	81.17	44.05	37.12	－	－	7.80	7.80	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	664.24	12.93	12.93	－	－	77.93	43.52	34.41	－	－	9.14	9.14	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） ＊	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	676.27	40.81	40.81	－	－	47.67	26.31	21.36	－	－	11.52	11.52	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 009【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,241.6	38.95	34.18	4.77	－	49.77	17.93	17.52	14.32	－	11.28	11.28	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	727.07	37.96	37.96	－	－	51.32	31.45	19.87	－	－	10.72	10.72	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
土砂	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,292.4	37.43	32.84	4.59	－	51.74	17.72	17.19	16.83	－	10.83	10.83	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
土砂	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	－	1,331.9	39.04	34.22	4.82	－	49.14	18.11	17.69	13.34	－	11.82	11.82	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
土砂	掘削深さ20m超	切梁腹起式	－	1,382.7	37.60	32.96	4.64	－	51.01	17.44	17.04	16.53	－	11.39	11.39	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	
土砂	上記以外（小規模）	－	－	2,247.4	18.73	18.73	－	－	74.16	40.26	33.90	－	－	7.11	7.11	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
土砂	現場制約あり	－	－	10,668	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	無し	無し	335.33	22.47	22.47	－	－	53.87	53.87	－	－	－	23.66	23.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	無し	有り	412.58	22.47	22.47	－	－	53.87	53.87	－	－	－	23.66	23.66	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	411.53	18.30	18.30	－	－	62.42	43.91	18.51	－	－	19.28	19.28	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	488.78	18.96	18.96	－	－	61.07	45.49	15.58	－	－	19.97	19.97	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	513.13	14.68	14.68	－	－	69.86	35.21	34.65	－	－	15.46	15.46	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	590.38	15.70	15.70	－	－	67.77	37.66	30.11	－	－	16.53	16.53	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	563.93	13.36	13.36	－	－	72.57	40.55	32.02	－	－	14.07	14.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	641.18	14.45	14.45	－	－	70.33	35.67	34.66	－	－	15.22	15.22	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	395.99	19.72	19.72	－	－	66.35	66.35	－	－	－	13.93	13.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	622.53	19.72	19.72	－	－	66.35	66.35	－	－	－	13.93	13.93	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	

No. 009【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S		K （*印：賃料）			R				Z				S	
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	472.19	16.53	16.53	－	－	71.79	55.66	16.13	－	－	11.68	11.68	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	698.73	17.57	17.57	－	－	70.02	59.12	10.90	－	－	12.41	12.41	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	573.79	13.61	13.61	－	－	76.78	45.80	30.98	－	－	9.61	9.61	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	800.33	15.34	15.34	－	－	73.82	51.61	22.21	－	－	10.84	10.84	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	624.59	12.50	12.50	－	－	78.67	42.08	36.59	－	－	8.83	8.83	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	851.13	14.42	14.42	－	－	75.39	48.54	26.85	－	－	10.19	10.19	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）*	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	無し	889.62	44.32	44.32	－	－	43.17	23.19	19.98	－	－	12.51	12.51	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	－	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	有り	1,714.7	40.76	35.76	5.00	－	47.44	18.75	18.33	10.36	－	11.80	11.80	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	無し	940.42	41.91	41.91	－	－	46.26	24.32	21.94	－	－	11.83	11.83	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ5m超20m以下	切梁腹起式	有り	1,765.5	39.58	34.73	4.85	－	48.96	18.22	17.80	12.94	－	11.46	11.46	－	－	－	－	クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積0.4m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式	－	1,717.0	40.39	35.40	4.99	－	47.38	18.72	18.31	10.35	－	12.23	12.23	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	掘削深さ20m超	切梁腹起式	－	1,767.8	39.23	34.38	4.85	－	48.89	18.18	17.78	12.93	－	11.88	11.88	－	－	－	－	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積0.8m3	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3）	－	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	－	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	現場制約あり	－	－	15,240	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.010【　掘削補助機械搬入搬出　】

＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	45,600	25.52	25.52	－	－	74.48	74.48	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］ 16t吊	*	－		－		特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.011【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	508.00	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.012【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,747.0	20.13	20.13	－	－	71.97	71.97	－	－	－	7.90	7.90	－	－	－	－	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.013【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土､粘性土	1,579.7	0.36	0.36	－	－	99.18	69.16	15.69	14.33	－	0.46	0.46	－	－	－	－	ランマ　質量６０～８０ｋｇ	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－	－
盛土部	有り	無し	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	729.97	11.64	11.64	－	－	76.42	31.34	28.10	16.98	－	11.94	11.94	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
盛土部	無し	無し	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	453.58	11.87	11.87	－	－	75.95	33.62	28.67	13.66	－	12.18	12.18	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	1,715.6	0.00	－	－	－	100.00	87.36	12.64	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	有り	軟岩Ⅰ､軟岩Ⅱ､中硬岩､硬岩	4,014.8	0.00	－	－	－	100.00	41.14	35.94	14.67	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	918.97	9.24	9.24	－	－	81.28	38.72	22.32	20.24	－	9.48	9.48	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切土部	－	無し	軟岩Ⅰ	1,197.1	8.29	8.29	－	－	83.20	42.46	20.71	20.03	－	8.51	8.51	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No. 014【　じゃかご　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
作業区分	じゃかご径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	径45cm	6,020.7	8.22	8.22	-	-	40.42	16.87	11.28	8.16	4.11	51.36	24.95	17.06	3.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径45cm	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	軽油　パトロール給油	-	-	-	
設置	径60cm	9,423.1	9.45	9.45	-	-	45.50	18.91	12.61	9.38	4.60	45.05	19.62	16.44	3.95	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	詰石　割栗石　１５０～２００ｍｍ	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(＃8) 網目13cm 径60cm	軽油　パトロール給油	-	-	-	
撤去	径45cm	1,568.3	15.78	15.78	-	-	77.63	32.42	21.65	15.66	7.90	6.59	6.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	径60cm	2,774.3	16.05	16.05	-	-	77.24	32.07	21.42	15.93	7.82	6.71	6.71	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	

No.015【　ふとんかご　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
				K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
作業区分	ふとんかご種別	ふとんかご規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	13,617	4.36	4.36	-	-	29.59	15.29	5.00	4.98	4.32	66.05	34.13	23.13	1.82	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	15,802	5.01	5.01	-	-	31.52	16.07	5.29	5.19	4.97	63.47	30.67	24.70	2.09	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	17,986	5.22	5.22	-	-	33.14	16.94	5.51	5.50	5.19	61.64	28.29	25.89	2.18	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	階段式	高さ40cm×幅120cm	14,195	4.88	4.88	-	-	30.92	17.17	4.98	4.84	3.93	64.20	32.72	22.19	2.04	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 40cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	階段式	高さ50cm×幅120cm	16,637	5.35	5.35	-	-	33.16	18.32	5.44	5.31	4.09	61.49	29.14	23.46	2.23	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	階段式	高さ60cm×幅120cm	19,019	5.72	5.72	-	-	34.42	18.69	5.68	5.65	4.40	59.86	26.74	24.49	2.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm	詰石　割栗石　1　５０～２００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ40cm×幅120cm	2,438.0	12.18	12.18	-	-	82.73	42.74	13.98	13.92	12.09	5.09	5.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ50cm×幅120cm	3,053.5	12.96	12.96	-	-	81.62	41.62	13.70	13.43	12.87	5.42	5.42	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	ｽﾛｰﾌﾟ式	高さ60cm×幅120cm	3,648.9	12.88	12.88	-	-	81.74	41.79	13.59	13.57	12.79	5.38	5.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ40cm×幅120cm	2,687.3	12.89	12.89	-	-	81.72	45.39	13.16	12.79	10.38	5.39	5.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ50cm×幅120cm	3,391.8	13.13	13.13	-	-	81.38	44.96	13.34	13.03	10.05	5.49	5.49	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
撤去	階段式	高さ60cm×幅120cm	4,046.8	13.45	13.45	-	-	80.93	43.96	13.35	13.28	10.34	5.62	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.016【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,094.0	0.00	－	－	－	72.78	72.78	－	－	－	27.22	27.22	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	杭丸太（松）　長１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付　先端加工	－	－	－	－	－	

No.017【　補強土壁壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	3,054.6	8.75	8.03	-	-	83.12	27.47	21.62	14.20	12.97	8.13	7.46	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t ＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	3,654.4	8.17	7.64	-	-	84.24	26.15	20.15	16.96	15.48	7.59	7.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t ＊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	2,437.2	6.94	6.94	-	-	86.61	38.61	23.71	12.77	11.44	6.45	6.45	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t ＊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.018【　補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
工法区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	121.11	0.00	-	-	-	100.00	46.15	28.15	25.70	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	232.89	0.00	-	-	-	100.00	56.73	22.62	20.65	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.019【　補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	264.31	0.00	－	－	－	100.00	44.21	18.20	17.59	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－

No.020【　補強土壁まき出し・敷均し、締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
工法区分		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
帯鋼補強土壁	1,174.9	6.78	5.04	1.61	-	87.24	25.86	23.78	19.27	16.62	5.98	5.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t ＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｱﾝｶｰ補強土壁	1,174.9	6.78	5.04	1.61	-	87.24	25.86	23.78	19.27	16.62	5.98	5.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t ＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）	1,174.9	6.78	5.04	1.61	-	87.24	25.86	23.78	19.27	16.62	5.98	5.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t ＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.021【　砕石投入　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,885.5	6.28	6.28	－	－	86.76	22.93	21.45	21.37	21.01	6.96	6.96	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積0.5m3（平積0.4m3）　吊能力2.9t ＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.022【　ジオテキスタイル壁面材組立・設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,871.7	0.00	－	－	－	100.00	46.15	28.15	25.70	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.023【　ジオテキスタイル敷設　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
-			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
-	284.40	0.00	-	-	-	100.00	31.27	26.16	23.88	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.024【　ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,137.7	7.28	5.62	1.59	－	86.50	26.70	24.33	17.71	16.91	6.22	6.16	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積 0.5m3（平積0.4m3）	＊	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 質量3～4t	＊	－		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.025【　プレキャスト擁壁設置　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格															備考
プレキャスト擁壁高さ	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
																			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上1.0m以下	有り	有り	30,500	2.32	1.13	-	-	28.28	5.04	3.07	2.87	2.81	69.40	67.58	0.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	有り	無し	27,603	1.81	1.25	-	-	22.10	5.57	3.40	3.17	3.10	76.09	74.67	0.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	無し	有り	28,906	2.05	1.19	-	-	25.03	5.32	3.24	3.02	2.96	72.92	71.31	0.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上1.0m以下	無し	無し	26,009	1.47	1.32	-	-	18.11	5.91	3.61	3.36	3.29	80.42	79.26	1.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	有り	53,928	1.81	0.81	-	-	22.10	3.62	2.21	2.06	2.02	76.09	74.67	0.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	有り	無し	49,696	1.35	0.88	-	-	16.56	3.93	2.40	2.23	2.19	82.09	81.03	0.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	無し	有り	51,475	1.55	0.85	-	-	18.99	3.79	2.31	2.16	2.11	79.46	78.24	0.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え2.0m以下	無し	無し	47,242	1.06	0.93	-	-	12.88	4.13	2.52	2.35	2.30	86.06	85.23	0.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	有り	84,928	5.48	2.33	-	-	13.83	2.71	1.66	1.51	-	80.69	80.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	有り	無し	79,685	3.97	2.48	-	-	10.04	2.89	1.77	1.61	-	85.99	85.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	無し	有り	81,852	4.62	2.42	-	-	11.67	2.82	1.72	1.57	-	83.71	83.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え3.5m以下	無し	無し	76,609	2.99	2.58	-	-	7.57	3.01	1.84	1.68	-	89.44	89.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	有り	236,410	2.68	1.08	-	-	6.78	1.26	0.77	0.70	-	90.54	90.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	有り	無し	229,000	1.84	1.11	-	-	4.67	1.30	0.79	0.72	-	93.49	93.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	無し	有り	232,080	2.20	1.10	-	-	5.55	1.28	0.78	0.71	-	92.25	92.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え5.0m以下	無し	無し	224,660	1.34	1.14	-	-	3.38	1.32	0.81	0.74	-	95.28	95.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁（中地震対応型）ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-

No.026【　間知ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
鉄筋規格	鉄筋10m2当り使用量		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
SD345 D16～D25	0.1t以下	18,974	6.34	6.34	-	-	49.41	13.76	10.77	10.70	6.53	44.25	34.25	6.74	3.26	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-
SD345 D16～D25	0.1tを超え0.2t以下	20,200	5.96	5.96	-	-	46.35	12.87	10.11	10.05	6.13	47.69	32.23	9.13	6.33	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６	-	-	-
不要	-	18,355	6.56	6.56	-	-	51.07	14.21	11.13	11.07	6.75	42.37	35.41	6.96	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		運転手（特殊）	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.027【　大型ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
大型ﾌﾞﾛｯｸの質量	水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2,000kg/個以下	有り	6,196.8	10.79	10.79	－	－	77.97	23.36	16.39	14.13	10.00	11.24	11.24	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－		－		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
2,000kg/個以下	無し	5,889.0	11.36	11.36	－	－	76.81	24.56	17.25	14.87	10.52	11.83	11.83	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－		－		運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
2,000kg/個超え	有り	4,692.4	27.87	27.87	－	－	72.13	27.09	18.66	13.21	6.03	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－
2,000kg/個超え	無し	4,357.0	30.02	30.02	－	－	69.98	29.17	20.10	14.22	6.49	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－		－		普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,906	4.34	4.34	-	-	32.09	12.47	7.89	5.49	3.66	63.57	27.25	20.17	11.42	1.13	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	不要	20,782	4.99	4.99	-	-	35.03	13.24	9.08	6.31	4.21	59.98	31.34	23.20	4.14	1.30	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,371	4.90	4.90	-	-	32.31	10.70	9.88	5.35	3.45	62.79	39.75	16.69	4.70	1.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石RC-40	-	不要	-	不要	13,246	6.06	6.06	-	-	36.98	12.21	11.50	6.61	4.27	56.96	49.11	5.81	2.04	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,470	4.02	4.02	-	-	29.82	11.01	7.63	4.58	3.89	66.16	28.97	21.46	12.16	3.57	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	18-8-25(高炉)	-	不要	19,345	4.67	4.67	-	-	32.61	11.60	8.86	5.32	4.52	62.72	33.64	24.93	4.15	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,935	4.48	4.48	-	-	28.92	9.67	8.33	5.86	2.49	66.60	43.56	18.29	4.75	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ	不要	-	不要	-	不要	11,810	5.66	5.66	-	-	33.25	12.23	8.60	7.41	2.62	61.09	55.08	6.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,321	4.50	4.50	-	-	29.94	9.43	9.34	5.36	2.79	65.56	39.87	16.74	4.02	0.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,197	5.56	5.56	-	-	34.05	11.55	9.93	6.63	3.45	60.39	49.31	5.59	4.98	0.51	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,691	4.39	4.39	-	-	30.07	9.96	8.89	4.95	3.34	65.54	36.79	15.44	8.67	0.38	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,567	5.33	5.33	-	-	33.83	10.80	10.53	6.01	4.06	60.84	44.67	10.53	5.18	0.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,061	4.30	4.30	-	-	30.18	10.42	8.51	4.59	3.81	65.52	34.15	14.33	12.65	0.35	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,937	5.14	5.14	-	-	33.63	11.02	10.18	5.49	4.56	61.23	40.84	15.13	4.84	0.42	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,431	4.22	4.22	-	-	30.27	10.81	8.18	4.28	4.22	65.51	31.87	16.09	13.37	0.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,307	4.98	4.98	-	-	33.48	11.44	9.66	5.06	4.98	61.54	37.60	19.00	4.55	0.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,801	4.15	4.15	-	-	30.36	11.16	7.89	4.58	4.01	65.49	29.86	19.10	12.53	0.31	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,677	4.85	4.85	-	-	33.34	11.80	9.21	5.34	4.69	61.81	34.84	22.30	4.31	0.36	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
							K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,829	4.10	4.10	-	-	30.42	11.39	7.70	4.82	3.83	65.48	28.53	21.12	11.96	0.29	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,704	4.76	4.76	-	-	33.25	12.03	8.92	5.58	4.44	61.99	33.03	24.47	4.15	0.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,856	4.06	4.06	-	-	30.47	11.60	7.52	5.04	3.67	65.47	27.29	22.97	11.45	0.28	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,732	4.67	4.67	-	-	33.17	12.25	8.65	5.80	4.22	62.16	31.41	26.43	4.00	0.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,226	4.01	4.01	-	-	30.53	11.86	7.30	5.30	3.47	65.46	25.82	25.20	10.83	0.26	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	22,102	4.58	4.58	-	-	33.08	12.50	8.34	6.05	3.96	62.34	29.45	28.76	3.83	0.30	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,596	3.96	3.96	-	-	30.59	12.09	7.11	5.54	3.29	65.45	27.26	24.43	10.27	0.25	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	23,472	4.49	4.49	-	-	33.00	12.72	8.06	6.28	3.73	62.51	30.86	27.69	3.68	0.28	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,294	4.59	4.59	-	-	29.82	9.73	8.96	5.72	2.43	65.59	42.55	17.86	4.74	0.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	-	不要	12,169	5.77	5.77	-	-	34.26	12.23	9.39	7.19	2.90	59.97	53.46	5.96	0.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,399	4.79	4.79	-	-	32.26	11.03	9.51	5.03	3.83	62.95	37.43	15.70	3.78	1.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,274	5.85	5.85	-	-	36.59	11.85	11.59	6.13	4.67	57.56	45.59	5.48	4.60	1.89	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,769	4.67	4.67	-	-	32.22	11.42	9.07	4.66	4.28	63.11	34.70	14.55	8.17	1.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,644	5.61	5.61	-	-	36.16	12.24	10.89	5.59	5.13	58.23	41.60	9.80	5.10	1.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,139	4.57	4.57	-	-	32.17	11.75	8.70	4.66	4.34	63.26	32.34	13.56	11.97	1.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,014	5.41	5.41	-	-	35.80	12.57	10.30	5.52	5.14	58.79	38.24	14.17	4.79	1.59	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,509	4.47	4.47	-	-	32.13	12.04	8.37	4.99	4.07	63.40	30.29	15.28	12.70	1.26	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,384	5.24	5.24	-	-	35.47	12.84	9.80	5.84	4.76	59.29	35.41	17.88	4.53	1.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,879	4.39	4.39	-	-	32.12	12.30	8.09	5.29	3.82	63.49	28.46	18.20	11.94	1.18	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	19,754	5.09	5.09	-	-	35.21	13.08	9.37	6.13	4.43	59.70	32.95	21.08	4.30	1.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,906	4.34	4.34	-	-	32.09	12.47	7.89	5.49	3.66	63.57	27.25	20.17	11.42	1.13	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	20,782	4.99	4.99	-	-	35.03	13.24	9.08	6.31	4.21	59.98	31.34	23.20	4.14	1.30	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,934	4.29	4.29	-	-	32.08	12.63	7.71	5.67	3.51	63.63	26.12	21.98	10.95	1.08	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	21,809	4.90	4.90	-	-	34.87	13.39	8.82	6.48	4.01	60.23	29.86	25.12	4.01	1.24	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,304	4.23	4.23	-	-	32.06	12.82	7.50	5.89	3.33	63.71	24.76	24.16	10.38	1.03	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	23,179	4.80	4.80	-	-	34.68	13.56	8.51	6.69	3.77	60.52	28.09	27.42	3.84	1.17	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,674	4.17	4.17	-	-	32.02	12.99	7.30	6.09	3.16	63.81	26.21	23.48	9.87	0.97	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	24,549	4.70	4.70	-	-	34.50	13.71	8.23	6.87	3.56	60.80	29.53	26.47	3.70	1.10	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,371	4.90	4.90	-	-	32.31	10.70	9.88	5.35	3.45	62.79	39.75	16.69	4.70	1.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	13,246	6.06	6.06	-	-	36.98	12.21	11.50	6.61	4.27	56.96	49.11	5.81	2.04	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,835	5.14	5.14	-	-	34.97	12.89	9.70	5.04	4.65	59.89	34.56	14.50	3.49	2.87	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	15,711	6.16	6.16	-	-	39.44	14.00	11.63	6.05	5.57	54.40	41.42	5.35	4.18	3.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,205	5.00	5.00	-	-	34.74	13.12	9.29	5.37	4.33	60.26	32.22	13.52	7.59	2.68	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	17,081	5.92	5.92	-	-	38.81	14.18	10.99	6.36	5.12	55.27	38.10	8.98	5.02	3.17	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,575	4.88	4.88	-	-	34.54	13.32	8.92	5.66	4.06	60.58	30.19	12.66	11.17	2.51	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	18,451	5.71	5.71	-	-	38.28	14.34	10.44	6.62	4.74	56.01	35.28	13.06	4.74	2.93	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
							K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,946	4.78	4.78	-	-	34.37	13.50	8.60	5.92	3.81	60.85	28.38	14.33	11.90	2.36	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	19,821	5.53	5.53	-	-	37.81	14.48	9.96	6.85	4.41	56.66	32.84	16.59	4.50	2.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,316	4.68	4.68	-	-	34.21	13.66	8.32	6.14	3.60	61.11	26.79	17.13	11.23	2.23	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	21,191	5.38	5.38	-	-	37.41	14.59	9.55	7.05	4.13	57.21	30.72	19.65	4.29	2.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,343	4.62	4.62	-	-	34.10	13.77	8.13	6.29	3.45	61.28	25.70	19.03	10.78	2.14	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	22,218	5.27	5.27	-	-	37.14	14.67	9.27	7.18	3.94	57.59	29.31	21.70	4.14	2.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,371	4.56	4.56	-	-	34.01	13.86	7.95	6.43	3.32	61.43	24.70	20.78	10.36	2.05	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	23,246	5.18	5.18	-	-	36.90	14.75	9.02	7.30	3.76	57.92	28.01	23.57	4.01	2.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,741	4.49	4.49	-	-	33.91	13.99	7.74	6.61	3.15	61.60	23.48	22.91	9.84	1.95	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	24,616	5.06	5.06	-	-	36.59	14.83	8.72	7.44	3.55	58.35	26.47	25.82	3.86	2.20	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,111	4.43	4.43	-	-	33.78	14.10	7.54	6.76	3.00	61.79	24.91	22.32	9.38	1.86	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	25,986	4.96	4.96	-	-	36.34	14.91	8.45	7.57	3.37	58.70	27.89	25.01	3.72	2.08	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,808	5.26	5.26	-	-	35.15	12.69	10.06	4.91	4.76	59.59	36.56	15.34	4.65	3.04	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	-	不要	14,683	6.37	6.37	-	-	39.98	13.83	12.20	5.96	5.78	53.65	44.32	5.64	3.69	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,272	5.43	5.43	-	-	37.29	14.48	9.87	6.08	4.32	57.28	32.12	13.47	4.01	3.24	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	17,147	6.43	6.43	-	-	41.79	15.79	11.67	7.19	5.10	51.78	37.96	5.25	4.74	3.83	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,642	5.29	5.29	-	-	36.92	14.60	9.47	6.32	4.04	57.79	30.09	12.62	7.09	3.75	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	18,517	6.18	6.18	-	-	41.04	15.82	11.07	7.39	4.73	52.78	35.16	8.28	4.95	4.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,012	5.16	5.16	-	-	36.61	14.70	9.12	6.54	3.80	58.23	28.30	11.87	10.47	3.53	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	19,887	5.97	5.97	-	-	40.39	15.86	10.55	7.57	4.40	53.64	32.73	12.12	4.70	4.09	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,382	5.04	5.04	-	-	36.34	14.79	8.81	6.73	3.59	58.62	26.71	13.48	11.20	3.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	21,257	5.79	5.79	-	-	39.83	15.89	10.10	7.72	4.12	54.38	30.63	15.46	4.47	3.82	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,752	4.94	4.94	-	-	36.09	14.87	8.53	6.90	3.40	58.97	25.28	16.17	10.61	3.15	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	22,628	5.63	5.63	-	-	39.34	15.91	9.71	7.85	3.87	55.03	28.77	18.40	4.27	3.59	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,780	4.87	4.87	-	-	35.90	14.92	8.34	7.01	3.27	59.23	24.34	18.00	10.20	3.03	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	23,655	5.52	5.52	-	-	39.00	15.93	9.44	7.94	3.70	55.48	27.53	20.38	4.14	3.43	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,807	4.81	4.81	-	-	35.75	14.98	8.16	7.12	3.15	59.44	23.43	19.70	9.82	2.92	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	24,683	5.42	5.42	-	-	38.69	15.95	9.20	8.02	3.54	55.89	26.38	22.20	4.02	3.29	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,177	4.73	4.73	-	-	35.56	15.04	7.95	7.25	3.00	59.71	22.33	21.78	9.36	2.78	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	26,053	5.30	5.30	-	-	38.31	15.96	8.90	8.12	3.36	56.39	25.00	24.40	3.87	3.12	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	30,547	4.66	4.66	-	-	35.37	15.09	7.75	7.37	2.86	59.97	23.74	21.27	8.94	2.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	27,423	5.19	5.19	-	-	37.99	15.98	8.64	8.21	3.19	56.82	26.42	23.70	3.74	2.96	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,245	5.56	5.56	-	-	37.60	14.38	10.21	5.88	4.55	56.84	33.82	14.19	4.61	4.22	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個未満	各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	不要	16,120	6.64	6.64	-	-	42.45	15.75	12.19	7.02	5.43	50.91	40.36	5.51	5.04	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個未満	各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,962	4.39	4.39	-	-	29.09	9.28	8.84	5.48	2.41	66.52	40.76	17.11	4.53	4.12	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-
150kg/個未満	各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,837	5.46	5.46	-	-	33.12	11.54	9.22	6.82	2.99	61.42	50.67	5.63	5.12	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,332	4.29	4.29	-	-	29.29	9.43	8.83	5.05	3.00	66.42	37.55	15.76	8.85	4.26	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,207	5.23	5.23	-	-	32.97	10.77	9.90	6.16	3.66	61.80	45.80	10.80	5.20	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,702	4.20	4.20	-	-	29.46	9.94	8.44	4.68	3.51	66.34	34.80	14.61	12.89	4.04	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,577	5.05	5.05	-	-	32.86	10.46	10.14	5.62	4.21	62.09	41.76	15.48	4.85	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,072	4.13	4.13	-	-	29.60	10.37	8.11	4.36	3.94	66.27	32.43	16.38	13.61	3.85	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	16,947	4.89	4.89	-	-	32.75	10.94	9.61	5.16	4.67	62.36	38.40	19.40	4.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,442	4.06	4.06	-	-	29.73	10.75	7.82	4.32	4.08	66.21	30.37	19.42	12.74	3.68	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,317	4.76	4.76	-	-	32.67	11.34	9.15	5.06	4.78	62.57	35.53	22.73	4.31	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,470	4.02	4.02	-	-	29.82	11.01	7.63	4.58	3.89	66.16	28.97	21.46	12.16	3.57	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,345	4.67	4.67	-	-	32.61	11.60	8.86	5.32	4.52	62.72	33.64	24.93	4.15	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,497	3.98	3.98	-	-	29.90	11.24	7.45	4.81	3.72	66.12	27.71	23.32	11.62	3.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,373	4.59	4.59	-	-	32.56	11.84	8.59	5.55	4.29	62.85	31.95	26.90	4.00	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,867	3.93	3.93	-	-	29.99	11.52	7.23	5.09	3.52	66.08	26.20	25.56	10.98	3.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	21,743	4.50	4.50	-	-	32.50	12.12	8.28	5.83	4.02	63.00	29.95	29.23	3.82	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,237	3.89	3.89	-	-	30.06	11.77	7.04	5.34	3.33	66.05	27.64	24.77	10.41	3.23	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	23,113	4.42	4.42	-	-	32.46	12.37	8.00	6.07	3.79	63.12	31.33	28.12	3.67	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,935	4.48	4.48	-	-	28.92	9.67	8.33	5.86	2.49	66.60	43.56	18.29	4.75	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個未満 各種	不要	-	不要	-	不要	11,810	5.66	5.66	-	-	33.25	12.23	8.60	7.41	2.62	61.09	55.08	6.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,191	3.07	3.07	-	-	28.35	10.13	6.23	5.76	2.99	68.58	42.86	17.98	4.32	0.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	12,067	3.87	3.87	-	-	32.45	10.86	7.84	7.25	3.77	63.68	53.91	5.45	3.76	0.56	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,561	3.07	3.07	-	-	28.63	10.64	6.01	5.28	3.57	68.30	39.31	16.49	9.26	0.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,437	3.79	3.79	-	-	32.37	11.41	7.41	6.51	4.40	63.84	48.42	11.42	3.50	0.50	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,931	3.08	3.08	-	-	28.85	11.07	5.82	4.88	4.05	68.07	36.32	15.23	13.44	0.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,807	3.73	3.73	-	-	32.31	11.87	7.05	5.91	4.91	63.96	43.94	16.28	3.29	0.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,301	3.08	3.08	-	-	29.04	11.44	5.66	4.53	4.47	67.88	33.74	17.03	14.15	0.35	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	16,177	3.68	3.68	-	-	32.24	12.24	6.76	5.41	5.33	64.08	40.24	20.32	3.11	0.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,671	3.08	3.08	-	-	29.22	11.77	5.53	4.83	4.23	67.70	31.51	20.14	13.21	0.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	17,547	3.63	3.63	-	-	32.20	12.56	6.51	5.69	4.99	64.17	37.10	23.73	2.96	0.38	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,699	3.08	3.08	-	-	29.33	11.98	5.43	5.07	4.03	67.59	30.02	22.22	12.59	0.31	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,574	3.60	3.60	-	-	32.16	12.77	6.35	5.92	4.71	64.24	35.05	25.96	2.87	0.36	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,726	3.09	3.09	-	-	29.44	12.18	5.35	5.29	3.85	67.47	28.65	24.11	12.02	0.29	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	19,602	3.58	3.58	-	-	32.13	12.95	6.20	6.13	4.46	64.29	33.22	27.95	2.78	0.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,097	3.09	3.09	-	-	29.56	12.41	5.55	5.25	3.63	67.35	27.03	26.38	11.33	0.28	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,972	3.55	3.55	-	-	32.09	13.17	6.38	6.03	4.17	64.36	31.05	30.31	2.68	0.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,467	3.09	3.09	-	-	29.67	12.62	5.78	5.16	3.43	67.24	28.47	25.52	10.72	0.26	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	22,342	3.52	3.52	-	-	32.06	13.36	6.59	5.88	3.92	64.42	32.44	29.09	2.59	0.30	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	－	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,164	3.07	3.07	－	－	28.12	9.68	6.42	6.18	2.62	68.81	45.94	19.29	3.11	0.47	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3以下	不要	－	不要	11,039	3.93	3.93	－	－	32.53	10.35	8.24	7.93	3.20	63.54	58.94	3.99	0.61	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,269	3.48	3.48	－	－	30.96	11.80	6.62	5.38	4.10	65.56	40.01	16.79	4.04	1.66	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	13,144	4.31	4.31	－	－	35.34	12.86	8.19	6.66	5.08	60.35	49.50	5.00	3.79	2.06	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,639	3.45	3.45	－	－	31.01	12.15	6.38	4.96	4.55	65.54	36.91	15.49	8.69	1.53	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	14,514	4.20	4.20	－	－	34.98	13.19	7.75	6.03	5.53	60.82	44.85	10.57	3.54	1.86	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,009	3.43	3.43	－	－	31.06	12.45	6.18	4.94	4.60	65.51	34.25	14.37	12.68	1.42	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	15,884	4.11	4.11	－	－	34.70	13.46	7.39	5.91	5.51	61.19	40.97	15.18	3.34	1.70	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,379	3.41	3.41	－	－	31.09	12.71	6.00	5.27	4.29	65.50	31.95	16.13	13.40	1.33	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	17,254	4.03	4.03	－	－	34.46	13.69	7.09	6.23	5.07	61.51	37.71	19.05	3.18	1.57	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,749	3.39	3.39	－	－	31.13	12.94	5.85	5.56	4.02	65.48	29.94	19.15	12.56	1.24	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	18,624	3.96	3.96	－	－	34.25	13.88	6.83	6.50	4.70	61.79	34.95	22.36	3.03	1.45	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,776	3.38	3.38	－	－	31.15	13.09	5.76	5.75	3.84	65.47	28.59	21.17	11.99	1.19	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	19,652	3.92	3.92	－	－	34.11	14.01	6.68	6.66	4.45	61.97	33.11	24.54	2.94	1.38	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,804	3.37	3.37	－	－	31.18	13.23	5.94	5.65	3.68	65.45	27.35	23.02	11.47	1.13	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	20,679	3.88	3.88	－	－	33.98	14.12	6.84	6.51	4.23	62.14	31.48	26.50	2.85	1.31	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,174	3.35	3.35	－	－	31.18	13.39	6.16	5.54	3.47	65.47	25.89	25.25	10.85	1.07	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	22,049	3.83	3.83	－	－	33.85	14.26	7.03	6.33	3.97	62.32	29.52	28.83	2.75	1.22	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格														備考
							K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,544	3.34	3.34	-	-	31.22	13.54	6.35	5.44	3.30	65.44	27.30	24.48	10.29	1.02	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	23,419	3.79	3.79	-	-	33.71	14.38	7.20	6.16	3.74	62.50	30.94	27.75	2.66	1.15	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	15,241	3.51	3.51	-	-	30.91	11.49	6.82	5.74	3.71	65.58	42.71	17.92	3.18	1.77	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	12,117	4.41	4.41	-	-	35.65	12.57	8.58	7.22	4.67	59.94	53.71	4.00	2.23	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,705	3.96	3.96	-	-	33.95	13.71	7.06	5.37	4.94	62.09	36.75	15.43	3.71	3.06	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,581	4.80	4.80	-	-	38.52	15.08	8.57	6.52	6.00	56.68	44.64	4.51	3.82	3.71	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,076	3.90	3.90	-	-	33.78	13.90	6.81	5.69	4.59	62.32	34.11	14.32	8.04	2.84	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,951	4.66	4.66	-	-	37.94	15.19	8.14	6.81	5.49	57.40	40.78	9.62	3.60	3.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,446	3.84	3.84	-	-	33.62	14.06	6.59	5.97	4.28	62.54	31.85	13.36	11.79	2.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	17,321	4.54	4.54	-	-	37.43	15.28	7.78	7.05	5.05	58.03	37.57	13.92	3.41	3.13	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,816	3.80	3.80	-	-	33.50	14.20	6.40	6.22	4.01	62.70	29.85	15.07	12.52	2.48	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	18,691	4.43	4.43	-	-	36.99	15.35	7.47	7.26	4.68	58.58	34.84	17.59	3.25	2.90	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,186	3.76	3.76	-	-	33.38	14.32	6.44	6.23	3.77	62.86	28.10	17.96	11.78	2.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	20,061	4.34	4.34	-	-	36.64	15.42	7.44	7.21	4.36	59.02	32.45	20.76	3.11	2.70	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,213	3.73	3.73	-	-	33.31	14.41	6.59	6.12	3.61	62.96	26.90	19.91	11.28	2.24	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	21,088	4.28	4.28	-	-	36.40	15.46	7.56	7.03	4.15	59.32	30.86	22.87	3.02	2.57	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,241	3.71	3.71	-	-	33.25	14.49	6.72	6.02	3.47	63.04	25.80	21.71	10.82	2.14	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	22,116	4.23	4.23	-	-	36.18	15.50	7.67	6.87	3.96	59.59	29.43	24.78	2.93	2.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,611	3.68	3.68	–	–	33.16	14.58	6.89	5.89	3.29	63.16	24.48	23.89	10.26	2.03	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	23,486	4.17	4.17	–	–	35.90	15.55	7.80	6.68	3.72	59.93	27.74	27.06	2.83	2.30	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	27,981	3.65	3.65	–	–	33.08	14.66	7.03	5.78	3.13	63.27	25.91	23.23	9.76	1.93	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	24,856	4.11	4.11	–	–	35.67	15.59	7.92	6.51	3.52	60.22	29.14	26.15	2.75	2.18	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,678	4.01	4.01	–	–	34.09	13.55	7.27	5.25	5.09	61.90	39.01	16.38	3.26	3.25	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	–	不要	13,553	4.93	4.93	–	–	39.05	14.99	8.95	6.46	6.26	56.02	48.00	4.02	4.00	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	19,142	4.36	4.36	–	–	36.46	15.33	7.43	6.44	4.57	59.18	34.01	14.27	4.25	3.43	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	16,017	5.21	5.21	–	–	41.14	16.90	8.89	7.70	5.46	53.65	40.63	5.07	4.10	3.85	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,512	4.27	4.27	–	–	36.15	15.40	7.18	6.67	4.27	59.58	31.74	13.32	7.48	3.96	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	17,387	5.04	5.04	–	–	40.38	16.85	8.47	7.87	5.03	54.58	37.45	8.82	4.67	3.64	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,882	4.20	4.20	–	–	35.87	15.46	6.95	6.88	4.00	59.93	29.75	12.48	11.02	3.71	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	18,758	4.90	4.90	–	–	39.75	16.81	8.11	8.02	4.67	55.35	34.71	12.85	4.33	3.46	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,252	4.14	4.14	–	–	35.60	15.51	7.05	6.75	3.76	60.26	28.01	14.14	11.75	3.49	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	20,128	4.78	4.78	–	–	39.20	16.78	8.15	7.80	4.35	56.02	32.34	16.33	4.04	3.31	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	24,622	4.08	4.08	–	–	35.38	15.55	7.21	6.57	3.55	60.54	26.47	16.91	11.09	3.30	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	21,498	4.68	4.68	–	–	38.71	16.75	8.26	7.53	4.07	56.61	30.28	19.37	3.78	3.18	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,650	4.04	4.04	–	–	35.23	15.58	7.32	6.45	3.41	60.73	25.40	18.80	10.65	3.17	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ mm	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–
150kg/個以上 各種	再生砕石 RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	22,525	4.61	4.61	–	–	38.38	16.73	8.34	7.35	3.88	57.01	28.90	21.41	3.61	3.09	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* –	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
							K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	26,677	4.01	4.01	-	-	35.09	15.61	7.42	6.34	3.28	60.90	24.43	20.54	10.24	3.04	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	23,553	4.54	4.54	-	-	38.09	16.71	8.41	7.19	3.71	57.37	27.65	23.26	3.45	3.01	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	28,047	3.96	3.96	-	-	34.92	15.64	7.54	6.21	3.12	61.12	23.24	22.66	9.74	2.90	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	24,923	4.46	4.46	-	-	37.74	16.69	8.49	6.99	3.51	57.80	26.13	25.50	3.26	2.91	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	29,417	3.93	3.93	-	-	34.77	15.67	7.65	6.09	2.97	61.30	24.65	22.09	9.28	2.76	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	26,293	4.39	4.39	-	-	37.41	16.67	8.56	6.81	3.33	58.20	27.57	24.72	3.09	2.82	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,115	4.43	4.43	-	-	36.74	15.28	7.65	6.24	4.83	58.83	35.93	15.08	4.49	3.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	再生砕石RC-40	5.0m3を超え7.0m3以下	不要	-	不要	14,990	5.35	5.35	-	-	41.79	16.94	9.25	7.55	5.84	52.86	43.41	5.42	4.03	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	14,832	2.92	2.92	-	-	27.41	9.52	6.09	5.90	2.59	69.67	43.87	18.42	4.43	2.95	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	11,707	3.70	3.70	-	-	31.38	10.11	7.71	7.48	3.28	64.92	55.57	5.61	3.74	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	16,202	2.94	2.94	-	-	27.76	10.09	5.88	5.40	3.21	69.30	40.16	16.86	9.47	2.81	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	13,077	3.64	3.64	-	-	31.41	10.76	7.28	6.69	3.98	64.95	49.74	11.73	3.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	17,572	2.95	2.95	-	-	28.07	10.58	5.70	4.98	3.73	68.98	37.04	15.54	13.72	2.68	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	14,447	3.59	3.59	-	-	31.42	11.28	6.93	6.06	4.54	64.99	45.03	16.69	3.27	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	18,942	2.96	2.96	-	-	28.32	10.99	5.54	4.62	4.18	68.72	34.36	17.36	14.42	2.58	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.3m3を超え1.7m3以下	不要	15,818	3.55	3.55	-	-	31.43	11.72	6.64	5.53	5.00	65.02	41.15	20.78	3.09	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	20,312	2.97	2.97	-	-	28.54	11.35	5.41	4.56	4.31	68.49	32.05	20.50	13.45	2.49	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上 各種	不要	-	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	17,188	3.51	3.51	-	-	31.45	12.08	6.39	5.40	5.09	65.04	37.87	24.23	2.94	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.028【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ1m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	21,340	2.98	2.98	–	–	28.69	11.59	5.32	4.82	4.10	68.33	30.50	22.60	12.80	2.43	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０　mm	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,215	3.49	3.49	–	–	31.45	12.32	6.23	5.65	4.80	65.06	35.75	26.47	2.84	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	22,367	2.99	2.99	–	–	28.83	11.81	5.24	5.06	3.91	68.18	29.10	24.50	12.21	2.37	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０　mm	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	19,243	3.47	3.47	–	–	31.47	12.53	6.09	5.88	4.55	65.06	33.82	28.48	2.76	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	23,737	2.99	2.99	–	–	28.99	12.07	5.34	5.14	3.69	68.02	27.43	26.78	11.51	2.30	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚　１．０＋１０．０　mm	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,613	3.45	3.45	–	–	31.49	12.79	6.15	5.93	4.24	65.06	31.57	30.84	2.65	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	25,107	3.00	3.00	–	–	29.14	12.30	5.59	5.06	3.48	67.86	28.86	25.88	10.88	2.24	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０　mm	軽油　バトロール給油	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	21,983	3.43	3.43	–	–	31.50	13.01	6.38	5.78	3.98	65.07	32.95	29.56	2.56	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	ブロック工	生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	不要	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	13,805	2.90	2.90	–	–	27.10	9.01	6.34	6.28	2.69	70.00	47.13	19.79	3.08	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚　１．０＋１０．０　mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
150kg/個以上 各種	不要	–	不要	–	不要	10,680	3.75	3.75	–	–	31.36	9.51	8.20	8.11	2.90	64.89	60.90	3.99	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	ブロック工	運転手（特殊）	土木一般世話役	間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.029【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | |

No.029【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R				Z				S	K　（ *印：資料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	12,618	2.12	2.12	-	-	25.97	11.47	4.48	3.66	3.19	71.91	40.08	21.65	6.45	2.14	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	11,944	2.24	2.24	-	-	25.47	10.41	4.73	3.87	3.11	72.29	42.34	22.87	2.27	1.68	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	13,069	2.04	2.04	-	-	23.28	9.52	4.33	3.53	2.84	74.68	38.70	20.90	2.07	1.54	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	14,194	1.88	1.88	-	-	21.43	8.76	3.98	3.25	2.62	76.69	35.64	19.24	1.91	1.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11,569	2.31	2.31	-	-	26.30	10.75	4.89	3.99	3.21	71.39	43.70	23.61	2.34	1.74	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	9,867.8	2.71	2.71	-	-	29.24	12.35	5.73	4.68	3.45	68.05	51.23	8.24	2.74	2.04	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,993	2.43	2.43	-	-	26.25	11.09	5.14	4.20	3.10	71.32	45.99	7.40	2.46	1.83	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,118	2.20	2.20	-	-	23.81	10.06	4.67	3.81	2.81	73.99	41.73	6.71	2.23	1.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9,492.8	2.81	2.81	-	-	30.41	12.84	5.96	4.87	3.59	66.78	53.24	8.57	2.85	2.12	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	8,819.6	3.03	3.03	-	-	30.06	11.51	6.41	5.24	3.51	66.91	57.31	3.07	2.28	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,944.6	2.69	2.69	-	-	26.65	10.21	5.69	4.64	3.11	70.66	50.84	2.72	2.02	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,070	2.41	2.41	-	-	23.95	9.17	5.11	4.17	2.80	73.64	45.67	2.44	1.82	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	無し	無し	-	8,444.6	3.16	3.16	-	-	31.41	12.03	6.70	5.47	3.67	65.43	59.84	3.21	2.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	14,429	2.78	2.78	-	-	29.45	13.55	5.88	4.40	2.79	67.77	35.06	18.93	5.64	3.75	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	15,554	2.58	2.58	-	-	27.31	12.57	5.45	4.08	2.59	70.11	32.53	17.56	5.23	3.48	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	16,679	2.40	2.40	-	-	25.48	11.72	5.09	3.81	2.41	72.12	30.32	16.38	4.88	3.25	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	14,054	2.85	2.85	-	-	30.23	13.91	6.04	4.52	2.86	66.92	35.99	19.44	5.79	3.85	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８kN／m	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	13,381	3.00	3.00	-	-	30.01	13.09	6.34	4.75	2.78	66.99	37.79	20.41	4.05	1.94	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	14,506	2.76	2.76	-	-	27.69	12.08	5.85	4.38	2.56	69.55	34.86	18.83	3.73	1.79	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-

No.029【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K				R				Z				S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	15,631	2.56	2.56	-	-	25.68	11.21	5.43	4.06	2.37	71.76	32.36	17.48	3.47	1.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	13,006	3.08	3.08	-	-	30.87	13.47	6.52	4.88	2.86	66.05	38.88	21.00	4.17	2.00	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	11,305	3.55	3.55	-	-	34.12	15.27	7.51	5.62	3.01	62.33	44.73	7.20	4.79	2.30	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,430	3.22	3.22	-	-	31.03	13.89	6.83	5.11	2.74	65.75	40.70	6.54	4.36	2.09	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,555	2.96	2.96	-	-	28.46	12.74	6.26	4.69	2.51	68.58	37.30	6.00	4.00	1.92	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	10,930	3.67	3.67	-	-	35.29	15.80	7.76	5.81	3.11	61.04	46.26	7.44	4.96	2.38	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	10,256	3.91	3.91	-	-	35.32	14.85	8.27	6.19	3.02	60.77	49.30	5.28	2.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,381	3.52	3.52	-	-	31.83	13.39	7.45	5.58	2.72	64.65	44.43	4.76	2.29	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,506	3.21	3.21	-	-	28.96	12.18	6.78	5.08	2.47	67.83	40.44	4.33	2.08	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	再生砕石RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	9,881.3	4.06	4.06	-	-	36.68	15.42	8.59	6.43	3.13	59.26	51.15	5.48	2.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	平ブロック　厚さ１００mm	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,556	1.15	1.15	-	-	19.95	8.13	3.48	2.52	2.50	78.90	43.75	23.64	7.04	1.23	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,681	1.05	1.05	-	-	18.18	7.41	3.17	2.30	2.27	80.77	39.88	21.54	6.41	1.12	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	13,806	0.96	0.96	-	-	16.68	6.80	2.91	2.11	2.09	82.36	36.65	19.79	5.89	1.02	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	11,181	1.19	1.19	-	-	20.62	8.40	3.60	2.61	2.58	78.19	45.21	24.43	7.28	1.27	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	10,508	1.27	1.27	-	-	19.72	7.01	3.54	2.77	2.75	79.01	48.10	26.00	1.35	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,633	1.15	1.15	-	-	17.81	6.33	3.19	2.51	2.48	81.04	43.45	23.48	1.22	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,758	1.04	1.04	-	-	16.22	5.77	2.91	2.28	2.26	82.74	39.65	21.41	1.11	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	10,133	1.32	1.32	-	-	20.45	7.26	3.67	2.88	2.85	78.23	49.87	26.96	1.40	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	8,431.2	1.58	1.58	-	-	22.70	8.43	4.04	3.46	3.42	75.72	59.95	9.65	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００mm	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.029【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	9,556.2	1.40	1.40	-	-	20.03	7.44	3.56	3.05	3.02	78.57	52.89	8.51	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,681	1.25	1.25	-	-	17.91	6.65	3.19	2.73	2.70	80.84	47.32	7.62	1.33	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	有り	無し	-	8,056.2	1.66	1.66	-	-	23.76	8.82	4.23	3.62	3.58	74.58	62.72	10.10	1.76	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	7,383.0	1.81	1.81	-	-	22.76	6.88	4.19	3.95	3.91	75.43	68.44	1.92	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,508.0	1.57	1.57	-	-	19.75	5.97	3.64	3.43	3.39	78.68	59.38	1.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,633.0	1.38	1.38	-	-	17.44	5.27	3.21	3.03	3.00	81.18	52.46	1.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
150kg/個以上	平ﾌﾞﾛｯｸ各種	不要	-	不要	無し	無し	-	7,008.0	1.90	1.90	-	-	23.97	7.24	4.42	4.16	4.12	74.13	72.11	2.02	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	ブロック工	運転手（特殊）	平ブロック　厚さ１００ｍｍ	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.030【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの質量	連結方法	連節鉄筋(鋼線)規格	遮水ｼｰﾄ規格	吸出し防止材の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	19,167	1.39	1.39	–	–	25.69	10.66	6.22	3.71	3.01	72.92	52.24	14.25	4.24	0.71	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	18,119	1.47	1.47	–	–	25.91	11.28	5.46	3.76	3.19	72.62	55.23	15.08	1.56	0.75	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	不要	有り	16,042	1.66	1.66	–	–	28.27	12.74	6.01	4.05	3.60	70.07	62.38	5.07	1.77	0.85	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個未満	–	SR235 径13mm	不要	無し	14,994	1.78	1.78	–	–	28.69	13.63	5.08	4.13	3.85	69.53	66.73	1.89	0.91	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	18,330	1.46	1.46	–	–	22.31	6.37	5.12	3.88	3.15	76.23	54.60	14.90	4.44	0.74	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	17,282	1.54	1.54	–	–	22.31	6.75	4.26	3.94	3.34	76.15	57.91	15.81	1.64	0.79	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	有り	15,206	1.76	1.76	–	–	24.33	7.68	4.67	4.28	3.80	73.91	65.81	5.35	1.86	0.89	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	無し	14,157	1.89	1.89	–	–	24.47	8.25	4.37	4.08	3.99	73.64	70.68	2.00	0.96	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ φ１３	–	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	有り	16,744	0.79	0.79	–	–	17.42	5.23	4.09	3.38	2.40	81.79	59.78	16.31	4.86	0.84	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	無し	15,696	0.85	0.85	–	–	17.10	5.58	3.60	3.07	2.37	82.05	63.75	17.40	0.90	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	不要	有り	13,619	0.98	0.98	–	–	18.55	6.43	4.15	3.35	2.50	80.47	73.46	5.97	1.04	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–
150kg/個以上	連結金具	–	不要	無し	12,571	1.06	1.06	–	–	18.23	6.96	4.50	2.46	2.29	80.71	79.58	1.13	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–	–	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	連節ブロック　厚さ２５０ｍｍ	軽油　パトロール給油	–	–	–	–

No.031【　胴込・裏込コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	ﾌﾞﾛｯｸの質量	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	-	18-8-25(高炉)	34,251	3.12	3.12	-	-	31.62	16.31	9.91	3.57	-	65.26	64.04	1.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	-	不要	12,328	8.68	8.68	-	-	87.92	45.35	27.54	9.93	-	3.40	3.40	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個以下	18-8-25(高炉)	31,238	2.99	2.99	-	-	25.54	10.87	8.94	3.75	-	71.47	70.21	1.26	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個以下	不要	9,315.2	10.05	10.05	-	-	85.70	36.48	29.99	12.59	-	4.25	4.25	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個超え	18-8-25(高炉)	26,759	3.25	3.25	-	-	14.81	10.44	2.11	-	-	81.94	81.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	2,000kg/個超え	不要	4,836.8	18.02	18.02	-	-	81.98	57.78	11.70	-	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.032【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
ﾌﾞﾛｯｸの種類	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	7,183.4	9.31	9.31	-	-	67.69	35.39	19.69	12.06	-	23.00	18.87	4.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	不要	5,827.4	11.48	11.48	-	-	83.43	43.61	24.28	14.87	-	5.09	5.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	再生砕石 RC-40	3,961.8	6.75	6.75	-	-	56.04	32.09	14.28	8.75	-	37.21	34.22	2.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
大型ﾌﾞﾛｯｸ	不要	2,605.8	10.27	10.27	-	-	85.18	48.76	21.72	13.30	-	4.55	4.55	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.033【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
遮水ｼｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)	3,124.7	0.00	-	-	-	12.54	7.31	1.98	-	-	87.46	87.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	-	-	-

No.034【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,048.2	0.00	－	－	－	22.33	19.38	2.95	－	－	77.67	77.67	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.035【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	養生工の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	有り	一般養生･特殊養生(練炭)	81,736	2.09	1.47	0.62	－	67.80	18.74	17.98	10.22	10.17	30.11	25.85	1.42	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	79,613	2.14	1.51	0.63	－	66.95	18.53	17.53	10.44	9.79	30.91	26.54	1.46	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	－		型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	71,052	1.69	1.69	－	－	67.42	20.75	16.42	10.47	9.55	30.89	29.74	0.97	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	68,929	1.74	1.74	－	－	66.42	21.38	15.01	9.99	9.85	31.84	30.65	1.00	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.036【　現場打小口止コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	72,749	1.83	1.83	－	－	68.15	21.77	21.44	10.56	5.83	30.02	29.04	0.98	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	76,584	1.74	1.74	－	－	69.74	23.26	20.36	11.17	5.54	28.52	27.59	0.93	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	養生工なし	70,626	1.89	1.89	－	－	67.18	22.12	20.49	10.09	6.01	30.93	29.92	1.01	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.037【　現場打横帯（隔壁）コンクリート　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	69,696	2.11	2.11	-	-	66.44	26.30	17.20	7.30	7.02	31.45	30.32	1.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	73,530	2.00	2.00	-	-	68.20	24.93	18.99	7.84	6.92	29.80	28.73	1.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	67,573	2.17	2.17	-	-	65.40	27.13	15.78	7.53	6.42	32.43	31.27	1.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.038【　現場打天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生	65,822	2.43	2.43	－	－	63.99	21.93	15.12	10.73	7.30	33.58	32.10	1.48	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	69,657	2.30	2.30	－	－	65.97	20.71	17.13	11.39	6.90	31.73	30.33	1.40	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
18-8-25(高炉)	養生工なし	63,699	2.52	2.52	－	－	62.78	22.65	13.55	10.21	7.55	34.70	33.17	1.53	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.039【　プレキャスト基礎ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
－		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	5,004.4	10.69	10.69	－	－	77.84	25.41	23.09	16.96	12.38	11.47	11.47	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－		－		普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.040【　プレキャスト小口止ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	6,934.0	9.64	9.64	－	－	80.31	25.67	20.83	20.40	13.41	10.05	10.05	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.041【　プレキャスト横帯（隔壁）ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	7,189.4	9.30	9.30	－	－	81.40	24.77	23.61	20.09	12.93	9.30	9.30	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.042【　プレキャスト巻止ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K				R					Z					S	K （＊印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,976.8	10.75	10.75	－	－	78.27	25.55	23.22	17.05	12.45	10.98	10.98	－	－	－	－	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t ＊	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－

No.043【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
石の種類	直高	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料）			R				Z				S		
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
玉石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	22,207	5.02	5.02	–	–	66.77	32.78	18.78	8.48	3.57	28.21	24.14	2.42	1.65	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
玉石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	22,572	5.07	5.07	–	–	67.07	33.17	18.98	8.34	3.46	27.86	23.34	2.44	2.08	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
玉石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	22,784	5.11	5.11	–	–	67.27	33.41	19.12	8.26	3.38	27.62	22.82	2.46	2.34	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
玉石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	22,994	5.13	5.13	–	–	67.36	33.56	19.20	8.19	3.33	27.51	22.51	2.53	2.47	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
玉石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	24,951	4.91	4.91	–	–	64.70	32.09	18.38	7.55	3.78	30.39	25.52	2.50	2.37	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	–	–	–	–
雑割石	1.0m以上1.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	25,809	4.46	4.46	–	–	65.88	34.04	16.69	8.51	3.86	29.66	26.09	2.15	1.42	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
雑割石	1.5mを超え2.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	26,208	4.51	4.51	–	–	66.10	34.31	16.89	8.38	3.77	29.39	25.43	2.17	1.79	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
雑割石	2.0mを超え2.5m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	26,420	4.55	4.55	–	–	66.27	34.50	17.02	8.31	3.70	29.18	24.97	2.19	2.02	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
雑割石	2.5mを超え3.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	26,596	4.57	4.57	–	–	66.41	34.65	17.12	8.26	3.65	29.02	24.63	2.20	2.19	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	軽油 パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	–	–	–	–
雑割石	3.0mを超え5.0m以下	18-8-25(高炉)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	28,553	4.42	4.42	–	–	64.14	33.28	16.55	7.69	4.02	31.44	27.12	2.19	2.13	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０） W／Ｃ ６０％	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 パトロール給油	–	–	–	–

No.044【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	15,269	8.84	8.84	–	–	59.24	23.06	18.16	10.28	4.06	31.92	24.00	6.07	1.85	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	14,094	8.78	8.78	–	–	59.19	21.74	18.04	11.13	4.39	32.03	26.00	6.03	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	16,283	8.42	8.42	–	–	57.34	22.52	17.30	9.64	3.80	34.24	26.73	5.78	1.73	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	30cm以上40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	15,108	8.33	8.33	–	–	57.14	21.23	17.12	10.39	4.10	34.53	28.81	5.72	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	16,959	8.17	8.17	–	–	56.20	22.20	16.78	9.25	3.85	35.63	28.36	5.61	1.66	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	35cm以上45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	15,784	8.06	8.06	–	–	55.93	20.94	16.57	9.94	4.14	36.01	30.48	5.53	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	17,973	7.82	7.82	–	–	54.65	21.76	16.07	8.73	4.15	37.53	30.59	5.37	1.57	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	40cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	16,798	7.70	7.70	–	–	54.28	20.54	15.82	9.34	4.44	38.02	32.73	5.29	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18,987	7.52	7.52	–	–	53.26	21.36	15.44	8.26	4.42	39.22	32.57	5.16	1.49	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–
練石	45cm以上50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	–	17,812	7.38	7.38	–	–	52.83	20.18	15.17	8.81	4.71	39.79	34.72	5.07	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
空石	25cm以上35cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,449	12.38	12.38	–	–	75.06	28.48	25.44	15.02	5.93	12.56	8.50	4.06	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	25cm以上35cm以下	–	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,274.1	12.74	12.74	–	–	77.00	27.16	26.17	16.92	6.68	10.26	8.74	1.52	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	30cm以上40cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,567	12.35	12.35	–	–	74.89	28.60	25.38	14.85	5.86	12.76	8.48	4.28	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	30cm以上40cm以下	–	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,391.6	12.70	12.70	–	–	76.78	27.30	26.09	16.71	6.60	10.52	8.72	1.80	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	35cm以上45cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,626	12.34	12.34	–	–	74.80	28.65	25.34	14.77	5.83	12.86	8.47	4.39	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	35cm以上45cm以下	–	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,450.4	12.68	12.68	–	–	76.68	27.37	26.05	16.61	6.56	10.64	8.70	1.94	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	40cm以上50cm以下	–	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,743	12.31	12.31	–	–	74.63	28.75	25.28	14.61	5.77	13.06	8.45	4.61	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–
空石	40cm以上50cm以下	–	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,567.9	12.64	12.64	–	–	76.47	27.52	25.97	16.40	6.48	10.89	8.68	2.21	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	*	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	–	–	–	–

No.044【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
空石	45cm以上50cm以下	－	有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	10,861	12.28	12.28	－	－	74.47	28.87	25.22	14.45	5.70	13.25	8.43	4.82	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
空石	45cm以上50cm以下	－	無し	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	9,685.4	12.61	12.61	－	－	76.26	27.64	25.90	16.20	6.40	11.13	8.65	2.48	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）　吊能力2.9t	＊	－	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－

No.045【　石積（張）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
積張の区分	構造区分	石の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	練石	玉石	12,531	6.78	6.78	-	-	89.95	44.62	25.36	15.03	4.94	3.27	3.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	14,115	6.02	6.02	-	-	91.08	48.60	22.52	15.57	4.39	2.90	2.90	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	8,686.5	12.95	12.95	-	-	78.16	26.65	26.31	18.07	7.13	8.89	8.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	8,940.5	12.59	12.59	-	-	78.77	28.43	25.85	17.56	6.93	8.64	8.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	8,686.5	12.95	12.95	-	-	78.16	26.65	26.31	18.07	7.13	8.89	8.89	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油 バトロール	-	-	-	-	-

No.046【　胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
積張の区分	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	33,633	1.83	1.83	-	-	29.13	11.32	10.09	6.87	-	69.04	68.16	0.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	
張工	18-8-25(高炉)	33,798	2.08	2.08	-	-	28.68	14.27	9.21	4.27	-	69.24	67.82	1.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.047【　裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
積張の区分	裏込材規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6,946.2	6.67	6.67	-	-	69.74	43.91	24.96	-	-	23.59	20.38	3.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
張工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	5,875.8	9.57	9.57	-	-	59.77	38.94	19.67	-	-	30.66	24.09	6.57	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.048【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,026.3	0.00	－	－	－	22.12	18.80	3.32	－	－	77.88	77.88	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ	－	－	－	－	－

No.049【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
舗装版種別	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	Co+As(ｱｽﾌｧﾙﾄ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	積込作業の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	217.37	12.85	12.85	-	-	81.24	29.54	27.52	24.18	-	5.91	5.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え40cm以下	-	有り	604.34	20.83	11.61	8.62	-	73.18	30.12	26.47	14.46	-	5.99	5.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	612.24	30.65	21.16	9.49	-	63.79	28.25	24.76	10.78	-	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	858.12	31.21	21.80	9.41	-	63.23	28.25	24.80	10.18	-	5.56	5.56	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	有り	3,068.4	1.56	1.21	0.35	-	96.47	52.60	43.87	-	-	1.97	1.97	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cm以下	-	無し	2,664.5	1.81	1.40	0.41	-	95.92	60.56	35.36	-	-	2.27	2.27	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	有り	5,240.9	1.79	1.39	0.40	-	95.96	51.86	44.10	-	-	2.25	2.25	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	4cmを超え10cm以下	-	無し	4,547.5	2.06	1.60	0.46	-	95.34	59.77	35.57	-	-	2.60	2.60	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	有り	7,049.5	1.87	1.45	0.42	-	95.77	51.82	43.95	-	-	2.36	2.36	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	10cmを超え15cm以下	-	無し	6,119.8	2.17	1.68	0.49	-	95.11	59.67	35.44	-	-	2.72	2.72	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	有り	12,472	1.99	1.54	0.45	-	95.51	51.53	43.98	-	-	2.50	2.50	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	有り	-	15cmを超え30cm以下	-	無し	10,826	2.28	1.77	0.51	-	94.84	59.37	35.47	-	-	2.88	2.88	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 3.5～3.7m3/min	*	さく岩機［コンクリートブレーカ］ 20kg級	-	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cm以下	-	有り	217.37	12.85	12.85	-	-	81.24	29.54	27.52	24.18	-	5.91	5.91	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	-	土木一般世話役	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	不要	15cmを超え35cm以下	-	有り	820.47	20.16	11.62	7.96	-	73.90	29.90	26.25	15.60	-	5.94	5.77	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cm以下	-	有り	859.49	30.14	20.59	9.55	-	64.31	28.24	24.79	11.28	-	5.55	5.55	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	無し	必要	15cmを超え35cm以下	-	有り	1,106.5	29.86	20.28	9.58	-	64.59	28.23	24.79	11.57	-	5.55	5.55	-	-	-	-	バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］ 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cm以下	有り	1,046.8	18.38	11.62	6.23	-	75.81	29.34	25.74	18.53	-	5.81	5.65	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	無し	不要	15cm以上35cm以下	15cmを超え22.5cm以下	有り	1,120.9	17.96	11.62	5.82	-	76.26	29.20	25.60	19.24	-	5.78	5.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	*	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	*	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	-

No.050【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cm以下	－	－	700.44	15.05	10.24	－	－	58.43	19.96	10.88	8.92	－	26.52	22.39	2.81	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深20cm級　ブレード径φ56cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	15cmを超え30cm以下	－	－	1,479.1	12.13	8.25	－	－	44.25	15.11	8.25	6.76	－	43.62	19.28	13.24	8.10	2.04	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	30cmを超え40cm以下	－	－	2,439.6	12.29	8.36	－	－	42.54	14.50	7.94	6.50	－	45.17	16.72	11.69	8.03	4.91	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深40cm級　ブレード径φ96cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	－	15cm以下	－	1,264.8	13.11	8.92	－	－	50.94	17.37	9.50	7.79	－	35.95	32.35	2.45	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深20cm級　ブレード径φ56cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	－	15cmを超え30cm以下	－	3,232.4	10.52	7.16	－	－	38.34	13.07	7.15	5.86	－	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	－	15cm以下	15cm以下	1,264.8	13.11	8.92	－	－	50.94	17.37	9.50	7.79	－	35.95	32.35	2.45	－	－	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深20cm級　ブレード径φ56cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１８インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	－	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,432.5	7.26	4.94	－	－	26.46	9.01	4.94	4.05	－	66.28	30.63	21.01	12.85	1.22	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	－	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,232.4	10.52	7.16	－	－	38.34	13.07	7.15	5.86	－	51.14	23.06	15.81	9.67	1.77	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深30cm級　ブレード径φ75cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	－	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,339.2	8.24	5.61	－	－	28.54	9.73	5.32	4.36	－	63.22	24.54	17.14	11.78	7.20	－	コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　超低騒音型　切削深40cm級　ブレード径φ96cm	－	－	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	－	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３８インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径３０インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径２２インチ	コンクリートカッタ　(ブレード)　径１４インチ	－	－

No.051【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ ※印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	947.92	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,105.9	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,316.6	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,527.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	1,790.5	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,106.5	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	2,475.1	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	2,896.4	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	3,370.4	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	3,897.0	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	4,529.0	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	5,266.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	6,108.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	6,319.5	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,105.9	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,263.9	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,527.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	1,737.9	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油 バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.051【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,053.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	2,422.5	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	2,843.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	3,317.7	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	3,844.4	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	4,476.3	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	5,213.6	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	6,056.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	7,004.1	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	7,267.4	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	1,158.6	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	3.3km以下	1,369.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	5.7km以下	1,632.5	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	8.0km以下	1,895.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	10.9km以下	2,211.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	14.4km以下	2,580.5	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	18.5km以下	3,054.4	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	23.2km以下	3,581.0	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.051【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ ※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	28.4km以下	4,160.3	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	34.3km以下	4,792.3	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	41.3km以下	5,582.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	49.4km以下	6,477.5	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	58.8km以下	7,530.7	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	無し	60.0km以下	7,794.0	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	1.6km以下	1,369.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	3.3km以下	1,579.9	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	5.7km以下	1,895.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	8.0km以下	2,159.2	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	10.9km以下	2,527.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	14.4km以下	3,001.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	18.5km以下	3,475.7	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	23.2km以下	4,055.0	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	28.4km以下	4,739.6	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	34.3km以下	5,529.6	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	41.3km以下	6,424.8	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	49.4km以下	7,425.4	40.77	40.77	–	–	44.82	44.82	–	–	–	14.41	14.41	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.051【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
					K				R					Z					S		K （ *印：賃料）			R				Z				S	
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	58.8km以下	8,636.6	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし	機械積込	有り	60.0km以下	8,952.6	40.77	40.77	-	-	44.82	44.82	-	-	-	14.41	14.41	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	0.5km以下	846.28	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	1.0km以下	923.22	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.0km以下	1,077.1	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	2.5km以下	1,231.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	3.5km以下	1,384.8	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	4.5km以下	1,615.6	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	6.0km以下	1,846.4	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	7.5km以下	2,077.2	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	10.0km以下	2,385.0	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	13.5km以下	2,923.5	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	19.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	39.0km以下	4,846.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	無し	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	0.5km以下	846.28	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.0km以下	923.22	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	1.5km以下	1,077.1	44.05	44.05	-	-	39.87	39.87	-	-	-	16.08	16.08	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.051【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	2.0km以下	1,231.0	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	3.0km以下	1,384.8	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	4.0km以下	1,615.6	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	5.5km以下	1,846.4	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	7.0km以下	2,077.2	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	9.0km以下	2,385.0	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	12.0km以下	2,923.5	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	17.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	28.5km以下	4,846.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)	有り	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	0.3km以下	1,846.4	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	1.5km以下	2,077.2	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	3.5km以下	2,385.0	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	6.5km以下	2,923.5	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	11.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	22.0km以下	4,846.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	無し	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	0.3km以下	1,846.4	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.051【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z					
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	1.5km以下	2,077.2	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	3.5km以下	2,385.0	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	6.0km以下	2,923.5	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	10.5km以下	3,615.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	19.5km以下	4,846.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)	有り	60.0km以下	7,231.9	44.05	44.05	–	–	39.87	39.87	–	–	–	16.08	16.08	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　10t積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	0.3km以下	1,943.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.0km以下	2,159.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	1.5km以下	2,591.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	2.5km以下	3,023.6	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.0km以下	3,455.5	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	3.5km以下	3,887.5	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	4.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	5.5km以下	4,751.4	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	7.0km以下	5,615.3	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	9.0km以下	6,479.1	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	12.0km以下	7,775.0	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	17.0km以下	9,934.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

No.051【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	28.5km以下	12,958	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	無し	60.0km以下	19,437	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	0.3km以下	1,943.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.0km以下	2,159.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	1.5km以下	2,591.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	2.5km以下	3,023.6	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.0km以下	3,455.5	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	3.5km以下	3,887.5	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	4.5km以下	4,319.4	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	5.0km以下	4,751.4	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	6.5km以下	5,615.3	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	8.0km以下	6,479.1	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	11.0km以下	7,775.0	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	15.0km以下	9,934.7	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	24.0km以下	12,958	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
舗装版破砕	機械積込(小規模土工)	有り	60.0km以下	19,437	20.25	20.25	–	–	71.03	71.03	–	–	–	8.72	8.72	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	–	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	0.5km以下	573.84	20.72	20.72	–	–	65.82	65.82	–	–	–	13.46	13.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.0km以下	753.16	20.72	20.72	–	–	65.82	65.82	–	–	–	13.46	13.46	–	–	–	–	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級	*	–	運転手（一般）	–	–	–	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–

No.051【　殻運搬　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	1.5km以下	860.75	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.0km以下	1,004.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	2.5km以下	1,111.8	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	3.5km以下	1,255.3	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	4.5km以下	1,542.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	6.0km以下	1,829.1	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	7.0km以下	2,008.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	8.5km以下	2,223.6	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	9.0km以下	2,474.7	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	10.5km以下	2,833.3	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	13.5km以下	3,335.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	18.0km以下	3,981.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	27.5km以下	4,985.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	無し	60.0km以下	6,635.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	0.5km以下	609.70	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.0km以下	753.16	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	1.5km以下	860.75	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.0km以下	1,004.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.051【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	2.5km以下	1,183.5	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	3.5km以下	1,327.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	4.0km以下	1,542.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	5.0km以下	1,649.8	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	6.0km以下	2,008.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	7.0km以下	2,223.6	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	8.0km以下	2,474.7	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	9.0km以下	2,833.3	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	12.0km以下	3,335.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	16.0km以下	3,981.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	23.0km以下	4,985.2	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	43.0km以下	6,635.0	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)	機械積込	有り	60.0km以下	9,970.4	20.72	20.72	-	-	65.82	65.82	-	-	-	13.46	13.46	-	-	-	-	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　4t積級 *	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.052【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
集積積込の有無	工法区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り	人力施工	3,134.0	1.43	1.43	-	-	97.31	50.45	18.64	17.80	3.96	1.26	1.26	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	* -	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
有り	機械施工	753.38	15.34	15.34	-	-	71.79	42.60	16.85	12.34	-	12.87	12.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,735.9	0.00	-	-	-	100.00	57.77	18.12	16.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-
無し	機械施工	355.25	19.84	19.84	-	-	64.05	55.33	8.72	-	-	16.11	16.11	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3）	* -	-	運転手（特殊）	土木一般世話役	-	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.053【　削孔（アンカー）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
足場工の有無	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	粘性土･砂質土	8,586.1	36.64	30.30	-	-	34.12	13.01	7.94	7.25	-	29.24	8.72	4.61	4.58	3.39	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	ﾚｷ質土	13,908	33.86	27.99	-	-	31.59	12.05	7.35	6.71	-	34.55	8.35	8.09	6.95	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	玉石混じり土	21,080	31.82	26.30	-	-	29.68	11.32	6.91	6.30	-	38.50	10.52	10.14	7.65	2.76	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	軟岩	17,053	32.64	26.98	-	-	30.44	11.61	7.08	6.47	-	36.92	9.65	8.77	8.10	3.04	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	90mm	硬岩	22,367	31.90	26.37	-	-	29.75	11.35	6.92	6.32	-	38.35	11.90	8.85	7.21	2.89	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	粘性土･砂質土	12,860	40.02	33.09	-	-	37.28	14.22	8.67	7.92	-	22.70	7.27	3.18	3.14	3.12	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	ﾚｷ質土	17,351	35.45	29.31	-	-	32.99	12.58	7.68	7.01	-	31.56	8.29	6.66	5.76	4.11	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	玉石混じり土	25,901	33.61	27.78	-	-	31.36	11.96	7.30	6.66	-	35.03	8.85	8.47	7.78	3.09	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	軟岩	20,891	34.24	28.31	-	-	31.86	12.15	7.41	6.77	-	33.90	8.27	8.02	7.40	3.41	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	115mm	硬岩	26,955	33.36	27.57	-	-	31.12	11.87	7.24	6.61	-	35.52	10.15	7.59	7.47	3.30	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	粘性土･砂質土	15,933	41.29	34.14	-	-	38.44	14.66	8.94	8.17	-	20.27	6.46	3.16	3.11	2.57	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	ﾚｷ質土	21,294	36.95	30.55	-	-	34.39	13.12	8.00	7.30	-	28.66	7.43	6.65	4.70	4.21	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	玉石混じり土	30,185	34.59	28.60	-	-	32.20	12.28	7.49	6.84	-	33.21	8.92	7.53	7.34	3.34	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	軟岩	25,816	36.00	29.77	-	-	33.53	12.79	7.80	7.12	-	30.47	7.96	7.36	5.99	3.47	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	135mm	硬岩	32,759	34.92	28.87	-	-	32.52	12.40	7.57	6.91	-	32.56	10.17	6.76	6.25	3.42	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	146mm	粘性土･砂質土	18,898	40.10	33.16	-	-	37.34	14.24	8.69	7.93	-	22.56	7.91	3.44	3.20	2.47	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	-	-

No.053【　削孔（アンカー）　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
足場工の有無	呼び径	土質		K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z					
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	146mm	ﾚｷ質土	25,343	35.56	29.40	-	-	33.09	12.62	7.70	7.03	-	31.35	9.07	7.33	4.51	4.24	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	146mm	玉石混じり土	35,310	32.74	27.06	-	-	30.55	11.65	7.11	6.49	-	36.71	10.05	9.11	7.36	3.43	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	146mm	軟岩	30,654	34.52	28.54	-	-	32.15	12.26	7.48	6.83	-	33.33	9.00	8.78	5.76	3.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
有り（ｽｷｯﾄﾞ型）	146mm	硬岩	42,264	34.86	28.83	-	-	32.45	12.38	7.55	6.89	-	32.69	10.33	7.61	5.53	3.18	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	90mm	粘性土･砂質土	7,417.6	29.42	26.04	-	-	33.52	13.69	8.35	7.63	-	37.06	10.17	5.33	5.31	3.93	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	90mm	ﾚｷ質土	12,155	26.93	23.84	-	-	30.69	12.53	7.65	6.98	-	42.38	9.54	9.26	7.96	4.26	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	インナービットφ９０mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	90mm	玉石混じり土	18,405	24.90	22.04	-	-	28.37	11.59	7.07	6.45	-	46.73	12.02	11.62	8.76	3.16	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	90mm	軟岩	14,870	25.68	22.73	-	-	29.26	11.95	7.29	6.66	-	45.06	11.05	10.06	9.29	3.48	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	90mm	硬岩	19,600	25.05	22.17	-	-	28.54	11.66	7.11	6.49	-	46.41	13.57	10.10	8.22	3.30	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	インナービットφ９０mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	115mm	粘性土･砂質土	10,770	32.43	28.70	-	-	37.01	15.15	9.21	8.40	-	30.56	8.69	3.80	3.75	3.72	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	115mm	ﾚｷ質土	15,045	28.29	25.04	-	-	32.23	13.16	8.03	7.33	-	39.48	9.63	7.68	6.65	4.74	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	115mm	玉石混じり土	22,550	26.62	23.56	-	-	30.34	12.39	7.56	6.90	-	43.04	10.11	9.74	8.94	3.56	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	115mm	軟岩	18,124	27.09	23.98	-	-	30.87	12.61	7.69	7.02	-	42.04	9.61	9.24	8.53	3.93	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	インナービットφ１１５mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	115mm	硬岩	23,542	26.42	23.38	-	-	30.10	12.29	7.50	6.85	-	43.48	11.62	8.69	8.56	3.78	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	インナービットφ１１５mm用	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	135mm	粘性土･砂質土	13,289	33.67	29.80	-	-	38.43	15.73	9.56	8.73	-	27.90	7.74	3.79	3.73	3.08	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	-	-
無し（ｸﾛｰﾗ型）	135mm	ﾚｷ質土	18,373	29.69	26.28	-	-	33.84	13.82	8.43	7.70	-	36.47	8.70	7.71	5.44	4.88	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-

No.053【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
足場工の有無	呼び径	土質		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	玉石混じり土	26,218	27.47	24.31	-	-	31.30	12.78	7.80	7.12	-	41.23	10.34	8.67	8.45	3.85	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナービットφ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	軟岩	22,341	28.82	25.51	-	-	32.83	13.41	8.18	7.47	-	38.35	9.28	8.50	6.92	4.01	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	135mm	硬岩	28,332	27.73	24.54	-	-	31.59	12.90	7.87	7.19	-	40.68	11.84	7.82	7.22	3.96	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	粘性土･砂質土	16,039	32.66	28.91	-	-	37.27	15.26	9.27	8.46	-	30.07	9.32	4.05	3.77	2.91	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	ﾚｷ質土	21,930	28.36	25.10	-	-	32.32	13.20	8.05	7.35	-	39.32	10.55	8.47	5.21	4.91	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	玉石混じり土	30,851	25.82	22.85	-	-	29.42	12.02	7.33	6.69	-	44.76	11.51	10.43	8.42	3.92	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	軟岩	26,656	27.43	24.28	-	-	31.25	12.76	7.79	7.11	-	41.32	10.42	10.10	6.63	4.03	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１４６mm用	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-
無し(ｸﾛｰﾗ型)	146mm	硬岩	36,637	27.70	24.52	-	-	31.56	12.89	7.86	7.18	-	40.74	11.99	8.78	6.38	3.67	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１４６mm用（１．５m）	リングビット　φ１４６mm用	インナーロッドφ１４６mm用（１．５m）	インナービットφ１４６mm用	-	-

No.054【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(tf)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（●印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	41,001	0.00	-	-	-	100.00	42.14	25.70	23.46	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	37,170	0.00	-	-	-	100.00	42.38	25.85	23.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	44,723	0.00	-	-	-	100.00	42.04	25.64	23.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	40,891	0.00	-	-	-	100.00	42.25	25.77	23.53	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	57,164	0.00	-	-	-	100.00	41.79	25.48	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	53,332	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.57	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	42,518	0.00	-	-	-	100.00	42.19	25.73	23.49	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	38,687	0.00	-	-	-	100.00	42.43	25.88	23.62	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	46,240	0.00	-	-	-	100.00	42.09	25.67	23.44	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	42,408	0.00	-	-	-	100.00	42.30	25.80	23.55	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	58,681	0.00	-	-	-	100.00	41.83	25.51	23.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	54,850	0.00	-	-	-	100.00	41.97	25.60	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	有り	18,629	0.00	-	-	-	100.00	40.92	24.96	22.78	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	無し	14,797	0.00	-	-	-	100.00	41.22	25.13	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	400≦f＜1300kN	有り	21,183	0.00	-	-	-	100.00	40.78	24.87	22.71	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	400≦f＜1300kN	無し	17,352	0.00	-	-	-	100.00	41.00	25.01	22.83	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	1300≦f＜2000kN	有り	30,123	0.00	-	-	-	100.00	40.49	24.69	22.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	1300≦f＜2000kN	無し	26,292	0.00	-	-	-	100.00	40.58	24.76	22.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.054【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(tf)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	有り	24,662	0.00	-	-	-	100.00	41.22	25.13	22.94	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	f＜400kN	無し	20,831	0.00	-	-	-	100.00	41.48	25.29	23.09	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	28,384	0.00	-	-	-	100.00	41.18	25.11	22.93	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	24,552	0.00	-	-	-	100.00	41.39	25.25	23.05	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	38,491	0.00	-	-	-	100.00	40.93	24.96	22.79	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	34,659	0.00	-	-	-	100.00	41.05	25.04	22.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	有り	26,180	0.00	-	-	-	100.00	41.34	25.22	23.02	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	f＜400kN	無し	22,348	0.00	-	-	-	100.00	41.61	25.38	23.17	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	29,901	0.00	-	-	-	100.00	41.30	25.19	22.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	26,069	0.00	-	-	-	100.00	41.52	25.32	23.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	40,008	0.00	-	-	-	100.00	41.03	25.02	22.84	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	複合PC鋼線より線束	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	36,177	0.00	-	-	-	100.00	41.16	25.10	22.92	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	31,665	0.00	-	-	-	100.00	41.73	25.45	23.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	27,833	0.00	-	-	-	100.00	42.00	25.61	23.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	34,219	0.00	-	-	-	100.00	41.59	25.36	23.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	30,388	0.00	-	-	-	100.00	41.80	25.50	23.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	33,182	0.00	-	-	-	100.00	41.81	25.50	23.28	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	29,350	0.00	-	-	-	100.00	42.07	25.66	23.43	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.054【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	35,736	0.00	-	-	-	100.00	41.67	25.41	23.20	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
二重防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	31,905	0.00	-	-	-	100.00	41.89	25.55	23.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	有り	28,164	0.00	-	-	-	100.00	41.50	25.31	23.11	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	f＜400kN	無し	24,332	0.00	-	-	-	100.00	41.76	25.48	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	37,720	0.00	-	-	-	100.00	41.77	25.47	23.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	33,889	0.00	-	-	-	100.00	41.98	25.61	23.38	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	有り	57,164	0.00	-	-	-	100.00	41.79	25.48	23.26	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10m以内	1300≦f＜2000kN	無し	53,332	0.00	-	-	-	100.00	41.93	25.57	23.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	有り	29,681	0.00	-	-	-	100.00	41.61	25.38	23.16	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	f＜400kN	無し	25,849	0.00	-	-	-	100.00	41.88	25.54	23.31	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	39,237	0.00	-	-	-	100.00	41.84	25.51	23.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	35,406	0.00	-	-	-	100.00	42.06	25.65	23.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	有り	58,681	0.00	-	-	-	100.00	41.83	25.51	23.29	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線	10mを超える	1300≦f＜2000kN	無し	54,850	0.00	-	-	-	100.00	41.97	25.60	23.37	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	有り	17,528	0.00	-	-	-	100.00	40.58	24.76	22.60	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	f＜400kN	無し	13,696	0.00	-	-	-	100.00	40.82	24.89	22.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	400≦f＜1300kN	有り	20,082	0.00	-	-	-	100.00	40.49	24.69	22.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
簡易防食	PC鋼線より線（工場組立）	-	400≦f＜1300kN	無し	16,251	0.00	-	-	-	100.00	40.66	24.79	22.63	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.054【　アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
防食方式	ｱﾝｶｰ鋼材	削孔長	設計荷重(f)	頭部処理の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	–	1300≦f＜2000kN	有り	29,022	0.00	–	–	–	100.00	40.28	24.56	22.42	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼線より線(工場組立)	–	1300≦f＜2000kN	無し	25,191	0.00	–	–	–	100.00	40.35	24.61	22.46	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	有り	25,829	0.00	–	–	–	100.00	41.32	25.20	23.00	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	f＜400kN	無し	21,998	0.00	–	–	–	100.00	41.59	25.36	23.15	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	有り	29,551	0.00	–	–	–	100.00	41.27	25.17	22.98	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10m以内	400≦f＜1300kN	無し	25,719	0.00	–	–	–	100.00	41.49	25.31	23.10	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	有り	27,347	0.00	–	–	–	100.00	41.45	25.27	23.07	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	f＜400kN	無し	23,515	0.00	–	–	–	100.00	41.71	25.44	23.22	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	有り	31,068	0.00	–	–	–	100.00	41.38	25.24	23.04	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–
簡易防食	PC鋼棒	10mを超える	400≦f＜1300kN	無し	27,237	0.00	–	–	–	100.00	41.60	25.38	23.17	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.055【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	64,422	0.00	－	－	－	53.90	20.24	12.33	11.26	－	46.10	46.10	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入	－	－	－	－	－

No.056【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】

＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	52,998	28.36	28.36	－	－	71.64	33.07	20.16	18.41	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	＊	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.057【　足場（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	4,349.5	6.41	6.41	－	－	93.59	63.86	8.55	7.59	－	0.00	－	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	－	－	とび工	土木一般世話役	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－

No.058【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
砕石の厚さ	砕石の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																		K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
7.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0	1,191.6	5.65	5.62	－	－	83.06	39.93	16.86	15.64	10.06	11.29	6.04	5.22	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
7.5cmを超え12.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0	1,263.6	5.33	5.30	－	－	78.32	37.64	15.90	14.75	9.49	16.35	11.39	4.93	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
12.5cmを超え17.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0	1,335.6	5.04	5.01	－	－	74.10	35.62	15.04	13.95	8.98	20.86	16.17	4.66	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
17.5cmを超え20.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0	1,407.6	4.78	4.75	－	－	70.31	33.80	14.27	13.24	8.52	24.91	20.46	4.42	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
20.0cmを超え22.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0	1,906.4	5.05	5.02	－	－	74.17	35.65	15.05	13.97	8.99	20.78	16.08	4.67	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
22.5cmを超え27.5cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0	1,959.7	4.91	4.88	－	－	72.16	34.69	14.64	13.59	8.74	22.93	18.36	4.54	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
27.5cmを超え30.0cm以下	再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0	2,031.7	4.74	4.71	－	－	69.59	33.45	14.12	13.11	8.43	25.67	21.26	4.38	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.059【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
砕石の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	6,546.5	4.22	4.20	-	-	69.23	33.72	14.78	11.61	8.71	26.55	21.99	4.54	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］　山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-

No.060【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	職労材構成比																代表職労材規格																		備考
									K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z					S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	延長無し	-	-	26,692	4.02	3.99	-	-	13.36	6.47	2.86	2.09	1.81	82.62	81.82	0.80	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	60m以下	-	-	27,262	4.16	3.90	-	-	14.93	8.19	2.80	2.04	1.78	80.91	80.13	0.78	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	60mを超え120m以下	-	-	28,401	4.44	3.75	-	-	17.91	11.44	2.69	1.96	1.70	77.65	76.90	0.75	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	120mを超え180m以下	-	-	29,541	4.68	3.60	-	-	20.65	14.44	2.58	1.88	1.64	74.67	73.95	0.72	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	養生無し	180mを超え240m以下	-	-	30,681	4.91	3.47	-	-	23.21	17.22	2.49	1.81	1.58	71.88	71.18	0.70	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	延長無し	-	-	27,663	3.88	3.85	-	-	16.39	8.53	2.91	2.76	1.75	79.73	78.96	0.77	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	60m以下	-	-	28,233	4.02	3.77	-	-	17.85	10.16	2.85	2.70	1.71	78.13	77.37	0.76	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	60mを超え120m以下	-	-	29,373	4.28	3.62	-	-	20.64	13.23	2.74	2.60	1.65	75.08	74.35	0.73	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	120mを超え180m以下	-	-	30,512	4.53	3.49	-	-	23.19	16.06	2.64	2.50	1.59	72.28	71.58	0.70	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	一般養生	180mを超え240m以下	-	-	31,652	4.76	3.36	-	-	25.56	18.69	2.54	2.41	1.53	69.68	69.00	0.68	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	-	-	30,221	4.02	3.52	0.47	-	19.77	10.75	4.00	2.52	1.60	76.21	72.29	3.21	0.71	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	60mを超え120m以下	-	-	30,791	4.15	3.46	0.46	-	21.06	12.20	3.92	2.48	1.57	74.79	70.95	3.15	0.69	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	120mを超え180m以下	-	-	31,931	4.38	3.33	0.44	-	23.49	14.95	3.78	2.39	1.52	72.13	68.42	3.04	0.67	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	180mを超え240m以下	-	-	33,070	4.61	3.22	0.43	-	25.76	17.51	3.65	2.31	1.46	69.63	66.05	2.93	0.65	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	10m3以上100m3未満	特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	240mを超え480m以下	-	-	34,210	4.81	3.11	0.41	-	27.86	19.89	3.53	2.23	1.41	67.33	63.87	2.84	0.62	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	養生無し	延長無し	-	-	23,598	1.13	1.12	-	-	6.11	2.87	2.15	0.52	0.51	92.76	92.54	0.22	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	養生無し	240m以下	-	-	24,161	1.36	1.10	-	-	8.04	4.17	2.81	0.51	0.50	90.60	90.38	0.22	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	一般養生	延長無し	-	-	24,570	1.09	1.08	-	-	9.82	4.65	2.76	1.51	0.49	89.09	88.88	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	一般養生	240m以下	-	-	25,132	1.31	1.06	-	-	11.59	6.53	2.70	1.48	0.48	87.10	86.89	0.21	-	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	-	-	27,128	1.50	0.98	0.52	-	14.21	7.49	2.85	2.50	0.44	84.29	80.52	3.58	0.19	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24-12-25(20)（高炉）	100m3以上500m3未満	特殊養生（練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	240m以下	-	-	27,690	1.70	0.96	0.51	-	15.72	9.14	2.79	2.45	0.43	82.58	78.89	3.50	0.19	-		コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）　油種　灯油	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	

No.060【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	35,559	3.60	3.40	-	-	33.17	10.34	7.85	6.58	6.53	63.23	61.44	1.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	36,531	3.50	3.31	-	-	34.96	10.07	9.38	7.04	6.40	61.54	59.80	1.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	39,089	3.63	3.09	0.36	-	36.36	11.04	9.41	7.61	5.98	60.01	55.90	2.48	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	33,177	0.00	-	-	-	34.18	19.90	6.73	5.32	-	65.82	65.82	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	29,644	0.00	-	-	-	26.35	11.13	7.54	5.96	-	73.65	73.65	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	34,148	0.00	-	-	-	36.06	21.19	6.54	5.90	-	63.94	63.94	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	30,615	0.00	-	-	-	28.68	12.85	7.30	6.58	-	71.32	71.32	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	36,707	0.39	0.39	-	-	37.48	22.14	6.58	6.09	-	62.13	59.49	2.64	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
無筋・鉄筋構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	-	33,174	0.43	0.43	-	-	30.81	14.54	7.28	6.73	-	68.76	65.84	2.92	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	38,446	5.87	5.65	-	-	37.86	21.80	7.36	7.25	-	56.27	56.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	38,539	6.10	5.87	-	-	37.76	21.74	7.34	7.23	-	56.14	56.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	38,725	6.55	6.30	-	-	37.58	21.64	7.30	7.20	-	55.87	55.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	39,657	8.74	8.41	-	-	36.70	21.13	7.13	7.03	-	54.56	54.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	水平打設距離約30m以下	39,946	8.16	7.85	-	-	36.44	20.98	7.08	6.98	-	55.40	54.17	1.19	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	40,569	5.56	5.35	-	-	41.11	23.91	8.25	6.97	-	53.33	53.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	40,662	5.78	5.56	-	-	41.01	23.86	8.23	6.95	-	53.21	53.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	40,848	6.20	5.97	-	-	40.82	23.75	8.19	6.92	-	52.98	52.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	41,780	8.29	7.98	-	-	39.92	23.22	8.01	6.77	-	51.79	51.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	水平打設距離約30m以下	42,069	7.74	7.45	-	-	39.64	23.06	7.95	6.72	-	52.62	51.45	1.13	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	44,403	5.08	4.89	-	-	46.19	26.31	9.49	6.37	-	48.73	48.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	44,496	5.28	5.08	-	-	46.10	26.25	9.47	6.36	-	48.62	48.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉　２４－１２－２５（２０） W／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-	

No.060【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
									K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
構造物種別	打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管延長距離区分	現場内小運搬の有無	打設高さ､水平打設距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	44,683	5.67	5.46	-	-	45.90	26.14	9.43	6.33	-	48.43	48.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	45,614	7.60	7.31	-	-	44.97	25.61	9.24	6.20	-	47.43	47.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	水平打設距離約30m以下	45,903	7.10	6.83	-	-	44.68	25.45	9.18	6.16	-	48.22	47.14	1.04	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	53,533	5.51	4.05	1.30	-	44.44	25.14	9.20	5.28	-	50.05	40.44	9.61	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約18m以下	53,626	5.67	4.21	1.30	-	44.37	25.10	9.19	5.27	-	49.96	40.37	9.59	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約25m以下､水平打設距離約20m以下	53,812	6.00	4.53	1.29	-	44.20	25.01	9.15	5.25	-	49.80	40.24	9.56	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約28m以下､水平打設距離約20m以下	54,744	7.60	6.09	1.27	-	43.46	24.59	9.00	5.16	-	48.94	39.54	9.40	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	ｸﾚｰﾝ車打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	水平打設距離約30m以下	55,033	7.18	5.69	1.27	-	43.24	24.46	8.95	5.14	-	49.58	39.33	9.35	0.87	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	-	-	35,355	3.62	3.42	-	-	33.38	10.40	7.90	6.62	6.57	63.00	61.20	1.70	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	-	37,478	3.42	3.23	-	-	37.14	10.97	9.81	7.69	6.24	59.44	57.74	1.61	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	41,313	3.10	2.93	-	-	42.97	14.75	9.07	8.90	5.66	53.93	52.39	1.46	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
小型構造物	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	-	50,442	3.92	2.40	1.38	-	41.70	15.60	8.84	7.29	4.64	54.38	42.92	10.20	1.19	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	* 業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　バトロール給油	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	38,067	0.00	-	-	-	43.18	26.68	7.43	7.41	-	56.82	56.82	-	-	-	-	- -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	無し	-	34,633	0.00	-	-	-	37.55	19.80	8.17	8.14	-	62.45	62.45	-	-	-	-	- -	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	有り	-	40,190	0.00	-	-	-	46.18	28.56	8.40	7.04	-	53.82	53.82	-	-	-	-	- -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	無し	-	36,756	0.00	-	-	-	41.15	22.25	9.19	7.69	-	58.85	58.85	-	-	-	-	- -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	有り	-	44,025	0.00	-	-	-	50.89	30.61	9.64	6.42	-	49.11	49.11	-	-	-	-	- -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	無し	-	40,591	0.00	-	-	-	46.72	25.03	10.46	6.97	-	53.28	53.28	-	-	-	-	- -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	53,154	1.31	1.31	-	-	48.31	28.67	9.33	5.32	-	50.38	40.70	9.68	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-
小型構造物	人力打設	24-12-25(20)(高炉)	-	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	無し	-	49,720	1.40	1.40	-	-	44.74	24.01	9.97	5.69	-	53.86	43.51	10.35	-	-	業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］［油だき・熱風・直火型］熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種　灯油	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート高炉　２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	-

No.061【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
型枠の種類	構造物の種類		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）			R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
一般型枠	鉄筋・無筋構造物	10,100	0.00	-	-	-	100.00	46.66	25.14	9.51	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	小型構造物	9,147.6	0.00	-	-	-	100.00	44.28	30.82	11.86	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	13,667	0.00	-	-	-	100.00	45.23	32.52	9.97	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	ﾄﾝﾈﾙ非常駐車帯妻部、箱抜き	11,627	0.00	-	-	-	100.00	45.80	25.28	10.23	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	トンネル特殊工	トンネル作業員	トンネル世話役	-	-	-	-	-	-	-
一般型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	5,104.7	0.00	-	-	-	100.00	58.78	19.90	6.07	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物	13,735	0.00	-	-	-	100.00	34.31	18.49	6.99	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	小型構造物	12,441	0.00	-	-	-	100.00	32.56	22.66	8.72	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
化粧型枠	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	18,588	0.00	-	-	-	100.00	33.26	23.91	7.33	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.062【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
			K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
1工事当り使用量	目地板の種類			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
30m2未満	瀝青繊維質目地板 t=10	4,077.3	0.00				64.40	47.36	16.72			35.60	35.60								普通作業員	土木一般世話役			瀝青繊維質目地板 厚さ１０ｍｍ					
30m2以上	瀝青繊維質目地板 t=10	3,946.4	0.00				66.53	48.92	17.28			33.47	33.47								普通作業員	土木一般世話役			瀝青繊維質目地板 厚さ１０ｍｍ					

No.063【　止水板　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
止水板の種類		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅CF200×厚さ5mm（塩ビ製）	2,958.6	0.00	-	-	-	55.88	41.22	14.66	-	-	44.12	44.12	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	塩ビ製止水板　ＣＦ　幅２００×厚さ５ｍｍ	-	-	-	-	-	
各種（ゴム製）	9,015.8	0.00	-	-	-	20.68	16.90	3.78	-	-	79.32	79.32	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	ゴム製止水板　ＣＦ　幅２３０×厚さ１０ｍｍ	-	-	-	-	-	

No.064【　シール材　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
－			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	2,423.5	0.00	－	－	－	100.00	64.99	24.30	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	土木一般世話役	－	－	－	－	－	－	－	－

No.065【　コンクリート分水槽据付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,821.2	17.28	13.94	-	-	78.02	52.97	5.98	3.24	0.74	4.70	3.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	3,266.5	17.28	16.31	-	-	78.03	61.98	6.99	3.79	0.86	4.69	4.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	有り	4,360.1	15.14	12.21	-	-	80.75	46.45	11.06	5.68	1.94	4.11	3.32	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg以下	無し	3,727.1	15.14	14.29	-	-	80.75	54.33	12.94	6.65	2.27	4.11	3.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	有り	6,206.8	12.16	9.81	-	-	84.54	37.29	16.36	9.98	4.55	3.30	2.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg以下	無し	5,305.8	12.15	11.47	-	-	84.55	43.62	19.14	11.68	5.33	3.30	3.12	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	有り	7,536.1	10.00	8.07	-	-	87.29	30.73	23.59	12.34	3.75	2.71	2.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg以下	無し	6,442.1	10.01	9.45	-	-	87.27	35.93	27.59	14.43	4.39	2.72	2.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	有り	9,343.8	9.08	7.33	-	-	88.46	27.88	27.18	13.27	3.02	2.46	1.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg以下	無し	7,987.4	9.08	8.57	-	-	88.46	32.60	31.80	15.52	3.54	2.46	2.33	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	有り	11,817	7.98	6.44	-	-	89.85	30.13	24.45	13.11	4.78	2.17	1.75	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え1200kg以下	無し	10,102	7.98	7.53	-	-	89.86	35.24	28.60	15.34	5.60	2.16	2.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	有り	13,412	9.23	7.21	-	-	87.45	26.56	23.70	13.86	4.21	3.32	2.60	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え1600kg以下	無し	11,107	9.23	8.71	-	-	87.45	32.06	28.62	16.74	5.09	3.32	3.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	有り	17,042	7.92	6.19	-	-	89.23	29.85	20.34	14.55	4.98	2.85	2.23	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え2200kg以下	無し	14,113	7.92	7.48	-	-	89.23	36.04	24.57	17.57	6.01	2.85	2.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.065【　コンクリート分水槽据付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R					Z					K　（*印：貸料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	20,672	7.08	5.53	-	-	90.38	31.99	18.17	14.99	5.47	2.54	1.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	17,119	7.08	6.68	-	-	90.37	38.61	21.94	18.10	6.61	2.55	2.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,633.2	17.28	16.31	-	-	78.03	61.98	6.99	3.79	0.86	4.69	4.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,863.6	15.14	14.29	-	-	80.75	54.33	12.94	6.65	2.27	4.11	3.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,652.9	12.15	11.47	-	-	84.55	43.62	19.14	11.68	5.33	3.30	3.12	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	3,221.1	10.01	9.45	-	-	87.27	35.93	27.59	14.43	4.39	2.72	2.57	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,993.7	9.08	8.57	-	-	88.46	32.60	31.80	15.52	3.54	2.46	2.33	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	5,051.0	7.98	7.53	-	-	89.86	35.24	28.60	15.34	5.60	2.16	2.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	5,553.6	9.23	8.71	-	-	87.45	32.06	28.62	16.74	5.09	3.32	3.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	7,056.6	7.92	7.48	-	-	89.23	36.04	24.57	17.57	6.01	2.85	2.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	8,559.5	7.08	6.68	-	-	90.37	38.61	21.94	18.10	6.61	2.55	2.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	5,454.4	17.28	14.65	-	-	78.03	55.68	6.28	3.41	0.77	4.69	3.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,899.7	17.28	16.31	-	-	78.03	61.98	6.99	3.79	0.86	4.69	4.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	6,223.6	15.15	12.84	-	-	80.74	48.79	11.63	5.97	2.04	4.11	3.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	5,590.7	15.14	14.29	-	-	80.75	54.33	12.94	6.65	2.27	4.11	3.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	8,859.7	12.15	10.30	-	-	84.55	39.18	17.20	10.49	4.79	3.30	2.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	* -	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.065【　コンクリート分水槽据付　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
				K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	無し	7,958.7	12.15	11.47	-	-	84.55	43.62	19.14	11.68	5.33	3.30	3.12	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	有り	10,757	10.01	8.49	-	-	87.28	32.28	24.79	12.96	3.94	2.71	2.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	無し	9,663.2	10.01	9.45	-	-	87.27	35.93	27.59	14.43	4.39	2.72	2.57	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	有り	13,337	9.08	7.70	-	-	88.46	29.29	28.56	13.94	3.18	2.46	2.09	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	無し	11,981	9.08	8.57	-	-	88.46	32.60	31.80	15.52	3.54	2.46	2.33	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	16,868	7.97	6.76	-	-	89.86	31.66	25.69	13.78	5.03	2.17	1.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	15,153	7.98	7.53	-	-	89.86	35.24	28.60	15.34	5.60	2.16	2.04	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	18,966	9.23	7.65	-	-	87.44	28.15	25.14	14.71	4.47	3.33	2.76	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	16,661	9.23	8.71	-	-	87.45	32.06	28.62	16.74	5.09	3.32	3.14	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	24,099	7.92	6.57	-	-	89.23	31.67	21.58	15.43	5.28	2.85	2.37	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	21,170	7.92	7.48	-	-	89.23	36.04	24.57	17.57	6.01	2.85	2.69	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	29,232	7.08	5.87	-	-	90.38	33.94	19.27	15.90	5.80	2.54	2.11	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	25,679	7.08	6.68	-	-	90.37	38.61	21.94	18.10	6.61	2.55	2.41	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：貸料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	234,390	2.57	1.30	－	－	12.92	3.25	1.71	1.56	－	84.51	84.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	－	222,260	1.80	1.37	－	－	9.08	3.42	1.81	1.65	－	89.12	89.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	230,170	2.31	1.32	－	－	11.64	3.31	1.75	1.59	－	86.05	86.05	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	－	218,040	1.51	1.39	－	－	7.64	3.49	1.84	1.68	－	90.85	90.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	433,410	1.90	1.00	－	－	9.93	2.63	1.35	1.24	－	88.17	88.17	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	－	417,170	1.35	1.04	－	－	7.05	2.73	1.41	1.28	－	91.60	91.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	－	427,730	1.71	1.01	－	－	8.95	2.67	1.37	1.25	－	89.34	89.34	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	－	411,490	1.14	1.05	－	－	5.99	2.77	1.43	1.30	－	92.87	92.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	137,520	4.25	1.90	－	－	19.57	4.43	2.25	2.05	－	76.18	76.18	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	151,770	3.13	1.72	－	－	27.84	7.69	3.88	3.72	－	69.03	69.03	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	125,220	2.91	2.08	－	－	13.43	4.86	2.47	2.26	－	83.66	83.66	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	138,840	2.48	1.88	－	－	22.07	8.41	4.24	4.07	－	75.45	75.45	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	133,270	3.82	1.96	－	－	17.58	4.57	2.32	2.12	－	78.60	78.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	147,370	2.92	1.77	－	－	25.99	7.92	3.99	3.84	－	71.09	71.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	120,970	2.39	2.16	－	－	11.01	5.03	2.56	2.33	－	86.60	86.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	134,450	2.23	1.94	－	－	19.86	8.69	4.38	4.20	－	77.91	77.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	159,360	3.84	1.91	－	－	19.95	5.10	2.52	2.30	－	76.21	76.21	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	174,030	3.01	1.75	－	－	27.21	8.17	3.91	3.74	－	69.78	69.78	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	－	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0．2～3．0m	－	－	－	－	－

No.066【　ボックスカルバート　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎砕種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	146,520	2.76	2.08	-	-	14.36	5.54	2.75	2.51	-	82.88	82.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	160,870	2.44	1.89	-	-	22.07	8.84	4.23	4.04	-	75.49	75.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	155,020	3.49	1.96	-	-	18.16	5.24	2.59	2.37	-	78.35	78.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	169,440	2.82	1.80	-	-	25.51	8.39	4.02	3.84	-	71.67	71.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	142,170	2.35	2.14	-	-	12.23	5.71	2.83	2.58	-	85.42	85.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	156,280	2.22	1.95	-	-	20.08	9.10	4.36	4.16	-	77.70	77.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	375,200	1.87	0.92	-	-	9.74	2.43	1.23	1.13	-	88.39	88.39	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	390,820	1.55	0.89	-	-	13.61	3.96	1.98	1.88	-	84.84	84.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	360,350	1.28	0.96	-	-	6.69	2.53	1.29	1.17	-	92.03	92.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	375,480	1.18	0.92	-	-	10.49	4.12	2.06	1.95	-	88.33	88.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	370,030	1.68	0.94	-	-	8.71	2.47	1.25	1.14	-	89.61	89.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	385,360	1.42	0.90	-	-	12.53	4.02	2.01	1.90	-	86.05	86.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	355,180	1.07	0.98	-	-	5.56	2.57	1.30	1.19	-	93.37	93.37	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	370,020	1.06	0.94	-	-	9.32	4.18	2.09	1.98	-	89.62	89.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	438,720	2.68	1.56	-	-	9.41	2.77	1.41	1.29	-	87.91	87.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	455,040	2.34	1.51	-	-	12.92	4.24	2.11	1.99	-	84.74	84.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	423,880	2.00	1.62	-	-	7.02	2.87	1.46	1.33	-	90.98	90.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	439,790	1.88	1.56	-	-	10.42	4.38	2.18	2.05	-	87.70	87.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	433,460	2.45	1.58	-	-	8.59	2.81	1.43	1.30	-	88.96	88.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	449,660	2.17	1.52	-	-	12.06	4.29	2.13	2.01	-	85.77	85.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	418,620	1.75	1.64	-	-	6.14	2.91	1.48	1.35	-	92.11	92.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	434,410	1.72	1.58	-	-	9.51	4.44	2.21	2.08	-	88.77	88.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	64,826	6.02	2.69	-	-	20.77	4.70	2.39	2.18	-	73.21	73.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	68,967	5.63	2.52	-	-	25.54	5.89	2.87	2.69	-	68.83	68.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	58,077	4.11	3.00	-	-	14.16	5.24	2.66	2.43	-	81.73	81.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	62,020	4.24	2.81	-	-	19.23	6.55	3.19	2.99	-	76.53	76.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	62,731	5.47	2.78	-	-	18.86	4.85	2.47	2.25	-	75.67	75.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	66,844	5.23	2.60	-	-	23.75	6.07	2.96	2.78	-	71.02	71.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	55,983	3.42	3.11	-	-	11.79	5.44	2.76	2.52	-	84.79	84.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	59,897	3.75	2.91	-	-	17.00	6.78	3.30	3.10	-	79.25	79.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	129,650	3.58	1.34	-	-	14.63	2.74	1.43	1.30	-	81.79	81.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	135,420	3.12	1.28	-	-	18.58	3.93	1.88	1.83	-	78.30	78.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	119,640	2.23	1.45	-	-	9.14	2.97	1.55	1.41	-	88.63	88.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	125,130	2.19	1.39	-	-	13.07	4.26	2.03	1.98	-	84.74	84.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	126,280	3.16	1.38	-	-	12.88	2.81	1.47	1.34	-	83.96	83.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	132,030	2.83	1.32	-	-	16.85	4.04	1.92	1.87	-	80.32	80.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	116,280	1.72	1.49	-	-	7.07	3.05	1.59	1.46	-	91.21	91.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	121,740	1.85	1.43	-	-	11.05	4.38	2.09	2.03	-	87.10	87.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	109,490	3.50	1.59	-	-	14.27	3.24	1.69	1.55	-	82.23	82.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	115,300	3.15	1.51	-	-	18.76	4.62	2.20	2.15	-	78.09	78.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	102,140	2.33	1.70	-	-	9.53	3.48	1.82	1.66	-	88.14	88.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	107,670	2.35	1.61	-	-	14.03	4.95	2.36	2.30	-	83.62	83.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	107,180	3.14	1.62	-	-	12.85	3.31	1.73	1.58	-	84.01	84.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	112,880	2.91	1.54	-	-	17.32	4.72	2.25	2.19	-	79.77	79.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	99,832	1.93	1.74	-	-	7.90	3.56	1.86	1.70	-	90.17	90.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	105,250	2.08	1.65	-	-	12.37	5.06	2.41	2.35	-	85.55	85.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	149,760	3.37	1.45	-	-	14.81	3.22	1.65	1.51	-	81.82	81.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	158,280	2.81	1.37	-	-	19.77	4.97	2.35	2.32	-	77.42	77.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	139,190	2.21	1.56	-	-	9.74	3.46	1.78	1.62	-	88.05	88.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	147,280	2.10	1.48	-	-	14.70	5.34	2.52	2.49	-	83.20	83.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	146,240	3.01	1.49	-	-	13.20	3.30	1.69	1.54	-	83.79	83.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	154,610	2.58	1.40	-	-	18.15	5.09	2.40	2.37	-	79.27	79.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	135,660	1.79	1.60	-	-	7.87	3.55	1.82	1.66	-	90.34	90.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	143,620	1.82	1.51	-	-	12.86	5.48	2.59	2.56	-	85.32	85.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	-	10,018	16.60	15.23	-	-	83.40	38.05	20.11	18.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	-	14,746	16.11	14.78	-	-	83.89	38.77	19.97	18.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	8,126.3	17.86	16.09	-	-	82.14	37.53	19.07	17.41	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	14,864	10.10	8.79	-	-	89.90	39.34	19.81	19.03	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	10,389	16.14	14.68	-	-	83.86	39.15	19.39	17.70	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	17,445	9.96	8.74	-	-	90.04	40.80	19.54	18.65	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	無し	11,840	16.19	14.72	-	-	83.81	38.65	19.63	17.92	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	-	有り	19,261	10.22	9.05	-	-	89.78	40.25	20.11	19.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	無し	16,546	22.22	20.77	-	-	77.78	36.87	18.73	17.10	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	-	有り	24,441	15.32	14.06	-	-	84.68	39.52	19.65	18.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	無し	4,266.4	22.47	20.43	-	-	77.53	35.75	18.16	16.58	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25	-	有り	6,223.6	18.07	14.01	-	-	81.93	32.67	15.91	14.94	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	無し	5,137.6	19.68	16.97	-	-	80.32	34.63	18.10	16.52	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	-	有り	7,868.3	14.40	11.08	-	-	85.60	33.92	16.18	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	無し	4,916.2	19.68	17.73	-	-	80.32	36.20	18.91	17.26	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	-	有り	7,626.2	14.40	11.43	-	-	85.60	35.00	16.69	16.25	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	無し	6,580.0	18.54	16.56	-	-	81.46	36.70	18.84	17.20	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	-	有り	10,559	12.48	10.32	-	-	87.52	37.31	17.61	17.42	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	244,410	3.14	1.87	-	-	15.81	4.67	2.47	2.25	-	81.05	81.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	-	232,280	2.44	1.97	-	-	12.29	4.92	2.60	2.37	-	85.27	85.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	240,180	2.91	1.90	-	-	14.62	4.75	2.51	2.29	-	82.47	82.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	-	228,050	2.18	2.00	-	-	10.97	5.01	2.65	2.41	-	86.85	86.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	448,150	2.36	1.45	-	-	12.36	3.82	1.97	1.79	-	85.28	85.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	-	431,920	1.85	1.51	-	-	9.67	3.96	2.04	1.86	-	88.48	88.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	-	442,470	2.19	1.47	-	-	11.45	3.87	1.99	1.82	-	86.36	86.36	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.0m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	-	426,240	1.66	1.53	-	-	8.69	4.02	2.07	1.89	-	89.65	89.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	145,640	5.01	2.69	-	-	23.06	6.27	3.19	2.91	-	71.93	71.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	166,630	3.75	2.35	-	-	33.37	10.51	5.30	5.09	-	62.88	62.88	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	無し	133,340	3.83	2.94	-	-	17.61	6.85	3.48	3.18	-	78.56	78.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	基礎砕石	有り	153,700	3.22	2.55	-	-	28.63	11.40	5.74	5.52	-	68.15	68.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	141,400	4.62	2.77	-	-	21.28	6.46	3.28	3.00	-	74.10	74.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	162,240	3.57	2.41	-	-	31.85	10.80	5.44	5.23	-	64.58	64.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	129,100	3.36	3.03	-	-	15.49	7.08	3.60	3.28	-	81.15	81.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	149,310	3.01	2.62	-	-	26.82	11.73	5.91	5.68	-	70.17	70.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	169,750	4.59	2.69	-	-	23.87	7.18	3.56	3.25	-	71.54	71.54	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	191,480	3.64	2.39	-	-	32.93	11.14	5.34	5.09	-	63.43	63.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎砕種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：貸料)			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	156,910	3.64	2.91	-	-	18.96	7.77	3.85	3.51	-	77.40	77.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	178,320	3.17	2.56	-	-	28.72	11.96	5.73	5.47	-	68.11	68.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	165,410	4.29	2.76	-	-	22.29	7.37	3.65	3.33	-	73.42	73.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	186,890	3.48	2.44	-	-	31.53	11.41	5.47	5.22	-	64.99	64.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	152,560	3.30	3.00	-	-	17.11	7.99	3.96	3.61	-	79.59	79.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	173,730	2.99	2.63	-	-	27.10	12.28	5.88	5.61	-	69.91	69.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	387,040	2.32	1.35	-	-	12.01	3.54	1.80	1.64	-	85.67	85.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	410,080	1.95	1.27	-	-	17.18	5.66	2.83	2.69	-	80.87	80.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	無し	372,190	1.76	1.40	-	-	9.15	3.68	1.87	1.71	-	89.09	89.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	基礎砕石	有り	394,740	1.63	1.32	-	-	14.36	5.88	2.94	2.79	-	84.01	84.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	381,870	2.13	1.37	-	-	11.03	3.59	1.82	1.66	-	86.84	86.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	404,620	1.84	1.29	-	-	16.20	5.74	2.87	2.72	-	81.96	81.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	無し	367,020	1.56	1.42	-	-	8.09	3.73	1.90	1.73	-	90.35	90.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5	無し	有り	389,280	1.51	1.34	-	-	13.31	5.97	2.98	2.83	-	85.18	85.18	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	455,270	3.40	2.26	-	-	11.89	4.01	2.04	1.86	-	84.71	84.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	479,480	3.00	2.15	-	-	16.57	6.03	3.00	2.83	-	80.43	80.43	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	無し	440,420	2.76	2.34	-	-	9.68	4.15	2.11	1.92	-	87.56	87.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5＜H≦3.75	基礎砕石	有り	464,230	2.59	2.22	-	-	14.33	6.23	3.10	2.92	-	83.08	83.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	450,010	3.18	2.29	-	-	11.12	4.06	2.06	1.88	-	85.70	85.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	474,100	2.85	2.17	-	-	15.80	6.10	3.04	2.86	-	81.35	81.35	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	無し	435,170	2.53	2.37	-	-	8.86	4.20	2.13	1.95	-	88.61	88.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	1.5m/個	2.5≦B≦3.75 2.5<H≦3.75	無し	有り	458,850	2.44	2.24	-	-	13.52	6.31	3.14	2.96	-	84.04	84.04	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)］ 50t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	69,092	7.03	3.78	-	-	24.26	6.61	3.36	3.07	-	68.71	68.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	75,191	6.65	3.47	-	-	30.21	8.10	3.95	3.71	-	63.14	63.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	62,343	5.36	4.19	-	-	18.50	7.33	3.72	3.40	-	76.14	76.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	68,244	5.50	3.83	-	-	24.94	8.93	4.35	4.08	-	69.56	69.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	66,998	6.55	3.90	-	-	22.60	6.82	3.47	3.16	-	70.85	70.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	73,068	6.33	3.58	-	-	28.70	8.34	4.06	3.81	-	64.97	64.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	無し	60,249	4.77	4.34	-	-	16.44	7.58	3.85	3.52	-	78.79	78.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0<B≦1.25 0<H≦1.25	無し	有り	66,121	5.09	3.95	-	-	23.11	9.21	4.49	4.21	-	71.80	71.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	134,790	4.20	1.94	-	-	17.12	3.95	2.06	1.88	-	78.68	78.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	143,280	3.74	1.82	-	-	22.25	5.58	2.66	2.59	-	74.01	74.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	無し	124,780	2.95	2.09	-	-	12.07	4.27	2.23	2.04	-	84.98	84.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	基礎砕石	有り	132,990	2.91	1.96	-	-	17.35	6.01	2.87	2.79	-	79.74	79.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	131,420	3.80	1.99	-	-	15.51	4.05	2.12	1.93	-	80.69	80.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25<B≦2.5 0<H≦1.25	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	139,890	3.48	1.86	-	-	20.71	5.71	2.73	2.65	-	75.81	75.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-

No.066【　ボックスカルバート　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による緩締め		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　(*印：賃料)				R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	無し	121,410	2.49	2.15	-	-	10.17	4.39	2.29	2.09	-	87.34	87.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25	無し	有り	129,600	2.61	2.01	-	-	15.57	6.17	2.94	2.87	-	81.82	81.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	114,400	4.19	2.28	-	-	17.11	4.66	2.43	2.22	-	78.70	78.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	122,930	3.85	2.12	-	-	22.90	6.50	3.10	3.02	-	73.25	73.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	107,050	3.13	2.44	-	-	12.77	4.98	2.60	2.37	-	84.10	84.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	115,300	3.15	2.26	-	-	18.76	6.93	3.31	3.22	-	78.09	78.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	112,100	3.87	2.33	-	-	15.81	4.75	2.48	2.27	-	80.32	80.32	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	120,500	3.64	2.17	-	-	21.64	6.63	3.17	3.08	-	74.72	74.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	無し	104,750	2.76	2.49	-	-	11.30	5.09	2.66	2.43	-	85.94	85.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5	無し	有り	112,880	2.91	2.31	-	-	17.32	7.08	3.38	3.29	-	79.77	79.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	156,340	4.01	2.09	-	-	17.61	4.63	2.37	2.17	-	78.38	78.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	168,840	3.42	1.93	-	-	23.99	6.99	3.30	3.26	-	72.59	72.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	無し	145,770	2.95	2.24	-	-	12.98	4.96	2.55	2.32	-	84.07	84.07	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	基礎砕石	有り	157,840	2.79	2.07	-	-	19.57	7.48	3.53	3.49	-	77.64	77.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	無し	152,820	3.67	2.13	-	-	16.14	4.73	2.43	2.22	-	80.19	80.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	有り	165,170	3.21	1.97	-	-	22.59	7.15	3.37	3.34	-	74.20	74.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	無し	142,240	2.56	2.29	-	-	11.28	5.08	2.61	2.38	-	86.16	86.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-
据付・撤去	2.0m/個	1.25＜B≦2.5 1.25＜H≦2.5	無し	有り	154,180	2.56	2.12	-	-	17.96	7.66	3.61	3.57	-	79.48	79.48	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)］ 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0．2～3．0m	-	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	10,376	2.33	2.33	-	-	32.26	14.85	6.30	5.52	5.06	65.41	39.17	24.28	1.96	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	給熱	11,188	2.16	2.16	-	-	35.28	17.86	6.06	5.84	4.70	62.56	36.34	22.52	1.89	1.81	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	一般	10,884	2.36	2.36	-	-	32.95	15.23	6.37	5.66	5.15	64.69	37.35	25.35	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.20m2を超え2.40m2以下	給熱	11,696	2.20	2.20	-	-	35.79	18.09	6.17	5.92	4.79	62.01	34.76	23.59	1.85	1.81	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	一般	11,392	2.40	2.40	-	-	33.57	15.58	6.43	5.79	5.22	64.03	35.68	26.33	2.02	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.40m2を超え2.60m2以下	給熱	12,204	2.24	2.24	-	-	36.25	18.29	6.27	6.00	4.87	61.51	33.32	24.58	1.88	1.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	一般	11,899	2.43	2.43	-	-	34.15	15.90	6.49	5.91	5.29	63.42	34.16	27.22	2.04	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.60m2を超え2.80m2以下	給熱	12,711	2.27	2.27	-	-	36.68	18.48	6.36	6.07	4.95	61.05	32.00	25.48	1.91	1.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	一般	12,407	2.46	2.46	-	-	34.67	16.19	6.54	6.02	5.35	62.87	32.76	28.04	2.07	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.17m3以上0.23m3以下	2.80m2を超え3.00m2以下	給熱	13,219	2.31	2.31	-	-	37.07	18.65	6.44	6.14	5.02	60.62	30.76	26.32	1.94	1.60	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	12,450	2.26	2.26	-	-	31.05	14.17	6.18	5.27	4.92	66.69	42.43	22.36	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	給熱	13,505	2.08	2.08	-	-	34.39	17.47	5.87	5.69	4.53	63.53	39.13	20.61	2.04	1.75	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	一般	13,034	2.30	2.30	-	-	31.77	14.57	6.25	5.42	5.01	65.93	40.53	23.47	1.93	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.43m2を超え2.66m2以下	給熱	14,089	2.13	2.13	-	-	34.92	17.70	5.98	5.78	4.63	62.95	37.50	21.71	1.95	1.79	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	一般	13,619	2.34	2.34	-	-	32.41	14.93	6.31	5.55	5.09	65.25	38.80	24.49	1.96	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.66m2を超え2.89m2以下	給熱	14,674	2.17	2.17	-	-	35.39	17.91	6.08	5.86	4.72	62.44	36.02	22.73	1.87	1.82	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	一般	14,199	2.36	2.36	-	-	32.99	15.27	6.37	5.67	5.14	64.65	37.23	25.43	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	2.89m2を超え3.12m2以下	給熱	15,254	2.20	2.20	-	-	35.82	18.11	6.17	5.93	4.79	61.98	34.66	23.67	1.85	1.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	一般	14,781	2.39	2.39	-	-	33.54	15.56	6.43	5.78	5.22	64.07	35.76	26.30	2.01	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.23m3を超え0.28m3以下	3.12m2を超え3.35m2以下	給熱	15,838	2.23	2.23	-	-	36.24	18.29	6.26	6.00	4.87	61.53	33.37	24.54	1.88	1.74	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	14,191	2.21	2.21	-	-	30.33	13.78	6.10	5.13	4.82	67.46	44.38	21.22	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	給熱	15,451	2.03	2.03	-	-	33.87	17.24	5.77	5.60	4.43	64.10	40.78	19.49	2.12	1.71	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	一般	14,882	2.26	2.26	-	-	31.11	14.20	6.18	5.29	4.93	66.63	42.32	22.41	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.64m2を超え2.91m2以下	給熱	16,141	2.09	2.09	-	-	34.43	17.48	5.89	5.69	4.54	63.48	39.04	20.66	2.03	1.75	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	一般	15,563	2.30	2.30	-	-	31.78	14.59	6.25	5.41	5.01	65.92	40.48	23.51	1.93	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	2.91m2を超え3.18m2以下	給熱	16,823	2.13	2.13	-	-	34.93	17.71	5.98	5.78	4.63	62.94	37.45	21.75	1.95	1.79	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	一般	16,248	2.33	2.33	-	-	32.42	14.94	6.32	5.55	5.08	65.25	38.78	24.51	1.96	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.18m2を超え3.45m2以下	給熱	17,508	2.17	2.17	-	-	35.40	17.91	6.09	5.86	4.72	62.43	35.99	22.75	1.87	1.82	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	一般	16,933	2.36	2.36	-	-	33.01	15.27	6.38	5.67	5.15	64.63	37.20	25.44	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.28m3を超え0.33m3以下	3.45m2を超え3.72m2以下	給熱	18,193	2.20	2.20	-	-	35.83	18.10	6.18	5.94	4.79	61.97	34.65	23.67	1.85	1.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	16,064	2.19	2.19	-	-	29.89	13.53	6.06	5.03	4.78	67.92	45.53	20.54	1.85	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	給熱	17,525	2.01	2.01	-	-	33.55	17.10	5.69	5.55	4.38	64.44	41.75	18.83	2.17	1.69	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	一般	16,846	2.23	2.23	-	-	30.67	13.97	6.13	5.20	4.87	67.10	43.43	21.79	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	2.90m2を超え3.21m2以下	給熱	18,307	2.06	2.06	-	-	34.12	17.35	5.82	5.64	4.48	63.82	39.96	20.05	2.08	1.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	一般	17,633	2.28	2.28	-	-	31.39	14.37	6.21	5.34	4.96	66.33	41.48	22.93	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.21m2を超え3.52m2以下	給熱	19,097	2.10	2.10	-	-	34.65	17.59	5.92	5.73	4.58	63.25	38.32	21.17	1.99	1.77	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	一般	18,426	2.32	2.32	-	-	32.08	14.74	6.28	5.48	5.05	65.60	39.69	23.96	1.95	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.52m2を超え3.83m2以下	給熱	19,887	2.15	2.15	-	-	35.14	17.80	6.03	5.82	4.67	62.71	36.80	22.20	1.91	1.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	一般	19,211	2.35	2.35	-	-	32.68	15.08	6.34	5.61	5.11	64.97	38.08	24.92	1.97	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.33m3を超え0.39m3以下	3.83m2を超え4.14m2以下	給熱	20,672	2.18	2.18	-	-	35.60	18.00	6.13	5.90	4.75	62.22	35.39	23.16	1.84	1.83	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	18,183	2.16	2.16	-	-	29.36	13.24	6.00	4.92	4.72	68.48	46.93	19.73	1.82	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	給熱	19,890	1.98	1.98	-	-	33.18	16.94	5.61	5.49	4.31	64.84	42.92	18.03	2.23	1.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	一般	19,074	2.21	2.21	-	-	30.18	13.70	6.08	5.10	4.81	67.61	44.74	21.01	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.16m2を超え3.51m2以下	給熱	20,778	2.03	2.03	-	-	33.77	17.20	5.74	5.58	4.42	64.20	41.06	19.29	2.14	1.71	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	一般	19,961	2.25	2.25	-	-	30.92	14.11	6.16	5.24	4.90	66.83	42.76	22.18	1.89	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.51m2を超え3.86m2以下	給熱	21,668	2.07	2.07	-	-	34.32	17.44	5.85	5.68	4.52	63.61	39.39	20.43	2.05	1.74	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	一般	20,851	2.29	2.29	-	-	31.60	14.49	6.22	5.39	4.98	66.11	40.94	23.25	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	3.86m2を超え4.21m2以下	給熱	22,555	2.12	2.12	-	-	34.80	17.65	5.96	5.75	4.61	63.08	37.84	21.49	1.97	1.78	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	一般	21,739	2.32	2.32	-	-	32.23	14.83	6.30	5.51	5.06	65.45	39.27	24.23	1.95	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.21m2を超え4.56m2以下	給熱	23,445	2.15	2.15	-	-	35.26	17.86	6.05	5.84	4.69	62.59	36.43	22.46	1.89	1.81	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	一般	22,629	2.35	2.35	-	-	32.82	15.16	6.35	5.64	5.13	64.83	37.72	25.13	1.98	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.39m3を超え0.45m3以下	4.56m2を超え4.91m2以下	給熱	24,333	2.19	2.19	-	-	35.68	18.04	6.15	5.90	4.77	62.13	35.10	23.37	1.84	1.82	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	20,331	2.14	2.14	-	-	28.96	13.03	5.95	4.84	4.67	68.90	47.98	19.12	1.80	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	給熱	22,279	1.96	1.96	-	-	32.88	16.80	5.56	5.43	4.26	65.16	43.78	17.45	2.28	1.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	一般	21,321	2.19	2.19	-	-	29.81	13.49	6.05	5.01	4.77	68.00	45.73	20.43	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.43m2を超え3.82m2以下	給熱	23,269	2.00	2.00	-	-	33.49	17.07	5.68	5.54	4.37	64.51	41.92	18.72	2.18	1.69	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	一般	22,315	2.23	2.23	-	-	30.56	13.90	6.12	5.18	4.86	67.21	43.72	21.61	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固め ﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	24,265	2.05	2.05	-	-	34.05	17.31	5.81	5.63	4.47	63.90	40.20	19.88	2.09	1.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	23,302	2.27	2.27	-	-	31.26	14.30	6.19	5.32	4.94	66.47	41.85	22.71	1.91	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	25,252	2.09	2.09	-	-	34.55	17.54	5.91	5.71	4.56	63.36	38.64	20.95	2.01	1.76	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	24,292	2.30	2.30	-	-	31.89	14.65	6.26	5.44	5.02	65.81	40.16	23.71	1.94	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	26,239	2.13	2.13	-	-	35.02	17.74	6.01	5.80	4.64	62.85	37.18	21.95	1.93	1.79	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	25,285	2.34	2.34	-	-	32.48	14.97	6.32	5.57	5.09	65.18	38.58	24.63	1.97	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	27,235	2.17	2.17	-	-	35.46	17.93	6.11	5.87	4.73	62.37	35.82	22.86	1.86	1.83	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	26,272	2.37	2.37	-	-	33.02	15.28	6.37	5.68	5.15	64.61	37.14	25.48	1.99	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	28,222	2.20	2.20	-	-	35.85	18.11	6.19	5.93	4.80	61.95	34.58	23.72	1.85	1.80	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	27,268	2.40	2.40	-	-	33.54	15.56	6.43	5.78	5.22	64.06	35.77	26.27	2.02	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	29,215	2.24	2.24	-	-	36.23	18.27	6.27	6.00	4.87	61.53	33.39	24.52	1.88	1.74	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭 4号	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	22,428	2.12	2.12	-	-	28.63	12.83	5.93	4.78	4.62	69.25	48.91	18.56	1.78	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	24,621	1.93	1.93	-	-	32.65	16.70	5.51	5.40	4.21	65.42	44.57	16.91	2.32	1.62	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	23,546	2.17	2.17	-	-	29.49	13.31	6.02	4.95	4.73	68.34	46.59	19.92	1.83	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	25,740	1.99	1.99	-	-	33.26	16.97	5.63	5.50	4.33	64.75	42.64	18.22	2.22	1.67	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	24,639	2.22	2.22	-	-	30.25	13.74	6.09	5.10	4.83	67.53	44.54	21.13	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	26,832	2.03	2.03	-	-	33.82	17.21	5.75	5.60	4.43	64.15	40.91	19.40	2.13	1.71	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	25,730	2.25	2.25	-	-	30.97	14.13	6.17	5.26	4.90	66.78	42.65	22.24	1.89	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	27,923	2.07	2.07	-	-	34.34	17.44	5.87	5.68	4.52	63.59	39.32	20.49	2.04	1.74	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	一般	26,822	2.29	2.29	-	-	31.61	14.49	6.23	5.39	4.98	66.10	40.92	23.26	1.92	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.98m2を超え5.41m2以下	給熱	29,015	2.11	2.11	-	-	34.82	17.65	5.97	5.76	4.61	63.07	37.82	21.50	1.97	1.78	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	24,854	2.11	2.11	-	-	28.26	12.63	5.88	4.70	4.59	69.63	49.86	18.00	1.77	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	給熱	27,332	1.91	1.91	-	-	32.39	16.58	5.45	5.35	4.17	65.70	45.36	16.37	2.36	1.61	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	一般	26,021	2.15	2.15	-	-	29.09	13.09	5.98	4.87	4.68	68.76	47.63	19.32	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	3.96m2を超え4.42m2以下	給熱	28,499	1.96	1.96	-	-	32.99	16.85	5.58	5.46	4.27	65.05	43.50	17.64	2.26	1.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	一般	27,191	2.19	2.19	-	-	29.86	13.52	6.05	5.02	4.78	67.95	45.59	20.52	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.42m2を超え4.88m2以下	給熱	29,668	2.01	2.01	-	-	33.54	17.09	5.69	5.55	4.38	64.45	41.79	18.80	2.17	1.69	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	一般	28,358	2.23	2.23	-	-	30.57	13.91	6.12	5.18	4.86	67.20	43.70	21.62	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	4.88m2を超え5.34m2以下	給熱	30,836	2.05	2.05	-	-	34.06	17.32	5.81	5.63	4.47	63.89	40.20	19.88	2.09	1.72	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	一般	29,525	2.27	2.27	-	-	31.22	14.27	6.19	5.31	4.94	66.51	41.97	22.63	1.91	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.57m3を超え0.64m3以下	5.34m2を超え5.80m2以下	給熱	32,005	2.09	2.09	-	-	34.53	17.53	5.90	5.71	4.56	63.38	38.72	20.88	2.02	1.76	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	27,329	2.09	2.09	-	-	28.01	12.49	5.86	4.65	4.55	69.90	50.54	17.60	1.76	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	給熱	30,091	1.90	1.90	-	-	32.21	16.51	5.41	5.32	4.13	65.89	45.91	15.99	2.39	1.60	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	一般	28,650	2.14	2.14	-	-	28.87	12.97	5.95	4.82	4.66	68.99	48.22	18.97	1.80	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.27m2を超え4.78m2以下	給熱	31,409	1.95	1.95	-	-	32.83	16.78	5.54	5.43	4.25	65.22	43.99	17.30	2.29	1.64	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	一般	29,945	2.18	2.18	-	-	29.64	13.41	6.02	4.98	4.75	68.18	46.15	20.19	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	4.78m2を超え5.29m2以下	給熱	32,705	2.00	2.00	-	-	33.38	17.02	5.66	5.52	4.35	64.62	42.25	18.49	2.20	1.68	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	一般	31,238	2.22	2.22	-	-	30.37	13.80	6.10	5.14	4.83	67.41	44.22	21.32	1.87	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.29m2を超え5.80m2以下	給熱	34,000	2.04	2.04	-	-	33.91	17.25	5.78	5.61	4.44	64.05	40.65	19.58	2.11	1.71	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	一般	32,533	2.26	2.26	-	-	31.03	14.17	6.17	5.26	4.92	66.71	42.46	22.35	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.64m3を超え0.71m3以下	5.80m2を超え6.31m2以下	給熱	35,295	2.08	2.08	-	-	34.38	17.46	5.87	5.69	4.53	63.54	39.15	20.60	2.04	1.75	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	29,929	2.08	2.08	-	-	27.85	12.41	5.85	4.61	4.53	70.07	50.92	17.40	1.75	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	給熱	32,976	1.89	1.89	-	-	32.11	16.46	5.39	5.31	4.11	66.00	46.21	15.79	2.41	1.59	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	一般	31,356	2.13	2.13	-	-	28.73	12.89	5.93	4.80	4.64	69.14	48.60	18.75	1.79	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	4.62m2を超え5.18m2以下	給熱	34,403	1.94	1.94	-	-	32.73	16.73	5.53	5.41	4.23	65.33	44.30	17.09	2.31	1.63	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	一般	32,779	2.18	2.18	-	-	29.52	13.33	6.01	4.96	4.74	68.30	46.49	19.98	1.83	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.18m2を超え5.74m2以下	給熱	35,826	1.99	1.99	-	-	33.29	16.98	5.65	5.50	4.33	64.72	42.56	18.28	2.21	1.67	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	一般	34,198	2.21	2.21	-	-	30.25	13.74	6.09	5.11	4.82	67.54	44.56	21.12	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	5.74m2を超え6.30m2以下	給熱	37,244	2.03	2.03	-	-	33.82	17.22	5.75	5.59	4.43	64.15	40.92	19.39	2.13	1.71	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	一般	35,621	2.25	2.25	-	-	30.91	14.10	6.16	5.24	4.90	66.84	42.79	22.16	1.89	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.71m3を超え0.79m3以下	6.30m2を超え6.86m2以下	給熱	38,668	2.07	2.07	-	-	34.30	17.42	5.86	5.67	4.52	63.63	39.43	20.41	2.05	1.74	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	32,585	2.07	2.07	-	-	27.54	12.23	5.81	4.55	4.50	70.39	51.75	16.90	1.74	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	給熱	35,954	1.87	1.87	-	-	31.89	16.36	5.34	5.27	4.08	66.24	46.92	15.31	2.44	1.57	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	一般	34,157	2.11	2.11	-	-	28.43	12.73	5.90	4.73	4.61	69.46	49.38	18.30	1.78	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	4.90m2を超え5.52m2以下	給熱	37,526	1.92	1.92	-	-	32.51	16.65	5.47	5.37	4.19	65.57	44.95	16.66	2.34	1.62	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	一般	35,735	2.16	2.16	-	-	29.27	13.19	5.99	4.91	4.70	68.57	47.18	19.57	1.82	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	5.52m2を超え6.14m2以下	給熱	39,102	1.97	1.97	-	-	33.10	16.90	5.60	5.47	4.30	64.93	43.13	17.89	2.25	1.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	練炭　マッチ練炭　４号	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	一般	37,304	2.20	2.20	-	-	30.00	13.60	6.06	5.06	4.79	67.80	45.21	20.74	1.85	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.14m2を超え6.76m2以下	給熱	40,674	2.02	2.02	-	-	33.63	17.14	5.71	5.56	4.39	64.35	41.47	19.02	2.16	1.70	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	一般	38,888	2.24	2.24	-	-	30.70	13.98	6.14	5.20	4.88	67.06	43.37	21.81	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	6.76m2を超え7.38m2以下	給熱	42,255	2.06	2.06	-	-	34.14	17.35	5.82	5.65	4.49	63.80	39.92	20.07	2.08	1.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	一般	40,457	2.27	2.27	-	-	31.32	14.33	6.20	5.33	4.95	66.41	41.70	22.80	1.91	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m3を超え0.86m3以下	7.38m2を超え8.00m2以下	給熱	43,827	2.10	2.10	-	-	34.60	17.56	5.92	5.72	4.57	63.30	38.48	21.05	2.00	1.77	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	一般	35,185	2.06	2.06	-	-	27.47	12.20	5.80	4.53	4.49	70.47	51.97	16.77	1.73	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	4.58m2以上5.26m2以下	給熱	38,839	1.87	1.87	-	-	31.84	16.34	5.33	5.26	4.07	66.29	47.07	15.20	2.45	1.57	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	一般	36,914	2.11	2.11	-	-	28.38	12.70	5.90	4.72	4.60	69.51	49.53	18.20	1.78	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.26m2を超え5.93m2以下	給熱	40,568	1.92	1.92	-	-	32.47	16.62	5.47	5.37	4.18	65.61	45.08	16.56	2.35	1.62	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	一般	38,615	2.16	2.16	-	-	29.20	13.15	5.98	4.89	4.70	68.64	47.35	19.48	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	5.93m2を超え6.60m2以下	給熱	42,269	1.97	1.97	-	-	33.06	16.88	5.59	5.47	4.29	64.97	43.26	17.80	2.25	1.66	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	一般	40,316	2.20	2.20	-	-	29.95	13.57	6.06	5.05	4.78	67.85	45.35	20.65	1.85	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	6.60m2を超え7.27m2以下	給熱	43,970	2.01	2.01	-	-	33.61	17.12	5.71	5.56	4.39	64.38	41.59	18.94	2.16	1.69	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	一般	42,022	2.24	2.24	-	-	30.64	13.95	6.13	5.19	4.87	67.12	43.51	21.73	1.88	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m3を超え0.94m3以下	7.27m2を超え7.94m2以下	給熱	45,676	2.06	2.06	-	-	34.09	17.33	5.81	5.64	4.48	63.85	40.05	19.99	2.08	1.73	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	38,398	2.05	2.05	-	-	27.31	12.11	5.79	4.50	4.47	70.64	52.38	16.53	1.73	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	給熱	42,414	1.86	1.86	-	-	31.72	16.29	5.30	5.24	4.05	66.42	47.43	14.96	2.47	1.56	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	一般	40,276	2.10	2.10	-	-	28.22	12.61	5.88	4.69	4.58	69.68	49.95	17.96	1.77	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	5.66m2を超え6.39m2以下	給熱	44,294	1.91	1.91	-	-	32.36	16.58	5.44	5.35	4.16	65.73	45.43	16.33	2.36	1.61	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	一般	42,130	2.15	2.15	-	-	29.05	13.07	5.97	4.86	4.68	68.80	47.74	19.25	1.81	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	6.39m2を超え7.12m2以下	給熱	46,146	1.96	1.96	-	-	32.94	16.83	5.56	5.45	4.27	65.10	43.61	17.57	2.27	1.65	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	一般	43,985	2.19	2.19	-	-	29.80	13.49	6.04	5.01	4.77	68.01	45.74	20.43	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.12m2を超え7.85m2以下	給熱	48,001	2.01	2.01	-	-	33.49	17.07	5.68	5.54	4.37	64.50	41.91	18.72	2.18	1.69	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	一般	45,835	2.23	2.23	-	-	30.49	13.87	6.11	5.16	4.85	67.28	43.89	21.52	1.87	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	7.85m2を超え8.58m2以下	給熱	49,853	2.05	2.05	-	-	33.99	17.29	5.79	5.62	4.46	63.96	40.36	19.78	2.10	1.72	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	一般	47,689	2.26	2.26	-	-	31.14	14.23	6.18	5.29	4.93	66.60	42.18	22.52	1.90	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	8.58m2を超え9.31m2以下	給熱	51,708	2.09	2.09	-	-	34.46	17.50	5.89	5.70	4.54	63.45	38.91	20.77	2.02	1.75	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	一般	49,544	2.30	2.30	-	-	31.73	14.56	6.24	5.41	5.00	65.97	40.60	23.44	1.93	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m3を超え1.04m3以下	9.31m2を超え10.04m2以下	給熱	53,562	2.12	2.12	-	-	34.89	17.69	5.98	5.77	4.62	62.99	37.57	21.68	1.95	1.79	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	一般	41,830	2.04	2.04	-	-	27.10	11.99	5.77	4.46	4.44	70.86	52.94	16.20	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	5.25m2以上6.05m2以下	給熱	46,255	1.84	1.84	-	-	31.58	16.23	5.28	5.21	4.02	66.58	47.89	14.65	2.49	1.55	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	一般	43,862	2.09	2.09	-	-	28.02	12.50	5.86	4.65	4.55	69.89	50.49	17.64	1.76	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.05m2を超え6.84m2以下	給熱	48,286	1.90	1.90	-	-	32.22	16.51	5.41	5.32	4.14	65.88	45.87	16.02	2.39	1.60	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	一般	45,873	2.14	2.14	-	-	28.86	12.96	5.95	4.82	4.66	69.00	48.27	18.93	1.80	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	6.84m2を超え7.63m2以下	給熱	50,298	1.95	1.95	-	-	32.81	16.77	5.54	5.42	4.25	65.24	44.04	17.27	2.29	1.64	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	一般	47,876	2.18	2.18	-	-	29.60	13.38	6.02	4.97	4.75	68.22	46.27	20.12	1.83	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	7.63m2を超え8.42m2以下	給熱	52,301	1.99	1.99	-	-	33.34	17.01	5.65	5.51	4.34	64.67	42.37	18.42	2.20	1.68	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	軽油 バトロール給油	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	一般	49,880	2.22	2.22	-	-	30.29	13.76	6.09	5.12	4.83	67.49	44.42	21.21	1.86	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.04m3を超え1.13m3以下	8.42m2を超え9.21m2以下	給熱	54,304	2.04	2.04	-	-	33.85	17.23	5.76	5.60	4.43	64.11	40.79	19.49	2.12	1.71	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	一般	41,451	1.83	1.83	-	-	26.68	11.98	5.80	4.46	4.00	71.49	53.92	16.03	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.14m2以上5.94m2以下	給熱	43,929	1.73	1.73	-	-	29.28	14.29	5.47	5.06	3.77	68.99	50.88	15.13	1.52	1.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	一般	43,483	1.90	1.90	-	-	27.63	12.50	5.89	4.65	4.13	70.47	51.39	17.49	1.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	5.94m2を超え6.73m2以下	給熱	45,961	1.79	1.79	-	-	30.08	14.68	5.57	5.22	3.91	68.13	48.62	16.55	1.51	1.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	一般	45,491	1.95	1.95	-	-	28.47	12.96	5.97	4.82	4.25	69.58	49.14	18.80	1.64	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2を超え7.52m2以下	給熱	47,969	1.85	1.85	-	-	30.77	15.03	5.66	5.35	4.03	67.38	46.60	17.83	1.56	1.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	一般	47,494	2.00	2.00	-	-	29.26	13.39	6.05	4.98	4.36	68.74	47.05	20.01	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	7.52m2を超え8.31m2以下	給熱	49,972	1.90	1.90	-	-	31.42	15.35	5.75	5.48	4.14	66.68	44.74	19.01	1.60	1.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	一般	49,506	2.05	2.05	-	-	29.97	13.77	6.12	5.12	4.46	67.98	45.15	21.11	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.05m3以上1.15m3以下	8.31m2を超え9.10m2以下	給熱	51,984	1.95	1.95	-	-	32.03	15.64	5.83	5.60	4.25	66.02	43.00	20.10	1.64	1.28	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	一般	44,554	1.82	1.82	-	-	26.37	11.81	5.77	4.40	3.96	71.81	54.72	15.56	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	5.35m2以上6.21m2以下	給熱	47,257	1.71	1.71	-	-	29.04	14.17	5.44	5.01	3.73	69.25	51.60	14.67	1.54	1.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	一般	46,734	1.88	1.88	-	-	27.33	12.34	5.86	4.59	4.09	70.79	52.17	17.04	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	6.21m2を超え7.06m2以下	給熱	49,437	1.77	1.77	-	-	29.82	14.56	5.54	5.17	3.86	68.41	49.34	16.11	1.49	1.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	一般	48,891	1.93	1.93	-	-	28.20	12.81	5.95	4.76	4.21	69.87	49.86	18.38	1.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.06m2を超え7.91m2以下	給熱	51,594	1.83	1.83	-	-	30.55	14.92	5.63	5.31	3.99	67.62	47.25	17.42	1.54	1.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	一般	51,051	1.98	1.98	-	-	29.00	13.24	6.03	4.93	4.32	69.02	47.75	19.60	1.67	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	7.91m2を超え8.76m2以下	給熱	53,754	1.88	1.88	-	-	31.20	15.24	5.72	5.44	4.10	66.92	45.38	18.61	1.58	1.35	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	一般	53,208	2.03	2.03	-	-	29.72	13.64	6.10	5.07	4.42	68.25	45.82	20.72	1.71	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.15m3を超え1.25m3以下	8.76m2を超え9.61m2以下	給熱	55,911	1.93	1.93	-	-	31.81	15.54	5.80	5.56	4.21	66.26	43.62	19.72	1.62	1.30	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	47,952	1.80	1.80	-	-	26.08	11.65	5.74	4.34	3.92	72.12	55.50	15.11	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	給熱	50,906	1.69	1.69	-	-	28.80	14.06	5.40	4.96	3.69	69.51	52.30	14.23	1.56	1.42	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	一般	50,286	1.86	1.86	-	-	27.04	12.18	5.83	4.53	4.05	71.10	52.94	16.60	1.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	6.50m2を超え7.41m2以下	給熱	53,237	1.76	1.76	-	-	29.60	14.45	5.51	5.12	3.83	68.64	49.99	15.68	1.49	1.48	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	一般	52,595	1.91	1.91	-	-	27.92	12.66	5.92	4.71	4.17	70.17	50.61	17.95	1.61	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	7.41m2を超え8.32m2以下	給熱	55,549	1.81	1.81	-	-	30.32	14.81	5.60	5.26	3.95	67.87	47.92	17.00	1.52	1.43	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	一般	54,911	1.97	1.97	-	-	28.71	13.09	6.00	4.87	4.28	69.32	48.49	19.18	1.65	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	8.32m2を超え9.23m2以下	給熱	57,863	1.87	1.87	-	-	30.99	15.13	5.69	5.40	4.07	67.14	46.00	18.20	1.57	1.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	一般	57,222	2.01	2.01	-	-	29.46	13.49	6.07	5.02	4.39	68.53	46.52	20.32	1.69	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.25m3を超え1.37m3以下	9.23m2を超え10.14m2以下	給熱	60,174	1.92	1.92	-	-	31.59	15.43	5.78	5.51	4.17	66.49	44.24	19.32	1.61	1.32	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	一般	51,726	1.78	1.78	-	-	25.83	11.52	5.71	4.29	3.88	72.39	56.16	14.73	1.50	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	5.87m2以上6.83m2以下	給熱	54,948	1.68	1.68	-	-	28.61	13.96	5.38	4.92	3.66	69.71	52.86	13.86	1.58	1.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	一般	54,188	1.84	1.84	-	-	26.79	12.04	5.81	4.48	4.02	71.37	53.61	16.21	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	6.83m2を超え7.80m2以下	給熱	57,411	1.74	1.74	-	-	29.38	14.34	5.48	5.08	3.79	68.88	50.61	15.30	1.51	1.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	一般	56,651	1.90	1.90	-	-	27.67	12.52	5.89	4.66	4.14	70.43	51.27	17.56	1.60	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	7.80m2を超え8.77m2以下	給熱	59,873	1.80	1.80	-	-	30.11	14.70	5.58	5.22	3.91	68.09	48.52	16.61	1.51	1.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	一般	59,113	1.95	1.95	-	-	28.46	12.95	5.97	4.82	4.25	69.59	49.16	18.79	1.64	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	8.77m2を超え9.74m2以下	給熱	62,336	1.85	1.85	-	-	30.78	15.03	5.67	5.35	4.03	67.37	46.60	17.82	1.56	1.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	一般	61,578	2.00	2.00	-	-	29.21	13.36	6.05	4.97	4.35	68.79	47.18	19.93	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.37m3を超え1.48m3以下	9.74m2を超え10.71m2以下	給熱	64,798	1.90	1.90	-	-	31.38	15.33	5.75	5.47	4.13	66.72	44.84	18.94	1.60	1.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	55,248	1.76	1.76	-	-	25.52	11.35	5.68	4.23	3.84	72.72	57.00	14.24	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	給熱	58,743	1.66	1.66	-	-	28.35	13.83	5.34	4.88	3.61	69.99	53.60	13.40	1.60	1.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	一般	57,888	1.82	1.82	-	-	26.49	11.88	5.78	4.42	3.97	71.69	54.41	15.75	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	7.08m2を超え8.12m2以下	給熱	61,382	1.72	1.72	-	-	29.15	14.22	5.45	5.04	3.75	69.13	51.30	14.85	1.53	1.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	一般	60,524	1.88	1.88	-	-	27.39	12.37	5.87	4.60	4.10	70.73	52.02	17.13	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	8.12m2を超え9.16m2以下	給熱	64,019	1.78	1.78	-	-	29.87	14.58	5.55	5.18	3.87	68.35	49.20	16.19	1.49	1.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	一般	63,169	1.93	1.93	-	-	28.21	12.81	5.95	4.77	4.21	69.86	49.85	18.38	1.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	9.16m2を超え10.20m2以下	給熱	66,664	1.83	1.83	-	-	30.56	14.92	5.64	5.31	3.99	67.61	47.24	17.42	1.54	1.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	一般	65,808	1.98	1.98	-	-	28.96	13.22	6.02	4.92	4.32	69.06	47.85	19.54	1.67	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	10.20m2を超え11.24m2以下	給熱	69,303	1.88	1.88	-	-	31.18	15.23	5.72	5.43	4.10	66.94	45.45	18.56	1.58	1.35	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	一般	68,453	2.03	2.03	-	-	29.66	13.60	6.09	5.06	4.42	68.31	46.00	20.61	1.70	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.48m3を超え1.61m3以下	11.24m2を超え12.28m2以下	給熱	71,948	1.93	1.93	-	-	31.75	15.51	5.79	5.55	4.20	66.32	43.79	19.61	1.62	1.30	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	59,091	1.75	1.75	-	-	25.36	11.27	5.67	4.19	3.81	72.89	57.41	14.01	1.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	給熱	62,857	1.65	1.65	-	-	28.23	13.77	5.33	4.85	3.59	70.12	53.96	13.17	1.61	1.38	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	一般	61,944	1.82	1.82	-	-	26.35	11.80	5.77	4.39	3.96	71.83	54.77	15.53	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	7.46m2を超え8.58m2以下	給熱	65,707	1.71	1.71	-	-	29.02	14.16	5.43	5.01	3.73	69.27	51.65	14.64	1.54	1.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	一般	64,786	1.87	1.87	-	-	27.25	12.30	5.85	4.57	4.08	70.88	52.38	16.92	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	8.58m2を超え9.70m2以下	給熱	68,549	1.77	1.77	-	-	29.76	14.53	5.53	5.15	3.86	68.47	49.50	16.00	1.49	1.48	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	一般	67,631	1.93	1.93	-	-	28.09	12.75	5.94	4.74	4.20	69.98	50.16	18.20	1.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	9.70m2を超え10.82m2以下	給熱	71,397	1.82	1.82	-	-	30.45	14.87	5.62	5.29	3.97	67.73	47.54	17.24	1.53	1.42	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	一般	70,472	1.97	1.97	-	-	28.85	13.16	6.01	4.90	4.30	69.18	48.15	19.37	1.66	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.61m3を超え1.73m3以下	10.82m2を超え11.94m2以下	給熱	74,236	1.87	1.87	-	-	31.09	15.18	5.71	5.42	4.08	67.04	45.71	18.39	1.58	1.36	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	63,123	1.74	1.74	-	-	25.16	11.16	5.65	4.15	3.79	73.10	57.94	13.70	1.46	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	給熱	67,177	1.63	1.63	-	-	28.05	13.68	5.31	4.82	3.56	70.32	54.46	12.87	1.62	1.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	一般	66,170	1.80	1.80	-	-	26.17	11.70	5.75	4.36	3.93	72.03	55.26	15.25	1.52	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	7.81m2を超え9.00m2以下	給熱	70,225	1.70	1.70	-	-	28.88	14.09	5.42	4.98	3.70	69.42	52.07	14.37	1.55	1.43	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	一般	69,189	1.86	1.86	-	-	27.09	12.20	5.84	4.54	4.06	71.05	52.83	16.65	1.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	9.00m2を超え10.19m2以下	給熱	73,244	1.76	1.76	-	-	29.61	14.46	5.51	5.12	3.83	68.63	49.94	15.72	1.49	1.48	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	一般	72,208	1.91	1.91	-	-	27.90	12.65	5.92	4.70	4.17	70.19	50.65	17.93	1.61	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	10.19m2を超え11.38m2以下	給熱	76,262	1.81	1.81	-	-	30.31	14.80	5.60	5.26	3.95	67.88	47.96	16.97	1.52	1.43	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	一般	75,235	1.96	1.96	-	-	28.66	13.06	5.99	4.86	4.28	69.38	48.63	19.10	1.65	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.73m3を超え1.87m3以下	11.38m2を超え12.57m2以下	給熱	79,290	1.86	1.86	-	-	30.95	15.11	5.69	5.39	4.06	67.19	46.12	18.13	1.57	1.37	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	67,467	1.73	1.73	-	-	24.98	11.06	5.63	4.12	3.76	73.29	58.42	13.42	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	給熱	71,837	1.62	1.62	-	-	27.91	13.61	5.29	4.79	3.54	70.47	54.86	12.61	1.64	1.36	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	一般	70,723	1.79	1.79	-	-	26.00	11.61	5.73	4.32	3.91	72.21	55.72	14.98	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	8.19m2を超え9.46m2以下	給熱	75,092	1.69	1.69	-	-	28.74	14.02	5.40	4.95	3.68	69.57	52.48	14.11	1.56	1.42	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	一般	73,947	1.85	1.85	-	-	26.91	12.11	5.82	4.51	4.03	71.24	53.29	16.39	1.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	9.46m2を超え10.73m2以下	給熱	78,317	1.75	1.75	-	-	29.48	14.39	5.49	5.10	3.81	68.77	50.33	15.47	1.50	1.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	一般	77,172	1.90	1.90	-	-	27.74	12.56	5.90	4.67	4.15	70.36	51.08	17.68	1.60	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	10.73m2を超え12.00m2以下	給熱	81,541	1.80	1.80	-	-	30.18	14.73	5.59	5.23	3.93	68.02	48.33	16.73	1.52	1.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	一般	80,393	1.95	1.95	-	-	28.51	12.98	5.98	4.83	4.25	69.54	49.04	18.86	1.64	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	12.00m2を超え13.27m2以下	給熱	84,762	1.85	1.85	-	-	30.81	15.04	5.67	5.36	4.04	67.34	46.50	17.89	1.56	1.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	一般	83,617	2.00	2.00	-	-	29.22	13.37	6.05	4.97	4.35	68.78	47.14	19.96	1.68	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	13.27m2を超え14.54m2以下	給熱	87,987	1.90	1.90	-	-	31.40	15.34	5.75	5.47	4.14	66.70	44.80	18.97	1.60	1.33	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	一般	86,844	2.04	2.04	-	-	29.87	13.72	6.11	5.10	4.45	68.09	45.40	20.97	1.72	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	1.87m3を超え2.01m3以下	14.54m2を超え15.81m2以下	給熱	91,213	1.94	1.94	-	-	31.94	15.61	5.82	5.58	4.23	66.12	43.23	19.97	1.63	1.29	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	72,142	1.72	1.72	-	-	24.82	10.97	5.61	4.09	3.74	73.46	58.85	13.17	1.44	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	給熱	76,852	1.61	1.61	-	-	27.77	13.55	5.27	4.76	3.51	70.62	55.26	12.36	1.65	1.35	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	一般	75,597	1.78	1.78	-	-	25.83	11.52	5.71	4.29	3.88	72.39	56.16	14.73	1.50	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	8.60m2を超え9.95m2以下	給熱	80,307	1.68	1.68	-	-	28.59	13.95	5.38	4.92	3.65	69.73	52.88	13.86	1.58	1.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	一般	79,026	1.84	1.84	-	-	26.74	12.02	5.80	4.47	4.01	71.42	53.73	16.14	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	9.95m2を超え11.30m2以下	給熱	83,737	1.74	1.74	-	-	29.34	14.32	5.48	5.07	3.78	68.92	50.72	15.23	1.51	1.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	練炭 マッチ練炭４号	軽油 バトロール給油	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	一般	82,453	1.89	1.89	-	-	27.58	12.47	5.88	4.64	4.13	70.53	51.51	17.43	1.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-	

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
消波根固め ﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	11.30m2を超え12.65m2以下	給熱	87,164	1.79	1.79	-	-	30.04	14.66	5.57	5.21	3.90	68.17	48.72	16.49	1.51	1.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	一般	85,883	1.94	1.94	-	-	28.36	12.90	5.96	4.80	4.23	69.70	49.45	18.62	1.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.01m3を超え2.17m3以下	12.65m2を超え14.00m2以下	給熱	90,593	1.84	1.84	-	-	30.67	14.98	5.65	5.33	4.01	67.49	46.89	17.65	1.55	1.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	76,991	1.70	1.70	-	-	24.63	10.87	5.59	4.05	3.71	73.67	59.37	12.87	1.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	給熱	82,063	1.60	1.60	-	-	27.61	13.47	5.25	4.73	3.48	70.79	55.72	12.07	1.66	1.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	一般	80,695	1.77	1.77	-	-	25.64	11.42	5.69	4.25	3.86	72.59	56.65	14.45	1.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	8.99m2を超え10.45m2以下	給熱	85,767	1.66	1.66	-	-	28.46	13.88	5.36	4.90	3.63	69.88	53.30	13.59	1.59	1.40	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	一般	84,404	1.83	1.83	-	-	26.59	11.93	5.79	4.44	3.99	71.58	54.15	15.89	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	10.45m2を超え11.91m2以下	給熱	89,476	1.73	1.73	-	-	29.22	14.26	5.46	5.05	3.76	69.05	51.09	14.99	1.52	1.45	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	一般	88,108	1.88	1.88	-	-	27.43	12.40	5.87	4.61	4.10	70.69	51.90	17.21	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	11.91m2を超え13.37m2以下	給熱	93,180	1.78	1.78	-	-	29.91	14.61	5.55	5.18	3.88	68.31	49.08	16.27	1.50	1.46	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	一般	91,820	1.94	1.94	-	-	28.23	12.82	5.95	4.77	4.22	69.83	49.78	18.42	1.63	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.17m3を超え2.33m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	給熱	96,892	1.83	1.83	-	-	30.58	14.93	5.64	5.32	3.99	67.59	47.18	17.46	1.54	1.41	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭4号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	一般	82,391	1.70	1.70	-	-	24.50	10.80	5.58	4.02	3.70	73.80	59.67	12.70	1.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	7.95m2以上9.49m2以下	給熱	87,840	1.59	1.59	-	-	27.52	13.42	5.24	4.71	3.47	70.89	55.97	11.91	1.67	1.34	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	一般	86,300	1.76	1.76	-	-	25.53	11.36	5.68	4.23	3.84	72.71	56.97	14.26	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	9.49m2を超え11.02m2以下	給熱	91,752	1.66	1.66	-	-	28.35	13.83	5.35	4.87	3.61	69.99	53.59	13.41	1.60	1.39	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	一般	90,186	1.82	1.82	-	-	26.46	11.86	5.78	4.41	3.97	71.72	54.51	15.68	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	11.02m2を超え12.55m2以下	給熱	95,638	1.72	1.72	-	-	29.10	14.20	5.45	5.02	3.74	69.18	51.42	14.79	1.53	1.44	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	練炭 マッチ練炭4号	軽油 バトロール給油	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	一般	94,072	1.88	1.88	-	-	27.30	12.32	5.86	4.58	4.09	70.82	52.25	16.99	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	給熱	99,522	1.77	1.77	-	-	29.80	14.55	5.54	5.16	3.86	68.43	49.41	16.06	1.49	1.47	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	一般	97,953	1.92	1.92	-	-	28.07	12.74	5.94	4.74	4.19	70.01	50.20	18.19	1.62	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.33m3を超え2.51m3以下	14.08m2を超え15.61m2以下	給熱	103,400	1.82	1.82	-	-	30.44	14.86	5.62	5.29	3.97	67.74	47.56	17.23	1.53	1.42	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	83,266	1.76	1.76	-	-	25.07	11.31	5.48	4.03	3.84	73.17	56.13	15.56	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	給熱	86,299	1.70	1.70	-	-	26.79	12.74	5.29	4.47	3.71	71.51	54.15	15.01	1.43	0.92	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	一般	87,114	1.83	1.83	-	-	25.96	11.82	5.54	4.19	3.98	72.21	53.64	17.03	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	給熱	90,147	1.77	1.77	-	-	27.57	13.17	5.36	4.60	3.85	70.66	51.83	16.46	1.49	0.88	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	一般	90,965	1.89	1.89	-	-	26.76	12.28	5.60	4.33	4.11	71.35	51.38	18.38	1.59	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.20m3以上2.40m3以下	13.15m2を超え14.73m2以下	給熱	93,998	1.83	1.83	-	-	28.28	13.57	5.42	4.72	3.98	69.89	49.71	17.79	1.54	0.85	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	89,261	1.74	1.74	-	-	24.81	11.15	5.46	3.99	3.80	73.45	56.89	15.09	1.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	給熱	92,558	1.68	1.68	-	-	26.55	12.61	5.27	4.43	3.66	71.77	54.88	14.55	1.41	0.93	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	一般	93,400	1.81	1.81	-	-	25.69	11.67	5.52	4.14	3.94	72.50	54.39	16.59	1.52	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	給熱	96,697	1.75	1.75	-	-	27.33	13.04	5.34	4.56	3.81	70.92	52.53	16.03	1.47	0.89	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	一般	97,553	1.87	1.87	-	-	26.53	12.14	5.59	4.29	4.07	71.60	52.06	17.97	1.57	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.40m3を超え2.60m3以下	13.76m2を超え15.46m2以下	給熱	100,850	1.81	1.81	-	-	28.06	13.44	5.40	4.69	3.94	70.13	50.37	17.38	1.52	0.86	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	95,225	1.72	1.72	-	-	24.55	11.01	5.44	3.94	3.76	73.73	57.60	14.68	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	給熱	98,786	1.66	1.66	-	-	26.33	12.49	5.25	4.39	3.62	72.01	55.52	14.15	1.40	0.94	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	練炭　マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	一般	99,669	1.79	1.79	-	-	25.46	11.53	5.51	4.10	3.90	72.75	55.04	16.20	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５%	鋼製型枠　異形ブロック　１０ｔ未満	軽油　バトロール給油	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																				備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	給熱	103,230	1.73	1.73	-	-	27.13	12.93	5.32	4.53	3.77	71.14	53.15	15.64	1.45	0.90	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	一般	104,100	1.85	1.85	-	-	26.30	12.01	5.57	4.25	4.04	71.85	52.69	17.60	1.56	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.60m3を超え2.80m3以下	14.36m2を超え16.18m2以下	給熱	107,660	1.79	1.79	-	-	27.85	13.33	5.38	4.65	3.90	70.36	50.97	17.01	1.51	0.87	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	101,220	1.71	1.71	-	-	24.34	10.89	5.43	3.90	3.72	73.95	58.19	14.32	1.44	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	給熱	105,040	1.65	1.65	-	-	26.13	12.38	5.23	4.36	3.59	72.22	56.10	13.79	1.38	0.95	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	一般	105,930	1.78	1.78	-	-	25.25	11.41	5.49	4.07	3.87	72.97	55.62	15.86	1.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	給熱	109,750	1.71	1.71	-	-	26.94	12.83	5.30	4.50	3.73	71.35	53.70	15.30	1.44	0.91	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	一般	110,630	1.84	1.84	-	-	26.09	11.90	5.55	4.21	4.00	72.07	53.26	17.26	1.55	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3を超え3.00m3以下	14.96m2を超え16.88m2以下	給熱	114,460	1.78	1.78	-	-	27.69	13.24	5.37	4.62	3.87	70.53	51.47	16.69	1.49	0.88	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	107,480	1.69	1.69	-	-	24.14	10.77	5.41	3.87	3.69	74.17	58.78	13.97	1.42	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	給熱	111,580	1.63	1.63	-	-	25.94	12.28	5.21	4.33	3.55	72.43	56.64	13.46	1.37	0.96	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	一般	112,430	1.76	1.76	-	-	25.06	11.30	5.48	4.03	3.84	73.18	56.19	15.51	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	13.53m2を超え15.55m2以下	給熱	116,530	1.70	1.70	-	-	26.77	12.73	5.29	4.47	3.70	71.53	54.21	14.97	1.43	0.92	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	一般	117,390	1.82	1.82	-	-	25.90	11.78	5.54	4.18	3.97	72.28	53.83	16.92	1.53	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	給熱	121,500	1.76	1.76	-	-	27.52	13.14	5.35	4.60	3.84	70.72	52.01	16.35	1.48	0.88	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	一般	122,350	1.88	1.88	-	-	26.69	12.23	5.60	4.32	4.10	71.43	51.63	18.22	1.58	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.00m3を超え3.22m3以下	17.57m2を超え19.59m2以下	給熱	126,450	1.82	1.82	-	-	28.19	13.52	5.41	4.71	3.96	69.99	49.98	17.63	1.53	0.85	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	114,380	1.68	1.68	-	-	23.94	10.66	5.40	3.83	3.66	74.38	59.32	13.65	1.41	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	給熱	118,790	1.62	1.62	-	-	25.78	12.19	5.20	4.30	3.52	72.60	57.12	13.15	1.36	0.97	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																				備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：資料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	一般	119,660	1.75	1.75	-	-	24.88	11.19	5.47	4.00	3.81	73.37	56.69	15.21	1.47	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	給熱	124,060	1.68	1.68	-	-	26.60	12.64	5.27	4.44	3.67	71.72	54.70	14.67	1.42	0.93	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	一般	124,930	1.81	1.81	-	-	25.72	11.68	5.53	4.15	3.94	72.47	54.32	16.63	1.52	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.22m3を超え3.45m3以下	16.24m2を超え18.40m2以下	給熱	129,340	1.75	1.75	-	-	27.35	13.05	5.34	4.57	3.81	70.90	52.48	16.06	1.47	0.89	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	121,170	1.66	1.66	-	-	23.69	10.51	5.38	3.79	3.62	74.65	60.01	13.24	1.40	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	給熱	125,890	1.60	1.60	-	-	25.56	12.07	5.18	4.26	3.48	72.84	57.78	12.74	1.34	0.98	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	一般	126,760	1.73	1.73	-	-	24.62	11.05	5.45	3.95	3.77	73.65	57.39	14.81	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	14.51m2を超え16.79m2以下	給熱	131,480	1.67	1.67	-	-	26.38	12.52	5.25	4.40	3.63	71.95	55.33	14.28	1.40	0.94	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	一般	132,350	1.79	1.79	-	-	25.50	11.55	5.51	4.11	3.91	72.71	54.95	16.25	1.51	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.45m3を超え3.70m3以下	16.79m2を超え19.07m2以下	給熱	137,080	1.73	1.73	-	-	27.14	12.94	5.32	4.53	3.77	71.13	53.08	15.69	1.46	0.90	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	129,050	1.65	1.65	-	-	23.59	10.46	5.37	3.77	3.60	74.76	60.29	13.08	1.39	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	給熱	134,100	1.59	1.59	-	-	25.47	12.02	5.17	4.25	3.46	72.94	58.02	12.59	1.34	0.99	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	一般	134,990	1.72	1.72	-	-	24.53	11.00	5.44	3.94	3.75	73.75	57.65	14.65	1.45	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	15.28m2を超え17.70m2以下	給熱	140,040	1.66	1.66	-	-	26.32	12.48	5.25	4.39	3.62	72.02	55.54	14.13	1.40	0.95	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	一般	140,930	1.79	1.79	-	-	25.40	11.50	5.50	4.09	3.89	72.81	55.21	16.10	1.50	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.70m3を超え3.96m3以下	17.70m2を超え20.12m2以下	給熱	145,980	1.72	1.72	-	-	27.07	12.90	5.31	4.52	3.76	71.21	53.31	15.54	1.45	0.91	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	137,100	1.64	1.64	-	-	23.41	10.36	5.36	3.74	3.57	74.95	60.77	12.80	1.38	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	給熱	142,500	1.58	1.58	-	-	25.33	11.94	5.16	4.22	3.44	73.09	58.46	12.31	1.33	0.99	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8~25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	一般	143,440	1.71	1.71	-	-	24.38	10.91	5.43	3.91	3.73	73.91	58.07	14.40	1.44	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０t未満	軽油 バトロール給油	-	-	-

No.067【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
消波根固め ｱｰﾏｯｸ規格	型枠の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：資料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	15.93m2を超え18.51m2以下	給熱	148,850	1.65	1.65	-	-	26.17	12.41	5.23	4.37	3.59	72.18	55.96	13.88	1.39	0.95	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	一般	149,800	1.78	1.78	-	-	25.26	11.42	5.49	4.07	3.87	72.96	55.61	15.86	1.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	18.51m2を超え21.11m2以下	給熱	155,210	1.71	1.71	-	-	26.95	12.83	5.30	4.50	3.74	71.34	53.68	15.31	1.44	0.91	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	一般	156,180	1.84	1.84	-	-	26.07	11.88	5.55	4.21	4.00	72.09	53.34	17.21	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	3.96m3を超え4.23m3以下	21.11m2を超え23.71m2以下	給熱	161,590	1.77	1.77	-	-	27.67	13.22	5.37	4.62	3.87	70.56	51.55	16.64	1.49	0.88	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	145,500	1.63	1.63	-	-	23.28	10.28	5.35	3.72	3.55	75.09	61.16	12.56	1.37	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	給熱	151,280	1.57	1.57	-	-	25.21	11.88	5.15	4.20	3.41	73.22	58.82	12.08	1.32	1.00	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	一般	152,220	1.70	1.70	-	-	24.25	10.83	5.42	3.89	3.71	74.05	58.45	14.17	1.43	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	16.61m2を超え19.35m2以下	給熱	158,000	1.64	1.64	-	-	26.05	12.34	5.22	4.35	3.57	72.31	56.32	13.65	1.38	0.96	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	一般	158,940	1.77	1.77	-	-	25.12	11.34	5.48	4.04	3.85	73.11	55.98	15.64	1.49	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	19.35m2を超え22.09m2以下	給熱	164,720	1.70	1.70	-	-	26.83	12.77	5.29	4.48	3.71	71.47	54.03	15.09	1.43	0.92	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	一般	165,670	1.83	1.83	-	-	25.94	11.80	5.54	4.19	3.98	72.23	53.70	16.99	1.54	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.23m3を超え4.53m3以下	22.09m2を超え24.83m2以下	給熱	171,440	1.76	1.76	-	-	27.55	13.16	5.35	4.60	3.85	70.69	51.91	16.42	1.48	0.88	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	154,800	1.62	1.62	-	-	23.14	10.20	5.34	3.69	3.53	75.24	61.55	12.33	1.36	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	給熱	160,980	1.56	1.56	-	-	25.08	11.81	5.14	4.18	3.39	73.36	59.19	11.85	1.31	1.01	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	一般	161,930	1.69	1.69	-	-	24.11	10.76	5.41	3.86	3.68	74.20	58.84	13.94	1.42	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	17.37m2を超え20.27m2以下	給熱	168,120	1.63	1.63	-	-	25.92	12.27	5.21	4.32	3.55	72.45	56.69	13.43	1.37	0.96	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	一般	169,080	1.76	1.76	-	-	25.00	11.26	5.48	4.02	3.83	73.24	56.34	15.42	1.48	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	4.53m3を超え4.84m3以下	20.27m2を超え23.19m2以下	給熱	175,260	1.69	1.69	-	-	26.71	12.70	5.28	4.46	3.69	71.60	54.39	14.87	1.42	0.92	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５%	鋼製型枠 異形ブロック １０ｔ未満	軽油 バトロール給油	練炭 マッチ練炭４号	-	-

No.068【　消波根固めブロック横取り　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	12m以下	-3m≦H≦3m	-	2,186.2	9.12	9.12	-	-	81.14	22.15	20.62	20.19	18.12	9.74	9.74	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-		-		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m以下	H<-3m, 3m<H	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,002.8	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m以下	H<-3m, 3m<H	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,252.4	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m以下	H<-3m, 3m<H	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,514.5	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m超	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,002.8	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m超	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,252.4	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	12m超	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,514.5	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,105.5	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,367.9	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,643.4	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	3,055.6	33.96	33.96	-	-	66.04	24.16	22.04	19.78	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,436.4	41.27	41.27	-	-	58.73	21.49	19.60	17.59	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	-	-	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,836.2	47.39	47.39	-	-	52.61	19.26	17.55	15.75	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-		-		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	

No.069【　消波根固めブロック積込み　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）				R				Z				S			
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	–	2,042.8	9.33	9.33	–	–	82.92	22.63	21.07	20.64	18.52	7.75	7.75	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		–		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　給油	パトロール	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,465.0	33.96	33.96	–	–	66.04	24.16	22.04	19.78	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,772.2	41.27	41.27	–	–	58.73	21.49	19.60	17.59	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,094.7	47.39	47.39	–	–	52.61	19.26	17.55	15.75	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,785.9	33.96	33.96	–	–	66.04	24.16	22.04	19.78	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	3,133.1	41.27	41.27	–	–	58.73	21.49	19.60	17.59	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	3,497.7	47.39	47.39	–	–	52.61	19.26	17.55	15.75	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.070【　消波根固めブロック荷卸　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
																		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	–	1,910.7	8.61	8.61	–	–	85.09	23.23	21.62	21.18	19.00	6.30	6.30	–	–	–	–	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	–		–		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	軽油　バトロール給油	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	1,912.9	33.96	33.96	–	–	66.04	24.16	22.04	19.78	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,151.3	41.27	41.27	–	–	58.73	21.49	19.60	17.59	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
2.5tを超え5.5t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,401.7	47.39	47.39	–	–	52.61	19.26	17.55	15.75	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	2,336.6	33.96	33.96	–	–	66.04	24.16	22.04	19.78	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	2,627.8	41.27	41.27	–	–	58.73	21.49	19.60	17.59	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–
5.5tを超え11.0t以下	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	2,933.6	47.39	47.39	–	–	52.61	19.26	17.55	15.75	–	0.00	–	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–		–		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	–	–	–	–	–	–	–

No.071【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S		
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	陸上	12m以下	-3m≦H≦3m	実数入力	乱積	-	4,312.2	5.01	5.01	-	-	54.59	20.00	12.14	11.32	11.09	40.40	34.78	5.62	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	-3m≦H≦3m	実数入力	層積	-	5,276.5	5.50	5.50	-	-	59.91	21.94	13.33	12.43	12.17	34.59	28.42	6.17	-	-	-	バックホウ(クローラ型)［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,101.9	17.96	17.96	-	-	45.48	21.02	12.77	11.65	-	36.56	36.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,372.3	23.03	23.03	-	-	42.67	19.72	11.98	10.93	-	34.30	34.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,656.3	27.72	27.72	-	-	40.07	18.51	11.25	10.27	-	32.21	32.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,994.0	19.81	19.81	-	-	50.16	23.16	14.09	12.86	-	30.03	30.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,357.2	25.25	25.25	-	-	46.76	21.60	13.13	11.99	-	27.99	27.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m以下	H<-3m, 3m<H	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,738.6	30.22	30.22	-	-	43.65	20.16	12.26	11.19	-	26.13	26.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,101.9	17.96	17.96	-	-	45.48	21.02	12.77	11.65	-	36.56	36.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,372.3	23.03	23.03	-	-	42.67	19.72	11.98	10.93	-	34.30	34.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,656.3	27.72	27.72	-	-	40.07	18.51	11.25	10.27	-	32.21	32.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,994.0	19.81	19.81	-	-	50.16	23.16	14.09	12.86	-	30.03	30.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,357.2	25.25	25.25	-	-	46.76	21.60	13.13	11.99	-	27.99	27.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	陸上	12m超	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,738.6	30.22	30.22	-	-	43.65	20.16	12.26	11.19	-	26.13	26.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,050.8	12.17	12.17	-	-	63.04	14.27	13.18	9.63	9.35	24.79	24.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,321.2	15.93	15.93	-	-	60.35	13.67	12.61	9.22	8.95	23.72	23.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,605.1	19.54	19.54	-	-	57.76	13.08	12.07	8.82	8.57	22.70	22.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,611.7	13.00	13.00	-	-	67.30	15.23	14.07	10.28	9.99	19.70	19.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5t以下	水中	-	-	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	7,974.9	16.96	16.96	-	-	64.24	14.53	13.43	9.82	9.53	18.80	18.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No.071【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （＊印：賃料）			R				Z				S	
																							K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	水中	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,356.2	20.75	20.75	–	–	61.30	13.85	12.82	9.37	9.10	17.95	17.95	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	4,345.5	18.56	18.56	–	–	46.93	21.66	13.19	12.04	–	34.51	34.51	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	4,641.5	23.75	23.75	–	–	43.94	20.28	12.35	11.27	–	32.31	32.31	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	4,952.3	28.54	28.54	–	–	41.18	18.99	11.58	10.57	–	30.28	30.28	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,775.9	20.98	20.98	–	–	53.06	24.47	14.92	13.62	–	25.96	25.96	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,220.7	26.63	26.63	–	–	49.26	22.73	13.85	12.64	–	24.11	24.11	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	陸上	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	6,687.8	31.75	31.75	–	–	45.83	21.15	12.88	11.76	–	22.42	22.42	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,478.8	12.44	12.44	–	–	64.41	14.54	13.47	9.85	9.56	23.15	23.15	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,774.8	16.27	16.27	–	–	61.59	13.91	12.88	9.42	9.14	22.14	22.14	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,085.6	19.94	19.94	–	–	58.90	13.32	12.32	9.00	8.74	21.16	21.16	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	8,981.7	13.49	13.49	–	–	69.81	15.78	14.60	10.67	10.36	16.70	16.70	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	9,426.5	17.57	17.57	–	–	66.52	15.03	13.91	10.17	9.87	15.91	15.91	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え5.5t以下	水中	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	9,893.5	21.46	21.46	–	–	63.38	14.30	13.26	9.69	9.41	15.16	15.16	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	5,081.2	19.99	19.99	–	–	50.49	23.26	14.21	12.97	–	29.52	29.52	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	5,454.0	25.46	25.46	–	–	47.04	21.68	13.24	12.08	–	27.50	27.50	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	–			実数入力	乱積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	5,845.5	30.45	30.45	–	–	43.89	20.22	12.35	11.28	–	25.66	25.66	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	6,311.7	21.62	21.62	–	–	54.62	25.17	15.37	14.03	–	23.76	23.76	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	6,812.5	27.38	27.38	–	–	50.61	23.32	14.24	13.00	–	22.01	22.01	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	陸上	–			実数入力	層積	ﾗｼﾞｱﾙｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	7,338.4	32.58	32.58	–	–	46.98	21.65	13.22	12.07	–	20.44	20.44	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	連結金具（根固めブロック用） φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個

No.071【　消波根固めブロック据付け　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	据付場所	ブロック移動距離	据付面高さ(H)	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量	据付方法	ｸﾚｰﾝ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																								K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	水中	–	–	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	7,768.1	13.07	13.07	–	–	67.63	15.27	14.15	10.34	10.04	19.30	19.30	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	–	–	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	8,140.9	17.05	17.05	–	–	64.53	14.56	13.50	9.87	9.58	18.42	18.42	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	–	–	実数入力	乱積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	8,532.3	20.86	20.86	–	–	61.56	13.88	12.88	9.42	9.14	17.58	17.58	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	–	–	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊	9,921.1	13.75	13.75	–	–	71.14	16.04	14.89	10.88	10.56	15.11	15.11	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 25t吊	*	–	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	–	–	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊	10,422	17.89	17.89	–	–	67.72	15.27	14.17	10.36	10.06	14.39	14.39	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 35t吊	*	–	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え11.0t以下	水中	–	–	実数入力	層積	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊	10,948	21.84	21.84	–	–	64.46	14.53	13.49	9.86	9.57	13.70	13.70	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第３次基準値)］ 50t吊	*	–	–	–	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具（根固めブロック用）　φ１６	–	–	–	–	[標準数量]連結金具 10個

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,933.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,075.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,358.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,501.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,784.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,066.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,209.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,492.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,777.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,918.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,059.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,486.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,909.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,476.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,902.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,324.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,038.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,296.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,438.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,863.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,005.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,146.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,217.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,288.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,501.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,713.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,996.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,209.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,422.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,777.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,610.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,989.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,131.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,177.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,272.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,603.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,698.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,839.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,980.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,169.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,311.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,454.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,689.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,587.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,694.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,906.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,977.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,189.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,260.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,402.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,615.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,756.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,863.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,969.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,146.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,573.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,601.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,686.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,828.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,885.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,969.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,593.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	14.0km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	15.0km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	0.5km以下	1,563.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.0km以下	1,587.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	1.5km以下	1,634.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	2.5km以下	1,705.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.0km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	3.5km以下	1,776.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.0km以下	1,824.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	4.5km以下	1,847.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.0km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	5.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.0km以下	1,965.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	6.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.0km以下	2,059.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	7.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	8.5km以下	2,107.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	2,177.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	2,248.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,343.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,484.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,603.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,557.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,577.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,617.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,637.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,678.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,718.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,739.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,779.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,841.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,881.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,901.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.0km以下	1,982.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	7.5km以下	2,002.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	8.5km以下	2,023.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	9.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	10.5km以下	2,143.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	11.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	12.5km以下	2,285.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	14.0km以下	2,346.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	15.0km以下	2,448.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	0.5km以下	1,552.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.0km以下	1,569.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	1.5km以下	1,605.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.0km以下	1,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	2.5km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.0km以下	1,694.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	3.5km以下	1,711.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.0km以下	1,746.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,764.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,835.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,853.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,888.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,923.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,959.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	2,065.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	2,137.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	2,189.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	2,243.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,547.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,563.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,595.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,610.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,643.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,674.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,689.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,721.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,736.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,768.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,815.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,847.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,878.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,910.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,957.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	2,004.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	2,067.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	2,114.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	2,162.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	2,240.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,545.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,558.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,587.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,601.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,630.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,672.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,700.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,715.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,771.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,785.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,813.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,842.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,856.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,955.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,538.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,549.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,570.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,581.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,603.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,626.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,669.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,690.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,712.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,723.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,745.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,767.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,778.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,789.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,821.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,854.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,898.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,931.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,963.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	2,018.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,531.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,539.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,553.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,561.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,576.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,591.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,598.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,614.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,620.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,650.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,658.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,673.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,688.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,695.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,703.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,725.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,747.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,777.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,822.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,859.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,075.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,217.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,501.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,642.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,926.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,209.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,352.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,634.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,918.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,059.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,201.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,627.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,052.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,617.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,045.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,466.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,176.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,438.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,579.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,933.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,005.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,146.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,288.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,358.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,430.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,642.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,854.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,138.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,352.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,564.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,918.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,131.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,177.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,272.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,319.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,556.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,745.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,791.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,839.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,980.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,122.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,311.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,454.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,595.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,832.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,764.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,835.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,870.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,047.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,119.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,296.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,402.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,473.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,543.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,756.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,898.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,005.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,111.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,288.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,715.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,828.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,885.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,969.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,452.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,734.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,705.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,776.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.5km以下	1,847.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.0km以下	1,894.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	3.5km以下	1,918.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.0km以下	1,965.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	4.5km以下	1,989.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.0km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	5.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.0km以下	2,107.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	6.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.0km以下	2,201.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	7.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	8.5km以下	2,248.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	9.5km以下	2,319.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	10.5km以下	2,390.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	11.5km以下	2,484.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	12.5km以下	2,556.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	14.0km以下	2,626.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	15.0km以下	2,745.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	0.5km以下	1,699.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.0km以下	1,718.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	1.5km以下	1,759.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.0km以下	1,779.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	2.5km以下	1,819.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.0km以下	1,860.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	3.5km以下	1,881.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.0km以下	1,921.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	4.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.0km以下	1,982.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	5.5km以下	2,023.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.0km以下	2,042.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	6.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.0km以下	2,124.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	7.5km以下	2,143.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	8.5km以下	2,164.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	9.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	10.5km以下	2,285.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,427.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,489.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,589.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,694.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,711.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,746.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,764.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,835.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,853.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,888.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,906.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,977.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,995.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	2,030.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	2,065.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	2,101.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	2,207.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	2,278.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	2,331.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,384.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,473.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,689.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,705.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,736.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,752.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,784.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,815.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,831.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,863.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,878.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,910.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,957.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,989.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	2,020.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	2,036.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	2,052.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	2,099.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	2,146.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	2,209.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	2,257.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	2,303.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,382.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,686.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,700.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,728.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,743.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,771.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.5km以下	1,813.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.0km以下	1,842.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	4.5km以下	1,856.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.0km以下	1,885.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	5.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.0km以下	1,927.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	6.5km以下	1,955.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.0km以下	1,984.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	7.5km以下	1,998.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	8.5km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	9.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	10.5km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	11.5km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	12.5km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	14.0km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	15.0km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,680.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,690.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,712.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,723.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,745.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,767.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,778.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,810.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,832.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,854.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,864.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,887.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,909.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,920.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,931.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,963.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,995.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,040.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,072.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,105.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,160.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,673.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,680.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,695.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,703.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,717.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,733.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,740.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,755.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,762.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,777.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,792.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,800.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,814.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,830.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,836.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,844.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-	

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,866.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,889.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,941.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,963.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,001.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,104.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,388.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,528.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,813.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,953.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,237.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,520.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,661.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,946.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,230.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,372.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,514.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,938.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,365.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,930.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,356.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,780.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,487.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,183.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,324.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,749.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,891.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,104.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,246.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,316.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,458.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,600.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,670.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,740.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,953.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,167.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,450.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,661.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	4,876.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,230.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,064.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,206.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,348.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,442.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,489.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,584.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,631.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,725.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,868.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,057.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,104.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,150.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,293.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,434.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,623.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,766.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,905.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,144.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,041.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,075.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,147.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,183.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,324.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,359.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,430.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,608.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,643.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,714.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,785.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,820.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,855.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,069.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
					K				R					Z					S		K　（*印：賃料）			R				Z					S	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,210.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,316.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,423.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,600.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	0.5km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	1.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.0km以下	2,139.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	2.5km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.0km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	3.5km以下	2,281.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.0km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	4.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.0km以下	2,423.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	5.5km以下	2,479.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.0km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	6.5km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.0km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,649.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,961.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	3,047.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	2,017.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	2,041.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	2,088.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	2,159.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	2,206.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	2,229.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	2,277.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	2,301.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	2,348.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,418.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,513.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,560.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,631.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,702.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,796.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,868.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	2,938.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	3,057.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	2,010.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	2,030.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	2,070.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	2,091.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	2,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	2,172.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	2,193.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	2,233.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	2,294.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	2,334.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	2,354.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,436.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,456.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,476.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,536.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,597.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,678.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,740.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,800.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,901.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	2,005.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	2,023.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	2,058.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	2,075.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	2,147.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	2,165.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	2,200.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	2,217.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	2,289.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	2,306.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	2,342.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	2,377.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	2,395.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	2,413.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,518.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,590.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,643.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	14.0km以下	2,696.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	15.0km以下	2,785.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	0.5km以下	2,001.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.0km以下	2,017.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	1.5km以下	2,048.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.0km以下	2,064.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	2.5km以下	2,096.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.0km以下	2,127.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	3.5km以下	2,143.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.0km以下	2,175.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	4.5km以下	2,190.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.0km以下	2,222.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	5.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.0km以下	2,269.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	6.5km以下	2,301.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.0km以下	2,332.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	7.5km以下	2,348.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	8.5km以下	2,363.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	2,410.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,458.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,521.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,568.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,615.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,694.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	1,998.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	2,012.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	2,041.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	2,083.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	2,126.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	2,154.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	2,224.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	2,268.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	2,296.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	2,324.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	2,366.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	2,410.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,466.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,508.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,551.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,991.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	2,002.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	2,024.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	2,035.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	2,057.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	2,079.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	2,090.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.5km以下	2,122.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.0km以下	2,144.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	5.5km以下	2,166.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.0km以下	2,177.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	6.5km以下	2,199.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.0km以下	2,221.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	7.5km以下	2,232.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	8.5km以下	2,242.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	9.5km以下	2,275.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	10.5km以下	2,308.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	11.5km以下	2,351.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	12.5km以下	2,383.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	14.0km以下	2,417.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	15.0km以下	2,471.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,984.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,992.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	2,007.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	2,014.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	2,029.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	2,044.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	2,052.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	2,067.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	2,075.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	2,089.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	2,104.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	2,111.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	2,126.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	2,141.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	2,149.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	2,156.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	2,178.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	2,201.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	2,231.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	2,253.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	2,276.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み･据付け(層積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	2,313.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,479.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,189.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,331.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,614.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,756.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,040.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,323.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,463.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,747.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,031.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,173.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,315.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,741.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,167.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,733.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,158.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,586.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,288.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,984.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,126.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,196.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,479.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,551.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,693.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,047.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,118.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,259.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,401.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,472.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,543.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,756.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,968.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,252.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,463.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,678.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,031.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,865.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,913.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	2,007.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	2,149.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	2,244.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	2,291.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,386.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,433.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,528.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］　10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,669.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,858.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,952.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	3,094.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	3,235.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	3,424.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,567.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,708.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,944.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,842.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,877.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,948.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,984.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	2,055.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	2,126.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	2,161.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	2,232.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	2,268.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	2,338.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,410.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,444.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,516.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,586.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,622.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,657.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,763.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,870.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	3,011.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	3,118.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	3,224.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	3,401.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,381.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,665.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,806.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,090.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,373.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,515.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,797.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,940.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,224.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,506.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,649.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,932.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,217.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,358.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,500.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,926.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,350.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,913.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,344.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,765.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,478.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,381.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,522.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,665.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,734.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,876.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,947.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,090.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,230.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,302.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,444.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,585.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,655.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,728.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,940.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,152.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,435.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,649.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,862.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,217.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	2,050.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	2,097.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	2,192.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	2,333.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,428.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,475.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,569.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,617.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,711.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,806.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,853.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,947.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	3,042.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	3,090.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	3,137.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	3,278.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	3,421.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,609.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,751.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,894.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	4,130.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	2,026.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	2,062.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	2,132.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	2,168.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	2,240.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	2,310.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	2,346.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	2,416.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,452.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,522.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,593.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,628.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,700.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,770.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,806.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,841.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,947.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	3,054.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	3,195.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	3,302.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	3,408.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,585.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,841.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,983.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,267.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,408.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,690.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,975.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,116.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,399.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,684.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,824.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,968.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,394.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,819.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,382.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,809.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,232.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,942.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,990.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,345.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,699.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,911.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,124.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,195.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,408.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,621.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,904.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,116.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,684.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	0.5km以下	2,518.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.0km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	1.5km以下	2,660.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.0km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,802.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,896.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,943.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	3,038.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	3,084.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	3,178.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	3,321.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	3,509.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,604.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,746.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,888.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	4,076.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	4,218.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	4,360.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	4,596.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,529.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,600.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,813.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,884.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,990.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	3,097.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	3,166.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	3,238.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	3,308.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	3,523.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,663.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,876.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	2,353.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,486.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,627.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,911.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	4,336.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,621.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,761.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	5,047.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	5,472.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,613.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	6,039.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	6,462.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	7,027.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	7,452.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,881.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	8,589.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	2,211.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	2,281.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,423.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,848.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,990.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	3,345.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	3,415.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,558.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,699.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,841.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	4,267.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,549.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,761.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,975.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,636.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	3,202.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,486.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,769.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,911.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	4,195.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	4,336.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,621.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,904.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	5,047.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	5,328.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,613.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,753.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,897.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	6,322.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	6,743.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	7,311.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	7,737.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	8,161.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	8,876.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	2,494.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	2,565.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	2,707.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	2,778.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,919.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	3,061.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	3,132.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	3,274.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	3,345.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	3,486.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	3,627.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	3,699.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,841.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,983.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	4,053.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	4,124.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	4,336.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,549.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,832.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	5,047.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	5,258.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,613.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	3,047.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	3,189.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	3,472.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,614.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,897.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	4,180.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	4,323.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,606.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,747.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	5,031.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	5,315.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	5,457.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,741.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	6,022.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	6,167.1	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	6,308.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,733.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	7,158.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	7,724.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	8,153.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	8,572.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	9,283.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,905.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,976.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	3,118.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	3,189.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	-	-	-	-	-

No.072【　消波根固めブロック運搬　】

＜　積算単位：個　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	作業区分	ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数	ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	3,331.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	3,472.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,543.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,684.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,756.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,897.4	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	4,040.3	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	4,110.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	4,252.0	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	4,394.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	4,463.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	4,535.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,747.8	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,961.2	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	5,242.7	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	5,457.9	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,669.6	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	6,022.5	44.93	44.93	-	-	38.85	38.85	-	-	-	16.22	16.22	-	-	-	-	トラック［普通型］ 10～11t積	-	-	運転手（一般）	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.073【　捨石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
最大作業半径		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
9m以下	1,200.7	28.29	28.29	-	-	58.61	31.12	14.59	12.90	-	13.10	13.10	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-		-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
9mを超え24m以下	1,609.4	39.15	21.94	17.21	-	52.88	18.97	14.83	10.02	8.08	7.97	7.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］　25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）		-	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.074【　表面均し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
－		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（※印：賃料）			R				Z				S	
																	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,708.1	23.55	23.55	－	－	65.55	26.79	25.88	12.88	－	10.90	10.90	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積　0.8m3（平積0.6m3）	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.075【　多自然型護岸工（木杭打工）　】
＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	3,791.5	12.87	8.46	4.16	－	51.37	23.14	14.09	13.14	－	35.76	32.44	3.26	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　山積0.5m3（平積0.4m3）	大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）質量600～800kg級	－	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	－	杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.076【　遠心力鉄筋コンクリート管（B形管）】

＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管径	規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	200mm	外圧管1種	10,726	4.17	3.73	-	-	51.59	21.36	10.77	8.67	5.27	44.24	41.48	2.47	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径200mm×長さ2，000mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	250mm	外圧管1種	11,526	3.88	3.47	-	-	47.96	19.83	10.02	8.06	4.91	48.16	45.60	2.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径250mm×長さ2，000mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	300mm	外圧管1種	12,526	3.57	3.19	-	-	44.13	18.25	9.22	7.42	4.51	52.30	49.94	2.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径300mm×長さ2，000mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	350mm	外圧管1種	13,726	3.26	2.91	-	-	40.27	16.65	8.42	6.77	4.12	56.47	54.31	1.93	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径350mm×長さ2，000mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	400mm	外圧管1種	16,276	3.46	3.07	-	-	39.79	17.16	8.87	5.71	3.47	56.75	54.46	2.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径400mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	450mm	外圧管1種	18,039	3.13	2.77	-	-	35.90	15.48	8.01	5.15	3.13	60.97	58.91	1.83	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径450mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	500mm	外圧管1種	20,253	2.79	2.47	-	-	31.98	13.79	7.13	4.59	2.79	65.23	63.39	1.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径500mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	600mm	外圧管1種	25,665	2.20	1.95	-	-	25.23	10.88	5.63	3.62	2.20	72.57	71.12	1.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	700mm	外圧管1種	34,728	2.03	1.72	-	-	26.10	10.23	4.99	4.46	2.44	71.87	70.53	1.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	800mm	外圧管1種	41,698	1.69	1.44	-	-	21.72	8.52	4.15	3.71	2.03	76.59	75.47	0.95	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	900mm	外圧管1種	50,882	1.39	1.18	-	-	17.80	6.98	3.40	3.04	1.66	80.81	79.89	0.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径900mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	1000mm	外圧管1種	59,451	1.19	1.01	-	-	15.23	5.98	2.91	2.60	1.42	83.58	82.80	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，000mm×長さ2，430mm	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	1100mm	外圧管1種	70,497	3.89	3.09	-	-	13.49	6.48	2.63	1.60	-	82.62	82.62	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，100mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
据付	1200mm	外圧管1種	81,567	3.36	2.67	-	-	11.67	5.60	2.28	1.38	-	84.97	84.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，200mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
据付	1350mm	外圧管1種	97,557	2.81	2.23	-	-	9.75	4.68	1.90	1.16	-	87.44	87.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形1種　径1，350mm×長さ2，430mm	-	-	-	-	-
撤去	200mm	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	* -	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.076【　遠心力鉄筋コンクリート管（B形管）】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管径	規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	250mm	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	300mm	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	350mm	-	3,137.9	7.14	6.38	-	-	88.14	36.47	18.41	14.81	9.01	4.72	4.22	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	400mm	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	450mm	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	500mm	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	600mm	-	3,710.2	7.61	6.74	-	-	87.35	37.69	19.47	12.53	7.62	5.04	4.46	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	700mm	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	800mm	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	900mm	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	1000mm	-	5,125.4	6.90	5.85	-	-	88.54	34.73	16.91	15.12	8.28	4.56	3.87	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
撤去	1100mm	-	6,138.7	22.36	17.75	-	-	77.64	37.27	15.14	9.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1200mm	-	6,138.7	22.36	17.75	-	-	77.64	37.27	15.14	9.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
撤去	1350mm	-	6,138.7	22.36	17.75	-	-	77.64	37.27	15.14	9.22	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊 *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	200mm	外圧管1種	13,864	4.84	4.33	-	-	59.87	24.78	12.50	10.06	6.12	35.29	32.09	2.86	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	250mm	外圧管1種	14,664	4.58	4.09	-	-	56.59	23.42	11.82	9.51	5.78	38.83	35.80	2.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　給油　パトロール	-	-	-	-	-

No.076【　遠心力鉄筋コンクリート管（B形管）】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考
作業区分	管径	規格		K				R					Z					S	K　（*印：貸料）							R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付・撤去	300mm	外圧管1種	15,664	4.29	3.83	–	–	52.98	21.92	11.07	8.90	5.42	42.73	39.90	2.53	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	350mm	外圧管1種	16,864	3.98	3.56	–	–	49.22	20.37	10.28	8.27	5.03	46.80	44.17	2.35	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	400mm	外圧管1種	19,987	4.23	3.75	–	–	48.67	21.03	10.84	6.97	4.24	47.10	44.30	2.48	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	450mm	外圧管1種	21,750	3.89	3.45	–	–	44.67	19.26	9.96	6.41	3.90	51.44	48.87	2.28	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	500mm	外圧管1種	23,964	3.53	3.13	–	–	40.54	17.48	9.04	5.82	3.54	55.93	53.60	2.07	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	600mm	外圧管1種	29,376	2.88	2.55	–	–	33.06	14.26	7.37	4.74	2.89	64.06	62.16	1.69	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	700mm	外圧管1種	39,853	2.66	2.26	–	–	34.12	13.38	6.52	5.83	3.19	63.22	61.47	1.49	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	800mm	外圧管1種	46,823	2.26	1.92	–	–	29.04	11.39	5.55	4.96	2.71	68.70	67.21	1.27	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	900mm	外圧管1種	56,007	1.88	1.60	–	–	24.28	9.52	4.64	4.15	2.27	73.84	72.59	1.06	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	1000mm	外圧管1種	64,576	1.64	1.39	–	–	21.06	8.26	4.02	3.60	1.97	77.30	76.22	0.92	–	–	–	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾚｰﾝ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	–		–		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　バトロール給油	–	–	–	–
据付・撤去	1100mm	外圧管1種	76,636	5.36	4.26	–	–	18.63	8.94	3.64	2.21	–	76.01	76.01	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	–	–	–	–	–	–
据付・撤去	1200mm	外圧管1種	87,706	4.68	3.72	–	–	16.28	7.81	3.18	1.93	–	79.04	79.04	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	–	–	–	–	–	–
据付・撤去	1350mm	外圧管1種	103,700	3.96	3.15	–	–	13.77	6.61	2.69	1.63	–	82.27	82.27	–	–	–	–	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊	*	–		–		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	ヒューム管　外圧管　B形1種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	–	–	–	–	–	–

No.077【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m2当り使用量	混合回数		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	–	0.6m以下	実数入力	1回	1,625.0	18.78	16.94	0.74	0.58	16.51	9.67	4.25	2.59	–	64.71	62.72	1.99	–	–	–	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ 0.6m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級 *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	–	セメント系固化材特殊土用・フレコン・１ｔバック	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	–	0.6m以下	実数入力	2回	1,713.9	20.43	18.43	0.80	0.64	17.94	10.52	4.60	2.82	–	61.63	59.46	2.17	–	–	–	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ 0.6m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級 *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	–	セメント系固化材特殊土用・フレコン・１ｔバック	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	–	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,742.8	24.27	22.56	0.69	0.54	15.39	9.02	3.96	2.41	–	60.34	58.48	1.86	–	–	–	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ 1.2m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級 *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	–	セメント系固化材特殊土用・フレコン・１ｔバック	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ	–	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,849.0	26.24	24.39	0.74	0.59	16.63	9.75	4.27	2.61	–	57.13	55.12	2.01	–	–	–	スタビライザ［路床改良用・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 処理深さ 1.2m×幅2.0m	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t *	ブルドーザ［湿地・低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 7t級 *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	–	セメント系固化材特殊土用・フレコン・１ｔバック	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	路床	1m以下	実数入力	–	2,237.4	7.03	2.93	2.34	1.76	44.27	22.78	13.35	8.14	–	48.70	45.55	3.15	–	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量8～20t *	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4ｔ *	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	–	セメント系固化材特殊土用・フレコン・１ｔバック	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1m以下	実数入力	–	2,202.0	6.13	5.49	0.64	–	42.59	11.62	10.84	10.61	9.52	51.28	46.29	4.99	–	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］ 質量0.6～0.7t *	–		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材特殊土用・フレコン・１ｔバック	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]固化材5.25t/100m2
ﾊﾞｯｸﾎｳ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	–	2,954.2	7.48	6.70	0.78	–	51.97	14.21	13.21	12.94	11.61	40.55	34.47	6.08	–	–	–	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)］山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t *	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式・低騒音型］ 質量0.6～0.7t *	–		土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	セメント系固化材特殊土用・フレコン・１ｔバック	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]固化材5.25t/100m2

No.078【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R					Z					S	K （※印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	174.53	21.58	17.28	2.16	2.14	71.86	35.31	14.55	11.35	10.65	6.56	6.56	－	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	179.87	20.95	16.77	2.10	2.08	69.72	34.25	14.12	11.01	10.34	9.33	6.37	2.96	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	－	－	－	－
有り	6mm以上11mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	187.49	20.08	16.08	2.01	1.99	66.90	32.88	13.54	10.56	9.92	13.02	6.91	6.11	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	11mm以上16mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	195.11	19.32	15.46	1.94	1.92	64.27	31.58	13.01	10.15	9.53	16.41	10.54	5.87	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	16mm以上22mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	203.49	18.52	14.82	1.86	1.84	61.63	30.28	12.48	9.73	9.14	19.85	14.22	5.63	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	22mm以上28mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	212.63	17.72	14.18	1.78	1.76	58.98	28.99	11.94	9.31	8.74	23.30	17.91	5.39	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	28mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	221.77	16.98	13.60	1.70	1.68	56.56	27.80	11.45	8.93	8.38	26.46	21.30	5.16	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	34mm以上40mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	230.92	16.31	13.06	1.63	1.62	54.32	26.71	10.99	8.57	8.05	29.37	24.41	4.96	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	40mm以上46mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	240.06	15.69	12.56	1.57	1.56	52.25	25.68	10.58	8.25	7.74	32.06	27.29	4.77	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	46mm以上53mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	249.97	15.06	12.06	1.51	1.49	50.18	24.66	10.16	7.92	7.44	34.76	30.18	4.58	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	53mm以上60mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	260.64	14.45	11.57	1.45	1.43	48.13	23.66	9.74	7.60	7.13	37.42	33.03	4.39	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	60mm以上68mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	272.07	13.84	11.08	1.39	1.37	46.10	22.66	9.33	7.28	6.83	40.06	35.85	4.21	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－
有り	68mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	283.50	13.29	10.64	1.33	1.32	44.24	21.75	8.95	6.98	6.56	42.47	38.43	4.04	－	－	－	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	－	－	－	－

No.079【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C−40	1,289.3	5.72	3.95	0.49	0.49	18.33	8.06	2.95	2.63	2.16	75.95	74.21	1.50	−	−	−	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ−４０	軽油　バトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C−40	2,261.7	6.54	4.52	0.56	0.56	20.94	9.23	3.36	3.00	2.46	72.52	70.53	1.72	−	−	−	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ−４０	軽油　バトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C−40	4,188.6	5.29	3.66	0.45	0.45	16.95	7.47	2.72	2.43	1.99	77.76	76.15	1.39	−	−	−	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ−４０	軽油　バトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C−40	5,479.7	5.39	3.73	0.46	0.46	17.28	7.62	2.78	2.47	2.03	77.33	75.69	1.42	−	−	−	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ−４０	軽油　バトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C−40	7,087.8	5.21	3.60	0.45	0.44	16.69	7.36	2.68	2.39	1.96	78.10	76.52	1.37	−	−	−	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ−４０	軽油　バトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C−40	9,016.5	4.92	3.40	0.42	0.42	15.75	6.95	2.53	2.25	1.85	79.33	77.84	1.29	−	−	−	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	＊	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	＊	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	クラッシャラン Ｃ−４０	軽油　バトロール給油	−	−	−	［標準数量］全仕上り厚　1100mm

No.080【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
				K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z					S	
全仕上り厚	施工区分	材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	878.28	7.27	5.19	1.74	-	73.35	26.38	15.46	15.32	12.70	19.38	17.35	1.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1,832.8	6.97	4.98	1.66	-	70.30	25.28	14.82	14.69	12.17	22.73	20.78	1.86	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2,939.6	6.52	4.65	1.56	-	65.74	23.65	13.86	13.73	11.38	27.74	25.92	1.74	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　500mm

No.081【　上層路盤（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ ※印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
瀝青安定処理材（40）	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,755.3	0.45	0.25	0.14	–	46.54	20.54	14.74	4.50	–	53.01	51.17	1.60	0.17	0.04	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
瀝青安定処理材（40）	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,840.8	0.44	0.24	0.14	–	45.14	19.92	14.30	4.36	–	54.42	49.63	4.56	0.17	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
瀝青安定処理材（40）	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,830.9	0.35	0.20	0.11	–	39.46	19.27	11.53	3.52	–	60.19	58.86	1.15	0.13	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材（40）	1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下）	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,916.3	0.34	0.19	0.11	–	38.59	18.85	11.27	3.44	–	61.07	57.58	3.31	0.13	0.03	–	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］ 機械質量40～60kg	–	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール給油	–	[標準数量]平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材（40）	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,621.7	1.18	0.76	0.15	0.14	10.92	3.73	2.54	2.49	0.91	87.90	85.99	1.68	0.21	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）		軽油 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材（40）	1.4m以上3.0m以下	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,707.2	1.14	0.73	0.15	0.13	10.57	3.61	2.46	2.41	0.88	88.29	83.28	4.79	0.20	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材（40）	3.0m超	実数入力	–	–	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,517.7	0.99	0.63	0.10	0.10	7.31	2.63	1.48	1.46	0.52	91.70	89.53	1.75	0.35	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 80mm
瀝青安定処理材（40）	3.0m超	実数入力	–	–	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,603.2	0.95	0.61	0.09	0.09	7.07	2.54	1.43	1.41	0.51	91.98	86.60	4.98	0.34	–	–	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	–	アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	–	–	[標準数量]平均仕上り厚 80mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	1層施工	–	637.83	11.57	7.99	1.00	0.99	37.08	16.31	5.97	5.32	4.37	51.35	47.84	3.03	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]全仕上り厚 150mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	2層施工	–	1,074.3	13.80	9.53	1.19	1.18	44.18	19.50	7.09	6.32	5.19	42.02	37.83	3.62	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]全仕上り厚 200mm
再生粒度調整砕石 RM-40	–	–	実数入力	3層施工	–	1,712.1	12.97	8.95	1.12	1.11	41.50	18.28	6.67	5.95	4.88	45.53	41.59	3.40	–	–	–	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m		ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量10t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	–	[標準数量]全仕上り厚 350mm

No.082【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
				K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
全仕上り厚	施工区分	材料			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	941.78	6.78	4.84	1.62	-	68.40	24.60	14.42	14.29	11.84	24.82	22.92	1.81	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,991.5	6.41	4.58	1.53	-	64.70	23.28	13.64	13.51	11.20	28.89	27.10	1.71	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,933.3	6.53	4.66	1.56	-	65.88	23.69	13.89	13.76	11.41	27.59	25.76	1.75	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 山積 0.09m3（平積0.07m3）	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	運転手（特殊）	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］全仕上り厚　350mm

No.083【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,327.8	0.55	0.30	0.17	-	55.14	24.37	17.45	5.32	-	44.31	42.12	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,413.3	0.52	0.29	0.16	-	53.20	23.52	16.83	5.13	-	46.28	40.63	5.37	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,161.1	0.53	0.32	0.18	-	53.81	26.24	18.80	5.73	-	45.66	45.38	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,378.1	0.52	0.29	0.16	-	53.99	23.87	17.08	5.21	-	45.49	43.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,463.6	0.51	0.28	0.16	-	52.11	23.03	16.49	5.03	-	47.38	41.84	5.26	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,211.3	0.53	0.32	0.18	-	52.58	25.64	18.37	5.60	-	46.89	46.62	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.4	0.52	0.29	0.16	-	52.86	23.36	16.73	5.10	-	46.62	44.52	1.82	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,513.9	0.50	0.28	0.15	-	51.06	22.56	16.16	4.93	-	48.44	43.01	5.16	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,261.6	0.50	0.31	0.17	-	51.44	25.10	17.96	5.48	-	48.06	47.80	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.083【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （ *印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,478.7	0.51	0.28	0.16	-	51.79	22.89	16.39	5.00	-	47.70	45.65	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,564.2	0.49	0.27	0.15	-	50.07	22.14	15.84	4.83	-	49.44	44.12	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,311.9	0.49	0.30	0.17	-	50.31	24.54	17.57	5.36	-	49.20	48.94	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,579.3	0.49	0.27	0.15	-	49.71	21.94	15.75	4.80	-	49.80	47.83	1.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,664.8	0.48	0.26	0.15	-	48.13	21.24	15.25	4.65	-	51.39	46.27	4.87	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,412.5	0.47	0.29	0.16	-	48.15	23.46	16.84	5.13	-	51.38	51.13	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,010.2	0.45	0.25	0.14	-	50.27	24.58	14.67	4.47	-	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,095.7	0.43	0.24	0.14	-	48.83	23.85	14.26	4.35	-	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	-	48.96	25.94	15.52	4.73	-	50.60	50.37	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.083【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,754.7	0.49	0.28	0.15	-	54.94	26.86	16.03	4.89	-	44.57	42.71	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,840.1	0.48	0.27	0.15	-	53.28	26.05	15.55	4.74	-	46.24	41.43	4.56	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,590.3	0.47	0.29	0.16	-	53.86	28.57	17.05	5.20	-	45.67	45.42	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）		ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,815.0	0.48	0.27	0.15	-	53.75	26.27	15.69	4.79	-	45.77	43.94	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,900.5	0.47	0.26	0.15	-	52.16	25.50	15.22	4.64	-	47.37	42.65	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,650.7	0.47	0.29	0.16	-	52.61	27.90	16.66	5.08	-	46.92	46.67	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）		ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,875.3	0.47	0.26	0.15	-	52.62	25.73	15.36	4.68	-	46.91	45.12	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,960.8	0.46	0.26	0.14	-	51.09	24.97	14.91	4.55	-	48.45	43.82	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,711.0	0.46	0.28	0.16	-	51.45	27.28	16.29	4.97	-	48.09	47.85	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,935.7	0.46	0.26	0.14	-	51.54	25.20	15.04	4.59	-	48.00	46.25	1.50	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,021.2	0.44	0.25	0.14	-	50.10	24.50	14.62	4.46	-	49.46	44.94	4.29	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,771.4	0.44	0.27	0.15	-	50.33	26.70	15.93	4.86	-	49.23	48.99	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,056.4	0.44	0.25	0.14	-	49.46	24.15	14.45	4.41	-	50.10	48.43	1.44	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,141.9	0.42	0.24	0.13	-	48.11	23.50	14.05	4.29	-	51.47	47.11	4.13	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,892.1	0.43	0.26	0.15	-	48.17	25.52	15.27	4.66	-	51.40	51.17	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.083【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,349.4	2.30	1.47	0.30	0.27	21.22	7.24	4.94	4.84	1.76	76.48	72.75	3.28	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,434.9	2.17	1.38	0.28	0.26	19.96	6.81	4.65	4.55	1.66	77.87	68.40	9.04	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,282.2	2.25	1.55	0.31	0.29	20.75	7.62	5.20	5.09	1.86	77.00	76.55	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,399.7	2.22	1.42	0.29	0.26	20.46	6.98	4.76	4.67	1.70	77.32	73.72	3.16	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.2	2.10	1.34	0.27	0.25	19.29	6.58	4.49	4.40	1.60	78.61	69.47	8.73	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,332.5	2.17	1.49	0.30	0.28	19.98	7.33	5.01	4.90	1.79	77.85	77.42	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,450.0	2.14	1.37	0.28	0.25	19.75	6.74	4.60	4.50	1.64	78.11	74.64	3.05	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,535.5	2.02	1.29	0.26	0.24	18.64	6.36	4.34	4.25	1.55	79.34	70.50	8.45	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,382.7	2.10	1.44	0.29	0.27	19.24	7.07	4.82	4.72	1.72	78.66	78.26	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.083【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,500.3	2.08	1.32	0.27	0.25	19.08	6.51	4.44	4.35	1.59	78.84	75.49	2.95	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,585.8	1.95	1.25	0.25	0.23	18.06	6.16	4.20	4.12	1.50	79.99	71.43	8.18	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,433.0	2.02	1.39	0.28	0.26	18.57	6.82	4.65	4.56	1.66	79.41	79.02	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.9	1.94	1.24	0.25	0.23	17.90	6.10	4.17	4.08	1.49	80.16	77.02	2.76	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,686.4	1.85	1.18	0.24	0.22	16.97	5.79	3.95	3.87	1.41	81.18	73.13	7.69	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,533.6	1.89	1.30	0.26	0.24	17.35	6.37	4.35	4.26	1.55	80.76	80.39	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,403.0	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.083【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,245.4	2.01	1.28	0.20	0.20	14.79	5.32	2.99	2.95	1.07	83.20	78.80	3.55	0.71	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,330.9	1.88	1.20	0.19	0.18	13.84	4.98	2.80	2.76	1.00	84.28	73.73	9.75	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,190.1	2.00	1.34	0.21	0.21	14.71	5.57	3.13	3.09	1.12	83.29	82.44	0.75	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.7	1.93	1.23	0.19	0.19	14.20	5.11	2.87	2.83	1.02	83.87	79.64	3.41	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,381.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.32	4.79	2.69	2.66	0.96	84.87	74.72	9.39	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,240.4	1.91	1.28	0.20	0.20	14.10	5.34	3.00	2.96	1.07	83.99	83.17	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,346.0	1.85	1.18	0.18	0.18	13.68	4.92	2.76	2.73	0.99	84.47	80.39	3.29	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.5	1.74	1.11	0.17	0.17	12.87	4.63	2.60	2.57	0.93	85.39	75.59	9.06	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,290.7	1.83	1.23	0.19	0.19	13.55	5.13	2.88	2.85	1.03	84.62	83.84	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,396.3	1.80	1.14	0.18	0.18	13.18	4.74	2.66	2.63	0.95	85.02	81.09	3.17	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,481.8	1.69	1.07	0.17	0.17	12.42	4.47	2.51	2.48	0.89	85.89	76.42	8.75	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,341.0	1.76	1.19	0.18	0.18	13.05	4.94	2.78	2.74	0.99	85.19	84.44	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.9	1.66	1.06	0.16	0.16	12.30	4.42	2.49	2.45	0.89	86.04	82.39	2.95	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,582.4	1.58	1.01	0.16	0.15	11.63	4.18	2.35	2.32	0.84	86.79	77.92	8.20	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,441.6	1.64	1.10	0.17	0.17	12.13	4.59	2.58	2.55	0.92	86.23	85.53	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

No.083【　基層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

・密粒度ｱｽｺﾝ(20)
・密粒度ｱｽｺﾝ(13)
・密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
・密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
・粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
・再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
・再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
・再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
・改質As 粗粒 AC-100(20)
・改質As 密粒 AC-100(20)
・改質As 密粒 AC-100(13)
・改質As 密粒 I型(20)
・改質As 密粒 II型(20) DS3000
・改質As 粗粒 I型(20)
・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
・改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
・改質As 再生粗粒 I型(20)
・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
・改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

・細粒度ｱｽｺﾝ(13)
・細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
・細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
・細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
・細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
・再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.084【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,327.8	0.55	0.30	0.17	-	55.14	24.37	17.45	5.32	-	44.31	42.12	1.90	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,413.3	0.52	0.29	0.16	-	53.20	23.52	16.83	5.13	-	46.28	40.63	5.37	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,161.1	0.53	0.32	0.18	-	53.81	26.24	18.80	5.73	-	45.66	45.38	0.22	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,378.1	0.52	0.29	0.16	-	53.99	23.87	17.08	5.21	-	45.49	43.35	1.86	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,463.6	0.51	0.28	0.16	-	52.11	23.03	16.49	5.03	-	47.38	41.84	5.26	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,211.3	0.53	0.32	0.18	-	52.58	25.64	18.37	5.60	-	46.89	46.62	0.22	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,428.4	0.52	0.29	0.16	-	52.86	23.36	16.73	5.10	-	46.62	44.52	1.82	0.20	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,513.9	0.50	0.28	0.15	-	51.06	22.56	16.16	4.93	-	48.44	43.01	5.16	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,261.6	0.50	0.31	0.17	-	51.44	25.10	17.96	5.48	-	48.06	47.80	0.21	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.084【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,478.7	0.51	0.28	0.16	-	51.79	22.89	16.39	5.00	-	47.70	45.65	1.78	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,564.2	0.49	0.27	0.15	-	50.07	22.14	15.84	4.83	-	49.44	44.12	5.06	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,311.9	0.49	0.30	0.17	-	50.31	24.54	17.57	5.36	-	49.20	48.94	0.21	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,529.0	0.50	0.28	0.15	-	50.75	22.42	16.06	4.90	-	48.75	46.73	1.75	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,614.5	0.49	0.27	0.15	-	49.04	21.64	15.54	4.74	-	50.47	45.26	4.96	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,362.2	0.48	0.30	0.16	-	49.18	23.96	17.20	5.24	-	50.34	50.09	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,579.3	0.49	0.27	0.15	-	49.71	21.94	15.75	4.80	-	49.80	47.83	1.71	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,664.8	0.48	0.26	0.15	-	48.13	21.24	15.25	4.65	-	51.39	46.27	4.87	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,412.5	0.47	0.29	0.16	-	48.15	23.46	16.84	5.13	-	51.38	51.13	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,320.3	0.41	0.23	0.13	-	45.53	22.23	13.30	4.06	-	54.06	52.52	1.33	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,405.7	0.39	0.22	0.12	-	44.37	21.67	12.96	3.95	-	55.24	51.23	3.81	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,155.9	0.39	0.24	0.13	-	44.14	23.39	13.99	4.27	-	55.47	55.27	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,010.2	0.45	0.25	0.14	-	50.27	24.58	14.67	4.47	-	49.28	47.58	1.47	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,095.7	0.43	0.24	0.14	-	48.83	23.85	14.26	4.35	-	50.74	46.32	4.19	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,845.9	0.44	0.27	0.15	-	48.96	25.94	15.52	4.73	-	50.60	50.37	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.084【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,754.7	0.49	0.28	0.15	-	54.94	26.86	16.03	4.89	-	44.57	42.71	1.60	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,840.1	0.48	0.27	0.15	-	53.28	26.05	15.55	4.74	-	46.24	41.43	4.56	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,590.3	0.47	0.29	0.16	-	53.86	28.57	17.05	5.20	-	45.67	45.42	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,815.0	0.48	0.27	0.15	-	53.75	26.27	15.69	4.79	-	45.77	43.94	1.57	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,900.5	0.47	0.26	0.15	-	52.16	25.50	15.22	4.64	-	47.37	42.65	4.47	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,650.7	0.47	0.29	0.16	-	52.61	27.90	16.66	5.08	-	46.92	46.67	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,875.3	0.47	0.26	0.15	-	52.62	25.73	15.36	4.68	-	46.91	45.12	1.54	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,960.8	0.46	0.26	0.14	-	51.09	24.97	14.91	4.55	-	48.45	43.82	4.38	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,711.0	0.46	0.28	0.16	-	51.45	27.28	16.29	4.97	-	48.09	47.85	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,935.7	0.46	0.26	0.14	-	51.54	25.20	15.04	4.59	-	48.00	46.25	1.50	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,021.2	0.44	0.25	0.14	-	50.10	24.50	14.62	4.46	-	49.46	44.94	4.29	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,771.4	0.44	0.27	0.15	-	50.33	26.70	15.93	4.86	-	49.23	48.99	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,996.0	0.45	0.25	0.14	-	50.51	24.69	14.74	4.50	-	49.04	47.33	1.47	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,081.5	0.44	0.25	0.14	-	49.06	23.96	14.33	4.37	-	50.50	46.06	4.21	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,831.7	0.44	0.27	0.15	-	49.20	26.07	15.59	4.76	-	50.36	50.13	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,056.4	0.44	0.25	0.14	-	49.46	24.15	14.45	4.41	-	50.10	48.43	1.44	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,141.9	0.42	0.24	0.13	-	48.11	23.50	14.05	4.29	-	51.47	47.11	4.13	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,892.1	0.43	0.26	0.15	-	48.17	25.52	15.27	4.66	-	51.40	51.17	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	-	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.084【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・［標準数量］平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,349.4	2.30	1.47	0.30	0.27	21.22	7.24	4.94	4.84	1.76	76.48	72.75	3.28	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,434.9	2.17	1.38	0.28	0.26	19.96	6.81	4.65	4.55	1.66	77.87	68.40	9.04	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,282.2	2.25	1.55	0.31	0.29	20.75	7.62	5.20	5.09	1.86	77.00	76.55	0.43	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,399.7	2.22	1.42	0.29	0.26	20.46	6.98	4.76	4.67	1.70	77.32	73.72	3.16	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,485.2	2.10	1.34	0.27	0.25	19.29	6.58	4.49	4.40	1.60	78.61	69.47	8.73	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,332.5	2.17	1.49	0.30	0.28	19.98	7.33	5.01	4.90	1.79	77.85	77.42	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,450.0	2.14	1.37	0.28	0.25	19.75	6.74	4.60	4.50	1.64	78.11	74.64	3.05	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,535.5	2.02	1.29	0.26	0.24	18.64	6.36	4.34	4.25	1.55	79.34	70.50	8.45	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,382.7	2.10	1.44	0.29	0.27	19.24	7.07	4.82	4.72	1.72	78.66	78.26	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	［標準数量］平均仕上り厚　50mm

No.084【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,500.3	2.08	1.32	0.27	0.25	19.08	6.51	4.44	4.35	1.59	78.84	75.49	2.95	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,585.8	1.95	1.25	0.25	0.23	18.06	6.16	4.20	4.12	1.50	79.99	71.43	8.18	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,433.0	2.02	1.39	0.28	0.26	18.57	6.82	4.65	4.56	1.66	79.41	79.02	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,550.6	2.01	1.28	0.26	0.24	18.46	6.30	4.30	4.21	1.53	79.53	76.29	2.85	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,636.1	1.89	1.21	0.24	0.22	17.50	5.97	4.08	3.99	1.45	80.61	72.31	7.93	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,483.3	1.95	1.34	0.27	0.25	17.94	6.59	4.50	4.40	1.60	80.11	79.73	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,600.9	1.94	1.24	0.25	0.23	17.90	6.10	4.17	4.08	1.49	80.16	77.02	2.76	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,686.4	1.85	1.18	0.24	0.22	16.97	5.79	3.95	3.87	1.41	81.18	73.13	7.69	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,533.6	1.89	1.30	0.26	0.24	17.35	6.37	4.35	4.26	1.55	80.76	80.39	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,403.0	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.084【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,245.4	2.01	1.28	0.20	0.20	14.79	5.32	2.99	2.95	1.07	83.20	78.80	3.55	0.71	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,330.9	1.88	1.20	0.19	0.18	13.84	4.98	2.80	2.76	1.00	84.28	73.73	9.75	0.67	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,190.1	2.00	1.34	0.21	0.21	14.71	5.57	3.13	3.09	1.12	83.29	82.44	0.75	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,295.7	1.93	1.23	0.19	0.19	14.20	5.11	2.87	2.83	1.02	83.87	79.64	3.41	0.69	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,381.2	1.81	1.15	0.18	0.18	13.32	4.79	2.69	2.66	0.96	84.87	74.72	9.39	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,240.4	1.91	1.28	0.20	0.20	14.10	5.34	3.00	2.96	1.07	83.99	83.17	0.72	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,346.0	1.85	1.18	0.18	0.18	13.68	4.92	2.76	2.73	0.99	84.47	80.39	3.29	0.66	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,431.5	1.74	1.11	0.17	0.17	12.87	4.63	2.60	2.57	0.93	85.39	75.59	9.06	0.62	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,290.7	1.83	1.23	0.19	0.19	13.55	5.13	2.88	2.85	1.03	84.62	83.84	0.69	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,396.3	1.80	1.14	0.18	0.18	13.18	4.74	2.66	2.63	0.95	85.02	81.09	3.17	0.64	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,481.8	1.69	1.07	0.17	0.17	12.42	4.47	2.51	2.48	0.89	85.89	76.42	8.75	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,341.0	1.76	1.19	0.18	0.18	13.05	4.94	2.78	2.74	0.99	85.19	84.44	0.66	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,446.6	1.73	1.10	0.17	0.17	12.73	4.58	2.57	2.54	0.92	85.54	81.75	3.06	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,532.1	1.63	1.04	0.16	0.16	12.02	4.32	2.43	2.40	0.87	86.35	77.19	8.47	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,391.3	1.71	1.14	0.18	0.18	12.56	4.76	2.67	2.64	0.95	85.73	85.00	0.64	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,496.9	1.66	1.06	0.16	0.16	12.30	4.42	2.49	2.45	0.89	86.04	82.39	2.95	0.59	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,582.4	1.58	1.01	0.16	0.15	11.63	4.18	2.35	2.32	0.84	86.79	77.92	8.20	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,441.6	1.64	1.10	0.17	0.17	12.13	4.59	2.58	2.55	0.92	86.23	85.53	0.62	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m *	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t *	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m *	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

No.084【　中間層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

・密粒度ｱｽｺﾝ(20)
・密粒度ｱｽｺﾝ(13)
・密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
・密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
・密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
・粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
・再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
・再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
・再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
・改質As 粗粒 AC-100(20)
・改質As 密粒 AC-100(20)
・改質As 密粒 AC-100(13)
・改質As 密粒 I型(20)
・改質As 密粒 II型(20) DS3000
・改質As 粗粒 I型(20)
・改質As 粗粒 I型(20) DS3000
・改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
・改質As 再生粗粒 I型(20)
・改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
・改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

・細粒度ｱｽｺﾝ(13)
・細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
・細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
・細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
・細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
・再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.085【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,799.1	0.45	0.25	0.14	-	45.80	20.22	14.51	4.42	-	53.75	51.94	1.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,884.6	0.43	0.24	0.13	-	44.45	19.62	14.08	4.29	-	55.12	50.40	4.49	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,632.3	0.43	0.26	0.15	-	44.13	21.50	15.43	4.71	-	55.44	55.21	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,540.7	0.49	0.27	0.15	-	50.53	22.33	15.99	4.88	-	48.98	46.97	1.74	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,626.2	0.49	0.27	0.15	-	48.83	21.55	15.47	4.72	-	50.68	45.49	4.94	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,373.9	0.47	0.29	0.16	-	48.94	23.84	17.11	5.22	-	50.59	50.34	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,557.4	0.49	0.27	0.15	-	50.19	22.18	15.89	4.84	-	49.32	47.32	1.73	0.19	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,642.9	0.48	0.26	0.15	-	48.52	21.41	15.37	4.69	-	51.00	45.84	4.91	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,390.6	0.47	0.29	0.16	-	48.60	23.67	17.00	5.18	-	50.93	50.68	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,619.4	0.49	0.27	0.15	-	48.95	21.60	15.51	4.73	-	50.56	48.62	1.69	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,704.9	0.46	0.26	0.14	-	47.41	20.92	15.02	4.58	-	52.13	47.09	4.79	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,452.6	0.46	0.28	0.16	-	47.36	23.07	16.56	5.05	-	52.18	51.93	0.20	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,681.5	0.47	0.26	0.14	-	47.82	21.10	15.15	4.62	-	51.71	49.81	1.65	0.18	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,767.0	0.45	0.25	0.14	-	46.34	20.45	14.68	4.48	-	53.21	48.29	4.69	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,514.7	0.45	0.28	0.15	-	46.20	22.50	16.16	4.93	-	53.35	53.11	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.085【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,743.5	0.45	0.25	0.14	-	46.74	20.63	14.81	4.51	-	52.81	50.96	1.61	0.17	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,829.0	0.45	0.25	0.14	-	45.32	20.00	14.36	4.38	-	54.23	49.42	4.58	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,576.8	0.44	0.27	0.15	-	45.09	21.96	15.77	4.81	-	54.47	54.23	0.19	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,805.6	0.45	0.25	0.14	-	45.70	20.17	14.48	4.41	-	53.85	52.05	1.57	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,891.1	0.43	0.24	0.13	-	44.34	19.57	14.05	4.28	-	55.23	50.52	4.48	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,638.8	0.43	0.26	0.15	-	44.02	21.44	15.40	4.69	-	55.55	55.32	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,867.7	0.44	0.24	0.14	-	44.71	19.73	14.17	4.32	-	54.85	53.08	1.54	0.17	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,953.2	0.43	0.24	0.13	-	43.42	19.16	13.76	4.19	-	56.15	51.54	4.39	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,700.9	0.42	0.26	0.14	-	43.01	20.95	15.04	4.59	-	56.57	56.34	0.18	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,538.1	0.38	0.21	0.12	-	42.72	20.86	12.48	3.81	-	56.90	55.45	1.25	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,623.6	0.38	0.21	0.12	-	41.71	20.37	12.18	3.72	-	57.91	54.14	3.58	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,373.8	0.36	0.22	0.12	-	41.29	21.88	13.09	3.99	-	58.35	58.16	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,189.2	0.42	0.24	0.13	-	47.39	23.15	13.84	4.22	-	52.19	50.59	1.38	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,274.7	0.41	0.23	0.13	-	46.15	22.54	13.48	4.11	-	53.44	49.26	3.96	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	3,024.9	0.41	0.25	0.14	-	46.05	24.40	14.60	4.45	-	53.54	53.33	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm

No.085【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,211.6	0.42	0.24	0.13	-	47.06	22.98	13.75	4.19	-	52.52	50.93	1.37	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,297.1	0.41	0.23	0.13	-	45.84	22.39	13.39	4.08	-	53.75	49.61	3.93	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	3,047.3	0.41	0.25	0.14	-	45.71	24.22	14.49	4.42	-	53.88	53.67	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,295.4	0.41	0.23	0.13	-	45.87	22.40	13.40	4.09	-	53.72	52.17	1.34	0.16	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,380.9	0.39	0.22	0.12	-	44.70	21.83	13.06	3.98	-	54.91	50.88	3.83	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	3,131.1	0.39	0.24	0.13	-	44.49	23.58	14.10	4.30	-	55.12	54.91	0.17	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,379.1	0.39	0.22	0.12	-	44.74	21.85	13.07	3.99	-	54.87	53.36	1.31	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,464.6	0.39	0.22	0.12	-	43.63	21.31	12.74	3.89	-	55.98	52.04	3.74	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	3,214.8	0.38	0.23	0.13	-	43.33	22.96	13.73	4.19	-	56.29	56.09	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,463.0	0.39	0.22	0.12	-	43.65	21.32	12.75	3.89	-	55.96	54.49	1.27	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,548.5	0.38	0.21	0.12	-	42.59	20.80	12.44	3.80	-	57.03	53.18	3.65	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	3,298.7	0.38	0.23	0.13	-	42.24	22.38	13.39	4.08	-	57.38	57.18	0.16	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,546.7	0.38	0.21	0.12	-	42.62	20.81	12.45	3.80	-	57.00	55.56	1.24	0.15	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,632.2	0.37	0.21	0.12	-	41.62	20.32	12.16	3.71	-	58.01	54.25	3.57	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	3,382.4	0.36	0.22	0.12	-	41.18	21.82	13.05	3.98	-	58.46	58.27	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,630.5	0.37	0.21	0.12	-	41.63	20.33	12.16	3.71	-	58.00	56.60	1.21	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,716.0	0.35	0.20	0.11	-	40.66	19.86	11.88	3.62	-	58.99	55.31	3.49	0.14	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	3,466.2	0.36	0.22	0.12	-	40.20	21.30	12.74	3.89	-	59.44	59.25	0.15	0.03	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　67.5mm

No.085【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,820.7	1.70	1.09	0.22	0.20	15.74	5.37	3.66	3.59	1.31	82.56	79.80	2.43	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,906.2	1.62	1.04	0.21	0.19	15.03	5.13	3.50	3.42	1.25	83.35	76.24	6.80	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,753.4	1.64	1.13	0.23	0.21	15.17	5.57	3.80	3.72	1.36	83.19	82.87	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,562.3	2.00	1.27	0.26	0.24	18.33	6.25	4.27	4.18	1.52	79.67	76.45	2.83	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,647.8	1.88	1.21	0.24	0.22	17.38	5.93	4.05	3.96	1.44	80.74	72.50	7.87	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,495.0	1.94	1.33	0.27	0.25	17.80	6.54	4.46	4.37	1.59	80.26	79.89	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,578.9	1.96	1.26	0.25	0.23	18.14	6.19	4.22	4.14	1.51	79.90	76.72	2.80	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,664.4	1.86	1.19	0.24	0.22	17.21	5.87	4.01	3.92	1.43	80.93	72.77	7.79	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,511.7	1.91	1.31	0.27	0.24	17.59	6.46	4.41	4.32	1.57	80.50	80.13	0.36	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,641.0	1.89	1.21	0.24	0.22	17.45	5.95	4.06	3.98	1.45	80.66	77.60	2.69	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,726.5	1.79	1.15	0.23	0.21	16.59	5.66	3.86	3.78	1.38	81.62	73.75	7.51	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,573.7	1.82	1.26	0.25	0.23	16.91	6.21	4.24	4.15	1.51	81.27	80.91	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,703.1	1.84	1.17	0.24	0.22	16.81	5.74	3.91	3.83	1.40	81.35	78.39	2.60	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,788.6	1.73	1.11	0.22	0.20	16.01	5.46	3.73	3.65	1.33	82.26	74.67	7.25	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,635.8	1.75	1.21	0.24	0.22	16.26	5.97	4.08	3.99	1.45	81.99	81.65	0.33	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.085【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （*印：貧料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,765.1	1.76	1.12	0.23	0.21	16.23	5.54	3.78	3.70	1.35	82.01	79.16	2.50	0.31	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,850.6	1.68	1.07	0.22	0.20	15.47	5.28	3.60	3.53	1.28	82.85	75.52	7.01	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,697.9	1.71	1.17	0.24	0.22	15.67	5.75	3.93	3.85	1.40	82.62	82.29	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,827.2	1.70	1.09	0.22	0.20	15.67	5.35	3.65	3.57	1.30	82.63	79.88	2.42	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,912.7	1.62	1.04	0.21	0.19	14.97	5.11	3.49	3.41	1.24	83.41	76.32	6.78	0.28	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,759.9	1.64	1.13	0.23	0.21	15.12	5.55	3.79	3.71	1.35	83.24	82.92	0.31	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,889.2	1.64	1.05	0.21	0.19	15.16	5.17	3.53	3.46	1.26	83.20	80.54	2.34	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,974.7	1.57	1.00	0.20	0.19	14.51	4.95	3.38	3.31	1.20	83.92	77.05	6.57	0.27	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上3.0m以下	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,822.0	1.58	1.09	0.22	0.20	14.60	5.36	3.66	3.58	1.31	83.82	83.51	0.30	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅1.4～3.0m	*	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	密粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,716.7	1.45	0.93	0.14	0.14	10.73	3.86	2.17	2.14	0.77	87.82	84.63	2.57	0.52	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,802.2	1.39	0.88	0.14	0.14	10.20	3.67	2.06	2.04	0.73	88.41	80.63	7.20	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,661.4	1.43	0.96	0.15	0.15	10.53	3.99	2.24	2.21	0.80	88.04	87.44	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-		・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,458.3	1.71	1.09	0.17	0.17	12.62	4.54	2.55	2.52	0.91	85.67	81.91	3.03	0.61	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,543.8	1.62	1.03	0.16	0.16	11.93	4.29	2.41	2.38	0.86	86.45	77.36	8.40	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm
3.0m超	実数入力	開粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,403.0	1.69	1.13	0.18	0.17	12.47	4.72	2.65	2.62	0.95	85.84	85.13	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t　締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	開粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-		[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.085【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K　（ *印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,475.0	1.70	1.08	0.17	0.17	12.48	4.49	2.52	2.49	0.90	85.82	82.10	3.00	0.60	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,560.5	1.60	1.02	0.16	0.16	11.78	4.24	2.38	2.35	0.85	86.62	77.63	8.31	0.57	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,419.7	1.66	1.12	0.17	0.17	12.31	4.66	2.62	2.59	0.93	86.03	85.32	0.63	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,537.0	1.62	1.03	0.16	0.16	11.97	4.31	2.42	2.39	0.86	86.41	82.84	2.88	0.58	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,622.5	1.53	0.98	0.15	0.15	11.34	4.08	2.29	2.26	0.82	87.13	78.48	7.99	0.55	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,481.7	1.60	1.07	0.17	0.17	11.80	4.47	2.51	2.48	0.89	86.60	85.92	0.60	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,599.1	1.55	0.99	0.15	0.15	11.52	4.14	2.33	2.30	0.83	86.93	83.50	2.76	0.56	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,684.6	1.47	0.94	0.15	0.14	10.93	3.93	2.21	2.18	0.79	87.60	79.27	7.70	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,543.8	1.54	1.03	0.16	0.16	11.33	4.29	2.41	2.38	0.86	87.13	86.47	0.58	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.1	1.51	0.96	0.15	0.15	11.09	3.99	2.24	2.21	0.80	87.40	84.11	2.66	0.53	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,746.6	1.43	0.91	0.14	0.14	10.53	3.79	2.13	2.10	0.76	88.04	80.00	7.43	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,605.8	1.47	0.99	0.15	0.15	10.89	4.12	2.32	2.29	0.83	87.64	87.02	0.55	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,723.2	1.44	0.92	0.14	0.14	10.68	3.84	2.16	2.13	0.77	87.88	84.70	2.57	0.51	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,808.7	1.38	0.88	0.14	0.13	10.17	3.66	2.06	2.03	0.73	88.45	80.70	7.17	0.49	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,667.9	1.42	0.95	0.15	0.15	10.48	3.97	2.23	2.20	0.79	88.10	87.50	0.53	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,785.3	1.40	0.89	0.14	0.14	10.31	3.71	2.08	2.06	0.74	88.29	85.21	2.48	0.50	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,870.8	1.33	0.85	0.13	0.13	9.84	3.54	1.99	1.96	0.71	88.83	81.34	6.93	0.47	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,730.0	1.37	0.92	0.14	0.14	10.11	3.83	2.15	2.12	0.77	88.52	87.94	0.51	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量13t	*	ロードローラ［マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 質量10t 締固め幅2.1m	*	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	密粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

No.085【　表層（車道・路肩部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		

注１．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 改質As 粗粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(20)
- 改質As 密粒 AC-100(13)
- 改質As 密粒 I型(20)
- 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 I型(20)
- 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
- 改質As 再生粗粒 I型(20)
- 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- 改質As 再生粗粒 Ⅱ型(20) DS5000

注２．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.086【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,366.8	0.44	0.29	0.08	-	49.42	19.13	17.17	5.23	-	50.14	48.11	1.87	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.3	0.43	0.28	0.08	-	47.69	18.46	16.57	5.05	-	51.88	46.43	5.29	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,203.0	0.43	0.32	0.09	-	47.73	20.55	18.44	5.62	-	51.84	51.67	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.7	0.40	0.27	0.07	-	44.56	17.25	15.48	4.72	-	55.04	53.21	1.68	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,710.2	0.39	0.26	0.07	-	43.15	16.70	14.99	4.57	-	56.46	51.53	4.78	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,460.9	0.38	0.28	0.08	-	42.72	18.39	16.51	5.03	-	56.90	56.75	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,237.5	0.46	0.31	0.08	-	52.34	20.30	18.16	5.54	-	47.20	45.05	1.97	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,323.0	0.45	0.30	0.08	-	50.42	19.56	17.49	5.33	-	49.13	43.39	5.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,073.7	0.46	0.34	0.09	-	50.76	21.89	19.59	5.97	-	48.78	48.61	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.2	0.45	0.30	0.08	-	51.17	19.85	17.75	5.41	-	48.38	46.29	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.7	0.44	0.29	0.08	-	49.25	19.06	17.11	5.22	-	50.31	44.69	5.46	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,125.4	0.44	0.33	0.09	-	49.48	21.30	19.12	5.83	-	50.08	49.91	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.9	0.45	0.30	0.08	-	50.02	19.39	17.36	5.29	-	49.53	47.48	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,426.4	0.44	0.29	0.08	-	48.20	18.66	16.74	5.11	-	51.36	45.86	5.34	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,177.1	0.43	0.32	0.09	-	48.30	20.79	18.66	5.69	-	51.27	51.10	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,392.6	0.44	0.29	0.08	-	48.88	18.92	16.98	5.18	-	50.68	48.67	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,478.1	0.42	0.28	0.08	-	47.19	18.27	16.39	5.00	-	52.39	47.01	5.23	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,228.8	0.42	0.31	0.09	-	47.18	20.31	18.23	5.56	-	52.40	52.24	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.086【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.3	0.44	0.29	0.08	-	47.85	18.52	16.62	5.07	-	51.71	49.74	1.81	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.8	0.41	0.28	0.07	-	46.23	17.89	16.06	4.90	-	53.36	48.08	5.13	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,280.5	0.41	0.31	0.08	-	46.11	19.85	17.82	5.43	-	53.48	53.33	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,807.6	0.39	0.27	0.07	-	49.23	21.91	15.73	4.80	-	50.38	48.66	1.57	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,893.1	0.38	0.26	0.07	-	47.77	21.26	15.26	4.66	-	51.85	47.22	4.48	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,642.8	0.39	0.29	0.08	-	47.79	23.28	16.71	5.10	-	51.82	51.68	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	-	44.33	19.73	14.17	4.32	-	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	-	43.16	19.21	13.79	4.21	-	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	-	42.77	20.83	14.96	4.56	-	56.88	56.75	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,652.5	0.42	0.29	0.08	-	52.16	23.25	16.65	5.08	-	47.42	45.60	1.66	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,738.0	0.40	0.28	0.07	-	50.54	22.53	16.13	4.92	-	49.06	44.18	4.73	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,487.7	0.41	0.31	0.08	-	50.82	24.78	17.75	5.42	-	48.77	48.63	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,714.6	0.41	0.28	0.08	-	50.96	22.71	16.27	4.96	-	48.63	46.85	1.63	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.1	0.39	0.27	0.07	-	49.36	21.97	15.77	4.81	-	50.25	45.47	4.63	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,549.7	0.40	0.30	0.08	-	49.52	24.12	17.32	5.28	-	50.08	49.94	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,776.6	0.39	0.27	0.07	-	49.76	22.15	15.90	4.85	-	49.85	48.11	1.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,862.1	0.38	0.26	0.07	-	48.29	21.49	15.43	4.71	-	51.33	46.65	4.53	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,611.8	0.39	0.29	0.08	-	48.35	23.55	16.91	5.16	-	51.26	51.12	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.086【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,838.7	0.39	0.27	0.07	-	48.69	21.67	15.56	4.75	-	50.92	49.21	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,924.1	0.38	0.26	0.07	-	47.27	21.04	15.10	4.61	-	52.35	47.77	4.43	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,673.8	0.38	0.28	0.08	-	47.22	23.00	16.51	5.04	-	52.40	52.26	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,900.7	0.38	0.26	0.07	-	47.64	21.21	15.22	4.64	-	51.98	50.31	1.52	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,986.2	0.37	0.25	0.07	-	46.28	20.60	14.79	4.51	-	53.35	48.87	4.34	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,735.8	0.37	0.28	0.07	-	46.15	22.48	16.14	4.92	-	53.48	53.35	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,584.2	2.40	1.80	0.35	-	22.56	8.52	5.69	3.86	2.07	75.04	71.85	2.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,669.7	2.27	1.70	0.33	-	21.40	8.09	5.40	3.66	1.96	76.33	68.18	7.77	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,514.8	2.36	1.88	0.37	-	22.12	8.92	5.95	4.04	2.16	75.52	75.14	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,842.2	2.06	1.54	0.30	-	19.41	7.33	4.90	3.32	1.78	78.53	75.80	2.40	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,927.6	1.97	1.47	0.29	-	18.54	7.01	4.68	3.17	1.70	79.49	72.44	6.73	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,772.7	2.00	1.60	0.31	-	18.91	7.62	5.09	3.45	1.85	79.09	78.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.0	2.62	1.96	0.38	-	24.57	9.28	6.20	4.21	2.25	72.81	69.34	3.04	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,540.4	2.47	1.85	0.36	-	23.21	8.77	5.86	3.97	2.13	74.32	65.49	8.42	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,385.5	2.57	2.05	0.40	-	24.20	9.75	6.51	4.42	2.37	73.23	72.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,506.7	2.53	1.89	0.37	-	23.73	8.96	5.99	4.06	2.18	73.74	70.40	2.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,592.1	2.39	1.79	0.35	-	22.45	8.48	5.67	3.84	2.06	75.16	66.62	8.15	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,437.2	2.48	1.98	0.39	-	23.33	9.40	6.28	4.26	2.28	74.19	73.79	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.086【　基層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.4	2.45	1.83	0.36	-	22.95	8.67	5.79	3.93	2.10	74.60	71.36	2.84	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,643.8	2.31	1.73	0.34	-	21.75	8.22	5.49	3.72	1.99	75.94	67.67	7.89	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,488.9	2.39	1.91	0.37	-	22.51	9.07	6.06	4.11	2.20	75.10	74.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.1	2.36	1.77	0.34	-	22.21	8.39	5.60	3.80	2.04	75.43	72.29	2.75	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.5	2.25	1.68	0.33	-	21.08	7.96	5.32	3.61	1.93	76.67	68.65	7.65	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,540.6	2.32	1.85	0.36	-	21.75	8.77	5.85	3.97	2.13	75.93	75.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.8	2.28	1.71	0.33	-	21.51	8.13	5.43	3.68	1.97	76.21	73.17	2.66	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.2	2.18	1.63	0.32	-	20.46	7.73	5.16	3.50	1.88	77.36	69.59	7.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,592.3	2.24	1.79	0.35	-	21.04	8.48	5.66	3.84	2.06	76.72	76.36	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.087【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格													備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S		K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,366.8	0.44	0.29	0.08	-	49.42	19.13	17.17	5.23	-	50.14	48.11	1.87	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,452.3	0.43	0.28	0.08	-	47.69	18.46	16.57	5.05	-	51.88	46.43	5.29	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,203.0	0.43	0.32	0.09	-	47.73	20.55	18.44	5.62	-	51.84	51.67	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,624.7	0.40	0.27	0.07	-	44.56	17.25	15.48	4.72	-	55.04	53.21	1.68	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,710.2	0.39	0.26	0.07	-	43.15	16.70	14.99	4.57	-	56.46	51.53	4.78	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,460.9	0.38	0.28	0.08	-	42.72	18.39	16.51	5.03	-	56.90	56.75	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,237.5	0.46	0.31	0.08	-	52.34	20.30	18.16	5.54	-	47.20	45.05	1.97	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,323.0	0.45	0.30	0.08	-	50.42	19.56	17.49	5.33	-	49.13	43.39	5.58	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,073.7	0.46	0.34	0.09	-	50.76	21.89	19.59	5.97	-	48.78	48.61	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,289.2	0.45	0.30	0.08	-	51.17	19.85	17.75	5.41	-	48.38	46.29	1.93	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,374.7	0.44	0.29	0.08	-	49.25	19.06	17.11	5.22	-	50.31	44.69	5.46	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,125.4	0.44	0.33	0.09	-	49.48	21.30	19.12	5.83	-	50.08	49.91	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,340.9	0.45	0.30	0.08	-	50.02	19.39	17.36	5.29	-	49.53	47.48	1.89	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,426.4	0.44	0.29	0.08	-	48.20	18.66	16.74	5.11	-	51.36	45.86	5.34	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,177.1	0.43	0.32	0.09	-	48.30	20.79	18.66	5.69	-	51.27	51.10	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,392.6	0.44	0.29	0.08	-	48.88	18.92	16.98	5.18	-	50.68	48.67	1.85	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,478.1	0.42	0.28	0.08	-	47.19	18.27	16.39	5.00	-	52.39	47.01	5.23	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,228.8	0.42	0.31	0.09	-	47.18	20.31	18.23	5.56	-	52.40	52.24	0.11	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.087【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,444.3	0.44	0.29	0.08	－	47.85	18.52	16.62	5.07	－	51.71	49.74	1.81	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,529.8	0.41	0.28	0.07	－	46.23	17.89	16.06	4.90	－	53.36	48.08	5.13	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,280.5	0.41	0.31	0.08	－	46.11	19.85	17.82	5.43	－	53.48	53.33	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,807.6	0.39	0.27	0.07	－	49.23	21.91	15.73	4.80	－	50.38	48.66	1.57	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,893.1	0.38	0.26	0.07	－	47.77	21.26	15.26	4.66	－	51.85	47.22	4.48	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	2,642.8	0.39	0.29	0.08	－	47.79	23.28	16.71	5.10	－	51.82	51.68	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	－	44.33	19.73	14.17	4.32	－	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	－	43.16	19.21	13.79	4.21	－	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	－	42.77	20.83	14.96	4.56	－	56.88	56.75	0.09	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,652.5	0.42	0.29	0.08	－	52.16	23.25	16.65	5.08	－	47.42	45.60	1.66	0.10	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,738.0	0.40	0.28	0.07	－	50.54	22.53	16.13	4.92	－	49.06	44.18	4.73	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,487.7	0.41	0.31	0.08	－	50.82	24.78	17.75	5.42	－	48.77	48.63	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,714.6	0.41	0.28	0.08	－	50.96	22.71	16.27	4.96	－	48.63	46.85	1.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,800.1	0.39	0.27	0.07	－	49.36	21.97	15.77	4.81	－	50.25	45.47	4.63	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,549.7	0.40	0.30	0.08	－	49.52	24.12	17.32	5.28	－	50.08	49.94	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,776.6	0.39	0.27	0.07	－	49.76	22.15	15.90	4.85	－	49.85	48.11	1.59	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,862.1	0.38	0.26	0.07	－	48.29	21.49	15.43	4.71	－	51.33	46.65	4.53	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,611.8	0.39	0.29	0.08	－	48.35	23.55	16.91	5.16	－	51.26	51.12	0.10	0.04	－	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.087【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,838.7	0.39	0.27	0.07	-	48.69	21.67	15.56	4.75	-	50.92	49.21	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,924.1	0.38	0.26	0.07	-	47.27	21.04	15.10	4.61	-	52.35	47.77	4.43	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,673.8	0.38	0.28	0.08	-	47.22	23.00	16.51	5.04	-	52.40	52.26	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,900.7	0.38	0.26	0.07	-	47.64	21.21	15.22	4.64	-	51.98	50.31	1.52	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,986.2	0.37	0.25	0.07	-	46.28	20.60	14.79	4.51	-	53.35	48.87	4.34	0.08	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,735.8	0.37	0.28	0.07	-	46.15	22.48	16.14	4.92	-	53.48	53.35	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン（２０）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,584.2	2.40	1.80	0.35	-	22.56	8.52	5.69	3.86	2.07	75.04	71.85	2.79	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,669.7	2.27	1.70	0.33	-	21.40	8.09	5.40	3.66	1.96	76.33	68.18	7.77	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	無し	1,514.8	2.36	1.88	0.37	-	22.12	8.92	5.95	4.04	2.16	75.52	75.14	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,842.2	2.06	1.54	0.30	-	19.41	7.33	4.90	3.32	1.78	78.53	75.80	2.40	0.30	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,927.6	1.97	1.47	0.29	-	18.54	7.01	4.68	3.17	1.70	79.49	72.44	6.73	0.29	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,772.7	2.00	1.60	0.31	-	18.91	7.62	5.09	3.45	1.85	79.09	78.76	0.32	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　50mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,455.0	2.62	1.96	0.38	-	24.57	9.28	6.20	4.21	2.25	72.81	69.34	3.04	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,540.4	2.47	1.85	0.36	-	23.21	8.77	5.86	3.97	2.13	74.32	65.49	8.42	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,385.5	2.57	2.05	0.40	-	24.20	9.75	6.51	4.42	2.37	73.23	72.80	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,506.7	2.53	1.89	0.37	-	23.73	8.96	5.99	4.06	2.18	73.74	70.40	2.93	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,592.1	2.39	1.79	0.35	-	22.45	8.48	5.67	3.84	2.06	75.16	66.62	8.15	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,437.2	2.48	1.98	0.39	-	23.33	9.40	6.28	4.26	2.28	74.19	73.79	0.39	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* -	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　50mm

No.087【　中間層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,558.4	2.45	1.83	0.36	-	22.95	8.67	5.79	3.93	2.10	74.60	71.36	2.84	0.36	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,643.8	2.31	1.73	0.34	-	21.75	8.22	5.49	3.72	1.99	75.94	67.67	7.89	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,488.9	2.39	1.91	0.37	-	22.51	9.07	6.06	4.11	2.20	75.10	74.71	0.38	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,610.1	2.36	1.77	0.34	-	22.21	8.39	5.60	3.80	2.04	75.43	72.29	2.75	0.35	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,695.5	2.25	1.68	0.33	-	21.08	7.96	5.32	3.61	1.93	76.67	68.65	7.65	0.33	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,540.6	2.32	1.85	0.36	-	21.75	8.77	5.85	3.97	2.13	75.93	75.55	0.37	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,661.8	2.28	1.71	0.33	-	21.51	8.13	5.43	3.68	1.97	76.21	73.17	2.66	0.34	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,747.2	2.18	1.63	0.32	-	20.46	7.73	5.16	3.50	1.88	77.36	69.59	7.42	0.32	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用	軽油 バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,592.3	2.24	1.79	0.35	-	21.04	8.48	5.66	3.84	2.06	76.72	76.36	0.35	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン（２０）	軽油 バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.088【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,158.7	0.49	0.32	0.09	-	54.23	21.02	18.82	5.74	-	45.28	43.04	2.05	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,244.1	0.46	0.31	0.08	-	52.19	20.25	18.10	5.52	-	47.35	41.40	5.78	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,994.9	0.48	0.35	0.10	-	52.76	22.73	20.37	6.21	-	46.76	46.58	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,345.7	0.45	0.30	0.08	-	49.93	19.37	17.32	5.28	-	49.62	47.58	1.88	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,431.1	0.44	0.29	0.08	-	48.11	18.62	16.71	5.10	-	51.45	45.96	5.33	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,181.9	0.43	0.32	0.09	-	48.20	20.75	18.62	5.68	-	51.37	51.20	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,053.1	0.51	0.34	0.09	-	57.03	22.12	19.79	6.03	-	42.46	40.11	2.15	0.12	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,138.5	0.50	0.33	0.09	-	54.74	21.22	19.00	5.79	-	44.76	38.51	6.06	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,889.3	0.50	0.37	0.10	-	55.72	24.01	21.51	6.56	-	43.78	43.59	0.13	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,095.3	0.50	0.33	0.09	-	55.88	21.67	19.39	5.91	-	43.62	41.32	2.11	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,180.8	0.48	0.32	0.09	-	53.68	20.81	18.63	5.68	-	45.84	39.70	5.95	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,931.5	0.49	0.36	0.10	-	54.50	23.49	21.04	6.41	-	45.01	44.83	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,137.5	0.50	0.33	0.09	-	54.76	21.22	19.01	5.80	-	44.74	42.48	2.07	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,223.0	0.47	0.31	0.09	-	52.67	20.42	18.28	5.57	-	46.86	40.85	5.83	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,973.7	0.48	0.35	0.10	-	53.33	22.98	20.59	6.28	-	46.19	46.01	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,179.8	0.48	0.32	0.09	-	53.70	20.81	18.64	5.68	-	45.82	43.60	2.03	0.11	0.05	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,265.3	0.46	0.31	0.08	-	51.71	20.06	17.94	5.47	-	47.83	41.95	5.72	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,016.0	0.47	0.35	0.09	-	52.21	22.50	20.15	6.15	-	47.32	47.14	0.12	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

No.088【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,222.0	0.47	0.31	0.09	-	52.69	20.43	18.28	5.58	-	46.84	44.67	1.99	0.11	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,307.5	0.45	0.30	0.08	-	50.76	19.69	17.61	5.37	-	48.79	43.01	5.62	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,058.2	0.46	0.34	0.09	-	51.15	22.05	19.74	6.02	-	48.39	48.22	0.11	0.05	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,836.7	0.39	0.27	0.07	-	48.72	21.68	15.57	4.75	-	50.89	49.18	1.56	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,922.2	0.38	0.26	0.07	-	47.29	21.05	15.11	4.61	-	52.33	47.74	4.44	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,671.8	0.38	0.28	0.08	-	47.26	23.02	16.53	5.04	-	52.36	52.22	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注１
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	3,117.2	0.36	0.24	0.07	-	44.33	19.73	14.17	4.32	-	55.31	53.77	1.42	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,202.7	0.34	0.24	0.06	-	43.16	19.21	13.79	4.21	-	56.50	52.33	4.05	0.08	0.03	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	2,952.3	0.35	0.26	0.07	-	42.77	20.83	14.96	4.56	-	56.88	56.75	0.09	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚　60mm ・注２
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,678.3	0.41	0.28	0.08	-	51.65	23.02	16.49	5.03	-	47.94	46.13	1.65	0.10	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,763.8	0.39	0.27	0.07	-	50.07	22.33	15.98	4.87	-	49.54	44.70	4.69	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,513.4	0.40	0.30	0.08	-	50.31	24.54	17.57	5.36	-	49.29	49.15	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,741.6	0.40	0.28	0.07	-	50.47	22.50	16.11	4.91	-	49.13	47.37	1.61	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,827.1	0.39	0.27	0.07	-	48.88	21.76	15.62	4.76	-	50.73	45.99	4.59	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,576.8	0.39	0.29	0.08	-	49.01	23.87	17.14	5.23	-	50.60	50.46	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,805.0	0.39	0.27	0.07	-	49.26	21.93	15.74	4.80	-	50.35	48.63	1.57	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,890.5	0.38	0.26	0.07	-	47.81	21.28	15.28	4.66	-	51.81	47.18	4.48	0.09	0.04	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,640.1	0.39	0.29	0.08	-	47.83	23.30	16.73	5.10	-	51.78	51.64	0.10	0.04	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　パトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　60mm

No.088【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選青材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,868.4	0.38	0.26	0.07	－	48.17	21.44	15.39	4.70	－	51.45	49.76	1.54	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	2,953.8	0.38	0.26	0.07	－	46.78	20.82	14.95	4.56	－	52.84	48.30	4.39	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,703.5	0.38	0.28	0.08	－	46.70	22.75	16.33	4.98	－	52.92	52.79	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	2,931.7	0.38	0.26	0.07	－	47.13	20.98	15.06	4.59	－	52.49	50.83	1.51	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	3,017.2	0.37	0.25	0.07	－	45.80	20.39	14.63	4.46	－	53.83	49.40	4.30	0.08	0.03	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	無し		2,766.9	0.36	0.27	0.07	－	45.64	22.23	15.96	4.87	－	54.00	53.87	0.09	0.04	－	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量0.5～0.6t	振動コンパクタ［前進型］機械質量40～60kg	－	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	－	再生密粒度アスコン（１３）	ガソリン　レギュラー　スタンド	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　60mm
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,376.1	2.76	2.07	0.40	－	25.98	9.81	6.56	4.45	2.38	71.26	67.60	3.21	0.41	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,461.6	2.61	1.95	0.38	－	24.46	9.24	6.17	4.19	2.24	72.93	63.63	8.87	0.39	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,306.6	2.74	2.18	0.43	－	25.65	10.34	6.90	4.68	2.51	71.61	71.16	0.43	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注１
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,563.1	2.44	1.82	0.36	－	22.87	8.64	5.77	3.91	2.10	74.69	71.46	2.83	0.36	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,648.6	2.30	1.72	0.34	－	21.68	8.19	5.47	3.71	1.99	76.02	67.77	7.87	0.34	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	細粒度ｱｽｺﾝ(13)	無し	1,493.6	2.38	1.90	0.37	－	22.44	9.04	6.04	4.10	2.20	75.18	74.79	0.38	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	・［標準数量］平均仕上り厚　40mm ・注２
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,270.5	3.00	2.24	0.44	－	28.14	10.63	7.10	4.82	2.58	68.86	64.89	3.48	0.44	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,356.0	2.81	2.10	0.41	－	26.36	9.96	6.65	4.51	2.42	70.83	60.79	9.57	0.42	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,201.0	2.97	2.37	0.46	－	27.92	11.25	7.51	5.10	2.73	69.11	68.62	0.47	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,312.7	2.90	2.17	0.42	－	27.24	10.29	6.87	4.66	2.50	69.86	66.01	3.37	0.43	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,398.2	2.72	2.03	0.40	－	25.58	9.66	6.45	4.38	2.35	71.70	61.98	9.28	0.40	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,243.3	2.87	2.29	0.45	－	26.96	10.86	7.26	4.92	2.64	70.17	69.70	0.45	－	－	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンパインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］　質量3～4t	* －	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	－	－	－	［標準数量］平均仕上り厚　40mm

No.088【　表層（歩道部）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	混合材料種類		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,355.0	2.81	2.10	0.41	-	26.39	9.97	6.66	4.52	2.42	70.80	67.07	3.26	0.42	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,440.5	2.64	1.97	0.39	-	24.83	9.38	6.26	4.25	2.28	72.53	63.10	9.00	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,285.5	2.77	2.21	0.43	-	26.08	10.51	7.02	4.76	2.55	71.15	70.69	0.44	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,397.2	2.73	2.04	0.40	-	25.60	9.67	6.46	4.38	2.35	71.67	68.07	3.16	0.40	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,482.7	2.56	1.92	0.37	-	24.11	9.11	6.08	4.13	2.21	73.33	64.16	8.75	0.38	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,327.8	2.68	2.14	0.42	-	25.24	10.17	6.79	4.61	2.47	72.08	71.64	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1,439.4	2.65	1.98	0.39	-	24.84	9.38	6.27	4.25	2.28	72.51	69.01	3.07	0.39	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1,524.9	2.49	1.87	0.36	-	23.45	8.86	5.92	4.01	2.15	74.06	65.14	8.51	0.37	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用	軽油　バトロール給油	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,370.0	2.61	2.08	0.41	-	24.46	9.86	6.58	4.47	2.39	72.93	72.50	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 舗装幅1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］ 質量3～4t *	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生密粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚　40mm

注１．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
- 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)

注２．　この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- 細粒度ｱｽｺﾝ(13)
- 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F)
- 細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(5F)
- 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)

No.089【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
断面積	材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
125cm2以上 140cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,010.0	4.69	2.82	1.61	－	64.29	29.08	11.81	10.78	8.99	31.02	29.42	1.10	0.41	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
140cm2以上 155cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,043.6	4.53	2.73	1.55	－	62.24	28.15	11.43	10.44	8.70	33.23	31.70	1.06	0.39	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
155cm2以上 175cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,082.9	4.37	2.63	1.50	－	59.96	27.10	11.02	10.06	8.39	35.67	34.18	1.03	0.38	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
175cm2以上 195cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,127.8	4.20	2.53	1.44	－	57.58	26.04	10.58	9.66	8.05	38.22	36.80	0.98	0.36	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
195cm2以上 215cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,172.6	4.03	2.43	1.38	－	55.39	25.06	10.17	9.29	7.74	40.58	39.21	0.95	0.35	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
215cm2以上 235cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,217.4	3.89	2.34	1.33	－	53.34	24.13	9.80	8.94	7.46	42.77	41.45	0.91	0.34	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
235cm2以上 255cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,262.3	3.75	2.26	1.28	－	51.45	23.27	9.45	8.63	7.19	44.80	43.53	0.88	0.32	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
255cm2以上 280cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,312.8	3.60	2.17	1.23	－	49.49	22.40	9.09	8.29	6.92	46.91	45.70	0.84	0.31	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注
280cm2以上 300cm2未満	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1,363.3	3.47	2.09	1.19	－	47.59	21.50	8.75	7.99	6.66	48.94	47.77	0.81	0.30	－	－	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　2t積級（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む）	アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力4.0～4.5m3／h	－	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（一般）	再生細粒度アスコン（１３）	軽油　バトロール給油	ガソリン　レギュラー　スタンド	－	－	・タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む ・注

注．この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)
- 細粒度アスコン(13)
- 細粒度アスコン(13F)
- 再生細粒度アスコン(13)
- 再生細粒度アスコン(13F)
- 各種（締固め後密度2.10ｔ／m3）

No.090【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格									備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K				R					Z					K　（*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	205,160	3.94	3.40	-	-	12.85	4.70	3.56	2.41	0.41	83.21	81.94	1.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	200,350	3.51	3.48	-	-	11.46	4.81	3.65	2.47	0.42	85.03	83.90	1.12	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	368,080	3.30	3.03	-	-	14.37	6.21	3.20	3.17	0.61	82.33	81.27	0.98	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	363,010	3.10	3.07	-	-	13.50	6.29	3.24	3.22	0.62	83.40	82.41	0.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２
撤去	2000Kg/基以下	-	16,176	21.81	21.60	-	-	71.14	29.87	22.62	15.33	2.62	7.05	6.99	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	32,003	17.60	17.43	-	-	76.71	35.77	18.40	18.26	3.53	5.69	5.64	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り（円形断面）	221,330	5.25	4.73	-	-	17.12	6.54	4.96	3.36	0.57	77.63	75.94	1.53	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	216,530	4.88	4.84	-	-	15.91	6.68	5.07	3.43	0.58	79.21	77.64	1.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注１
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り（円形断面）	400,080	4.44	4.18	-	-	19.35	8.57	4.41	4.38	0.84	76.21	74.78	1.35	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	395,010	4.27	4.23	-	-	18.62	8.68	4.47	4.44	0.85	77.11	75.73	1.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	マンホール一式	軽油　パトロール給油	-	-	-	注２

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.091【　プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	9,331.4	8.08	6.03	-	-	58.72	24.53	9.96	6.31	3.03	33.20	30.59	1.95	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	8,268.0	7.61	6.80	-	-	55.41	27.69	11.24	7.13	3.42	36.98	34.52	2.20	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
撤去	-	-	2,706.8	11.63	10.39	-	-	84.61	42.27	17.17	10.89	5.22	3.76	3.36	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
据付･撤去	有り	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	12,038	8.88	7.01	-	-	64.55	28.53	11.58	7.34	3.52	26.57	23.71	2.26	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
据付･撤去	無し	300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	10,975	8.61	7.69	-	-	62.62	31.30	12.71	8.05	3.86	28.77	26.00	2.48	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	直管	50～150mm	-	837.85	0.00	-	-	-	51.18	36.39	14.79	-	-	48.82	48.82	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径７５mm　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	直管	200～400mm	-	5,064.1	0.00	-	-	-	16.42	11.53	4.89	-	-	83.58	83.58	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　直管　呼び径３００mm　ポリエチレン吸水管	-	-	-	-	-
据付	網状管	50～150mm	要	1,020.9	0.00	-	-	-	29.00	19.90	9.10	-	-	71.00	71.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	網状管	50～150mm	不要	937.55	0.00	-	-	-	31.58	21.67	9.91	-	-	68.42	68.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	網状管	200～400mm	要	5,105.6	0.00	-	-	-	7.89	5.47	2.42	-	-	92.11	92.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	網状管	200～400mm	不要	4,564.6	0.00	-	-	-	8.83	6.12	2.71	-	-	91.17	91.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	50～150mm	要	1,020.9	0.00	-	-	-	29.00	19.90	9.10	-	-	71.00	71.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	50～150mm	不要	937.55	0.00	-	-	-	31.58	21.67	9.91	-	-	68.42	68.42	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径７５mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	200～400mm	要	5,105.6	0.00	-	-	-	7.89	5.47	2.42	-	-	92.11	92.11	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	200～400mm	不要	4,564.6	0.00	-	-	-	8.83	6.12	2.71	-	-	91.17	91.17	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径３００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	450～600mm	要	14,225	0.00	-	-	-	4.51	3.21	1.30	-	-	95.49	95.49	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	450～600mm	不要	12,662	0.00	-	-	-	5.07	3.61	1.46	-	-	94.93	94.93	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	暗渠排水管　波状管　呼び径５００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	-	-	-	-	-
据付	波状管	700～1,000mm	要	38,241	1.10	1.10	-	-	4.45	2.92	1.00	0.29	0.24	94.45	94.15	0.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	波状管	700～1,000mm	不要	32,750	1.29	1.29	-	-	5.20	3.41	1.17	0.34	0.28	93.51	93.15	0.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００mm　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	波状管	1,100～1,500mm	要	120,910	0.55	0.55	-	-	1.68	1.02	0.50	0.09	0.07	97.77	97.62	0.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００mm　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-
据付	波状管	1,100～1,500mm	不要	102,910	0.65	0.65	-	-	1.98	1.20	0.59	0.10	0.09	97.37	97.19	0.18	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００mm　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	-	-	-	-

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	直管	50～150mm	–	214.40	0.00	–	–	–	100.00	71.09	28.91	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	直管	200～400mm	–	416.10	0.00	–	–	–	100.00	70.20	29.80	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	網状管	50～150mm	–	148.10	0.00	–	–	–	100.00	68.61	31.39	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	網状管	200～400mm	–	201.70	0.00	–	–	–	100.00	69.27	30.73	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	波状管	50～150mm	–	148.10	0.00	–	–	–	100.00	68.61	31.39	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	波状管	200～400mm	–	201.70	0.00	–	–	–	100.00	69.27	30.73	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	波状管	450～600mm	–	321.60	0.00	–	–	–	100.00	71.09	28.91	–	–	0.00	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	–	–	–	–	–	–
撤去	波状管	700～1,000mm	–	1,124.1	18.80	18.80	–	–	75.94	49.74	17.04	5.03	4.13	5.26	5.26	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
撤去	波状管	1,100～1,500mm	–	1,460.2	23.01	23.01	–	–	70.55	42.64	20.86	3.87	3.18	6.44	6.44	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
掘付・撤去	直管	50～150mm	–	1,052.3	0.00	–	–	–	61.13	43.46	17.67	–	–	38.87	38.87	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管	–	–	–	–	–
掘付・撤去	直管	200～400mm	–	5,480.2	0.00	–	–	–	22.77	15.99	6.78	–	–	77.23	77.23	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管	–	–	–	–	–
掘付・撤去	網状管	50～150mm	要	1,169.0	0.00	–	–	–	38.00	26.07	11.93	–	–	62.00	62.00	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付・撤去	網状管	50～150mm	不要	1,085.7	0.00	–	–	–	40.91	28.07	12.84	–	–	59.09	59.09	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付・撤去	網状管	200～400mm	要	5,307.3	0.00	–	–	–	11.39	7.89	3.50	–	–	88.61	88.61	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付・撤去	網状管	200～400mm	不要	4,766.3	0.00	–	–	–	12.69	8.79	3.90	–	–	87.31	87.31	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付・撤去	波状管	50～150mm	要	1,169.0	0.00	–	–	–	38.00	26.07	11.93	–	–	62.00	62.00	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–

No.092【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	管種別	呼び径	継手材料費		K				R					Z					S	K　（＊印：貸料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付･撤去	波状管	50～150㎜	不要	1,085.7	0.00	–	–	–	40.91	28.07	12.84	–	–	59.09	59.09	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	200～400㎜	要	5,307.3	0.00	–	–	–	11.39	7.89	3.50	–	–	88.61	88.61	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	200～400㎜	不要	4,766.3	0.00	–	–	–	12.69	8.79	3.90	–	–	87.31	87.31	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	450～600㎜	要	14,546	0.00	–	–	–	6.62	4.71	1.91	–	–	93.38	93.38	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	450～600㎜	不要	12,984	0.00	–	–	–	7.42	5.28	2.14	–	–	92.58	92.58	–	–	–	–	–	–	–	普通作業員	土木一般世話役	–	–	暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	–	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	700～1,000㎜	要	39,365	1.61	1.61	–	–	6.49	4.25	1.46	0.43	0.35	91.90	91.45	0.45	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	700～1,000㎜	不要	33,874	1.87	1.87	–	–	7.54	4.94	1.69	0.50	0.41	90.59	90.07	0.52	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径８００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	1,100～1,500㎜	要	122,370	0.82	0.82	–	–	2.50	1.52	0.74	0.13	0.11	96.68	96.45	0.23	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–
掘付･撤去	波状管	1,100～1,500㎜	不要	104,370	0.96	0.96	–	–	2.94	1.78	0.87	0.16	0.13	96.10	95.83	0.27	–	–	–	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	–	–	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	暗渠排水管　波状管　呼び径１，２００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	軽油　パトロール給油	–	–	–	–

No.093【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
ﾌｨﾙﾀｰ材の種類		K				R					Z					S	K　（ *印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	7,288.4	15.92	15.61	-	-	59.88	27.92	14.15	12.76	3.88	24.20	19.75	4.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	

No.09【　歩車道境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格											備考
						K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,645.2	0.32	0.32	-	-	67.01	25.26	13.40	12.00	10.20	32.67	22.01	9.67	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,679.2	0.32	0.32	-	-	67.15	25.46	13.45	11.94	10.15	32.53	21.91	9.63	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,304.8	0.46	0.46	-	-	66.39	29.23	16.63	15.82	1.30	33.15	31.72	1.00	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,177.7	0.00	-	-	-	66.26	24.46	13.65	11.74	10.86	33.74	23.44	10.30	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,211.7	0.00	-	-	-	66.42	24.64	13.71	11.69	10.81	33.58	23.33	10.25	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	
設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	4,837.3	0.00	-	-	-	65.21	28.39	17.32	15.81	-	34.79	34.79	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,077.5	1.75	1.46	0.29	-	59.95	19.55	16.38	10.14	8.59	38.30	27.62	9.31	0.73	0.64	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,116.3	1.74	1.45	0.29	-	60.12	19.75	16.31	10.21	8.55	38.14	27.51	9.27	0.73	0.63	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,592.3	2.42	2.01	0.41	-	57.65	21.25	20.83	11.67	1.14	39.93	38.04	1.01	0.88	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,565.7	1.54	1.54	-	-	58.85	18.47	16.41	10.18	9.10	39.61	29.27	9.86	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,604.6	1.54	1.54	-	-	59.02	18.67	16.33	10.25	9.06	39.44	29.14	9.82	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	6,080.5	2.18	2.18	-	-	55.90	21.69	19.42	11.85	-	41.92	41.24	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,991.3	1.59	1.32	0.27	-	54.51	17.79	14.89	9.22	7.80	43.90	34.18	8.46	0.67	0.59	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	10,030	1.59	1.32	0.27	-	54.69	17.98	14.83	9.28	7.77	43.72	34.05	8.42	0.67	0.58	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	7,506.1	2.12	1.76	0.36	-	50.71	18.69	18.33	10.26	1.01	47.17	45.50	0.89	0.78	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,473.2	1.40	1.40	-	-	53.19	16.68	14.84	9.20	8.23	45.41	36.05	8.92	0.44	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,512.1	1.39	1.39	-	-	53.40	16.89	14.78	9.27	8.20	45.21	35.90	8.88	0.43	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	6,988.0	1.89	1.89	-	-	48.60	18.83	16.90	10.31	-	49.51	48.92	0.59	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾔﾝﾏｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.09【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
						K				R					Z					S	K （ *印：資料）			R				Z				S	
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,645.2	0.32	0.32	-	-	67.01	25.26	13.40	12.00	10.20	32.67	22.01	9.67	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,679.2	0.32	0.32	-	-	67.15	25.46	13.45	11.94	10.15	32.53	21.91	9.63	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,304.8	0.46	0.46	-	-	66.39	29.23	16.63	15.82	1.30	33.15	31.72	1.00	0.43	-	-	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,177.7	0.00	-	-	-	66.26	24.46	13.65	11.74	10.86	33.74	23.44	10.30	-	-	-	-	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,211.7	0.00	-	-	-	66.42	24.64	13.71	11.69	10.81	33.58	23.33	10.25	-	-	-	-	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	4,837.3	0.00	-	-	-	65.21	28.39	17.32	15.81	-	34.79	34.79	-	-	-	-	-	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	歩車道境界ブロック　A種（１５０/１７０×２００×６００）	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,077.5	1.75	1.46	0.29	-	59.95	19.55	16.38	10.14	8.59	38.30	27.62	9.31	0.73	0.64	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,116.3	1.74	1.45	0.29	-	60.12	19.75	16.31	10.21	8.55	38.14	27.51	9.27	0.73	0.63	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,592.3	2.42	2.01	0.41	-	57.65	21.25	20.83	11.67	1.14	39.93	38.04	1.01	0.88	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,565.7	1.54	1.54	-	-	58.85	18.47	16.41	10.18	9.10	39.61	29.27	9.86	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,604.6	1.54	1.54	-	-	59.02	18.67	16.33	10.25	9.06	39.44	29.14	9.82	0.48	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	6,080.5	2.18	2.18	-	-	55.90	21.69	19.42	11.85	-	41.92	41.24	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　B種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,576.3	1.49	1.21	0.28	-	52.78	17.07	13.85	8.70	8.14	45.73	35.66	8.82	0.64	0.61	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,615.1	1.49	1.21	0.28	-	52.95	17.24	13.80	8.76	8.11	45.56	35.52	8.79	0.64	0.61	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	7,091.1	2.02	1.64	0.38	-	48.06	17.45	17.36	9.61	1.07	49.92	48.22	0.87	0.83	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(2014年規制）] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	9,058.2	1.28	1.28	-	-	51.29	15.85	13.74	8.65	8.61	47.43	37.70	9.33	0.40	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	9,097.0	1.27	1.27	-	-	51.50	16.07	13.68	8.72	8.57	47.23	37.54	9.29	0.40	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	6,573.0	1.77	1.77	-	-	45.69	17.57	15.77	9.62	-	52.54	51.99	0.55	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	歩車道境界ブロック　C種（１８０/２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.09【　歩車道境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格											備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	9,296.2	1.89	1.60	0.29	-	50.64	16.16	8.39	8.11	7.28	47.47	36.74	9.09	1.01	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	9,335.0	1.88	1.59	0.29	-	50.85	16.38	8.35	8.18	7.25	47.27	36.58	9.05	1.01	0.63	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	6,811.0	2.59	2.19	0.40	-	44.98	16.17	8.85	8.70	8.63	52.43	50.19	1.38	0.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０／２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	8,778.1	1.69	1.69	-	-	48.95	14.84	8.88	8.03	6.77	49.36	38.96	9.62	0.78	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	8,817.0	1.69	1.69	-	-	49.22	15.12	8.84	8.10	6.74	49.09	38.73	9.58	0.78	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０／２１０×３００×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下､150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	6,293.0	2.37	2.37	-	-	42.24	14.41	8.79	8.20	8.03	55.39	54.30	1.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	歩車道境界ブロック　C種（１８０／２１０×３００×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,962.2	0.41	0.41	-	-	85.92	32.40	17.18	15.38	13.08	13.67	12.40	0.89	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,996.2	0.41	0.41	-	-	86.00	32.58	17.23	15.30	13.00	13.59	12.33	0.88	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,621.8	0.68	0.68	-	-	97.22	42.80	24.36	23.17	1.90	2.10	1.47	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,494.7	0.00	-	-	-	86.54	31.92	17.84	15.34	14.19	13.46	13.46	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,528.7	0.00	-	-	-	86.63	32.13	17.88	15.25	14.10	13.37	13.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,569.5	2.42	2.01	0.41	-	82.83	27.02	22.63	14.01	11.87	14.75	12.86	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,608.3	2.41	2.00	0.41	-	82.91	27.21	22.50	14.08	11.80	14.68	12.79	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,084.3	3.90	3.24	0.66	-	93.05	34.29	33.63	18.84	1.84	3.05	1.63	1.42	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3） *	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t *	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.09【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：賃料）			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,575.8	2.42	2.01	0.41	-	82.82	27.01	22.63	14.01	11.86	14.76	12.85	1.02	0.89	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,614.6	2.41	2.00	0.41	-	82.92	27.23	22.50	14.08	11.79	14.67	12.77	1.01	0.89	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,090.6	3.91	3.24	0.67	-	93.01	34.24	33.64	18.82	1.86	3.08	1.64	1.44	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(180/210×300×600)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,962.2	0.41	0.41	-	-	85.92	32.40	17.18	15.38	13.08	13.67	12.40	0.89	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,996.2	0.41	0.41	-	-	86.00	32.58	17.23	15.30	13.00	13.59	12.33	0.88	0.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,621.8	0.68	0.68	-	-	97.22	42.80	24.36	23.17	1.90	2.10	1.47	0.63	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,494.7	0.00	-	-	-	86.54	31.92	17.84	15.34	14.19	13.46	13.46	-	-	-	-	-		-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,528.7	0.00	-	-	-	86.63	32.13	17.88	15.25	14.10	13.37	13.37	-	-	-	-	-		-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,569.5	2.42	2.01	0.41	-	82.83	27.02	22.63	14.01	11.87	14.75	12.86	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,608.3	2.41	2.00	0.41	-	82.91	27.21	22.50	14.08	11.80	14.68	12.79	1.01	0.88	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,084.3	3.90	3.24	0.66	-	93.05	34.29	33.63	18.84	1.84	3.05	1.63	1.42	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,057.7	2.18	2.18	-	-	83.19	26.09	23.20	14.40	12.87	14.63	13.95	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,096.6	2.17	2.17	-	-	83.29	26.32	23.06	14.47	12.79	14.54	13.86	0.68	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰｰ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	

No.09【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			K1		K2		K3		R				Z				S	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,160.8	2.32	1.88	0.44	-	82.01	26.48	21.53	13.52	12.66	15.67	13.72	1.00	0.95	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,199.6	2.31	1.87	0.44	-	82.11	26.72	21.40	13.59	12.58	15.58	13.63	1.00	0.95	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,675.6	3.90	3.16	0.74	-	92.81	33.73	33.50	18.55	2.07	3.29	1.69	1.60	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,642.7	2.06	2.06	-	-	82.32	25.43	22.05	13.89	13.82	15.62	14.98	0.64	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,681.5	2.04	2.04	-	-	82.45	25.72	21.90	13.97	13.72	15.51	14.87	0.64	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-		-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	3,157.5	3.68	3.68	-	-	95.17	36.62	32.83	20.03	-	1.15	1.15	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-		-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,880.7	2.99	2.53	0.46	-	80.04	25.54	13.26	12.82	11.51	16.97	14.37	1.60	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,919.5	2.98	2.52	0.46	-	80.17	25.79	13.17	12.90	11.44	16.85	14.27	1.59	0.99	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,395.5	5.19	4.39	0.80	-	90.30	32.50	17.75	17.45	17.31	4.51	2.78	1.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,362.6	2.78	2.78	-	-	80.18	24.34	14.54	13.14	11.09	17.04	15.76	1.28	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,401.5	2.76	2.76	-	-	80.33	24.64	14.44	13.23	11.01	16.91	15.64	1.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,877.5	5.18	5.18	-	-	92.43	31.56	19.24	17.93	17.56	2.39	2.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.095【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（ *印：資料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,632.9	0.32	0.32	–	–	75.78	28.48	15.19	13.47	11.75	23.90	13.68	9.23	0.69	0.30	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,661.0	0.32	0.32	–	–	75.88	28.62	15.24	13.42	11.70	23.80	13.62	9.20	0.69	0.29	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	
設置	A種(120×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	–	4,466.1	0.47	0.47	–	–	77.75	34.20	19.62	18.56	1.33	21.78	20.31	1.03	0.44	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	–	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,228.5	0.00	–	–	–	75.60	27.85	15.56	13.32	12.52	24.40	14.57	9.83	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,256.7	0.00	–	–	–	75.71	28.02	15.61	13.26	12.46	24.29	14.50	9.79	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	–	4,061.8	0.00	–	–	–	77.66	33.82	20.62	18.83	–	22.34	22.34	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	–	–	–	–	–	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,992.8	0.33	0.33	–	–	72.75	27.40	14.56	12.99	11.15	26.92	15.92	9.97	0.72	0.31	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,024.9	0.33	0.33	–	–	72.88	27.58	14.61	12.94	11.10	26.79	15.85	9.92	0.71	0.31	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	
設置	B種(150×120×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	–	4,710.3	0.49	0.49	–	–	74.35	32.72	18.68	17.73	1.38	25.16	23.64	1.06	0.46	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	–	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,550.6	0.00	–	–	–	72.36	26.68	14.91	12.80	11.90	27.64	17.00	10.64	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,582.6	0.00	–	–	–	72.50	26.88	14.96	12.74	11.84	27.50	16.91	10.59	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	–	4,268.0	0.00	–	–	–	73.91	32.18	19.63	17.92	–	26.09	26.09	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	地先境界ブロックB種（１５０×１２０×６００）	–	–	–	–	–	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,108.3	0.32	0.32	–	–	71.58	26.96	14.33	12.78	10.97	28.10	17.29	9.81	0.70	0.30	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,140.4	0.32	0.32	–	–	71.71	27.13	14.38	12.73	10.92	27.97	17.21	9.76	0.70	0.30	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	
設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	–	4,825.8	0.48	0.48	–	–	72.56	31.94	18.23	17.30	1.35	26.96	25.47	1.04	0.45	–	–	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	–	–	–	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,666.1	0.00	–	–	–	71.10	26.21	14.65	12.58	11.70	28.90	18.44	10.46	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,698.1	0.00	–	–	–	71.24	26.40	14.70	12.52	11.64	28.76	18.35	10.41	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	–	–	–	–	
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	–	4,383.5	0.00	–	–	–	71.96	31.33	19.11	17.45	–	28.04	28.04	–	–	–	–	–		–	–	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	–	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	–	–	–	–	–	

No.095【　地先境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,632.9	0.32	0.32	-	-	75.78	28.48	15.19	13.47	11.75	23.90	13.68	9.23	0.69	0.30	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,661.0	0.32	0.32	-	-	75.88	28.62	15.24	13.42	11.70	23.80	13.62	9.20	0.69	0.29	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,466.1	0.47	0.47	-	-	77.75	34.20	19.62	18.56	1.33	21.78	20.31	1.03	0.44	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,228.5	0.00	-	-	-	75.60	27.85	15.56	13.32	12.52	24.40	14.57	9.83	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,256.7	0.00	-	-	-	75.71	28.02	15.61	13.26	12.46	24.29	14.50	9.79	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	4,061.8	0.00	-	-	-	77.66	33.82	20.62	18.83	-	22.34	22.34	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロックA種（１２０×１２０×６００）	-	-	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,526.6	2.07	1.76	0.31	-	70.84	22.92	19.40	11.98	10.36	27.09	16.33	9.26	0.84	0.66	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,558.6	2.06	1.75	0.31	-	70.96	23.09	19.32	12.04	10.31	26.98	16.26	9.22	0.84	0.66	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	5,244.1	2.96	2.52	0.44	-	71.43	26.49	25.69	14.55	1.24	25.61	23.44	1.21	0.96	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,084.3	1.87	1.87	-	-	70.36	21.98	19.62	12.13	11.01	27.77	17.35	9.84	0.58	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,116.4	1.86	1.86	-	-	70.50	22.18	19.53	12.19	10.96	27.64	17.27	9.79	0.58	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	4,801.8	2.76	2.76	-	-	70.79	27.45	24.60	15.01	-	26.45	25.59	0.86	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,111.5	1.95	1.63	0.32	-	69.45	22.23	18.27	11.44	10.96	28.60	17.28	9.80	0.82	0.70	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,143.6	1.94	1.62	0.32	-	69.59	22.43	18.18	11.50	10.91	28.47	17.20	9.76	0.81	0.70	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,829.0	2.89	2.41	0.48	-	69.42	25.42	24.91	13.97	1.35	27.69	25.45	1.20	1.04	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油 バトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,669.3	1.74	1.74	-	-	68.84	21.19	18.42	11.69	11.56	29.42	18.43	10.45	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,701.3	1.73	1.73	-	-	68.99	21.41	18.33	11.63	11.63	29.28	18.34	10.40	0.54	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	4,386.8	2.65	2.65	-	-	68.50	26.36	23.63	14.42	-	28.85	28.02	0.83	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｱﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3)吊能力 0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	

No.095【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格												備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,831.5	2.52	2.18	0.34	-	67.24	21.24	11.41	10.75	9.50	30.24	17.99	10.20	1.32	0.73	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,863.5	2.51	2.17	0.34	-	67.38	21.42	11.36	10.82	9.46	30.11	17.90	10.16	1.32	0.73	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	4,549.0	3.79	3.28	0.51	-	66.10	23.64	13.09	12.78	12.65	30.11	27.02	1.99	1.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t ＊	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	6,389.2	2.33	2.33	-	-	66.45	20.09	12.20	10.83	9.06	31.22	19.23	10.91	1.08	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t ＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	6,421.3	2.32	2.32	-	-	66.61	20.30	12.14	10.91	9.02	31.07	19.14	10.86	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t ＊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-
設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	4,106.7	3.63	3.63	-	-	64.76	22.12	13.48	12.56	12.30	31.61	29.93	1.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	地先境界ブロックC種（１５０×１５０×６００）	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,725.4	0.37	0.37	-	-	87.79	32.97	17.60	15.61	13.62	11.84	10.70	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,753.5	0.37	0.37	-	-	87.84	33.13	17.64	15.53	13.55	11.79	10.65	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,558.6	0.60	0.60	-	-	97.55	42.89	24.62	23.30	1.67	1.85	1.29	0.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,321.0	0.00	-	-	-	88.49	32.60	18.22	15.59	14.65	11.51	11.51	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,349.2	0.00	-	-	-	88.55	32.76	18.26	15.51	14.58	11.45	11.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種（120×120×600）	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,879.1	0.39	0.39	-	-	86.53	32.59	17.32	15.46	13.26	13.08	11.86	0.85	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,911.1	0.39	0.39	-	-	86.61	32.76	17.37	15.37	13.19	13.00	11.79	0.85	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,596.6	0.65	0.65	-	-	97.35	42.83	24.46	23.22	1.81	2.00	1.40	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積 0.8m3（平積0.6m3） ＊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,436.8	0.00	-	-	-	87.18	32.15	17.96	15.42	14.34	12.82	12.82	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,468.9	0.00	-	-	-	87.25	32.33	18.01	15.33	14.26	12.75	12.75	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-
再利用設置	B種（150×120×600）	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No.095【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,879.1	0.39	0.39	-	-	86.53	32.59	17.32	15.46	13.26	13.08	11.86	0.85	0.37	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,911.1	0.39	0.39	-	-	86.61	32.76	17.37	15.37	13.19	13.00	11.79	0.85	0.36	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,596.6	0.65	0.65	-	-	97.35	42.83	24.46	23.22	1.81	2.00	1.40	0.60	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,436.8	0.00	-	-	-	87.18	32.15	17.96	15.42	14.34	12.82	12.82	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,468.9	0.00	-	-	-	87.25	32.33	18.01	15.33	14.26	12.75	12.75	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,725.4	0.37	0.37	-	-	87.79	32.97	17.60	15.61	13.62	11.84	10.70	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,753.5	0.37	0.37	-	-	87.84	33.13	17.64	15.53	13.55	11.79	10.65	0.80	0.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	3,558.6	0.60	0.60	-	-	97.55	42.89	24.62	23.30	1.67	1.85	1.29	0.56	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,321.0	0.00	-	-	-	88.49	32.60	18.22	15.59	14.65	11.51	11.51	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,349.2	0.00	-	-	-	88.55	32.76	18.26	15.51	14.58	11.45	11.45	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	無し	-	3,154.3	0.00	-	-	-	100.00	43.53	26.56	24.25	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	6,297.3	2.47	2.10	0.37	-	84.66	27.38	23.19	14.32	12.38	12.87	11.07	1.00	0.80	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,329.4	2.46	2.09	0.37	-	84.74	27.57	23.07	14.37	12.32	12.80	11.01	1.00	0.79	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	無し	-	4,014.8	3.88	3.30	0.58	-	93.29	34.59	33.56	19.00	1.62	2.83	1.58	1.25	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 山積 0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,855.1	2.26	2.26	-	-	85.12	26.58	23.74	14.68	13.32	12.62	11.91	0.71	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,887.1	2.25	2.25	-	-	85.21	26.81	23.61	14.74	13.24	12.54	11.84	0.70	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,572.5	3.71	3.71	-	-	95.13	36.88	33.06	20.18	-	1.16	1.16	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ﾌﾞﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積 0.09m3(平積0.07m3) 吊能力 0.9t	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-	

No.095【　地先境界ブロック　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比											代表機労材規格										備考
						K				R					Z						S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	基礎砕石規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,882.3	2.36	1.97	0.39	-	83.95	26.86	22.08	13.83	13.26	13.69	11.85	0.99	0.85	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,914.3	2.35	1.96	0.39	-	84.03	27.07	21.96	13.89	13.18	13.62	11.79	0.98	0.85	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,599.8	3.88	3.23	0.65	-	93.10	34.07	33.42	18.74	1.81	3.02	1.62	1.40	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,440.0	2.13	2.13	-	-	84.39	25.96	22.59	14.33	14.18	13.48	12.81	0.67	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,472.1	2.12	2.12	-	-	84.48	26.19	22.45	14.25	14.25	13.40	12.74	0.66	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満）	無し	無し	-	3,157.5	3.68	3.68	-	-	95.17	36.62	32.83	20.03	-	1.15	1.15	-	-	-	-	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)］山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,602.2	3.07	2.66	0.41	-	81.98	25.88	13.92	13.11	11.59	14.95	12.44	1.62	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,634.3	3.05	2.64	0.41	-	82.08	26.11	13.84	13.18	11.52	14.87	12.37	1.61	0.89	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	無し	-	3,319.7	5.19	4.49	0.70	-	90.57	32.38	17.94	17.51	17.34	4.24	2.73	1.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,160.0	2.89	2.89	-	-	82.27	24.85	15.11	13.42	11.22	14.84	13.51	1.33	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,192.0	2.87	2.87	-	-	82.38	25.10	15.02	13.49	11.15	14.75	13.43	1.32	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W／Ｃ　６０％	軽油　バトロール給油	-	-	-	-
再利用設置	各種（1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満）	無し	無し	-	2,877.5	5.18	5.18	-	-	92.43	31.56	19.24	17.93	17.56	2.39	2.39	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014年規制）］山積0.28m3（平積0.20m3）吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.096【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	796.10	4.20	4.20	-	-	94.24	47.88	19.46	18.15	-	1.56	1.56	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,470.9	3.96	3.96	-	-	94.58	30.07	18.33	17.09	16.73	1.46	1.46	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.097【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考
再利用区分		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
処分	796.10	4.20	4.20	-	-	94.24	47.88	19.46	18.15	-	1.56	1.56	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用	1,470.9	3.96	3.96	-	-	94.58	30.07	18.33	17.09	16.73	1.46	1.46	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3）	* -	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.098【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,798.2	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	4,347.8	4.50	4.48	-	-	94.65	73.05	12.73	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	1,211.7	4.50	4.48	-	-	94.65	73.04	12.74	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,902.0	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	6,632.9	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,829.1	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,634.2	4.50	4.48	-	-	94.65	73.05	12.73	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,570.6	4.50	4.48	-	-	94.65	73.06	12.73	8.30	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	4,932.4	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	2,137.4	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	2,135.5	4.50	4.48	-	-	94.65	73.06	12.73	8.30	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m超え6.0m以下	3,335.2	4.50	4.48	-	-	94.65	73.06	12.73	8.30	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	922.48	4.50	4.48	-	-	94.65	73.05	12.73	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立材のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,432.1	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	5,062.4	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	2,185.7	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	2,766.5	4.50	4.48	-	-	94.66	73.08	12.72	8.30	-	0.84	0.84	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.098【　防雪柵　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
作業区分	形式	取付方式	柵高		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	吹払式	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	1,199.5	4.50	4.48	-	-	94.65	73.04	12.74	8.31	-	0.85	0.85	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	3,771.9	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	1,629.8	5.70	5.67	-	-	93.23	66.06	16.11	10.51	-	1.07	1.07	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］　ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-

No.099【　防雪柵現地張出し・収納　】

＜　積算単位：m　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格										備考
作業区分	防雪柵高さ（種類）		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
張出し	4.3m以下（吹払式・吹止式）	715.99	0.00	-	-	-	100.00	76.32	23.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
張出し	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	837.39	0.00	-	-	-	100.00	76.33	23.28	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3m以下（吹払式・吹止式）	621.97	0.00	-	-	-	100.00	76.34	23.27	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-
収納	4.3mを超え5.5m以下（吹止式）	778.56	0.00	-	-	-	100.00	76.32	23.29	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-

No.100【　コンクリートアンカーボルト設置　】

＜　積算単位：本　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
足場の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	1,711.5	18.38	18.38	-	-	72.96	23.17	21.95	14.49	11.87	8.66	6.07	2.41	-	-	-	高所作業車　トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ　作業床高さ 10～12m以下 *	-	-	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式　M １２	軽油　バトロール 給油	-	-	-	-
有り	1,512.4	0.00	-	-	-	93.00	46.81	22.54	21.83	-	7.00	6.87	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式　M １２	-	-	-	-	-

No. 101【　排水管設置　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
足場の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	6,177.0	17.63	17.63	-	-	80.06	25.22	21.05	17.06	16.44	2.31	2.31	-	-	-	-	高所作業車　トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ　作業床高さ 10～12m以下	*	-		-		特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	軽油　パトロール 給油	-	-	-	-	-
有り	5,323.4	0.00	-	-	-	100.00	47.34	30.05	22.12	-	0.00	-	-	-	-	-	-		-		-		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.102【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
設置方法		K				R					Z					S	K （*印：貸料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
組立式	58,594	0.00	-	-	-	6.80	5.20	1.58	-	-	93.20	93.20	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	高欄(鋼製) B種 丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ 1,000mm スパン 2.0m めっき	-	-	-	-	-
一体式	4,932.8	5.30	5.30	-	-	92.93	61.81	18.85	11.95	-	1.77	1.77	-	-	-	-	トラック［クレーン装置付］ ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	-	軽油 パトロール給油	-	-	-	-	-

No. 103【　型枠（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
型枠の補正係数(K)	吊金具取付(材料費含む)		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
補正なし	工場	12,214	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
補正なし	現場	12,785	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	工場	12,825	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.05以下	現場	13,424	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	工場	13,436	0.00	-	-	-	92.45	46.70	27.03	12.68	-	7.55	3.58	3.48	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-
0.06以上0.10以下	現場	14,064	0.00	-	-	-	92.44	44.60	25.82	12.12	-	7.56	3.42	3.33	-	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	-	正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ特１等	コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ板面品質Ｂ－Ｃ厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ	-	-	-	-

No.104【　養生（鋼橋床版）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	406.40	0.00	－	－	－	100.00	100.00	－	－	－	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	－	－	－	－	－	－

No.105【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	10,353	38.62	35.39	1.59	1.58	33.09	15.21	9.28	8.47	-	28.29	7.23	4.04	3.82	3.80	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,921	40.24	36.88	1.65	1.65	34.48	15.85	9.67	8.83	-	25.28	6.28	4.22	3.32	3.30	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本以下	13,545	40.00	36.66	1.64	1.64	34.26	15.75	9.61	8.77	-	25.74	6.91	4.19	3.02	2.98	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	15,670	41.48	38.01	1.71	1.70	35.54	16.33	9.97	9.10	-	22.98	5.97	4.34	2.61	2.58	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本以下	15,881	40.64	37.25	1.67	1.66	34.77	15.99	9.75	8.90	-	24.59	6.48	4.25	3.17	3.12	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	18,410	42.04	38.53	1.73	1.72	36.01	16.55	10.10	9.22	-	21.95	5.59	4.40	2.74	2.69	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	インナービットφ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本以下	16,433	36.11	33.10	1.48	1.48	30.93	14.22	8.67	7.92	-	32.96	7.01	6.85	5.89	3.78	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	18,759	37.97	34.81	1.56	1.55	32.50	14.94	9.12	8.32	-	29.53	6.14	6.00	5.16	3.97	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本以下	19,897	36.96	33.88	1.52	1.51	31.65	14.55	8.88	8.10	-	31.39	7.23	5.80	5.03	3.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	22,780	38.73	35.49	1.59	1.59	33.17	15.25	9.30	8.49	-	28.10	6.32	5.07	4.39	4.06	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	-	-
地表	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本以下	22,551	37.20	34.10	1.53	1.52	31.84	14.64	8.93	8.15	-	30.96	7.02	6.28	4.43	3.98	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	インナービットφ１３５mm用	-	-
地表	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	25,839	38.94	35.69	1.60	1.59	33.35	15.33	9.35	8.54	-	27.71	6.13	5.48	4.08	3.87	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット　φ１３５mm用	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　バトロール給油	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	-	-
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	24,039	33.74	30.92	1.39	1.38	28.95	13.31	8.12	7.41	-	37.31	9.24	8.89	6.70	3.54	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	27,226	35.83	32.84	1.47	1.47	30.67	14.10	8.60	7.85	-	33.50	8.08	7.85	5.92	3.75	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ９０mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本以下	27,020	33.83	31.00	1.39	1.39	29.02	13.34	8.14	7.43	-	37.15	8.50	8.12	7.46	3.55	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	30,611	35.92	32.93	1.47	1.47	30.74	14.13	8.62	7.87	-	33.34	7.43	7.17	6.58	3.76	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッドφ１１５mm用（１．５m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	-	-
地表	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本以下	29,256	33.45	30.65	1.38	1.37	28.70	13.19	8.05	7.35	-	37.85	9.28	7.77	7.58	3.51	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッドφ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	-	-

No.105【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格														備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	33,100	35.56	32.59	1.46	1.46	30.44	13.99	8.54	7.79	－	34.00	8.13	6.87	6.69	3.72	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	18,933	34.00	31.16	1.40	1.39	29.17	13.41	8.18	7.47	－	36.83	8.71	7.90	7.30	3.57	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	21,461	36.06	33.05	1.48	1.48	30.89	14.20	8.66	7.91	－	33.05	7.60	6.97	6.44	3.78	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．５m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．５m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	22,264	34.70	31.80	1.43	1.42	29.77	13.69	8.35	7.62	－	35.53	7.84	7.52	6.94	3.64	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	25,298	36.73	33.67	1.51	1.50	31.44	14.45	8.82	8.05	－	31.83	6.83	6.62	6.11	3.84	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．５m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	24,566	34.59	31.70	1.42	1.42	29.67	13.64	8.32	7.60	－	35.74	8.46	7.73	6.29	3.65	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	インナービット　φ１３５mm用	－	－
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,904	36.64	33.59	1.50	1.50	31.35	14.41	8.79	8.03	－	32.01	7.36	6.81	5.54	3.83	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．５m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．５m）	軽油　パトロール給油	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本以下	12,204	39.18	35.85	1.61	1.60	33.56	15.40	9.39	8.57	－	27.26	6.13	4.68	4.39	4.10	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	14,079	40.75	37.29	1.67	1.67	34.91	16.02	9.77	8.92	－	24.34	5.31	4.26	4.06	3.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ９０mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本以下	15,944	40.52	37.08	1.66	1.66	34.72	15.93	9.72	8.87	－	24.76	5.87	4.24	3.71	3.60	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,477	41.96	38.39	1.72	1.72	35.94	16.49	10.06	9.18	－	22.10	5.06	4.39	3.20	3.11	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１１５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本以下	18,550	41.08	37.59	1.69	1.68	35.21	16.15	9.85	9.00	－	23.71	5.55	4.30	3.76	3.10	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	粘性土･砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	21,539	42.47	38.86	1.74	1.74	36.38	16.69	10.18	9.30	－	21.15	4.78	4.44	3.24	2.67	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	リングビット　φ１３５mm用	軽油　パトロール給油	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本以下	19,208	36.33	33.25	1.49	1.48	31.12	14.28	8.71	7.95	－	32.55	8.12	6.57	5.99	3.80	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	21,944	38.16	34.92	1.57	1.56	32.69	15.00	9.15	8.35	－	29.15	7.10	5.75	5.24	3.99	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本以下	23,271	37.23	34.07	1.53	1.52	31.87	14.62	8.92	8.14	－	30.90	6.94	6.18	5.82	3.89	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	26,665	38.98	35.67	1.60	1.59	33.37	15.31	9.34	8.53	－	27.65	6.06	5.40	5.08	4.07	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　パトロール給油	－	－

No.105【　ボーリング　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：貸料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本以下	26,461	37.61	34.42	1.54	1.54	32.22	14.78	9.02	8.23	－	30.17	7.19	5.98	5.12	3.93	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	ﾚｷ質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	30,362	39.32	35.98	1.61	1.61	33.70	15.46	9.43	8.61	－	26.98	6.27	5.21	4.46	4.11	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本以下	28,602	33.81	30.94	1.39	1.38	29.03	13.32	8.12	7.42	－	37.16	10.43	10.04	5.63	3.54	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	32,402	35.89	32.84	1.47	1.47	30.76	14.11	8.61	7.86	－	33.35	9.14	8.86	4.97	3.75	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本以下	31,773	33.68	30.82	1.38	1.38	28.92	13.27	8.09	7.39	－	37.40	9.79	9.66	6.34	3.53	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	35,978	35.77	32.73	1.47	1.46	30.65	14.06	8.58	7.83	－	33.58	8.56	8.53	5.60	3.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本以下	34,567	33.57	30.72	1.38	1.37	28.82	13.22	8.07	7.36	－	37.61	10.55	8.91	6.41	3.52	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	岩塊･玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	39,126	35.66	32.63	1.46	1.46	30.56	14.02	8.55	7.81	－	33.78	9.25	7.87	5.66	3.73	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	21,871	35.43	32.42	1.45	1.45	30.37	13.93	8.50	7.76	－	34.20	8.93	7.13	6.32	3.71	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	24,911	37.36	34.19	1.53	1.53	31.99	14.68	8.95	8.17	－	30.65	7.84	6.26	5.54	3.90	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ９０mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ９０mm用（１．０m）	リングビット　φ９０mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	25,312	35.75	32.71	1.47	1.46	30.61	14.04	8.57	7.82	－	33.64	8.28	6.82	6.38	3.74	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	28,858	37.62	34.43	1.54	1.54	32.22	14.78	9.02	8.23	－	30.16	7.26	5.98	5.60	3.93	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１１５mm用（１．０m）	リングビット　φ１１５mm用	ドリルパイプ　φ１１５mm用（１．０m）	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	28,031	35.96	32.91	1.47	1.47	30.80	14.13	8.62	7.87	－	33.24	7.47	6.79	6.78	3.76	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	－	－
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	31,983	37.82	34.61	1.55	1.55	32.40	14.86	9.07	8.28	－	29.78	6.55	5.95	5.94	3.95	－	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］125kVA *	グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］　吐出量200L／min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	－	インナーロッド　φ１３５mm用（１．０m）	ドリルパイプ　φ１３５mm用（１．０m）	リングビット　φ１３５mm用	軽油　バトロール給油	－	－

No. 106【　保孔管　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格										備考
施工場所	保孔管種別	ｽﾄﾚｰﾄ現場加工の有無	製品区分	保孔管種類(VP)	保孔管種類(SGP)		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	VP	有り	-	VP40	-	1,025.2	0.00	-	-	-	70.27	30.39	24.77	15.11	-	29.73	29.73	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	工場加工品	各種	-	525.08	0.00	-	-	-	41.91	19.34	11.80	10.77	-	58.09	58.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	VP	無し	既製保孔管	各種	-	516.20	0.00	-	-	-	42.65	19.68	12.01	10.96	-	57.35	57.35	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
地表	SGP	有り	-	-	SGP80A	5,561.4	23.33	21.21	-	-	41.33	29.16	3.56	3.19	1.67	35.34	35.34	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
地表	SGP	無し	-	-	SGP80A	4,607.0	29.45	25.61	-	-	27.84	14.06	4.29	3.85	2.01	42.71	42.71	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	有り	-	VP40	-	1,350.4	0.00	-	-	-	76.77	29.36	26.33	16.06	-	23.23	23.23	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	工場加工品	各種	-	586.38	0.00	-	-	-	46.47	21.65	10.57	9.65	-	53.53	53.53	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	VP	無し	既製保孔管	各種	-	568.62	0.00	-	-	-	47.93	22.33	10.90	9.95	-	52.07	52.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）　φ４０ｍｍ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	有り	-	-	SGP80A	6,451.8	19.74	18.28	-	-	48.63	36.03	3.94	3.14	1.92	31.63	31.63	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-
集水井内	SGP	無し	-	-	SGP80A	5,495.4	23.83	21.47	-	-	39.03	24.60	4.63	3.69	2.25	37.14	37.14	-	-	-	-	ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級	-	-	配管工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ　ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）　黒　ねじ無し管　８０Ａ	-	-	-	-	-

No.107【　ボーリング仮設機材　】
＜　積算単位：回　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
施工場所		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z					S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
地表	163,900	10.95	10.95	－	－	88.35	31.10	27.89	17.02	12.34	0.70	0.70	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	＊	－		－		特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
集水井内	530,640	12.08	12.08	－	－	87.14	28.75	18.11	13.86	13.61	0.78	0.78	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 4.9t吊	＊	－		－		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.108【　足場（地表）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
施工場所		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
平地	3,634.3	2.11	2.11	－	－	97.76	32.88	20.60	20.47	2.38	0.13	0.13	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　4.9t吊	＊	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
傾斜地	4,484.6	2.85	2.85	－	－	96.97	35.15	21.56	21.42	3.22	0.18	0.18	－	－	－	－	クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　4.9t吊	＊	－		－		普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

施工パッケージ標準単価表

施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	備考
i1	掘削(ICT)	1	③	土工(ICT)	
i2	路体(築堤)盛土(ICT)	1	③	土工(ICT)	
i3	路床盛土(ICT)	1	③	土工(ICT)	
i4	床掘り(ICT)	1	⑤	床掘工(ICT)	
i5	法面整形(ICT)	2	②	法面整形工(ICT)	
i6	不陸整正(ICT)	9	②	路盤工(ICT)	
i7	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	9	②	路盤工(ICT)	
i8	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	9	②	路盤工(ICT)	

No.１【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K （ ※印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	422.07	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	364.04	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	301.78	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	257.46	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	703.81	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	586.68	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	459.00	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	390.42	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
土砂	片切掘削	－	－	1,414.01	16.61	11.57	5.04	－	78.52	70.08	8.44	－	－	4.87	4.87	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3未満	555.02	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	5,000m3以上10,000m3未満	480.11	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	10,000m3以上50,000m3未満	390.42	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	無し	50,000m3以上	310.22	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3未満	878.96	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	5,000m3以上10,000m3未満	753.40	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	10,000m3以上50,000m3未満	620.45	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.１【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考
土質	施工方法	障害の有無	施工数量		K				R					Z					S	K　（●印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	有り	50,000m3以上	480.11	56.80	39.56	17.24	－	27.38	27.38	－	－	－	15.82	15.82	－	－	－		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.２【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	255.75	56.13	35.56	14.52	6.05	31.97	31.97	－	－	－	11.90	11.90	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
20,000m3未満	有り	532.79	54.34	33.48	13.67	7.19	32.92	32.92	－	－	－	12.74	12.74	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
20,000m3以上	無し	246.64	55.82	37.62	11.92	6.28	28.82	28.82	－	－	－	15.36	15.36	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
20,000m3以上	有り	448.93	52.28	33.22	10.52	8.54	31.09	31.09	－	－	－	16.63	16.63	－	－	－	－	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	＊	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.３【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
20,000m3未満	無し	369.82	52.62	31.48	12.85	8.29	33.83	33.83	–	–	–	13.55	13.55	–	–	–	–	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
20,000m3未満	有り	916.17	46.90	24.82	11.95	10.13	36.87	36.87	–	–	–	16.23	16.23	–	–	–	–	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］7t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
20,000m3以上	無し	357.34	52.21	33.14	10.49	8.58	31.13	31.13	–	–	–	16.66	16.66	–	–	–	–	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–
20,000m3以上	有り	829.87	44.98	24.14	13.20	7.64	35.76	35.76	–	–	–	19.26	19.26	–	–	–	–	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型・排出ガス対策型（2011年規制）］16t級	*	振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（2011年規制）］ 質量11～12t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型））	*	運転手（特殊）	–	–	–	軽油　パトロール給油	–	–	–	–	–

No.4【　床掘り（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
土留方式の種類	障害の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z					S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	無し	433.56	56.82	39.57	17.25	－	27.79	27.79	－	－	－	15.39	15.39	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
無し	有り	530.26	56.82	39.57	17.25	－	27.79	27.79	－	－	－	15.39	15.39	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
自立式	無し	509.76	48.33	33.66	14.67	－	38.58	23.64	14.94	－	－	13.09	13.09	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
自立式	有り	606.46	49.68	34.60	15.08	－	36.86	24.30	12.56	－	－	13.46	13.46	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	運転手（特殊）	普通作業員	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
グランドアンカー式	無し	611.36	40.27	28.04	12.23	－	48.82	29.11	19.71	－	－	10.91	10.91	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
グランドアンカー式	有り	708.06	42.54	29.62	12.92	－	45.93	25.12	20.81	－	－	11.53	11.53	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切梁腹起式	無し	662.16	37.18	25.89	11.29	－	52.74	34.55	18.19	－	－	10.08	10.08	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
切梁腹起式	有り	758.86	39.68	27.63	12.05	－	49.57	30.15	19.42	－	－	10.75	10.75	－	－	－	－	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	*	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－

No.５【　法面整形（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格												備考
整形箇所	法面締固めの有無	土質		K				R					Z					S	K　（＊印：資料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
盛土部	有り	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	883.57	47.56	33.12	14.44	－	40.97	21.26	10.52	9.19	－	11.47	11.47	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
盛土部	無し	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	557.96	47.52	33.10	14.42	－	41.03	21.23	10.92	8.88	－	11.45	11.45	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
切土部	－	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	880.17	47.74	33.25	14.49	－	40.75	21.34	11.62	7.79	－	11.51	11.51	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－
切土部	－	軟岩Ⅰ	1,062.2	46.26	32.22	14.04	－	42.59	20.67	12.84	9.08	－	11.15	11.15	－	－	－	－	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・ＩＣＴ施工対応型・超低騒音型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	＊	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ＩＣＴ施工対応型））	＊	－	運転手（特殊）	土木一般世話役	普通作業員	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－	－

No.6【　不陸整正（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）							R				Z				S	
																			K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
無し	－	－	136.94	34.30	25.44	4.40	2.32	57.52	35.49	12.98	9.05	－	8.18	8.18	－	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	－	－	－	－	－
有り	1mm以上6mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	142.28	33.01	24.49	4.23	2.23	55.37	34.17	12.49	8.71	－	11.62	7.87	3.75	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	軽油　パトロール給油	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	－	－	－	－
有り	6mm以上11mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	149.90	31.33	23.24	4.02	2.12	52.56	32.43	11.86	8.27	－	16.11	8.64	7.47	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	11mm以上16mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	157.52	29.82	22.12	3.82	2.02	50.01	30.86	11.28	7.87	－	20.17	13.06	7.11	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	16mm以上22mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	165.89	28.30	21.00	3.63	1.91	47.50	29.32	10.71	7.47	－	24.20	17.45	6.75	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	22mm以上28mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	175.04	26.82	19.90	3.44	1.81	45.02	27.79	10.15	7.08	－	28.16	21.76	6.40	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	28mm以上34mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	184.18	25.50	18.92	3.27	1.72	42.77	26.39	9.65	6.73	－	31.73	25.65	6.08	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	34mm以上40mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	193.33	24.28	18.02	3.11	1.64	40.77	25.17	9.19	6.41	－	34.95	29.16	5.79	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	40mm以上46mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	202.47	23.19	17.21	2.97	1.57	38.92	24.02	8.78	6.12	－	37.89	32.36	5.53	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	46mm以上53mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	212.38	22.10	16.40	2.83	1.49	37.06	22.86	8.37	5.83	－	40.84	35.57	5.27	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	53mm以上60mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	223.05	21.05	15.62	2.70	1.42	35.28	21.76	7.97	5.55	－	43.67	38.65	5.02	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	60mm以上68mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	234.47	20.03	14.86	2.57	1.35	33.56	20.70	7.58	5.28	－	46.41	41.64	4.77	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－
有り	68mm以上75mm未満	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	245.91	19.10	14.17	2.45	1.29	32.01	19.74	7.23	5.04	－	48.89	44.34	4.55	－	－	－	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	－	再生クラッシャラン ＲＣ－４０	軽油　パトロール給油	－	－	－	－

No.７【　下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1,190.5	6.19	4.18	0.72	0.38	11.96	5.82	2.98	2.08	-	81.85	80.38	1.34	-	-	-	１ＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	2,062.2	7.14	4.82	0.83	0.44	13.81	6.72	3.44	2.40	-	79.05	77.35	1.55	-	-	-	１ＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　250mm
実数入力	3層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	3,890.2	5.67	3.83	0.66	0.35	10.99	5.34	2.74	1.91	-	83.34	81.99	1.23	-	-	-	１ＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　500mm
実数入力	4層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	5,080.6	5.78	3.91	0.67	0.35	11.22	5.46	2.79	1.95	-	83.00	81.62	1.26	-	-	-	１ＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　650mm
実数入力	5層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	6,589.9	5.57	3.77	0.65	0.34	10.81	5.26	2.69	1.88	-	83.62	82.29	1.21	-	-	-	１ＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　850mm
実数入力	6層施工	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	8,417.9	5.23	3.54	0.61	0.32	10.15	4.94	2.53	1.76	-	84.62	83.37	1.14	-	-	-	１ＣＴ建設機械経費賃料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	クラッシャラン Ｃ－４０	軽油　パトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　1100mm

No.８【　上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　】

＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比												代表機労材規格																備考
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R					Z					S	K （ *印：貸料）						R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	538.96	13.67	9.23	1.59	0.84	26.45	12.86	6.59	4.60	-	59.88	56.62	2.97	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費貸料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　150mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	874.72	16.86	11.38	1.96	1.04	32.61	15.85	8.13	5.67	-	50.53	46.51	3.66	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費貸料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　200mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-40	1,413.7	15.64	10.56	1.82	0.96	30.26	14.71	7.54	5.26	-	54.10	50.38	3.39	-	-	-	ＩＣＴ建設機械経費貸料加算額（モータグレーダ）	*	モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（2014年規制）］ ブレード幅3.1m	*	タイヤローラ［普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 質量13～14t	*	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０	軽油　バトロール給油	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚　350mm