別紙

1.ｸﾚｰﾝ要目

1) 型　式　：ﾓﾉﾎﾞｯｸｽｾﾐﾛｰﾌﾟﾄﾛﾘﾀｲﾌﾟ ｺﾝﾃﾅｸﾚｰﾝ
2) 吊上荷重 ： 46.8ﾄﾝ
3) 定格荷重 ：ｺﾝﾃﾅ：30.5ﾄﾝ（ｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ下）／重量物 40.0ﾄﾝ（ﾌｯｸ付き吊りﾋﾞｰﾑ下）
4) 全 揚 程 ： 37.0m（海側ﾚｰﾙ上 25.0m　海側ﾚｰﾙ下 12.0m）
5) 横行範囲 ： 57.0m（ｱｳﾄﾘｰﾁ 31.0m　ﾊﾞｯｸﾘｰﾁ 10.0m）
6) ｽﾊﾟﾝ　　：16.0m
7) 電　源　：AC 6,600V　60Hz 3φ
8) 給電方法 ：ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ巻取式
9) 電動機及び制動機

動作	速度	電動機			制動機型式
		出力 (kW)	回転数 (rpm)	定格 (min)	
巻上	50/120（m／min）	315×1	750／1,800	連続	ｽﾗｽﾀ式ﾃﾞｨｽｸ
横行	150（m／min）	30 x 4	1,800	連続	ｽﾗｽﾀ式ﾃﾞｨｽｸ
起伏	8（min／ｻｲｸﾙ）	90 x 1	1,800	30	ｽﾗｽﾀ式ﾃﾞｨｽｸ 油圧ﾃﾞｨｽｸ
走行	45（m／min）	7.5×16	1,800	30	DC 電磁ﾃﾞｨｽｸ

10) ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ

巻 上 ： 6×Fi(29)IWRC B 種.普通 Z より. 裸　φ25×400m×2 本
両端ｼｰｼﾞﾝｸﾞ

起 伏 ： 6×Fi(29)IWRC B 種.普通 Z より. 裸　φ28×250m×2 本
片端ｼｰｼﾞﾝｸﾞ、片端鋳込みｿｹｯﾄ

11) ｸﾚｰﾝ検査有効期間

令和 8 年 3 月 17 日～令和 10 年 3 月 16 日
検査証番号 第 2252 号 ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ
第 2251 号 天井（修理用）ｸﾚｰﾝ