



事 務 連 絡
平成 19 年 7 月 4 日

各都道府県衛生主管部（局）
薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課



医薬部外品原料規格 2006 の正誤表の送付について

平成 18 年 3 月 31 日付け薬食発第 0331030 号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬部外品原料規格 2006 について」につき、平成 19 年 1 月 4 日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡にて正誤表を送付したところですが、今般、訂正すべき追加事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。

頁	行	試験法名・成分名等	項目	誤	正
28	↓ 7	15. 吸光度測定法		$A = \log \frac{I}{I_0}$	$A = \log \frac{I_0}{I}$
86	↑ 7	53. 粘度測定法	操作法	例えば、各条で、1500～2500(2号、12回転、安定)ミリパスカル秒と規定したものは、	例えば、各条で、1500～2500(2号、12回転、30秒)ミリパスカル秒と規定したものは、
117		72. ヨウ素価測定法	表	作業時間	作業時間
142	↓ 4	79. 試薬・試液	キシラン	キシラン〔特級〕 性状 白色、無定形の粉末	キシラン(主シロース含有率 70%以上) 性状 白色、無定形の粉末
150	↑ 11	79. 試薬・試液			2, 6-ジプロムキノンクロロリミドの次に下記試薬・試液を追加 2, 6-ジプロモ-N-クロロ-1, 4-ベンゾキノノンモノイミン 2, 6-ジプロムキノンクロロリミドを上よ 2, 6-ジプロモ-N-クロロ-1, 4-ベンゾキノノンモノイミン試液 2, 6-ジプロモ-N-クロロ-1, 4-ベンゾキノノンモノイ ミン0.5gをメタノールに溶かし、100mlとする。
562	↓ 15	塩化ビニル樹脂	純度試験(4)塩化ビニルモノマー	ガスクロマトグラフ法2法により試験を行い、	ガスクロマトグラフ法により試験を行い、
1086		デオキシリボ核酸ナトリウム	定量法(1)窒素	(注追加)	(注1) 接触剤: 硝酸カリウムと硫酸銅を 10:1 の割合で混合したもの。 (注2) 補集液: 0.05mol/L 硫酸30.0mL にプロムクレゾールグルブリン・メチルレッド試液3滴を加えたもの。
1813	↓ 14	リン酸アデニン	定量	15.4 × 10 ³	15.4 × 10 ³